



# 計算機プログラミング

学際科学科 松島慎 2024 年 4 月 17 日



# この講義（前半）の進め方

この講義の目標は複雑な問題を解くためのアルゴリズムを実装する力を身につけることである。初回はオンライン講義なので、進め方の説明が主な目標である。

与えられた問題の解決手段としてアルゴリズムを理解する力も重要であるが、理解しているアルゴリズムを実装し（＝動作するプログラムに書き下すこと）実行する力も重要である。プログラミングは自分で試行錯誤をすることで覚えるものなので、この講義では DOMjudge を使って十分な試行回数を確保することを試みる。

DOMjudge は設定した問題の解法となるプログラムを提出（submit）すると自動で採点することができるシステムである。この講義を受講する学生は<http://163.220.176.180:9000/> にアクセスし User の登録を済ませること。（Register now? をクリック）

- Username：学生証番号。半角ハイフンあり（例：J3-220465）
- Full name (optional)：氏名。学生証の記述の通り（例：東大太郎）
- Email address (optional)：空欄（連絡は UTOL を通じて行う）
- Team name：任意だが他の人とかぶらないようにする（公開情報となるので注意。例：J3-220465）
- Affiliation： **Use existing affiliation を選択**し、自分の学年科類を選択
- Password：任意（教員に見られても問題ないものを使うこと。忘れないように!）

## 第 0 章

# Python の実行環境

### 0.1 python2 と python3

この講義で扱う言語は Python であるが、Python は Python 3.0 系と Python 2.0 系では大きく仕様が異なるので注意が必要である。この講義では Python 3.0 系を用いたプログラミングを習得する。

### 0.2 インタラクティブモードと標準モード

Python のプログラムを実行する方法は二通りある。一つは**インタラクティブモード**と呼び、インタプリタがセルと呼ばれる部分ごとにプログラムを処理し、その都度出力を受け取れることを繰り返す方法である。もう一つは**標準モード**と呼びインタプリタがファイルに書かれた文を上から一つずつ処理して最後の文を処理したら終了する方法である。

python3 のプログラムの仕様を理解するためにはインタラクティブモードで実行するのが手軽で便利

である。少し長いプログラムの場合は標準モードで実行すると良い。

## 0.3 インタラクティブモードの実行環境

インタラクティブモードの実行環境としては Python Notebook があげられる。情報教育棟の iMac を使う場合はすでにインストールされている Anaconda Navigator を使う方法がある。Finder からアプリケーションの下にある Anaconda Navigator を起動して、そこから Jupyter Notebook を選択する。またはターミナル<sup>\*1</sup>から以下のコマンドを実行する。ここではプロンプト文字列は\$としてあり、\$以降が実際に入力する文字列である（今後も実行例については同様に黒字は入力、灰色字は計算機の出力を表す。）

```
$ jupyter-notebook
```

より単純にインタラクティブモードを使う方法として、ターミナルから以下を実行することもできる：

```
$ python3
```

すると以下のような python3 のプロンプト文字列「>>>」が表示されるので、その後に入力される文は python3 のプログラムと解釈されて実行される。例えば 1+2 を入力して Enter キーを押すとこの式の評価結果が出力される

---

<sup>\*1</sup> ターミナルがわからない時は<https://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/wp/information-2/cui/>をみよ。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>> 1+2  
3
```

自分のPCが使いたい場合は<https://utokyo-ipp.github.io/index.html>を参考にしてGoogle Colaboratoryを使うのが簡単である。Google ColaboratoryでJupyter Notebookが使えて、Pythonを動かすことができる。または自分のPCにAnacondaをインストールする。次にAnaconda Navigatorを起動して、そこからJupyter Notebookが使用することができる。

## 0.4 標準モードの実行環境

標準モードではプログラムはテキストファイルとして編集・保存し、この段階ではプログラムは実行されない。単純なテキストエディタとしてはVim, Emacs<sup>\*2</sup>の使用を勧めるが統合開発環境としてVisual StudioCode (VSCode) やpyCharmなどを使うのも便利である。例えば、`hello.py`<sup>\*3</sup>という名前でテキストファイルを作成し、内容を以下のように「`print('Hello World!')`」という一行だけにして保存すれば、これはHello World!と出力するだけのプログラムである。

## hello.py の内容

```
print('Hello World!')
```

標準モードでは**標準入力**を受けとり、**標準出力**を返すことでプログラムを実行する。おおざっぱには、標準入力とはキーボードから入力された文字列であり標準出力とはスクリーンに現れる文字列である。ターミナル上でプログラム `hello.py` を実行するには以下のようにコマンドを入力する。

<sup>\*2</sup> Emacs の使い方は HWB の説明<http://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/current/literacy/editor/emacs/>参照

<sup>\*3</sup> Python のプログラムは拡張子を `.py` とするのが慣例である。

## 標準モード（ターミナル）での実行例

```
$ python3 hello.py
Hello World!
```

この例では標準入力を受けとらず、標準出力にHello World!という文字列を出力する。カレントフォルダに hello.py がないとこのコマンドはエラーとなるので注意すること。

### 0.4.1 標準入力と標準出力

標準入力を受け取るためには**input 関数**を用いることができる。a=input() をターミナル上から実行するとプログラムはキーボードから入力された文字列を a という変数に格納する。

標準出力を返すには**print 関数**を用いることができる。print("hello") を実行すると引数の値である hello を標準出力に出力し、最後に改行文字を出力する。最後に出力する文字を改行文字以外に指定したい場合はprint("hello",end="XX")とすると、最後に XX を出力する。特に、end="" とすれば改行せずに標準出力のみを出力することができる。

例えば、以下のような関数は標準入力として得られた文字列を2回繰り返して出力するプログラムである。

## repeat.py の内容

```
a = input() # aに標準入力の内容を文字列として格納する
print(a) # aに格納された内容を標準出力に出力する
print(a) # 再びaに格納された内容を標準出力に出力する
```

これは文字列を入力として受け取り、同じ文字列を二回改行して出力するプログラムである<sup>\*4</sup>。この

---

<sup>\*4</sup> 行の中で # 以降はコメントであり、インタプリタはこれを処理しない。

内容を `repeat.py` という名前のファイルに保存してターミナル上で以下のように実行することができる。

#### 標準モードでの `repeat.py` の実行例

```
$ python repeat.py  
aaaa  
aaaa  
aaaa
```

1 行目がプログラムを実行する命令であり、2 行目がプログラムが入力として受け取る文字列 `aaaa` である。どちらもキーボードから入力して最後に Enter を押す。3 行目と 4 行目がプログラムの標準出力として出力されたものである。すなわちこれは

#### 入力例

```
aaaa
```

#### 出力例

```
aaaa  
aaaa
```

に対応するプログラムの例である。



# 目次

第 0 章	Python の実行環境	2
0.1	python2 と python3	2
0.2	インタラクティブモードと標準モード	2
0.3	インタラクティブモードの実行環境	3
0.4	標準モードの実行環境	4
0.4.1	標準入力と標準出力	5
第 1 章	基本の文法	9
1.1	分岐処理 (if 文)	11
1.2	反復処理 (for 文・while 文)	14
1.3	関数の定義と呼び出し	15
1.4	モジュールのインポート	16
1.5	リスト	17
1.5.1	リストの複製	20

1.6	鉄道路線の駅名リスト . . . . .	22
1.6.1	リストの入力と出力 (split メソッド) . . . . .	22
1.6.2	直通運転 (reverse メソッド) . . . . .	27
1.6.3	リストを用いた反復処理 . . . . .	28
1.6.4	リストの延伸 (append メソッド) . . . . .	29

## 第 1 章

# 基本の文法

**変数**は値の入れ物である。「変数名 = 式」を実行すると、式の値が計算され、指定された変数に**代入**される。代入の効果は、式のなかで再び変数名が出てきたときに代入された値として使われることである。

### インタラクティブモードでの実行例

```
>>>a=3
>>>a*a
9
```

変数には**型**があり、型によって内部で行われる演算も変わってくるので、意識しておく必要がある。型により整数と実数（浮動小数）は区別される。変数を初期化する場合は小数点のあるなしで整数と実数が区別される。例えば、`a=1`と書くとこれは整数型の 1 となり、`a=1.0`と書くと浮動小数型の 1 となる。変数の型は `type` 関数で確かめることができる。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>a=1
>>>type(a)
<class 'int'>
>>>b=1.0
>>>type(b)
<class 'float'>
```

`<class 'int'>`はその変数が整数型であることを意味しており、`<class 'float'>`はその変数が浮動小数型であることを意味している。変数には文字列を表す

実数型を整数型に変換するには「`int()`」で囲む。数値を文字列に変換するには「`str()`」で囲む。一般にデータを、ある「型」に変換するには「`型()`」で囲む。`"Hello"`のように「`"`」で囲まれたものは文字列である。「`"`」の代わりに「`'`」を使うこともできる。以下の様に行うと複数の変数を同時に代入することができる。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>a,b,c=1,10,100
>>>a+b+c
111
```

`/`は実数の割り算、`//`は整数の商、`%`は余り、`**`は巾乗となる。

変数名としては一般的に英字の後に英数字か「`_`」を並べたものを用いるが、変数名に使える文字はアルファベット以外にもある。例えばひらがなやギリシャ文字なども使用可能である。詳しくは[リファレンス](#)を参照のこと。一方、構文で使う `for` などのキーワード（予約語）は変数名としては使えない。定義されているキーワードは `keyword.kwlist` に格納されており以下のようにして確認できる。

## インタラクティブモードでの動作例

```
>>> import keyword
>>> keyword.kwlist
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif',
 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', '
nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```

## 1.1 分岐処理 (if 文)

条件分岐による分岐処理は以下の形式で書くことができる。

```
1  if 条件:
2      文1
3      ...
4  else:
5      文2
6      ...
```

上の例ではまず1行目の条件が評価され、True（真）が返ってきた場合は文1からはじまるブロック、False（偽）が返ってきた場合文2からはじまるブロックが実行される。ブロックの範囲は**インデント**により指定されるので、2行目以降 else までを全てインデントして書く必要がある。インデントとは行頭に配置されているスペースあるいはタブのことである。ファイル中で一貫していればスペースの数はいくつでもよい。数値の比較などに便利な条件の文法として以下の文法がある。

書き方	数学	意味
$x > y$	$>$	$x$ が $y$ より大きい
$x \geq y$	$\geq$	$x$ が $y$ 以上
$x == y$	$=$	$x$ と $y$ が等しい*1
$x < y$	$<$	$x$ が $y$ より小さい
$x \leq y$	$\leq$	$x$ が $y$ 以下
$x != y$	$\neq$	$x$ と $y$ が異なる
条件 1 and 条件 2	$\wedge$	条件 1 かつ条件 2
条件 1 or 条件 2	$\vee$	条件 1 または条件 2
not 条件 1	$\neg$	条件 1 ではない

実行例を以下に示す：

#### インタラクティブモードでの実行例

```
>>> print((1 >= 0))
True
>>> print((0 >= 1))
False
>>> print((3 != 3))
False
>>> print(False or True)
True
>>> print(True and False)
False
>>> print(False and True)
False
>>> print(not True)
False
>>> print(not False)
True
```

例えば2つの変数の値の大小による分岐処理は以下のように書ける。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>x,y = 1,2
>>>if x > y:
...     print("x is larger than y")
...else:
...     print("x is smaller than or equal to y")
...
x is smaller than or equal to y
```

3つ以上の分岐は `if ... elif .. else ...` を組合せて実現する。例えば、符号を判定するプログラムは以下のように書ける。

## sign.py

```
input_string = input()
x = float(input_string)
if x < 0 :
    print("x is negative")
elif x > 0:
    print("x is positive")
else:
    print("x is zero")
```

## 標準モード（ターミナル）での実行例

```
$python3 sign.py
23
s is positive
$python3 sign.py
-23
s is negative
```

`input()`は0.4.1節で説明したように標準入力を文字列として返すので、1行目で`input_string`には標準入力の内容が一つの文字列として格納される。

例えば  $-1 \leq x \leq 1$  の時は `x`、それ以外の場合は `0` とするには次のように書くことができる。不等式は連結して評価することができる。[リファレンス](#)にあるように `x < y <= z` は `x < y and y <= z` と

等価になる。

## 1.2 反復処理（for 文・while 文）

反復処理は for 文または while 文を使ってかける。

```
1 for 変数 in range(開始, 終了+1):  
2     文  
3     ...
```

「for 変数 in 範囲:」は Python での繰り返しの指定である<sup>\*2</sup>。繰り返す部分はインデントしたブロックである。range の部分に関して 0 から始める場合は 0 を省略できる。

以下は 1 から 10 までの和を計算する例である。

### インタラクティブモードでの実行例

```
>>> s = 0  
>>> for i in range(1, 11):  
...     s = s+i  
...  
>>> print(s)  
55
```

for 文のなかに for 文を入れることもできる。この場合インデントの深さにより for の繰り返しの範囲を判断する。

---

<sup>\*2</sup> for の行末の「:」を忘れることが多いので注意すること。



## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>s = 0
>>>for i in range(1,3):
...     for j in range(1,3):
...         s = s+i*j
...         print(s)
...
1
3
5
9
```

何回くりかえすかはわからないが、ある条件が真となるまである処理を繰り返したい場合もある。このような反復処理は、While 文を用いて書くことができる。

```
1 while 条件:
2     文
3     ...
```

While を用いる反復処理では、反復する文において条件の評価が変わるような処理を行わないと無限ループあるいは何も実行しないプログラムになるので注意が必要である。

## 1.3 関数の定義と呼び出し

変数が値を格納する名前だとするならば、関数は一連の処理を格納する名前である。一連の処理を表すブロックを `def 関数名 :`の後の行からインデントして書くことで、関数を定義することができる。

```
1 def 関数名(引数):
2     文
3     ...
4     return 返り値
```

定義した関数は「関数名 (引数)」という形を使って以降で呼び出すことができる。引数は、呼び出しの際に自由に指定でき、2 行目から始まるブロックで使用される。以降に例を示す。

function\_example.py の内容

```
def func(x):  
    if -1 <= x <= 1:  
        r = x  
    else:  
        r = 0  
    return r  
x = func(0.5) + func(1.5) + func(-1.5)  
print(x)
```

標準モード (ターミナル) での実行例

```
$ python3 function_example.py  
0.5
```

function\_example.py の 1 行目から 5 行目で func 関数を定義しており、6 行目で、それぞれ 0.5, 1.5, -1.5 とそれぞれ別の引数の値に対して 3 回呼び出している。結果として x には 0.5+0+0 の計算結果が代入されることになる。関数定義の際の引数の数は 1 つでなくてもよい。例えば引数を 3 つ「関数名 (引数)」の部分で「関数名 (引数 1, 引数 2, 引数 3)」とする。引数の数は 0 でもよく、その場合は「関数名 (引数)」の部分で「関数名 ()」とする。

## 1.4 モジュールのインポート

モジュールは意味がまとまったいくつかの関数や変数の定義などの文からなるプログラムであり、必要に応じて自分の実行環境に取り込む (インポートする) ことができる。Python には豊富な標準ライブラリが用意されており、これらのモジュールを適宜インポートすることができる。標準ライブラリの

一覧は[リファレンス](#)を参照のこと。

```
1 import math # math モジュールのインポート
2 import copy # copy モジュールのインポート
```

$\sqrt{x}$ ,  $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$ ,  $\log x$ ,  $\log_2 x$ ,  $e^x$ ,  $\pi$  を計算するには、`import math` を実行してから、`math.sqrt(x)`、`math.sin(x)`、`math.cos(x)`、`math.log(x)`、`math.log2(x)`、`math.exp(x)`、`math.pi` を使う。

#### インタラクティブモードでの実行例

```
>>> import math
>>> math.pi
3.141592653589793
>>> math.exp(10.0)
2.6881171418161356e+43
```

2.6881171418161356e+43 は  $2.6881171418161356 \times 10^{43}$  の意味である。

## 1.5 リスト

リストは要素となるデータの並びであり不特定数の要素を一つの変数で制御する**抽象データ型**の一つである。リストはプログラミング言語によらない概念であるがここでは Python のリストを学ぶ。

Python ではリストは「[値, 値,...]」のように値を指定することで定義することができる。このようにして作成したリストを変数に代入することで、リストを値にもつ変数を作ることができる。リストは次のように操作できる。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>> a = [0,1] # 値で初期化。
>>> print(a) # リスト全体を表示
[0, 1]
>>> print(a[0]) # リストの指定した要素を表示
0
>>> print(a[1]) # リストの指定した要素を表示
1
>>> print(len(a)) # リストの長さ。要素数。
2
```

以下の形で変数*i*が0から*n*-1まで変化していく反復処理により式を評価し、それぞれの結果を要素とするリストが*a*に格納される。このような表記をリストの**内包表記**という。

```
1 a = [ 式 for i in range(n)]
```

例えば以下のようにすると *a* にはリスト `[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]` が格納される。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>> a = [0 for i in range(10)]
>>> print(a)
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

あるいは偶数のリストなどは以下のように作成することができる。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>> b = [ 2*i for i in range(5)]
>>> print(b)
[0, 2, 4, 6, 8]
```

2次元配列を作るには、配列の中身を配列にすればよい<sup>\*3</sup>。(for の後の変数 (*i* や *j*) は異なるものを使

---

<sup>\*3</sup> 以下の例では `[0 for i in range(10)]` は 10 回実行される。 `b = [a for j in range(10)]` ではうまくいかない (理由は後で)。

うこと)

#### インタラクティブモードでの実行例

```
>>> b = [[0 for i in range(3)] for j in range(3)]
>>> print(b)
[[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
```

リストの連続する一部分を **部分リスト** という。このような部分リストの指定は、Python では **スライス** によって実現できる。b が配列である時

```
1 b[i:j]
```

は b のスライスとよばれ、i 番目から j-1 番目までの部分リストを指す。先頭から j-1 番目までの部分リストは

```
1 b[0:j]
```

または

```
1 b[:j]
```

で表現できる (0 が省略できる)。一方 i 番目から末尾までの部分リストは

```
1 b[i:len(b)]
```

または

```
1 b[i:]
```

と表現できる。上の 2 つの省略形を組み合わせると、b の先頭から末尾までの部分リストを b[:] で指定できる。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>> c = [ i for i in range(7) ]
>>> print(c[3:4])
[3]
>>> print(c[:4])
[0, 1, 2, 3]
>>> print(c[4:])
[4, 5, 6]
```

## 1.5.1 リストの複製

リストの複製は Python では copy モジュールの copy 関数により行う。使用例を以下に示す。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>> import copy
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> a2 = copy.copy(a) # aの内容を複製する
>>> a2[0] = 100
>>> print(a)
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> print(a2)
[100, 2, 3, 4, 5]
```

a1 は変更されていない一方で a2 だけが変更されていることに注意する。copy 関数を使う代わりに = を使うと以下のようなになる

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>import copy
>>>b = [1, 2, 3, 4, 5]
>>>b2 = b # bの内容を複製するわけではない
>>>b2[0] = 100
>>>print(b)
[100, 2, 3, 4, 5]
>>>print(b2)
[100, 2, 3, 4, 5]
```

b2 だけが変更されているわけではなく b1 も値が変更されていることに注意する。各自結果を確認してみる。

リスト同士を「==」で比較すると各要素が等しいかどうかを評価する。「is」を使うと、リストが同じ実態を指しているかどうかを評価する。

例えば、上の二つの例の続きで以下のように動作する。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>print(a == a2)
False
>>>print(b == b2)
True
>>>a2[0] = 1
>>>print(a)
[1, 2, 3, 4, 5]
>>>print(a2)
[1, 2, 3, 4, 5]
>>>print(a2 is a)
False
>>>print(b2 is b)
True
```

b[:] は要素の並びは元と同じリストであるが、元のリストのコピーが作られるので、copy 関数の代わりに使われることがある。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>c = [1, 2, 3, 4, 5]
>>>c2 = c[:] # copy関数と同じ動作
>>>c2[0] = 100
>>>print(c)
[1, 2, 3, 4, 5]
>>>print(c2)
[100, 2, 3, 4, 5]
```

リストを要素とするリストなどの多次元リストを複製したい場合は `deepcopy` 関数を使う。

```
1 import copy
2 d = [ [i+j for i in range(3) ] for j in range(3) ]
3 d2 = copy.deepcopy(d)
```

## 1.6 鉄道路線の駅名リスト

鉄道路線の駅名のリストから、指定した駅名を探したり、新しい駅を追加するような操作を考えてみよう。この例題を扱いながらリストの操作を慣れつつ、必要な Python の知識を得ることがねらいである。まず、渋谷、新泉、駒場東大前、という鉄道路線の駅名は順番に並んでいるのでリストで表現することにする。

### 1.6.1 リストの入力と出力 (split メソッド)

まずはいくつかの鉄道路線を定義しておこう。

```
1 inokashira = ["渋谷駅", "神泉駅", "東大前駅", "駒場駅", "池ノ上駅", "下北沢駅", "新代田駅", "東松原駅", "明大前駅", "永福町駅", "西永福駅", "浜田山駅", "高井戸駅", "富士見ヶ丘駅", "久我山駅", "三鷹台駅", "井の頭公園駅", "吉祥寺駅"]
2 yamanotesen = ["品川駅", "大崎駅", "五反田駅", "目黒駅", "恵比寿駅", "渋谷駅", "原宿駅", "代々木駅", "新宿駅", "新大久保駅", "高田馬場駅", "目白駅", "池袋駅", "大塚駅", "巣鴨駅", "駒込駅", "田端駅", "西日暮里駅",
```



- 日暮里駅", "鶯谷駅", "上野駅", "御徒町駅", "秋葉原駅", "神田駅", "東京駅", "有楽町駅", "新橋駅", "浜松町駅", "田町駅", "高輪ゲートウェイ駅"]
- 3 **odakyuusen** = ["新宿駅", "南新宿駅", "参宮橋駅", "代々木八幡駅", "代々木上原駅", "東北沢駅", "下北沢駅", "世田谷代田駅", "梅ヶ丘駅", "豪徳寺駅", "経堂駅", "千歳船橋駅", "祖師ヶ谷大蔵駅", "成城学園前駅", "喜多見駅", "狛江駅", "和泉多摩川駅", "登戸駅", "向ヶ丘遊園駅", "生田駅", "読売ランド前駅", "百合ヶ丘駅", "新百合ヶ丘駅", "柿生駅", "鶴川駅", "玉川学園前駅", "町田駅", "相模大野駅", "小田急相模原駅", "相武台前駅", "座間駅", "海老名駅", "厚木駅", "本厚木駅", "愛甲石田駅", "伊勢原駅", "鶴巻温泉駅", "東海大学前駅", "秦野駅", "渋沢駅", "新松田駅", "開成駅", "栢山駅", "富水駅", "螢田駅", "足柄駅", "小田原駅"]
- 4 **isesakisen** = ["浅草駅", "業平橋駅", "押上駅", "曳舟駅", "東向島駅", "鐘ヶ淵駅", "堀切駅", "牛田駅", "北千住駅", "小菅駅", "五反野駅", "梅島駅", "西新井駅", "竹ノ塚駅", "谷塚駅", "草加駅", "松原団地駅", "新田駅", "蒲生駅", "新越谷駅", "越谷駅", "北越谷駅", "大袋駅", "せんげん台駅", "武里駅", "一ノ割駅", "春日部駅", "北春日部駅", "姫宮駅", "宮代町", "東武動物公園駅"]
- 5 **touyoko** = ["渋谷駅", "代官山駅", "中目黒駅", "祐天寺駅", "学芸大学駅", "都立大学駅", "自由が丘駅", "田園調布駅", "多摩川駅", "新丸子駅", "武蔵小杉駅", "元住吉駅", "日吉駅", "綱島駅", "大倉山駅", "菊名駅", "妙蓮寺駅", "白楽駅", "東白楽駅", "反町駅", "横浜駅", "新高島駅", "みなとみらい駅", "馬車道駅", "日本大通り駅", "元町・中華街駅"]
- 6 **fukutoshin** = ["渋谷駅", "明治神宮前駅", "北参道駅", "新宿三丁目駅", "東新宿駅", "西早稲田駅", "雑司が谷駅", "池袋駅", "要町駅", "千川駅", "小竹向原駅", "氷水台駅", "平和台駅", "地下鉄赤塚駅", "地下鉄成増駅", "和光市駅"]
- 7 **denentoshisen** = ["渋谷駅", "池尻大橋駅", "三軒茶屋駅", "駒沢大学駅", "桜新町駅", "用賀駅", "二子玉川駅", "二子新地駅", "高津駅", "溝の口駅", "梶が谷駅", "宮崎台駅", "宮前平駅", "鷺沼駅", "たまプラーザ駅", "あざみ野駅", "江田駅", "市が尾駅", "藤が丘駅", "青葉台駅", "田奈駅", "長津田駅", "つくし野駅", "すずかけ台駅", "南町田グランベリーパーク駅", "つきみ野駅", "中央林間駅"]
- 8 **oimachi** = ["大井町駅", "下神明駅", "戸越公園駅", "中延駅", "荏原町駅", "旗の台駅", "北千束駅", "大岡山駅", "緑が丘駅", "自由が丘駅", "九品仏駅", "尾山台駅", "等々力駅", "上野毛駅", "二子玉川駅", "溝の口駅"]
- 9 **nikkosen** = ["東武動物公園駅", "杉戸高野台駅", "幸手駅", "南栗橋駅"]
- 10 **hanzomonsen** = ["渋谷駅", "表参道駅", "青山一丁目駅", "永田町駅", "半蔵門駅", "九段下駅", "神保町駅", "大手町駅", "三越前駅", "水天宮前駅", "清澄白河駅", "住吉駅", "錦糸町駅", "押上駅"]

井の頭線の渋谷駅～下北沢駅間には、渋谷駅、神泉駅、東大前駅、駒場駅、池ノ上駅、下北沢駅の駅があったが、駒場駅と東大前駅が統合して、駒場東大前駅となった。この変化を駅名のリストの操作で表してみよう。まず、東大前駅の位置を探す。Python のリストでは、`index` メソッドを使うと、リスト中の何番目に指定した要素があるかを調べることができる。`index` メソッドは要素 `e` がリスト `x` の何番目にあるかを探すのを `index(x, e)` と書かずに、`x.index(e)` のように書く。単に引数の 1 つが前に来ただけであるが、それにより「`x` に対して定義された `index` を使う」という指定になる。このようなメソッドを **インスタンスメソッド** という。

index メソッドの実行例を以下に示す。以下を実行すると、inokashira中の「駒場東大前駅」の位置を変数iに格納することができる。index メソッドで検索した駅が存在してない場合はエラーとなってしまう。

#### インタラクティブモードでの実行例

```
>>>inokashira = ["渋谷駅","神泉駅","東大前駅","駒場駅","池ノ上駅","下北沢駅","新代田駅","東松原駅","  
明大前駅","永福町駅","西永福駅","浜田山駅","高井戸駅","富士見ヶ丘駅","久我山駅","三鷹台駅","井の頭公  
園駅","吉祥寺駅"]  
>>>i = inokashira.index("東大前駅")  
>>>print(i)  
2  
>>>i = inokashira.index("駒場東大前駅")  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
ValueError: '駒場東大前駅' is not in list
```

リストaについてin 演算子を使うと、「i in a」という構文により、iがaに入っているかを評価することができる。

#### インタラクティブモードでの実行例

```
>>> b = [0,2,4,6]  
>>> i = 0  
>>> print( i in b )  
True  
>>> print( (i+1) in b )  
False
```

「"駒場東大前駅" in inokashira」により、「駒場東大前駅」がinokashiraに入っているかを調べることができるので、調べた結果がTrueの時だけ操作するようにすればエラーが避けられる。

```
1 if "駒場東大前駅" in inokashira:  
2     i = inokashira.index("駒場東大前駅")
```

次に、“東大前駅”と“駒場駅”を除き、そこに“駒場東大前駅”を入れる。一つのやり方はリスト `inokashira` の“東大前駅”の前までと、リスト `inokashira` の“駒場駅”の次以降を求めておき、“駒場東大前駅”を途中に挟んで繋げるというものである。

リスト `inokashira` の“東大前駅”の前までは、“東大前駅”が  $i$  番目なので、`inokashira[0:i]` で取り出すことができる。`[0:i]` は 0 番目 (先頭) から  $i$  番目の前 ( $i$  番目は含まない) という指定である。リスト `inokashira` の“駒場駅”の次以降は、“駒場駅”が  $i+1$  番目で、“駒場駅”の次は  $i+2$  番目となるので、`inokashira[i+2:]` で取り出すことができる。2つのリストを繋げるのは「+」でできる。「+」は数値の場合は加算の意味になるが、リストの場合は連結の意味となる。

Python ではスライスに別の配列を代入することにより、スライスの要素の数も変えることができる。すなわち、以下のようにすれば `inokashira` が所望の通りに書き換わる

```
1 inokashira[i:i+2] = ["駒場東大前駅"]
```

このように元のデータを変更してしまう操作を**破壊的**という。それに対して元のリストを変更せずに計算結果を新しいリストとして返すような操作を**非破壊的**という。整数や実数の計算は非破壊的だった。例えば、`a+1` の計算をしても、`a` の値は変わらなかった。一方、`a+=6` などの操作は破壊的である。リストなどこれから扱うデータの操作には一見そうは見えないが破壊的なものも多いので注意する。破壊的操作をなるべく行わないでプログラムを書くのはバグを防ぐために有効な方法である。

例えば今回の場合、新しい変数 `inokashirasen_new` を以下のように導入することで破壊的な操作をさけることができる<sup>\*4</sup>。

```
1 inokashira_new = inokashira[:i]+["駒場東大前駅"]+inokashira[i+2:]
```

---

<sup>\*4</sup> 同じ `a=6` という文でも初めて変数を導入する際の文は初期化と呼び破壊的とは呼ばない。二回目以降は代入と呼び、破壊的である。

+でリストとリストの結合をさせるためには[" 駒場東大前駅"]のように要素が1つでもリストにしておかなければならない。これを `inokashira[:i]+ " 駒場東大前駅"` とすると、リストに文字列を加算することになってうまくいかない。

キーボードから上記のようなリストを入力するのはとても煩雑であるため、バグが混入しやすい(=間違えやすい)プログラムの典型例であるといえる。より一次ソースに近いような形として以下のようなファイル `inokashira.txt` が存在する場合を考える。

#### `inokashira.txt` の内容

渋谷駅, 神泉駅, 駒場東大前駅, 池ノ上駅, 下北沢駅, 新代田駅, 東松原駅, 明大前駅, 永福町駅, 西永福駅, 浜田山駅, 高井戸駅, 富士見ヶ丘駅, 久我山駅, 三鷹台駅, 井の頭公園駅, 吉祥寺駅

#### `yamanote.txt` の内容

品川駅, 大崎駅, 五反田駅, 目黒駅, 恵比寿駅, 渋谷駅, 原宿駅, 代々木駅, 新宿駅, 新大久保駅, 高田馬場駅, 目白駅, 池袋駅, 大塚駅, 巣鴨駅, 駒込駅, 田端駅, 西日暮里駅, 日暮里駅, 鶯谷駅, 上野駅, 御徒町駅, 秋葉原駅, 神田駅, 東京駅, 有楽町駅, 新橋駅, 浜松町駅, 田町駅, 高輪ゲートウェイ駅

この時各駅が要素になっているようなリストをプログラム上で扱う方法を説明する。まず、`list_stdin_example.py` という名前のプログラムの標準入力にこのファイルの内容を与えるには以下のようにプログラムを実行すればよい。

#### `list_stdin_example.py` のターミナルでの実行例

```
$ python3 list_stdin_example.py < inokashira.txt
```

#### `example_stdin_example.py` の内容

```
input_string=input()  
inokashira=input_string.split(',')
```

この時標準入力として与えられるのは「,」を含むひとつながりの文字列であり自然にリストになるわ

けではない。inokashira という名前の変数にリストとして格納するには以下のようにすればよい。文字列型の変数Xに対してX.split(',')は文字列を「,」で区切ってそれぞれの部分文字列をそれぞれの要素とするリストを返す。そのため、実行例の通りに実行した場合、2行目では各駅名が要素となるリストが変数 inokashira に格納される。ただし、このプログラムではその後何もしないので、標準出力には何も出力されない。

### 1.6.2 直通運転 (reverse メソッド)

東急東横線は副都心線と直通運転を始めた。fukutoshin と touyoko を連結すれば良いのだが、fukutoshin が渋谷発となっているのでそのままでは連結できない。そこでリストを反転させる reverse メソッドを使う。reverse メソッドは破壊的なので適用する前にコピーしておく。あとは重複する渋谷駅を除いた touyoko[1:] を連結すれば良い。

reverse\_example.py の内容

```
import copy
fukutoshin = ["渋谷駅", "明治神宮前駅", "北参道駅", "新宿三丁目駅", "東新宿駅", "西早稲田駅", "雑司が谷駅",
              "池袋駅", "要町駅", "千川駅", "小竹向原駅", "氷水台駅", "平和台駅", "地下鉄赤塚駅", "地下鉄成増駅", "和光市駅"]
touyoko = ["渋谷駅", "代官山駅", "中目黒駅", "祐天寺駅", "学芸大学駅", "都立大学駅", "自由が丘駅", "田園調布駅",
            "多摩川駅", "新丸子駅", "武蔵小杉駅", "元住吉駅", "日吉駅", "綱島駅", "大倉山駅", "菊名駅", "妙蓮寺駅",
            "白楽駅", "東白楽駅", "反町駅", "横浜駅", "新高島駅", "みなとみらい駅", "馬車道駅", "日本大通り駅", "元町・中華街駅"]
f = copy.copy(fukutoshin)
f.reverse()
direct = f + touyoko[1:]
print(fukutoshin)
print(touyoko)
print(direct)
```

## reverse\_example.py の実行例

```
$ python3 reverse_example.py
['渋谷駅', '明治神宮前駅', '北参道駅', '新宿三丁目駅', '東新宿駅', '西早稲田駅', '雑司が谷駅', '池袋駅', '要町駅', '千川駅', '小竹向原駅', '氷水台駅', '平和台駅', '地下鉄赤塚駅', '地下鉄成増駅', '和光市駅']
['渋谷駅', '代官山駅', '中目黒駅', '祐天寺駅', '学芸大学駅', '都立大学駅', '自由が丘駅', '田園調布駅', '多摩川駅', '新丸子駅', '武蔵小杉駅', '元住吉駅', '日吉駅', '綱島駅', '大倉山駅', '菊名駅', '妙蓮寺駅', '白楽駅', '東白楽駅', '反町駅', '横浜駅', '新高島駅', 'みなとみらい駅', '馬車道駅', '日本大通り駅', '元町・中華街駅']
['和光市駅', '地下鉄成増駅', '地下鉄赤塚駅', '平和台駅', '氷水台駅', '小竹向原駅', '千川駅', '要町駅', '池袋駅', '雑司が谷駅', '西早稲田駅', '東新宿駅', '新宿三丁目駅', '北参道駅', '明治神宮前駅', '渋谷駅', '代官山駅', '中目黒駅', '祐天寺駅', '学芸大学駅', '都立大学駅', '自由が丘駅', '田園調布駅', '多摩川駅', '新丸子駅', '武蔵小杉駅', '元住吉駅', '日吉駅', '綱島駅', '大倉山駅', '菊名駅', '妙蓮寺駅', '白楽駅', '東白楽駅', '反町駅', '横浜駅', '新高島駅', 'みなとみらい駅', '馬車道駅', '日本大通り駅', '元町・中華街駅']
```

## 1.6.3 リストを用いた反復処理

反復処理を行う for 文の別の文法として「for 変数名 in リスト」のように指定すると、変数名へリストの各要素を代入して反復処理を実行することができる。

## インタラクティブモードでの実行例

```
>>>for x in inokashira:
...     print(x,end="")
...
...
渋谷駅 神泉駅 東大前駅 駒場駅 池ノ上駅 下北沢駅 新代田駅 東松原駅 明大前駅 永福町駅 西永福駅 浜田山駅 高井戸駅 富士見ヶ丘駅 久我山駅 三鷹台駅 井の頭公園駅 吉祥寺駅>>>
>>>for x in inokashira:
...     print(x,end=",")
...
...
渋谷駅, 神泉駅, 東大前駅, 駒場駅, 池ノ上駅, 下北沢駅, 新代田駅, 東松原駅, 明大前駅, 永福町駅, 西永福駅, 浜田山駅, 高井戸駅, 富士見ヶ丘駅, 久我山駅, 三鷹台駅, 井の頭公園駅, 吉祥寺駅,>>>
```

実引数は並べられた順序に仮引数に渡されるが、end=","では、endと名付けられた引数に値","を渡

す。このような引数を Python では**キーワード引数**と呼ぶ。

末尾に「,」を表示させないようにするためには if 文を用いて末尾であるかを条件にして分岐処理を行うこともできるが、join メソッドを使っても行うことができる。join はリストに対して途中に指定された文字列 (この例では“,”) を挟んだ文字列を作って、これを返り値とする。

#### インタラクティブモードでの実行例

```
>>> x=".".join(inokashira)
>>> print(x)
```

```
渋谷駅,神泉駅,東大前駅,駒場駅,池ノ上駅,下北沢駅,新代田駅,東松原駅,明大前駅,永福町駅,西永福駅,浜田山
駅,高井戸駅,富士見ヶ丘駅,久我山駅,三鷹台駅,井の頭公園駅,吉祥寺駅
>>>
```

挟む文字列に対して、join メソッドを適用することに注意する。

### 1.6.4 リストの延伸 (append メソッド)

路線が伸びる場合を考えてみよう。横浜市営地下鉄ブルーラインはあざみ野から新百合ヶ丘まで延伸することが決定している。まず、現在のブルーラインをリスト `blueline` に保存しよう。

```
1 blueline = ["湘南台駅","下飯田駅","立場駅","中田駅","踊場駅","戸塚駅","舞岡駅","下永谷駅","上永谷駅",
"港南中央駅","上大岡駅","弘明寺駅","蔦田駅","吉野町駅","阪東橋駅","伊勢佐木長者町駅","関内駅","桜木町
駅","高島町駅","横浜駅","三ツ沢下町駅","三ツ沢上町駅","片倉町駅","岸根公園駅","新横浜駅","北新横浜駅"
,"新羽駅","仲町台駅","センター南駅","センター北駅","中川駅","あざみ野駅"]
```

リストの末尾への要素の追加は `append` メソッドでできる。

```
1 blueline.append("あざみ野")
2 blueline.append("嶮山付近")
3 blueline.append("すすき野付近")
4 blueline.append("ヨネッティ王禅寺付近")
5 blueline.append("新百合ヶ丘")
```

## 演習

DOMjudge の Contest 「prog\_1」にある問題へプログラムを提出せよ<sup>\*5</sup>。問題 1-1,1-2,1-3,1-4,... はそれぞれ以下の問 1, 問 2, 問 3, 問 4,... に対応している。

問題で指定された入力を標準入力として受け付けて、問題で指定された出力を標準出力とするようなプログラムを作成できれば、今回はどのような形でも構わない。テストケースがすべて通るようになったら、より一般的な入力に対しても正しく出力できるような書き方を考えてみると良い。template を用意してあるので、これを UTOL からダウンロードして加筆するのがよい。pdf からコピー・貼り付けを行うと予期せぬエラーがでることがあるので注意すること。

問 1 Hello World! を出力するプログラムを提出せよ。

入力例 1

出力例 1

Hello World!

問 2 与えられた文字列をそのまま返すプログラムを提出せよ。

入力例 1

Hello, World!

出力例 1

Hello, World!

---

<sup>\*5</sup> DOMjudge にログインすると現在いる Contest 名が右上に表示されているので、表示されている Contest 名をクリックした後、提出したい問題がある Contest 名をクリックして Contest を移動する。Contest 名の 2 つ左に Submit ボタンがあるのでこれをクリックして表示されるインターフェースから hello.py を submit する。



入力例 2

Hello, World?

出力例 2

Hello, World?

問 3 与えられた文字列の末尾に「?」を加えて返すプログラムを提出せよ。

入力例 1

Hello, World!

出力例 1

Hello, World!?

入力例 2

Hello, World?

出力例 2

Hello, World??

問 4 与えられた文字列を 9 回くり返して末尾に「!」を加えて返すプログラムを提出せよ。

入力例 1

OK

出力例 1

OKOKOKOKOKOKOKOKOK!

入力例 2

?

出力例 2

?????????!

問 5 inokashira.txt の内容が標準入力として与えられたとき、駒場東大前駅が駒場駅と東大前駅に分裂した配列を構成し、これを表示する（すなわちこの配列を引数として print() を実行する）プログラムを作成せよ。入力： 駅を列挙した文字列。要素は「,」で区切られ、二つのリストの間

には「boundary」という文字列があるとする。

出力： 駅のリスト

#### 入力

渋谷駅, 神泉駅, 駒場東大前駅, 池ノ上駅, 下北沢駅, 新代田駅, 東松原駅, 明大前駅, 永福町駅, 西永福駅, 浜田山駅, 高井戸駅, 富士見ヶ丘駅, 久我山駅, 三鷹台駅, 井の頭公園駅, 吉祥寺駅

#### 出力

['渋谷駅', '神泉駅', '駒場駅', '東大前駅', '池ノ上駅', '下北沢駅', '新代田駅', '東松原駅', '明大前駅', '永福町駅', '西永福駅', '浜田山駅', '高井戸駅', '富士見ヶ丘駅', '久我山駅', '三鷹台駅', '井の頭公園駅', '吉祥寺駅']

問6 ある路線の全駅の文字列と急行が止まる駅の文字列を入力とし、急行に止まらない駅のリストの内容を返すプログラムを作成せよ。

入力： ある路線の駅列挙した文字列とその路線の急行が止まる駅を列挙した文字列をつなげた文字列。要素は「,」で区切られ、二つのリストの間には「boundary」という文字列があるとする。

出力： 急行が止まらない駅のリスト

#### 入力

渋谷駅, 神泉駅, 駒場東大前駅, 池ノ上駅, 下北沢駅, 新代田駅, 東松原駅, 明大前駅, 永福町駅, 西永福駅, 浜田山駅, 高井戸駅, 富士見ヶ丘駅, 久我山駅, 三鷹台駅, 井の頭公園駅, 吉祥寺駅, boundary, 渋谷駅, 下北沢駅, 明大前駅, 永福町駅, 久我山駅, 吉祥寺駅

#### 出力

['神泉駅', '駒場東大前駅', '池ノ上駅', '新代田駅', '東松原駅', '西永福駅', '浜田山駅', '高井戸駅', '富士見ヶ丘駅', '三鷹台駅', '井の頭公園駅']

問7 2つの路線の路線を乗り継いで最初の路線の始発駅から2番目の路線の終着駅までの駅リストを表示するプログラムを作成せよ。乗り継ぎ駅が複数ある場合、始発駅から最も近い駅で乗り継ぐとする。

入力： 1つ目の路線の駅と2つ目の路線の駅をつなげた文字列。要素は「,」で区切られ、二つ

の路線の間には「boundary」という文字列があるとする。

出力： 最初の路線の始発駅から 2 番目の路線の終着駅までの駅のリスト

#### 入力例 1

品川駅,大崎駅,五反田駅,目黒駅,恵比寿駅,渋谷駅,原宿駅,代々木駅,新宿駅,新大久保駅,高田馬場駅,目白駅,池袋駅,大塚駅,巣鴨駅,駒込駅,田端駅,西日暮里駅,日暮里駅,鶯谷駅,上野駅,御徒町駅,秋葉原駅,神田駅,東京駅,有楽町駅,新橋駅,浜松町駅,田町駅,高輪ゲートウェイ,boundary,渋谷駅,神泉駅,駒場東大前駅,池ノ上駅,下北沢駅,新代田駅,東松原駅,明大前駅,永福町駅,西永福駅,浜田山駅,高井戸駅,富士見ヶ丘駅,久我山駅,三鷹台駅,井の頭公園駅,吉祥寺駅

#### 出力例 1

['品川駅','大崎駅','五反田駅','目黒駅','恵比寿駅','渋谷駅','神泉駅','駒場東大前駅','池ノ上駅','下北沢駅','新代田駅','東松原駅','明大前駅','永福町駅','西永福駅','浜田山駅','高井戸駅','富士見ヶ丘駅','久我山駅','三鷹台駅','井の頭公園駅','吉祥寺駅']

問 8 ある路線の全駅の文字列と急行が止まる駅の文字列を入力とし、各区間の通過する駅の数を求めるプログラムを作成せよ。

入力： 全駅と急行の止まる駅のリストをつなげた文字列。要素はカンマ「,」で区切られ、二つのリストの間には「boundary」という文字列があるとする。

出力： 間の駅の数

#### 入力例 1

渋谷駅,池尻大橋駅,三軒茶屋駅,駒沢大学駅,桜新町駅,用賀駅,二子玉川駅,二子新地駅,高津駅,溝の口駅,梶が谷駅,宮崎台駅,宮前平駅,鷺沼駅,たまプラーザ駅,あざみ野駅,江田駅,市が尾駅,藤が丘駅,青葉台駅,田奈駅,長津田駅,つくし野駅,すずかけ台駅,南町田グランベリーパーク駅,つきみ野駅,中央林間駅,boundary,渋谷駅,三軒茶屋駅,二子玉川駅,溝の口駅,鷺沼駅,たまプラーザ駅,あざみ野駅,青葉台駅,長津田駅,南町田グランベリーパーク駅,中央林間駅

#### 出力例 1

[1, 3, 2, 3, 0, 0, 3, 1, 2, 1]

## 入力例 2

渋谷駅, 神泉駅, 駒場東大前駅, 池ノ上駅, 下北沢駅, 新代田駅, 東松原駅, 明大前駅, 永福町駅, 西永福駅, 浜田山駅, 高井戸駅, 富士見ヶ丘駅, 久我山駅, 三鷹台駅, 井の頭公園駅, 吉祥寺駅, **boundary**, 渋谷駅, 下北沢駅, 明大前駅, 永福町駅, 久我山駅, 吉祥寺駅

## 出力例 2

[3, 2, 0, 4, 2]

問 9 リストの  $i$  番目から  $j$  番目だけを反転させるプログラムを作成せよ。

入力:  $i, j, x$  へ代入する 3 つの値をカンマでつなげた文字列。  $0 \leq i \leq j < \text{len}(x)$  であると仮定する。  $i$  と  $j$  には整数値、  $x$  には整数（一桁とは限らない）を要素とするリストが与えられる。

出力: リスト  $x$  の  $i$  番目から  $j$  番目の前までを反転させた配列の内容。

ヒント: `strip()` メソッドを用いると特定の文字を文字列の先頭および末尾から取り除くことができる。(参考: <https://docs.python.org/ja/3/library/stdtypes.html#str.strip>)

## 入力例 1

0, 2, [1, 2, 3, 4, 5, 6]

## 出力例 1

[3, 2, 1, 4, 5, 6]