Clase Username Nombre_usuario:String = " " Password :String Direccion:String Telefono: String DNI: String Nacionalidad: String Username(String Nombre_usuario, String Password) :this Nombre_usuario, this.Password

```
public String getNombre_usuario(): return Nombre_usuario public void setNombre_usuario(Nombre_usuario): this.Nombre_usuario= Nombre_usuario
```

```
public String getPassword(): return Password
public void setPassword(Password): this.Password= password
```

```
public String getDireccion():return Direccion;
public void setDireccion(String direccion): this.Direccion = direccion
```

```
public String getTelefono(): return Telefono
public void setTelefono(String telefono): this.Telefono = telefono
```

```
public String getDNI(): return DNI
public void setDNI(String DNI): this.DNI = DNI
```

public String getNacionalidad():return Nacionalidad public void setNacionalidad(String nacionalidad): this.Nacionalidad = nacionalidad

Clase Order

```
OrderNumber: Double = " "
Articulo:String
Type: String
Price: Double
Local: String
Repartidor: String
```

```
Order(Double OrderNumber, String Articulo): this.OrderNumber, this.Articulo
```

```
public String getArticulo(): return Articulo
public void setArticulo(Articulo): this.Articulo= Articulo

public String getOrderNumber():
return OrderNumber
public void setOrderNumber(OrderNumber): this.OrderNumber= OrderNumber

public String getLocal(): return Local
public void setLocal(String local): this.Local = local

public String getRepartidor(): return Repartidor
public void setRepartidor(String repartidor): this.Repartidor = repartidor

public String getPrice(): return price
public void setPrice(String price): this.price = price
```

Clase Main

```
String inputContraseña, inputUsuario, orden=" ", numOden= " ",local= " ", price=" ", repartidor="";
                             Scanner sc = new Scanner(System.in);
                    Username usuario1 = new Username("Keisy Morales", "2001");
             Order Pizza=new Order("0001", "Pizza", "PizzaHut", "10.00", "Javier Gomez");
           Order tacos=new Order("0002", "TACOS", "Taco Bell", "8.00", "Marcos Gonzalez");
  Order hamburguesa = new Order("0002","Hamburguesa", "Burger King", "7.95", "Tomas Fuentes"))
                                public static String horaPedido()
                                usuario1.getNombre usuario()
                                    usuario1.getPassword()
                                      numOden= Pizza.getOrderNumber()
                                         orden= Pizza.getArticulo()
                                                local= Pizza.getLocal()
                                                price= Pizza.getPrice()
                                           repartidor= Pizza.getRepartidor()
                                         numOden = tacos.getOrderNumber()
                                               orden= tacos.getArticulo()
                                                local= tacos.getLocal()
                                                price= tacos.getPrice()
                                            repartidor= tacos.getRepartidor()
                                      numOden= hamburguesa.getOrderNumber()
                                            orden= hamburguesa.getArticulo()
                                             local= hamburguesa.getLocal()
                                             price= hamburguesa.getPrice()
                                         repartidor= hamburguesa.getRepartidor()
```