




1.- (1,25 pto) Usando la siguiente tabla de reenvío (forwarding), indique por donde se encamina cada datagrama

subRED	Máscara	Gateway
0.0.0.0	0.0.0.0	Α
0.0.0.0	128.0.0.0	В
126.44.0.0	255.252.0.0	С
126.44.0.0	255.255.0.0	D
126.44.180.0	255.255.252.0	E
126.44.182.0	255.255.254.0	F

IP destino	Gateway (next-hop)
126.44.181.22	
126.44.183.55	
126.44.184.33	
126.45.185.22	
126.55.33.22	

decimal	binario
22	0001.0110
33	0010.0001
44	0010.1100
45	0010.1101
55	0011.0111
111	0110.1111
126	0111.1110
180	1011.0100
181	1011.0101
182	1011.0110
183	1011.0111
184	1011.1000
185	1011.1001
252	1111.1100
254	1111.1110

2.- (1 pto) La figura muestra una intranet conectada a Internet por un NAT. Las direcciones IP y MAC de cada dispositivo se muestran en la figura. El cliente C manda un mensaje al servidor S. No ha habido ningún tráfico previo atravesando el NAT. El cliente utiliza el puerto UDP/22.222 y el puerto de destino es UDP/69 (servidor de TFTP). Indique:



a) Valores en la trama-datagrama-udp que llega al NAT por la intranet

MAC origen	MAC destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino

b) Valores en la trama-datagrama-udp que sale del NAT para Internet

MAC origen	MAC destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino
	¡Omita este campo! No se puede deducir de la figura.				

3.- (1,25 pto) Complete las tablas de reenvío de los router RA y RB de la siguiente figura. (Ambas deben incluir la "ruta por defecto").




Tabla de forwarding de RA				
subRED	Gateway Interface			

Tabla de forwarding de RB				
subRED	Gateway Interface			

4. (1,5 pto) Los routers de un sistema autónomo utilizan OSPF. El router-B recibe los "link states" (LS o "estados de los enlaces") que se muestran en la tabla. Calcule la tabla de reenvío (tabla de forwarding) del nodo-B. Para ello...


(B, 5) (C, 1) (D, 5) (E, 8) В (A, 3)(C, 8) (D, 2) (E, 1)(B, 3) (D, 2) (E, 5) (A, 3)D (A, 3)(B, 8)(C, 4)(E, 4)(A, 5)(B, 11) (C, 4) (D, 3) Ε

a) NO lo intente resolver gráficamente. Resuelva costes mínimos por Dijkstra.

destino Ir por... coste

b) Indique claramente cómo quedaría la tabla de reenvío del nodo-B indicando:


5.- (1 pto) La figura muestra una red con 2 routers y 2 host. Todos los interfaces tienen sus direcciones IP y MAC indicadas. Supongamos que el host-A manda un datagrama al host-B. Indique en la tabla los valores de los campos "dirección IP" del datagrama y "dirección MAC" de la trama en la evolución para ir de A a B. No hay que considerar envío de ARPs.



Paso	Dir. MAC origen	Dir. MAC destino	Dir. IP origen	Dir. IP destino
1				

Ethernet (SW-1), dos pu estaciones inalámbricas están en cobertura de Pa a) ¿Cuántos dominios de Dibújelos sobre la ima b) Todos los dispositivos las tramas que circularar		y PA-2) y las an en la figura. A y B e PA-2. n la red? r dominio) gurados, con toda la informa manda un datagrama a la e	A B C D ación necesaria. Solo la e	Stación A tiene la tabla ARP vacía. Indique ya también las tramas generadas por el
				(hay casillas de sobra por si se equivoca
Tipo trama (Ethernet o WiFi)	MAC destino o Dir. 1	MAC. origen o Dir. 2	Dir. 3	Tipo de Paquete

7.- (1 pto) En la siguiente figura se muestra una captura realizada con Wireshark de las tres primeras tramas involucradas en una petición DHCP. De las tres tramas, se muestra, como hace Wireshark cuando seleccionamos alguna de ellas, el detalle de la segunda. A partir de la información mostrada en estas tres tramas (junto con el detalle de la segunda), conteste a las siguientes preguntas.



- 8. (1 pto) Se transmite periódicamente la secuencia de 5 bits 10110 a una velocidad de transmisión de 100Mbps por un canal de 200MHz.
- (a). ¿Cuántos armónicos atraviesan el canal?
- (b) ¿A qué velocidad de transmisión deberíamos transmitir si queremos que pasen solo 8 armónicos por el canal?