

VUEX CODE EXAMPLE

COMPONENT

```
<template>
  <div>
    <Tweet v-for="tweet in $store.state.tweets" :key="tweet" :msg="tweet"/>
    <input type="text" v-model="newTweet">
    <button @click="postTweet">submit</button>
  </div>
</template>
```

```
<script>
import Tweet from '../components/Tweet.vue'

export default {
  name: 'VueX',
  components: {
    Tweet,
  },
  data() {
    return {
      newTweet: '',
    };
  },
  methods: {
    postTweet() {
      this.$store.dispatch('postTweet', this.newTweet);
      this.newTweet = '';
    }
  }
}
</script>
```

STORE

```
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'

Vue.use(Vuex)

export default new Vuex.Store({
  state: {
    tweets: ['Hello word', 'my second tweet'],
  },
  mutations: {
    ADD_TWEET(state, tweet) {
      state.tweets.push(tweet);
    }
  },
  actions: {
    postTweet(context, tweet) {
      context.commit('ADD_TWEET', tweet);
    }
  }
})
```

`$STORE.STATE.TWEETS`

`THIS.$STORE.DISPATCH('POSTTWEET', THIS.NEWTWEET)`

BROADCAST – FROM COMPONENT TO ANY “LISTENER”

- Event-Bus: Medium !!