Práctica 5 CPLP

Objetivo: Interpretar cómo se organiza la memoria de datos durante la ejecución de un programa con llamados a subrutinas.

Ejercicio 1:	
Ejercicio 2:	
Ejercicio 3:	
Ejercicio 4:	 11
Eiercicio 5:	14

Ejercicio 1:

Explique claramente cual es la utilidad del registro de activación y que representan cada una de sus partes.(Basado en el modelo debajo detallado)

Registro de activación	Explicación
Head (prog principal)	Current: Dirección base del registro de activación actual. Free: Próxima dirección libre en la pila.
Pto retorno	Instrucción a la que se vuelve después de ejecutar una subrutina.
EE (enlace estático)	Apunta al registro de activación de la rutina que lo contiene estaticamente.
ED (enlace dinámico)	Apunta a la dirección base del registro de activación de la rutina que lo llama.
Variables	Variables definidas dentro de la rutina
Parámetros	Variables a ser usadas por la siguiente rutina.
Procedimientos	Procedimientos definidos dentro de la unidad.
Funciones	Funciones definidas dentro de la unidad.

Valor de retorno


Valor de retorno de una subrutina
llamada dentro de la unidad, ya que
cuando termina la rutina se desaloja, se
pone aca.

La utilidad del registro es guardar de manera estructurada en memoria toda la información necesaria para la ejecución de una unidad de código.

Ejercicio 2:

Dado el siguiente programa escrito en Pascal-like, continuar la realización de las pilas de ejecución hasta finalizar las mismas.

a) Siguiendo la cadena estática b) Siguiendo la cadena dinámica



```
Program Main
          Var a: array[1..10] of integer;
              x,y,z:integer
              var y,t: integer;
              begin
10.
              If z=11 Then Begin
11.
12.
13.
14.
15.
16.
     Function t():integer
17.
          begin
18.
19.
              return(y+x);
20.
21.
      Procedure B()
22.
          var d:integer;
```

Cadena estática		
	*** Reg Activ Main	
*1	Pto retorno	
	A(1)= 1-> 2	
	A(2)= 2 -> 5	
	A(3)= 3	
	A(4)= 4	
	A(5)= 5	
	A(6)= 6	
	A(7)= 7	
	A(8)= 8	
	A(9)= 9	
	A(10)= 10	
	X= 110 -> 5 -> 12 -> 0 -> 6 -> 5 -> 0 -> 6 -> 5	

```
23.
        Procedure I ()
24.
        begin
25.
         x := 0; x := x + 6;
26.
27.
        begin
28.
29.
            while x>d do begin
30.
31.
32.
33.
34.
    begin
35.
     For x:=1 To 10 do a(x):=x;
36.
37.
38.
39.
```

```
-> 0 -> 6 -> 5 -> 1..10
    Y = 1 -> 2
    Z=10 -> 11 -> 5
    Procedure A
    Function T
    Procedure B
    VR . . . . . . . .
*2 ***Reg Activ A
    Pto Retorno
    EE (*1)
   ED (*1)
    Y = 2 -> 3
    T = 1
    VR . . . . . . . .
*3 *** Reg Activ B
    Pto Retorno
    EE(*1)
   ED(*2)
    D = 0 -> 2 -> 4 -> 6
    Procedure I
    VR . . 7 . .
*4 *** Reg Activ t
    Pto retorno
   EE(*1)
    ED(*3)
    VR
*5 *** Reg Activ I
```

	Pto retorno
	EE(*3)
	ED(*3)
	VR
*6	*** Reg Activ I
	Pto retorno
	EE(*3)
	ED(*3)
	VR
*7	*** Reg Activ I
	Pto retorno
	EE(*3)
	ED(*3)
	VR
Impr 2, 1 5,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 10,10	
	Cadena dinamica
	*** Reg Activ Main
*1	Pto retorno

A(1)= 1-> 2

	A(2)= 2 -> 5
	A(3)= 3
	A(4)= 4 -> 9
	A(5)= 5
	A(6)= 6
	A(7)= 7
	A(8)= 8
	A(9)= 9
	A(10)= 10 -> 12
	X= 110 -> 5 -> 6 -> 0 -> 6 -> 5 -> 0 -> 6 -> 5 -> 0 -> 6 -> 5 -> 0 -> 6 -> 5 -> 110
	Y= 1
	Z=10 -> 11 -> 7
	Procedure A
	Function T
	Procedure B
	VR
*2	***Reg Activ A
	Pto Retorno
	EE (*1)
	ED (*1)
	Y = 2 -> 3
	T = 1
	VR
*3	*** Reg Activ B
	Pto Retorno
	EE(*1)
	ED(*2)

	D = 0 -> 2 -> 4 -> 6
	Procedure I
	VR
*4	*** Reg activ I
	Pto retorno
	EE(*3)
	ED(*3)
	VR
*5	*** Reg activ I
	Pto retorno
	EE(*3)
	ED(*3)
	VR
*6	*** Reg activ I
	Pto retorno
	EE(*3)
	ED(*3)
	VR
Impr	ime
2, 1 5,2 3,3	
9,4	
5,5 6,6 7,7	
7,7 8,8	
8,8 9,9 12,10	
, ,	

Ejercicio 3:

Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

- a) Siguiendo la cadena estática
- b) Siguiendo la cadena dinámica

```
PROGRAM P1;
      var
          a:integer;
          c: array[1..10] of integer
      Procedure PP1;
      var
          p:integer;
10.
          Function x: integer;
11.
          var
12.
               z:integer;
13.
          begin
14.
15.
16.
17.
18.
      Begin
19.
20.
21.
22.
          c[p]=8;
23.
24.
          c[p]=x;
25.
26.
      Procedure x;
27.
28.
29.
30.
          Begin
31.
32.
33.
      Begin
34.
35.
```

	Cadena estática
*1	*** Reg activ P1
	P.R
	a = 3-> 310 -> 1 -> 110
	b = "c"
	c(1) = 4 -> -1
	c(2) = 8
	c(3) = 6
	c(4) = 8
	c(5) = 10
	c(6) = 12
	c(7) = 14
	c(8) = 16
	c(9) = 18
	c(10) = 20
	Procedure PP1
	Procedure X
	VR
*2	*** Reg activ x
	P.R
	EE(*1)
	ED(*1)
	b = "a" -> "b"

```
36.
         b:="a";
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
             begin
49.
50.
51.
52.
         write(b);
53.
         write(a);
54.
55.
56.
```

_	
	Procedure PP2
	VR
*3	*** Reg activ PP1
	P.R
	EE(*1)
	ED(*2)
	a = "j" -> "j" -> "j" -> "j"
	p = -1 -> 2 -> 1
	Function x
	V.R -1 -> -1 -> -1 -> -1
*4	*** Reg activ X
	P.R
	EE(*3)
	ED(*3)
	z = -1
	V.R
*5	*** Reg activ X
	P.R
	EE(*3)
	ED(*3)
	z = -1
	V.R
*6	*** Reg activ X
	P.R
	EE(*3)
	ED(*3)
	z = -1
	V.R

*7	*** Reg activ X
	P.R
	EE(*3)
	ED(*3)
	z = -1
	V.R
Impr 4a j 10b c 1 -4 5 3 5 7 9 11 13 15 17	ime:
	Cadena dinámica (es igual q la estática)
*1	*** Reg activ P1
	P.R
	a = 3 -> 310 -> 1 -> 110
	b = "c"
	$C(1) = 4 \rightarrow -1$
	c(2) = 8
	c(3) = 6
	C(4) = 8
	c(5) = 10
	c(6) = 12
	c(7) = 14
	Impr 4a j 10b c 1 -4 5 3 5 7 9 11 13 15 17

	c(8) = 16
	c(9) = 18
	c(10) = 20
	Procedure X
	Procedure PP1
	V.R
*2	Reg activ X
	P.R
	EE(*1)
	ED(*1)
	b = "a" -> "b"
	Procedure PP2
	V.R
*3	Reg activ PP1
	P.R
	EE(*1)
	ED(*2)
	a = "j" -> "j" -> "j" -> "j"
	p = -1 -> 2 -> 1
	Function x
	V.R -1 -> -1 -> -1
*4	Reg activ X
	P.R
	EE(*3)
	ED(*3)
	z = -1
	V.R
*5	Reg activ X

```
P.R
      EE(*3)
      ED(*3)
      z = -1
      V.R
      Reg activ X
 *6
      P.R
      EE(*3)
      ED(*3)
      z = -1
      V.R
      Reg activ X
      P.R
      EE(*3)
      ED(*3)
      z = -1
      V.R
Imprime
4a
10b
1
5
3
5
7
9
11
13
```

Ejercicio 4:

Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución a) Siguiendo la cadena estática

b) Siguiendo la cadena dinámica

// Elijo creer. El dinámico lo hice como 4 veces porque estaba quemado.

Código		na estática	Cadena dinámica
1. Procedure Main;			*1 REG Main
2. var x, y: integer;	*1	Reg main	P.R
3. vec: array[17] of integer;		Reg main	X = 17 -> 3 -> 2 -> 17
4. Function B:integer;		P.R	Y = 7
5. var y:integer;			VEC(1)= 1
6. begin		X = 17 -> 3 -> 2 -> 2 ->	VEC(2)= 2 -> 4
7. y:=4; x:= y - 2;		4 -> 2 -> 2 -> 17	VEC(3)= 3
8. return (x);9. end;		Y = 7	VEC(4)= 4 VEC(5)= 5 -> 12
10. Procedure D;		1 - 1	VEC(6)= 6
11. var i, x: integer;		Vec(1) = 1 -> 2	VEC(7)= 7
12. vec: array[17] of integer;		,	FUNCTION B
13. Procedure A;		Vec(2) = 2 -> 8 -> 10	PROCEDURE D
14. var y:integer;		1,7 (2)	PROCEDURE C
15. begin		Vec(3) = 3	V.R = 2
16. $y:=x + 5; \text{ vec}(i + 2):=$		Vec(4) = 4 -> 5	
17. $vec(i + 2) + y;$		Vec(4) = 4 -> 3	*2 REG B (SUPERIOR)
18. x:= x +B; C;		Vec(5) = 5 -> 30	P.R
19. end;			EE (*1)
20. Function B:integer;		Vec(6) = 6	ED (*1)
21. begin		\\a_a(7) = 7	Y = 4
22. vec(i):= y + 2; i:=i+2; 23. vec(i):= vec(1) * i;		Vec(7) = 7	V.R *3 REG D
23. vec(i):= vec(1) * i; 24. return (vec(i)-vec(1));		Function B	P.R
25. end;			EE(*1)
26. begin		Procedure D	ED(*1)
27. for x:= 1 to 7 do $vec(x)$:= 1;			I = 2 -> 4
28. x:=1; i:= 2;		Procedure C	X = 17 -> 1 -> 4 -> 20
29. if y = 7 then A; else C;		V.R 2	VEC(1)= 1 -> 8
30. for $x = 1$ to 7 do write($vec(x)$);		V.IX 2	VEC(2)= 1 -> 8 -> 160
31. end;	*2	Reg activ B	VEC(3)= 1 -> 24 -> 8
32. Procedure C;			VEC(4)= 1 -> 7 -> 4
33. var i, y: integer;		P.R	VEC(5)= 1 -> 40 -> 71
34. begin		EE(*1)	VEC(6)= 1
35. i:= 1; y:= 6; x:= x + B;		EE(1)	VEC(7)= 1
36. vec(2):= vec(2) * x; 37. while (i < y) do begin		ED(*1)	PROCEDURE A FUNCTION B
38. vec(i):= vec(i) + B - 1;		, ,	V.R
39. i:= i + 3;		Y= 4	*4 REG A
40. end;		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	P.R
41. y:= y - 4;		V.R	EE(*3)
42. end;	*3	Reg activ D	ED(*3)
43. begin	 	1.09 40011 2	Y= 6
44. for x:= 1 to 7 do $vec(x)$:= x;		P.R	V.R 3
45. x:= 3; y:= B+5; D;		1	*5 REG B (INFERIOR)
46. if $(x = 2)$ then begin		EE(*1)	P.R

```
47.
           vec(x):=vec(x) + 2;
                                                 ED(*1)
48.
           vec(x + 3) := vec(x) * 3;
49.
         end;
                                                 I = 2 -> 4
50.
         for x:= 1 to 7 do write(vec(x));
51. end.
                                                 X= 1..7 -> 1 -> 4 -> 1..7
                                                 Vec(1) = 1 -> 4
                                                 Vec(2) = 1 -> 9
                                                 Vec(3) = 1
                                                 Vec(4) = 1 -> 7
                                                 Vec(5) = 1
                                                 Vec(6) = 1
                                                 Vec(7) = 1
                                                 Procedure A
                                                 Function B
                                                 V.R
                                           *4
                                                 Reg activ A
                                                 P.R
                                                 EE(*3)
                                                 ED(*3)
                                                 Y = 6
                                                 V.R 3
                                           *5
                                                 Reg activ B
                                                 P.R
                                                 EE(*3)
                                                 ED(*4)
                                                 V.R
                                           *6
                                                 Reg activ C
                                                 P.R
                                                 EE(*1)
```

ED(*4)

```
EE(*3)
  ED(*4)
  V.R
*6 REG C
  P.R
  EE(*1)
  ED(*4)
  I = 1 -> 3 -> 5 -> 8
  Y = 6 -> 2
  V.R 16 -> 32
*7 REG B(INFERIOR)
  P.R
  EE(*3)
  ED(*6)
  V.R
*8 REG B(INFERIOR)
  P.R
  EE(*3)
  ED(*6)
  V.R
Imprimimos:
8
160
8
4
71
1
1
1
4
3
4
12
6
```

		T
	I= 1 -> 4 -> 7	
	Y = 6 -> 2	
	V.R 2 -> 2 -> 2	
*7	Reg activ B	
	P.R	
	EE(*1)	
	ED(*6)	
	Y = 4	
	V.R	
*8	Reg activ B	
	P.R	
	EE(*1)	
	ED(*6)	
	Y = 4	
	V.R	
*9	Reg activ B	
	P.R	
	EE(*1)	
	ED(*6)	
	Y = 4	
	V.R	
Impri 4 9 1 7 1 1 1 2 10 3	me:	

5 30 6 7	
-------------------	--

Ejercicio 5:

Sea el siguiente programa escrito en Pascal-like. Realice la pila de ejecución

- a) Siguiendo la cadena estática
- b) Siguiendo la cadena dinámica
- c) La sentencia x:=c+5+x, podría reemplazarse por x:=x+c+5? Justifique la respuesta

	respuesta			
	Código	Estático	Dinámico	
1.	Program Main;	*1 REG ACTIV MAIN	*1 REG ACTIV MAIN	
2.	<pre>Var x, y, z:integer;</pre>	P.R	P.R	
3.	a, b: array[16] of	X = 1 -> 2 -> 11	X= 1	
	integer;	Y = 2 -> 4	Y= Y	
4.	Procedure B;	Z = 16 -> 16	Z= 16 -> 16	
5.	var y,x: integer;	A(1) = 1 A(2) = 2-> 14 -> 21	A(1) = 1 A(2) = 2 -> 14	
		A(2) = 2 - 7 + 14 - 7 + 21 A(3) = 3	A(2) = 2 = 714 A(3) = 3	
6.	Procedure C;	A(4) = 4 -> 23	A(4) = 4	
7.	var c:integer;	A(5) = 5	A(5) = 5	
8.	begin	A(6) = 6	A(6) = 6	
9.	y := y + 2;			
	c:=2;	B(1) = 3 -> 4	B(1) = 3	
10.	a(x) := a(x) *y;	B(2) = 4	B(2) = 4	
11.	if (y >7) then	B(3) = 5	B(3) = 5	
12.		B(4) = 6 B(5) = 7	B(4) = 6 B(5) = 7	
	b(y-6)=b(4)*2+b(y-6);	B(6) = 8	B(6) = 8	
13.	D;	PROCEDURE B	PROCEDURE B	
14.		PROCEDURE D	PROCEDURE D	
	end;	FUNCTION C	FUNCTION C	
15.	begin	V.R	V.R	
16.	$\mathbf{x} := 2; \ \mathbf{y} := \mathbf{x} +$	*2 REG ACTIV B		
	3;	P.R	*2 REG ACTIV B	
17.	C; x := x + 1;	EE(*1)	P.R	
	<pre>write (x,y);</pre>	ED(*1) Y= 5 -> 7	EE(*1) ED(*1)	
18.	End;	X= 2 -> 3	Y=5 -> 7 -> 9	
19.	Procedure D;	PROCEDURE C	X=2 -> 9 -> 10	
20.	begin	V.R	PROCEDURE C	
21.	x := c + 5 + x;	*3 REG ACTIV C (INFERIOR)	V.R	
22.	$\mathbf{y} := \mathbf{y} + 2;$	P.R		
		EE(*2)	*3 REG ACTIV C (INFERIOR)	
23.	end;	ED(*2)	P.R	
		C=2	EE(*2)	

```
24.
           Function C: integer;
                                          V.R
                                                                            ED(*2)
                                        *4 REG ACTIV D
                                                                            C= 2
25.
           begin
                                                                            V.R
                                          P.R
26.
               b(x) := b(x) + 1;
                                          EE(*1)
27.
                \mathbf{x} := \mathbf{x} + \mathbf{1};
                                                                          *4 REG ACTIV D
                                          ED(*3)
28.
                a(y) := a(y) + b(x) + 3;
                                          V.R 4
                                                                            P.R
29.
                                        *5 REG ACTIV C (SUPERIOR)
                a(x+2)=a(x) + 2;
                                                                            EE(*1)
                                          P.R
                                                                            ED(*3)
30.
                return b(x);
                                          EE(*1)
                                                                            V.R
31.
           end
                                          ED(*4)
32.
      begin
                                                                          IMPRIME
                                          V.R
33.
           x:=1; Y:=2;
                                                                          10,9
                                                                          1,3
                                        IMPRIME:
34.
           for z:=1 to 6 do begin
                                                                          14,4
                                        3,7
35.
                a(z) := z;
                                        1
                                                                          3,5
36.
               b(z) := z + 2;
                                        21
                                                                          4,6
37.
           end;
                                                                          5,7
                                        3
38.
           В;
                                        23
                                                                          6,8
                                        5
39.
           for z:= to 6 do write
                                        6
       (a(z), b(z));
40.
      end.
                                        4
                                        4
                                        5
                                        6
                                        7
                                        8
```

C. No es lo mismo en la estática ya que ahí es una función que modifica x, pero en la dinámica c se reconoce como una variable.