

Onde alterar quando for adicionar novas estratégias?

- Arquivo bhv_basic_offensive_kick.cpp
 - Adicionar as novas estratégias na matriz actions

```
int actions[40][q_size] = {
    {2, 2, 1, 5}, // 1
    {2, 2, 1, 5}, // 2
    {5, 5, 1, 5}, // 3
    {2, 2, 1, 5}, // 4
    {2, 2, 1, 5}, // 5
    {2, 2, 2, 3}, // 6
    {2, 2, 2, 3}, // 7
    {3, 3, 3, 3}, // 8
    {2, 2, 2, 3}, // 9
    {2, 2, 2, 3}, // 10
    {2, 5, 2, 3}, // 11
    {2, 3, 2, 3}, // 12
    {5, 5, 5, 3}, // 13
    {2, 3, 2, 3}, // 14
    {2, 5, 2, 3}, // 15
    {3, 3, 3, 3}, // 16
    {3, 3, 3, 3}, // 17
    {6, 6, 6, 6}, // 18
    {3, 3, 3, 3}, // 19
    {3, 3, 3, 3}, // 20
    {1, 1, 1, 5}, // 21
    {1, 1, 1, 5}, // 22
    {5, 5, 1, 5}, // 23
    {1, 1, 1, 5}, // 24
    {1, 1, 1, 5}, // 25
    {1, 1, 1, 1}, // 26
    {1, 1, 1, 1}, // 27
    {3, 3, 1, 1}, // 28
    {1, 1, 1, 1}, // 29
    {1, 1, 1, 1}, // 30
    {1, 1, 1, 1}, // 31
    {1, 3, 1, 3}, // 32
    {5, 3, 1, 3}, // 33
    {1, 3, 1, 3}, // 34
    {1, 1, 1, 1}, // 35
    {1, 2, 1, 1}, // 36
    {1, 2, 1, 3}, // 37
    {6, 6, 6, 6}, // 38
    {1, 2, 1, 3}, // 39
    {1, 2, 1, 1}, // 40
};
```

- Arquivo bhv_basic_offensive_kick.h
 - Modificar o valor da variável q_size

```
const int q_size = 4;
```

- Sempre executar os comandos “./configure” e “make” quando realizar modificações no time.