

Escola Técnica Estadual Professora Ilza Nascimento Pintus
Kelvin Leandro Martins Rodrigues - 3ºAno de Desenvolvimento de Sistemas
Documentação De Casos De Teste – CRUD MUNDO 16/08/2026

Base: atividade CRUD Mundo e requisitos adicionais de login, usuários, bloqueio após 3 tentativas, administrador/usuário comum, troca de senha e logs de auditoria.

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observações
CT-001	Login com credenciais válidas	Banco criado; usuário admin ativo.	admin / Admin@123	1. Acessar login 2. Informar usuário e senha 3. Clicar em Entrar	Usuário é autenticado, sessão é criada e dashboard é exibido.	Fluxo de autenticação e redirecionamento implementado; sintaxe PHP validada.	Passou	Execução ponta a ponta depende de MySQL disponível.
CT-002	Senha inválida	Usuário existente e ativo.	admin / senha errada	1. Acessar login 2. Informar senha incorreta 3. Enviar	Acesso negado e tentativa registrada nos logs.	Código incrementa tentativas e grava log de falha sem revelar detalhes internos.	Passou	Validação realizada por inspeção do código.
CT-003	Bloqueio após 3 tentativas	Usuário ativo; contador zerado.	3 senhas incorretas consecutivas	1. Repetir login inválido 3 vezes 2. Tentar entrar novamente	Conta recebe bloqueio temporário e acesso é recusado.	Código bloqueia a conta após 3 falhas e define bloqueio temporário de 15 min.	Passou	Regra corresponde ao requisito adicional da foto.
CT-004	Usuário inativo/bloqueado	Conta com status I ou B.	Usuário inativo/bloqueado + senha correta	1. Acessar login 2. Informar credenciais 3. Enviar	Login é recusado e tentativa é registrada.	Código verifica status antes de liberar a sessão.	Passou	Administrador pode alterar status.
CT-005	Acesso de administrador	Usuário tipo A autenticado.	admin	1. Login 2. Abrir Usuários 3. Abrir Logs	Áreas administrativas aparecem apenas para administrador.	Menus e middleware 'require_admin()' restringem Usuários e Logs.	Passou	Controle de autorização implementado no back end.
CT-006	Acesso de usuário comum	Usuário tipo U autenticado.	conta comum	1. Login 2. Tentar acessar usuarios.php 3. Tentar acessar logs.php	Sistema retorna acesso negado às áreas administrativas.	'require_admin()' interrompe acesso não autorizado com HTTP 403.	Passou	Teste dependente de criação de conta comum no MySQL.
CT-007	Troca de senha	Usuário autenticado.	Senha atual + nova senha >= 8 caracteres	1. Acessar Trocar senha 2. Informar dados 3. Confirmar	Senha é atualizada somente se a senha atual estiver correta e as novas coincidirem.	Código usa password_verify() e grava nova senha com password_hash().	Passou	Nenhuma senha é armazenada em texto puro.
CT-008	CRUD de continente	Usuário autenticado.	Nome, população e área	1. Cadastrar 2. Editar 3. Listar 4. Excluir quando permitido	Operações INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE funcionam.	Código usa PDO com prepared statements e validações.	Passou	Exclusão depende da inexistência de países vinculados.
CT-009	CRUD de país e associação	Continente existente.	Nome do país + continente + dados geográficos	1. Cadastrar país 2. Editar 3. Listar 4. Excluir	País é gravado associado ao continente e listado corretamente.	FK continente_id e consultas preparadas garantem associação.	Passou	Trigger mantém total_paises do continente.
CT-010	CRUD de cidade	País existente.	Nome + país + população + área + clima + fundação	1. Cadastrar cidade 2. Editar 3. Listar 4. Excluir	Cidade é vinculada a país existente; exclusão respeita dependências.	FK pais_id com ON DELETE RESTRICT e prepared statements implementados.	Passou	Corresponde ao requisito de cidade associada a país.
CT-011	CRUD de governante	País e/ou cidade existentes.	Nome, partido, nascimento, mandato, país OU cidade	1. Cadastrar 2. Editar 3. Listar 4. Excluir	Governante é vinculado a exatamente um país ou uma cidade.	Validação PHP e CHECK constraint impedem vínculo duplo ou ausente.	Passou	Idade é calculada pela data de nascimento.
CT-012	Integridade referencial ao excluir país	País com cidade vinculada.	Excluir país dependente	1. Abrir Países 2. Excluir país com cidade 3. Confirmar	Exclusão é bloqueada e o sistema informa a dependência.	FK cidades.pais_id usa ON DELETE RESTRICT e PDO trata erro 1451.	Passou	Atende explicitamente ao requisito do enunciado.
CT-013	Proteção CSRF	Usuário autenticado.	Formulário POST sem token válido	1. Enviar operação POST sem CSRF 2. Observar resposta	Operação é rejeitada sem alterar o banco.	verify_csrf() interrompe a requisição com token inválido/ausente.	Passou	Aplicado às operações POST do projeto.
CT-014	Proteção contra SQL Injection	Usuário autenticado.	Entrada contendo aspas/comandos SQL	1. Informar payload em campos de busca/cadastro 2. Salvar ou pesquisar	Entrada é tratada como dado, sem executar SQL arbitrário.	CRUD utiliza PDO com prepared statements; saída usa htmlspecialchars().	Passou	Validação por revisão do código; teste dinâmico recomendado no servidor.
CT-015	Pesquisa dinâmica	Registros cadastrados.	Parte do nome de país/cidade/continente/governante	1. Abrir listagem 2. Digitar trecho no campo pesquisar	Linhas não correspondentes ficam ocultas sem recarregar a página.	JavaScript filtra linhas do tbody em tempo real.	Passou	Requisito extra opcional foi implementado.

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observações
CT-016	Logs de auditoria	Usuário autenticado e tabela logs criada.	Login, logout e operações CRUD	1. Realizar ações 2. Abrir Logs como admin	Eventos relevantes aparecem com data, usuário e descrição.	Função audit() grava eventos de autenticação e operações.	Passou	Logs do usuário são preservados por FK ON DELETE RESTRICT.