

Hierarquia de Pessoas

Crie uma superclasse:

Pessoa

A classe deverá possuir, no mínimo:

nome

cpf

dataNascimento

Crie pelo menos 3 subclasses:

Aluno

Professor

Cliente

Cada uma deverá possuir pelo menos um atributo próprio de sua preferência.

Crie um método:

```
public void apresentar()
```

Na classe Pessoa, implemente uma apresentação genérica.

Depois, sobrescreva (`@Override`) esse método em cada subclasse, fazendo com que cada tipo de pessoa se apresente de uma maneira diferente.

Hierarquia de Funcionários

Crie uma superclasse:

Funcionario

A classe deverá possuir:

nome

matricula

salario: esse atributo iniciará com o valor do salário mínimo na superclasse, mas terá que ser sobrescrito. Assim, o atributo não poderá ser público e nem privado.

Crie pelo menos 3 subclasses:

Gerente

Desenvolvedor

Vendedor

Cada funcionário deverá possuir alguma característica específica. Além disso, implementar valores de salários maiores para cada um. Exemplo: Desenvolvedor: 6.000,00, Gerente: 9.000,00 e vendedor: 2.500,00.

Crie o método:

```
public double calcularBonus()
```

A regra deverá ser diferente para cada funcionário.

Por exemplo:

Gerente: recebe um percentual maior;

Desenvolvedor: recebe outro percentual;

Vendedor: recebe um bônus baseado em suas vendas.

Obrigatório

Utilize super no construtor das subclasses para inicializar os atributos herdados.

Hierarquia de Veículos

Crie uma superclasse:

Veiculo

A classe deverá possuir:

marca

modelo

ano

Crie pelo menos 4 subclasses:

Carro

Moto

Caminhao

Bicicleta

Crie o método:

```
public void mover()
```

```
public void ligar(): somente para quem precisa
```

Cada veículo deverá implementar seu próprio comportamento.

Hierarquia de Dispositivos

Crie uma superclasse:

Dispositivo

A classe deverá possuir:

marca
modelo
preco

Crie pelo menos 3 subclasses:

Celular
Notebook
Tablet

Crie o método:

```
public void ligar()
```

Cada dispositivo deverá apresentar uma mensagem diferente ao ser ligado.

Você deverá criar uma classe:

```
public class Main
```

Nela, crie objetos das diferentes subclasses.

Porém, em vez de armazená-los apenas utilizando o tipo específico, utilize o tipo da superclasse.

Por exemplo:

```
Pessoa pessoa1 = new Aluno(...);  
Pessoa pessoa2 = new Professor(...);  
Pessoa pessoa3 = new Cliente(...);
```

Depois:

```
pessoa1.apresentar();  
pessoa2.apresentar();  
pessoa3.apresentar();
```

Observe o que acontece.

As três variáveis são do tipo:

Pessoa

mas cada objeto executará uma implementação diferente de:

apresentar()

Isso é polimorfismo.

Faça a mesma coisa com:

Funcionario

e:

Veiculo

e:

Dispositivo