


```
1 <html>
2 <head>
3
4 <title>Menggunakan CSS</title>
5
6 <style type = "text/css">
7   B {color: blue}
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <p> Saat menuliskan teks ini menjadi <b>tebal</b> secara otomatis warna menjadi biru... <br>
12   Ini juga <b>biru</b> lagi. </p>
13 </body>
14 </html>
```




This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'latihan9.html' open. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'TUGAS HTML' with an 'OUTLINE' view. The main editor area displays the HTML code for 'latihan9.html', which includes a link to 'CSS.css' and a paragraph of text with bold and blue formatting. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 18, column 5.

```
1 <html>
2 <head>
3   <link rel="stylesheet" type = "text/css"
4     href="CSS.css"/>
5   <style type = "text/css">
6     B {color: blue}
7   </style>
8 <title>Menggunakan CSS</title>
9
10 </head>
11 <body>
12 <h1>JUDUL H1</h1>
13 <h2>JUDUL H2</h2>
14 <h3>JUDUL H3</h3>
15 <h4>JUDUL H4</h4>
16 <p> Saat menuliskan teks ini:<br>
17   menjadi <b>tebal</b> secara otomatis,<br>
18   warna menjadi biru... <p>
19   Ini juga <b>biru</b> lagi. </p>
20 </body>
21 </html>
```

This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'CSS.css' open. The Explorer sidebar on the left shows the same project 'TUGAS HTML'. The main editor area displays the CSS code for 'CSS.css', which defines styles for h1, h2, h3, h4, and p elements. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 6, column 19.

```
1 h1, h2, h3, h4{color : blue;}
2 h1{font-size: 18pt ;}
3 h2{font-size: 16pt ;}
4 h3{font-size: 14pt ;}
5 h4{font-size: 12pt ;}
6 p{font-size: 10pt ;}
```



JUDUL H1

JUDUL H2

JUDUL H3

JUDUL H4

Saat memiliki teks ini:
menjadi **tebal** secara otomatis,
warna menjadi biru...

Ini juga **biru** lagi.

