

1. Soru

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int N,terimA=0 , terimB=1 ,terimC;
```

```
    printf("Bir terim sayisi giriniz : ");
```

```
    scanf("%d",&N);
```

```
    if(N<=0)
```

```
    {
```

```
        printf("0'dan küçük olamaz başka bir sayı dene");
```

```
        scanf("%d",N);
```

```
    }
```

```
    printf("Fibonnaci Serisi : ");
```

```
    for(int i = 1; i<=N; ++i)
```

```
    {
```

```
        printf("%d ", terimA);
```

```
        terimC=terimA+terimB;
```

```
        terimA=terimB;
```

```
        terimB=terimC;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

2. Soru

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int Gunler;  
    do {  
        printf(" Pazartesi=1 \n Sali=2 \n Carsamba=3\n Persembe=4 \n Cuma=5 \n Cumartesi=6 \n  
Pazar=7 \n Istediginiz haftanin gununu seciniz: ");  
        scanf("%d", &Gunler);  
        switch (Gunler) {  
            case 1:  
                printf("Pazartesi\n");  
                break;  
            case 2:  
                printf("Sali\n");  
                break;  
            case 3:  
                printf("Carsamba\n");  
                break;  
            case 4:  
                printf("Persembe\n");  
                break;  
            case 5:  
                printf("Cuma\n");  
                break;  
            case 6:  
                printf("Cumartesi\n");  
                break;  
            case 7:  
                printf("Pazar\n");  
                break;  
            default:
```

```
        printf("HAFTADA 7 GUN VAR TEKRAR GIRINIZ :\n");
    }
} while (Gunler < 1 || Gunler > 7);

return 0;
}
```

3. Soru

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int sayi1 , sayi2 , sayi3;

    printf("UC ADET TAM SAYI GIRINIZ");
    scanf("%d %d %d", &sayi1 , &sayi2, &sayi3);

    if(sayi1>sayi2 && sayi1>sayi3){
        printf("En buyuk sayi: %d", sayi1);
    }
    else if(sayi2>sayi1 && sayi2>sayi3){
        printf("En buyuk sayi: %d", sayi2);
    }
    else if(sayi3>sayi1 && sayi3>sayi2){
        printf("En buyuk sayi: %d", sayi3);
    }

    return 0;
}
```