

■テーブル作成、insert

MariaDB [Challenge_db]> CREATE TABLE profiles(profileID int,name varchar(255),tell varchar(255),age int,birthday date);

MariaDB [Challenge_db]> INSERT INTO profiles (profilesID, name, tell, age, birthday) VALUES (1,'田中 実','012-345-6789',30,1994-02-01),(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,1987-08-12),(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,2000-12-24),(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,2005-08-01),(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,2000-12-24);

MariaDB [Challenge_db]> SELECT profilesID, name, tell, age, birthday FROM profiles;

profilesID	name	tell	age	birthday
1	田中 実	012-345-6789	30	0000-00-00
2	鈴木 茂	090-1122-3344	37	0000-00-00
3	鈴木 実	080-5566-7788	24	0000-00-00
4	佐藤 清	012-0987-6543	19	0000-00-00
5	高橋 清	090-9900-1234	24	0000-00-00

5 rows in set (0.05 sec)

MariaDB [Challenge_db]> SELECT profilesID, name, tell, age, birthday FROM profiles;

profilesID	name	tell	age	birthday
1	田中 実	012-345-6789	30	0000-00-00
2	鈴木 茂	090-1122-3344	37	0000-00-00
3	鈴木 実	080-5566-7788	24	0000-00-00
4	佐藤 清	012-0987-6543	19	0000-00-00
5	高橋 清	090-9900-1234	24	0000-00-00

5 rows in set (0.05 sec)

MariaDB [Challenge_db]>

■'birthday'のupdate

MariaDB [Challenge_db]> UPDATE profiles SET birthday = '1994-02-01' WHERE profilesID =1;

MariaDB [Challenge_db]> UPDATE profiles SET birthday = '1987-08-12' WHERE profilesID =2;

※以下省略

MariaDB [Challenge_db]> SELECT profilesID, name, tell, age, birthday FROM profiles;

profilesID	name	tell	age	birthday
1	田中 実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	鈴木 茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
3	鈴木 実	080-5566-7788	24	2000-12-24
4	佐藤 清	012-0987-6543	19	2005-08-01
5	高橋 清	090-9900-1234	24	2000-12-24

5 rows in set (0.00 sec)