```java
public static int calculate(int n)
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = calculate(n - 1);
        if (temp > 0) {
            return n - 2;
        } else {
            return n + 2;
        }
    }
}
```

calculate(5) = 3

```java
public static int calculate(int n) // n = 5
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = 2;
        if (temp > 0) {
            return n - 2; <
        } else {
            return n + 2;
        }
    }
}
```

```java
public static int calculate(int n)  // n = 4
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = 5;
        if (temp > 0) {
            return n - 2; <
        } else {
            return n + 2;
        }
    }
}
```

```java
public static int calculate(int n) // n = 3
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = 0;
        if (temp > 0) {
            return n - 2;
        } else {
            return n + 2; <
        }
    }
}
```

```java
public static int calculate(int n) // n = 2
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = 3;
        if (temp > 0) {
            return n - 2; <
        } else {
            return n + 2;
        }
    }
}
```

```java
public static int calculate(int n) // n = 1
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = 0;
        if (temp > 0) {
            return n - 2;
        } else {
            return n + 2; <
        }
    }
}
```

```java
public static int calculate(int n) // n = 0
{
    if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        int temp = calculate(0);
        if (temp > 0) {
            return n - 2;
        } else {
```