## Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật





# miniature circuit breaker - iK60N - 2P - 20A - C curve

A9K27220

#### Main

Device application	Distribution
Range	Acti9
Product name	Acti9 iK60
Product or component type	Miniature circuit-breaker
Device short name	iK60N
poles description	2P
Number of protected poles	2
[In] rated current	20 A at 30 °C
Network type	AC
Trip unit technology	Thermal-magnetic
Curve code	С
Breaking capacity	6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Suitability for isolation	Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Standards	EN/IEC 60898-1
product certifications	SNI

#### Complementary

Network frequency	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	510 x ln
[Ics] rated service breaking capacity	6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Limitation class	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
Control type	Toggle
Local signalling	ON/OFF indication
mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN rail
9 mm pitches	4
Height	85 mm
Width	36 mm
Depth	78.5 mm

Net weight	200 g	
Colour	White	
Mechanical durability	20000 cycles	
Electrical durability	10000 cycles	
Locking options description	Padlocking device	
Connections - terminals	Tunnel type terminal (top or bottom) 125 mm² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 116 mm² flexible	
Wire stripping length	14 mm for top or bottom connection	
Tightening torque	2 N.m top or bottom	
Earth-leakage protection	Without	

#### **Environment**

IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Pollution degree	2 conforming to EN/IEC 60898-1
Overvoltage category	III
Ambient air temperature for operation	-2560 °C
Ambient air temperature for storage	-4085 °C

### **Packing Units**

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	3.5 cm
Package 1 Weight	196 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1215 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14222 g



Nhãn **Green Premium<sup>TM</sup>** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Tìm hiểu thêm về Green Premium >

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >





Minh bạch RoHS/REACh

#### Hiệu suất sức khoẻ

✓ Reach Free Of Svhc
 ✓ Toxic Heavy Metal Free
 ✓ Mercury Free
 ✓ Rohs Exemption Information

#### Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACh Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration  Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations