

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Easy9 miniature circuit breaker- 2P - 16 A - C curve - 4500 A - 230 V

EZ9F34216

### Main

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                     | Easy9                                                                                                                  |
| Device application        | Distribution                                                                                                           |
| Product or component type | Miniature circuit-breaker                                                                                              |
| Device short name         | Easy9 MCB                                                                                                              |
| Poles                     | 2P                                                                                                                     |
| Number of protected poles | 2                                                                                                                      |
| [In] rated current        | 16 A                                                                                                                   |
| Network type              | AC                                                                                                                     |
| Trip unit technology      | Thermal-magnetic                                                                                                       |
| Curve code                | C                                                                                                                      |
| Breaking capacity         | 4500 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1<br>4500 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| Suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60898-1                                                                                          |

### Complementary

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Network frequency                      | 50 Hz                                                             |
| [Ue] rated operational voltage         | 400 V AC 50 Hz                                                    |
| Magnetic tripping limit                | 5...10 x In                                                       |
| [Ics] rated service breaking capacity  | 4.5 kA 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage          | 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1                       |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to IEC 60898-1                                    |
| Contact position indicator             | Yes                                                               |
| Control type                           | Toggle                                                            |
| Local signalling                       | Without                                                           |
| Mounting mode                          | Clip-on                                                           |
| Mounting support                       | DIN rail                                                          |
| 9 mm pitches                           | 4                                                                 |
| Height                                 | 81 mm                                                             |
| Width                                  | 36 mm                                                             |
| Depth                                  | 66.5 mm                                                           |
| Colour                                 | Grey (RAL 7035)                                                   |

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanical durability   | 10000 cycles                                                                                                      |
| Electrical durability   | 4000 cycles                                                                                                       |
| Connections - terminals | Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm² rigid<br>Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm² flexible |
| Tightening torque       | 2 N.m top or bottom                                                                                               |

## Environment

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Standards                             | IEC 60898-1                  |
| Product certifications                | GOST-R                       |
| IP degree of protection               | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Pollution degree                      | 2                            |
| Tropicalisation                       | 2                            |
| Relative humidity                     | 95 % at -25...60 °C          |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C                  |
| Ambient air temperature for storage   | -40...85 °C                  |

## Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3.6 cm    |
| Package 1 Width              | 7.5 cm    |
| Package 1 Length             | 8.5 cm    |
| Package 1 Weight             | 199 g     |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 72        |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 14.835 kg |

## Contractual warranty

|                      |    |
|----------------------|----|
| Warranty (in months) | 18 |
|----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

| Ảnh hưởng môi trường             |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint | 37                                            |
| Environmental Disclosure         | <a href="#">Product Environmental Profile</a> |

Use Better

| Vật liệu và Bao bì                     |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Packaging made with recycled cardboard | Yes                                       |
| Packaging without single use plastic   | Yes                                       |
| <a href="#">EU RoHS Directive</a>      | Compliant with Exemptions                 |
| SCIP Number                            | 0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c      |
| REACH Regulation                       | <a href="#">REACH Declaration</a>         |
| Halogen-free status                    | Product contains halogen above thresholds |
| PVC free                               | No                                        |

Use Again

| Đóng gói lại và tái sản xuất    |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End of life manual availability | No need of specific recycling operations                                                                                                                                                                        |
| Take-back                       | No                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                      |  The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins |