

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Miniature circuit breaker (MCB),
Acti9 iC60H, 3P, 40A, C curve,
10000A (IEC/EN 60898-1), 15kA
(IEC/EN 60947-2)

A9F84340

Main

Device application	Distribution
Range	Acti9
Product name	Acti9 iC60
Product or component type	Miniature circuit-breaker
Device short name	iC60H
Poles description	3P
Number of protected poles	3
[In] rated current	40 A
Network type	DC AC
Trip unit technology	Thermal-magnetic
Curve code	C
Breaking capacity	42 kA Icu at 12...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at <= 180 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Utilisation category	Category A conforming to EN/IEC 60947-2
Suitability for isolation	Yes conforming to EN/IEC 60947-2 Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Standards	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1

Complementary

Network frequency	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	8 x In +/- 20 %
[Ics] rated service breaking capacity	21 kA 0.5 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 0.5 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0.5 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 0.5 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 180 V DC
Limitation class	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Contact position indicator	Yes
Control type	Toggle

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Local signalling	Trip indicator
Mounting mode	Fixed
Mounting support	DIN rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Top or bottom: YES
9 mm pitches	6
Height	85 mm
Width	54 mm
Depth	78.5 mm
Net weight	0.375 kg
Colour	White
Mechanical durability	20000 cycles
Electrical durability	10000 cycles
Connections - terminals	Single terminal (top or bottom) 1...35 mm² rigid Single terminal (top or bottom) 1...25 mm² flexible
Wire stripping length	14 mm for top or bottom connection
Tightening torque	3.5 N.m top or bottom
Earth-leakage protection	Separate block

Environment

IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conforming to EN/IEC 60947-2
Overvoltage category	IV
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relative humidity	95 % at 55 °C
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.500 cm
Package 1 Width	5.400 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	361.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8.000 cm
Package 2 Width	9.800 cm
Package 2 Length	22.500 cm
Package 2 Weight	1.502 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	44
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	17.075 kg

Contractual warranty

Warranty (in months)	18
----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

Ảnh hưởng môi trường	
Total lifecycle Carbon footprint	62
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

Vật liệu và Bao bì	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	Yes
EU RoHS Directive	Compliant
SCIP Number	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH Regulation	REACH Declaration

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất	
End of life manual availability	No need of specific recycling operations
Take-back	No
WEEE Label	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

Image of product / Alternate images

Alternative

