

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Easy9 miniature circuit breaker- 2P - 25 A - C curve - 4500 A - 230 V

EZ9F34225

Main

Range	Easy9
Device application	Distribution
Product or component type	Miniature circuit-breaker
Device short name	Easy9 MCB
Poles	2P
Number of protected poles	2
[In] rated current	25 A
Network type	AC
Trip unit technology	Thermal-magnetic
Curve code	C
Breaking capacity	4500 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 4500 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
Suitability for isolation	Yes conforming to IEC 60898-1

Complementary

Network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	400 V AC 50 Hz
Magnetic tripping limit	5...10 x In
[Ics] rated service breaking capacity	4.5 kA 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60898-1
Contact position indicator	Yes
Control type	Toggle
Local signalling	Without
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN rail
9 mm pitches	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	66.5 mm
Colour	Grey (RAL 7035)

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Mechanical durability	10000 cycles
Electrical durability	4000 cycles
Connections - terminals	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm² flexible
Tightening torque	2 N.m top or bottom

Environment

Standards	IEC 60898-1
Product certifications	GOST-R
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Pollution degree	2
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % at -25...60 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.7 cm
Package 1 Width	3.6 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	198 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	576
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	153.016 kg

Contractual warranty

Warranty (in months)	18
----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

[Dữ liệu môi trường đã giải thích >](#)

[Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >](#)

 Ảnh hưởng môi trường	
Total lifecycle Carbon footprint	37
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

 Vật liệu và Bao bì	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	Yes
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
SCIP Number	0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen-free status	Product contains halogen above thresholds
PVC free	No

Use Again

 Đóng gói lại và tái sản xuất	
End of life manual availability	No need of specific recycling operations
Take-back	No
WEEE Label	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins