

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 20 A - C curve - 4500 A - 30 mA

EZ9D34620

Main

Range	Easy9
Product or component type	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Device short name	Easy9 RCBO
Poles	1P + N
Neutral position	Left
[In] rated current	20 A
Network type	AC
Trip unit technology	Thermal-magnetic
Curve code	C
Earth-leakage sensitivity	30 mA
Earth-leakage protection time delay	Instantaneous
Earth-leakage protection class	Type AC
Breaking capacity	4500 A Icn at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 61009-1

Complementary

Device application	Distribution
Device location in system	Outgoer
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50 Hz
Magnetic tripping limit	5...10 x In
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Surge current	250 A
Contact position indicator	Yes
Control type	Toggle
Mounting support	DIN rail
9 mm pitches	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	66.5 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Mechanical durability	8000 cycles

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Electrical durability	2000 cycles 230 AC 50 Hz
Connections - terminals	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm² flexible
Tightening torque	2 N.m top or bottom
Earth-leakage protection	Integrated

Environment

Standards	IEC 61009-1
Product certifications	EAC GOST
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 %
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.000 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	4.200 cm
Package 1 Weight	206.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	15.428 kg

Contractual warranty

Warranty (in months)	18
----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

Ảnh hưởng môi trường	
Total lifecycle Carbon footprint	4
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

Vật liệu và Bao bì	
Packaging made with recycled cardboard	No
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant
SCIP Number	0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen-free status	Product contains halogen above thresholds
PVC free	Yes

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất	
End of life manual availability	No need of specific recycling operations
Take-back	No