## |Modelo Relacional|

```
tbReceita{
nomeMedico(caracter(50)), nomePaciente(caracter(50)),
dataEmissão(DATA), nomeMedicamento, descrição, assinaturaMedico,
quantidadeRemedio, tipoRemedio, IDreceita
}
tbMedico{
nomeCompleto(caracter(50)), especialidade(caracter(20)),
CPF(INT(11)), telefoneContato(INT), dataAdmissao(DATA),
formacao(caracter(20)), sexo(caracter(10)),
turnoExpediente(caracter(10)), estoqueFarmacia(FK), CRM(PK)
tbPaciente{
cpf(PK), sexo(caracter(10)), idade(INT(3)),
medicamentoAlergico(caracter(20)), Pnome(caracter(10)),
Mnome(caracter(10)), Unome(caracter(10)), dataNascimento(DATA),
endereco(caracter(50)), telefone(INT)
}
tbFarmacia{
IDfarmacia(caracter(10)), estoqueFarmacia(caracter),
nomeResponsavel(caracter(50)), turnoFuncionamento(caracter),
localizacao(caracter), diaReposicao(DATA),
horarioHigienizacao(caracter), horaIntervaloFuncionarios(caracter),
horarioFuncionamento(caracter(10))
tbFornecedor{
```

## |Modelo Relacional|

```
IDfornecedor(PK), CNPJ(INT(14)), nomeEmpresa(caracter(50)), localizacao(caracter(50)), telefoneContato(INT), emailContato(caracter(20)), tipoFornecimento(caracter(30)), estoque(caracter(100)), tempoMedioEntrega(caracter(10)), metodoDeProducao(caracter(100)) }

tbRecepcao{
IDrecepcao(PK), nomeRecepcionista(caracter(50)), turnoAtendimento }

tbpagarEm{valorPagamento(INT), formaPagamento(carater(15)),dataTransicao(DATA) }
```