ANGULAR 6

```
http://www.typescriptlang.org/
https://angular.io/
installer node.js: <a href="https://nodejs.org/en/">https://nodejs.org/en/</a>
lancer le terminal :
cmd
mettre à jours NPM:
npm install -q npm@latest OU npm i -q npm@latest
NPM Node Package Manager: permet d'installer d'autres package
installer CLI
npm i -g @angular/cli
CLI Command Line Interface: Outils qui permet d'exc des script depuis la ligne de commande
créer un répertoire pour les projets angular à la racine C:\
<mark>cd\</mark>
md projet-angular
cd projet-angular
créer un projet angular
ng new mon-projet-angular --style=scss --skip-tests=true
avec option scss au lieu de css par défaut et sans les fichiers de test
ajouter bootstrap à votre projet angular (vous devez être dans votre répertoire de prj angular)
cd mon-projet-angular
npm i bootstrap
dans le fichier angular.json rajouter la ligne "../node module/bootstrap ..."
    "node modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css",
    "styles.scss"
  1.
lancer le serveur Angular
ng serve --open OU ng serve -o
Ouvre le navigateur à l'adresse : http://localhost:4200/
créer un component angular
ng generate component nom-du-component OU ng g c nom-du-component
déployer le projet sur un serveur appache ex www.monsite.fr
ng build --prod
déployer le projet dans répertoire spécifique sur un serveur appache ex : <a href="www.monsite.fr/mon-app/">www.monsite.fr/mon-app/</a>
```

ng build --base-href=/mon-app/ --prod