Codex CLI で Qt Creator MCP Server を使う設定

2026-11-02

Codex CLI で Qt Creator MCP Server を使う設定

この手順では、Qt Creator の SSE MCP Server を Codex CLI から使えるようにします。

この文書もQt Creator 19.0.0と旧HTTP+SSE接続を前提とした手順例です。同梱の `qtcreator-mcp-install.md` に記載した版と確認範囲を参照してください。現行版は Qt Creator公式資料 で確認します。現行版の設定や実機接続を今回検証したものではありません。

前提

Qt Creator MCP Server が起動していることを確認します。

```
Tools
-> MCP Server
-> About MCP Server
```

この旧手順例で使うURLは次です。実際の待ち受けアドレスとポートを確認します。

```
http://127.0.0.1:3001/sse
```

mcp-proxy のインストール

Codex CLI から Qt Creator の SSE MCP Server に接続するために `mcp-proxy` を使います。

以下はMacPortsを使うmacOSでの導入例です。既に必要なツールがある場合はインストールを繰り返さず、所属組織で認められた導入方法を使います。旧HTTP+SSE接続に対してstdio変換を使う例であり、Streamable HTTPの直接接続とは区別します。

MacPorts で `pipx` をインストールします。

```
sudo port selfupdate
sudo port install pipx
```

root shell に入っている場合は、通常ユーザーに戻ります。

```
exit
```

通常ユーザーで `mcp-proxy` をインストールします。

```
pipx install mcp-proxy
```

`mcp-proxy` の場所を確認します。

```
command -v mcp-proxy
```

PATH に出てこない場合は次を確認します。

```
~/.local/bin/mcp-proxy
```

Codex CLI に MCP server を登録

`mcp-proxy` が PATH にある場合:

```
codex mcp add qtcreator -- mcp-proxy http://127.0.0.1:3001/sse
```

PATH にない場合:

```
codex mcp add qtcreator -- ~/.local/bin/mcp-proxy http://127.0.0.1:3001/sse
```

登録状態を確認します。

```
codex mcp list
```

例:

```
Name       Command                              Args                        Env  Cwd  Status   Auth
qtcreator  /Users/<user>/.local/bin/mcp-proxy  http://127.0.0.1:3001/sse  -    -    enabled  Unsupported
```

Codex CLI を再起動

MCP server を追加した後は、Codex CLI を一度終了して起動し直します。

```
/quit
```

または Ctrl-D で終了します。

その後、再度起動します。

```
codex
```

動作確認

Codex CLI 起動後、次のように依頼します。

```
Qt Creator MCP で list_projects を実行してください。
```

正常に接続できていれば、Qt Creator に読み込まれているプロジェクト一覧が返ります。

説明用の例:

```
Projects:
- example-project-a
- example-project-b
```

よく使う依頼例

現在のプロジェクトを確認します。

```
Qt Creator MCP で現在のプロジェクトを確認してください。
```

現在のビルド構成を確認します。

```
Qt Creator MCP で現在のビルド構成を確認してください。
```

Qt Creator でビルドします。

```
Qt Creator MCP で build を実行してください。
```

Issues を確認します。

```
Qt Creator MCP で list_issues を実行してください。
```

ビルドして Issues を確認します。

```
Qt Creator MCP でビルドして、Issues を確認してください。
```