

EXPERIMENT_PROCEDURE

2026-04-15

実験手順書

目的

空の `qeyes/` ディレクトリから始めて、`request` から `verification` までを順に流し、文書生成と実装生成の再現性を確認する。

前提

- 再現対象の空ディレクトリ名は `qeyes/` とする。
- 各段階では、その段階用の `AGENTS.md` を `qeyes/` 直下の `AGENTS.md` として使う。
- 各段階で問題が起きた場合は、その段階の文書、テンプレート、`AGENTS.md`、`GENERATION_INSTRUCTION.md` を見直す。

手順

初期準備

- 空の `qeyes/` ディレクトリを作成する。

request / 要望

- `REQUEST.md` を `qeyes/` 直下に配置する。
- `docs/request/qeyes/AGENTS.md` を `qeyes/AGENTS.md` として配置する。
- `docs/request/GENERATION_INSTRUCTION.md` に従って `REQUIREMENTS.md` を生成する。
- `REQUIREMENTS.md` が要望を機能要件、非機能要件、制約、対象外、受け入れ条件に整理できていることを確認する。

requirements / 要件定義

- `docs/requirements/qeyes/AGENTS.md` を `qeyes/AGENTS.md` に置き換える。
- 必要なら `REQUIREMENTS_TEMPLATE.md` を `qeyes/` 直下に配置する。
- `docs/requirements/GENERATION_INSTRUCTION.md` に従って `REQUIREMENTS.md` を更新または確定する。

architecture / 概要設計

- `docs/architecture/qeyes/AGENTS.md` を `qeyes/AGENTS.md` に置き換える。
- 必要なら `OVERVIEW_DESIGN_TEMPLATE.md` を `qeyes/` 直下に配置する。
- `docs/architecture/GENERATION_INSTRUCTION.md` に従って `OVERVIEW_DESIGN.md` を生成する。
- `OVERVIEW_DESIGN.md` が全体構成、主要責務、データの流れ、非機能方針を整理できていることを確認する。

design / 詳細設計

- `docs/design/qeyes/AGENTS.md` を `qeyes/AGENTS.md` に置き換える。
- 必要なら `UI_DESIGN_TEMPLATE.md` を `qeyes/` 直下に配置する。
- `docs/design/GENERATION_INSTRUCTION.md` に従って `PRODUCT_DESIGN.md`、`UI_DESIGN.md`、`RENDERING_DESIGN.md` を生成する。
- 詳細設計書群が役割ごとに分かれ、重複や欠落がないことを確認する。

implementation / 実装

- `docs/implementation/qeyes/AGENTS.md` を `qeyes/AGENTS.md` に置き換える。
- 必要なら `IMPLEMENTATION_TEMPLATE.md` を `qeyes/` 直下に配置する。
- `docs/implementation/GENERATION_INSTRUCTION.md` に従って `CMakeLists.txt`、`main.cpp`、`qeyes.rc`、`assets/` を生成する。
- 実装成果物が存在し、詳細設計書と `AGENTS.md` の方針に沿っていることを確認する。

verification / 検証

- docs/verification/qeyes/AGENTS.md を qeyes/AGENTS.md に置き換える。
- 必要なら BUILD_RESULT_TEMPLATE.md 、 VERIFICATION_RESULT_TEMPLATE.md 、 ISSUES_TEMPLATE.md を qeyes/ 直下に配置する。
- docs/verification/GENERATION_INSTRUCTION.md に従って BUILD_RESULT.md 、 VERIFICATION_RESULT.md 、 ISSUES.md を生成する。
- BUILD_RESULT.md 、 VERIFICATION_RESULT.md 、 ISSUES.md が揃ったら、実験を一巡完了とする。

各段階の完了条件

- request
 - REQUIREMENTS.md の生成に必要な入力と AGENTS.md が揃っている。
- requirements
 - REQUIREMENTS.md が要件定義として成立している。
- architecture
 - OVERVIEW_DESIGN.md が概要設計として成立している。
- design
 - PRODUCT_DESIGN.md 、 UI_DESIGN.md 、 RENDERING_DESIGN.md が役割分担できている。
- implementation
 - CMakeLists.txt 、 main.cpp 、 qeyes.rc 、 assets/ が揃っている。
- verification
 - BUILD_RESULT.md 、 VERIFICATION_RESULT.md 、 ISSUES.md が揃っている。

失敗時の戻り方

- 要件の粒度や内容が不適切なら request または requirements に戻る。
- 構成の切り分けが不適切なら architecture に戻る。
- 詳細設計の役割分担が不適切なら design に戻る。
- 実装のぶれや不足があれば implementation に戻る。
- 検証項目や確認結果の不足があれば verification を見直す。
- 問題の原因が上流にあると判断できる場合は、その上流工程まで戻って修正する。

注意

- 最初の実験は、完全成功よりも詰まる箇所の洗い出しを目的とする。
- 実験に見つかった不足は、その段階の文書へ反映して再現性を上げる。
- AGENTS.md は実験中に段階ごとに置き換えるが、最終的にどの内容を正本として残すかは別途判断する。