

OVERVIEW_DESIGN.md

2026-04-16

概要設計

目的

`qeyes` の全体構成、主要責務、データの流れを定義し、詳細設計書の上位となる設計方針を示す。

対象

- メインウィンドウ
- 描画処理
- 入力処理
- 色設定ダイアログ
- 設定保存
- リソース参照

対象外

- 個別機能の詳細仕様
- 画面部品ごとの細かな寸法
- 描画アルゴリズムの数式詳細
- 画像生成手順の詳細

システム概要

`qeyes` は、マウスポインターの方向を向く 2 つの目を表示する小さな Qt Widgets アプリケーションである。

アプリケーションは次の要素で構成される。

- 常時表示されるメインウィンドウ
- 目の描画処理
- マウス操作処理
- 色設定ダイアログ
- `QSettings` を使った設定保存
- アイコンなどのリソース参照

構成要素

1. メインウィンドウ

役割:

- 2 つの目を表示する
- マウス操作を受け付ける
- 再描画を駆動する

2. 描画処理

役割:

- 輪郭、白目、虹彩、瞳孔を描画する
- マウスポインター位置に応じて虹彩と瞳孔の位置を決める

3. 入力処理

役割:

- 左ドラッグによる移動
- 左ダブルクリックによる終了
- 右クリックによる色設定ダイアログ表示

4. 色設定ダイアログ

役割:

- 色設定を編集する
- プレビュー表示を行う
- 色選択ダイアログを開く

5. 設定保存

役割:

- 色設定を `QSettings` に保存する
- 起動時に設定を復元する

6. リソース参照

役割:

- アプリケーションアイコンを各プラットフォームに提供する
- ビルド設定やリソースファイルから参照される

主なデータの流れ

起動時

1. アプリケーション開始
2. メインウィンドウ生成
3. `QSettings` から色設定を読み込む
4. ウィンドウを表示する

通常動作時

1. タイマーで再描画要求を出す
2. 現在のマウスポインター位置を取得する
3. 目の各要素の位置を計算する
4. ウィンドウへ描画する

色設定変更時

1. 右クリックで色設定ダイアログを開く
2. 色プレビューから色選択ダイアログを開く
3. `OK` 時に色設定を反映する
4. `QSettings` に保存する
5. 再描画して見た目を更新する

責務分割

- メインウィンドウ
 - 表示、入力受付、再描画の起点
- 描画処理

- 目の見た目と追従計算
- ダイアログ
 - 編集 UI と一時状態の保持
- 設定保存
 - 永続化と既定値管理
- リソース
 - 各プラットフォーム向けアイコン供給

非機能方針

- Qt Widgets ベースとする
- 描画は QPainter ベースとする
- 軽量の常駐ツールとして扱う
- macOS 固有対応は必要最小限に留める
- 画像アセットへの依存は最小限とする

詳細設計との対応

- 機能仕様: docs/design/PRODUCT_DESIGN.md
- UI 構成: docs/design/UI_DESIGN.md
- 描画・挙動: docs/design/RENDERING_DESIGN.md

将来拡張

- 設定項目が増えた場合は SETTINGS_DESIGN.md を追加する
- リソース運用が複雑化した場合は RESOURCE_DESIGN.md を追加する
- アーキテクチャ要素が増えた場合は docs/architecture/ 配下に文書を分割する

GENERATION_INSTRUCTION.md

2026-04-16

生成指示文

この文書の指示は、空の `qeyes/` ディレクトリを作成し、その直下に `REQUIREMENTS.md`、`OVERVIEW_DESIGN.md`、`AGENTS.md`、`OVERVIEW_DESIGN_TEMPLATE.md` を配置した状態を前提にする。

標準の生成指示文は次の通りです。

REQUIREMENTS.md と AGENTS.md に従って、
OVERVIEW_DESIGN.md を生成してください。
必要なら OVERVIEW_DESIGN_TEMPLATE.md も参照してください。

更新時は次のように指示します。

REQUIREMENTS.md の内容に合わせて
OVERVIEW_DESIGN.md を更新してください。
必要なら OVERVIEW_DESIGN_TEMPLATE.md も参照してください。

qeyes/AGENTS.md

2026-04-16

AGENTS

役割

このディレクトリの `AGENTS.md` は、空の `qeyes/` ディレクトリから再現するときに、`REQUIREMENTS.md` を入力として `OVERVIEW_DESIGN.md` を生成または更新するためのルールを定義する。

入力

- `REQUIREMENTS.md`

出力

- `OVERVIEW_DESIGN.md`

ルール

- 要件定義を全体構成、主要責務、データの流れ、非機能方針に整理する。
- 詳細実装や UI 部品単位の細部には踏み込みすぎない。
- 詳細設計に分かれるべき内容は概要レベルに留める。
- 必要に応じて `OVERVIEW_DESIGN_TEMPLATE.md` を参照する。
- パスは `qeyes/` ディレクトリ直下を基準に解釈する。

OVERVIEW_DESIGN_TEMPLATE.md

2026-04-16

概要設計テンプレート

目的

<この概要設計の目的を書く>

対象

- <対象 1>
- <対象 2>

対象外

- <対象外 1>
- <対象外 2>

システム概要

<システム全体の説明を書く>

構成要素

1. <要素名>

役割:

- <役割 1>
- <役割 2>

2. <要素名>

役割:

- <役割 1>
- <役割 2>

主なデータの流れ

<場面名>

1. <手順 1>
2. <手順 2>
3. <手順 3>

責務分割

- <要素 1>
 - <責務>
- <要素 2>
 - <責務>

非機能方針

- <方針 1>
- <方針 2>

詳細設計との対応

- <文書パス>
- <文書パス>

将来拡張

- <拡張 1>
- <拡張 2>