

VERIFICATION_DESIGN.md

2026-04-16

検証工程設計

目的

qeyes の実装成果物が、設計書と実装方針に沿って正しく生成されたことを確認する工程を定義する。

入力

- CMakeLists.txt
- main.cpp
- qeyes.rc
- assets/
- AGENTS.md

出力

- BUILD_RESULT.md
- VERIFICATION_RESULT.md
- ISSUES.md

役割

- ビルド定義が成立していることを確認する。
- アプリが起動し、基本操作が成立していることを確認する。
- リソース参照が壊れていないことを確認する。
- 設定や描画が主要仕様を満たしていることを確認する。
- ビルド結果、実行結果、修正事項を所定の成果物ファイルへ記録する。

確認対象

- cmake による構成生成
- アプリのビルド
- 起動可否
- マウス追従
- ウィンドウ移動
- 終了操作
- 色設定ダイアログ
- 設定保存と再読み込み

対象外

- 詳細な性能測定
- 自動 UI テストの整備
- 配布パッケージの検証

完了条件

- ビルドが通る。
- アプリが起動する。
- 主要操作が仕様通りに動く。
- BUILD_RESULT.md にビルド確認結果が記録されている。
- VERIFICATION_RESULT.md に実行確認結果が記録されている。

- 既知の不整合があれば `ISSUES.md` に記録されている。

将来拡張

次のような検証が必要になった場合は、この工程の下で文書を分割する。

- 自動テスト
- プラットフォーム別検証
- 配布物検証

GENERATION_INSTRUCTION.md

2026-04-16

生成指示文

この文書の指示は、空の `qeyes/` ディレクトリを作成し、その直下に `CMakeLists.txt`、`main.cpp`、`qeyes.rc`、`assets/`、`AGENTS.md`、`BUILD_RESULT_TEMPLATE.md`、`VERIFICATION_RESULT_TEMPLATE.md`、`ISSUES_TEMPLATE.md` を配置した状態を前提にする。

標準の生成指示文は次の通りです。

`CMakeLists.txt`、`main.cpp`、`qeyes.rc`、`assets/`、`AGENTS.md` に従って、`BUILD_RESULT.md`、`VERIFICATION_RESULT.md`、`ISSUES.md` を生成してください。
必要なら `BUILD_RESULT_TEMPLATE.md`、`VERIFICATION_RESULT_TEMPLATE.md`、`ISSUES_TEMPLATE.md` も参照してください。

更新時は次のように指示します。

`CMakeLists.txt`、`main.cpp`、`qeyes.rc`、`assets/`、`AGENTS.md` の内容に合わせて `BUILD_RESULT.md`、`VERIFICATION_RESULT.md`、`ISSUES.md` を更新してください。
必要なら `BUILD_RESULT_TEMPLATE.md`、`VERIFICATION_RESULT_TEMPLATE.md`、`ISSUES_TEMPLATE.md` も参照してください。

qeyes/AGENTS.md

2026-04-16

AGENTS

役割

このディレクトリの `AGENTS.md` は、空の `qeyes/` ディレクトリから再現するときに、`CMakeLists.txt`、`main.cpp`、`qeyes.rc`、`assets/`、`AGENTS.md` を入力として、`qeyes` の実装結果を検証するためのルールを定義する。

入力

- `CMakeLists.txt`
- `main.cpp`
- `qeyes.rc`
- `assets/`
- `AGENTS.md`

出力

- `BUILD_RESULT.md`
- `VERIFICATION_RESULT.md`
- `ISSUES.md`

ルール

- `CMakeLists.txt` に基づいて構成生成とビルド可否を確認する。
- `main.cpp` の主要動作が `AGENTS.md` の実装方針に沿っているか確認する。
- `qeyes.rc` と `assets/` の参照が壊れていないか確認する。
- 起動後の基本操作、描画、設定保存を優先して確認する。
- 必要に応じて `BUILD_RESULT_TEMPLATE.md`、`VERIFICATION_RESULT_TEMPLATE.md`、`ISSUES_TEMPLATE.md` を参照する。
- ビルド確認結果は `BUILD_RESULT.md` に記録する。
- 実行確認結果は `VERIFICATION_RESULT.md` に記録する。
- 不整合が見つかった場合は、失敗内容と修正対象を `ISSUES.md` に記録する。
- パスは `qeyes/` ディレクトリ直下を基準に解釈する。

BUILD_RESULT_TEMPLATE.md

2026-04-16

BUILD_RESULT テンプレート

対象

- 構成生成
- ビルド

記録項目

- 実行日
- 実行環境
- 実行コマンド
- 結果
- 失敗した場合の要因

例

- `cmake -S . -B build`
- `cmake --build build`

VERIFICATION_RESULT_TEMPLATE.md

2026-04-16

VERIFICATION_RESULT テンプレート

対象

- 起動確認
- 基本操作
- 描画
- 設定保存

記録項目

- 実行日
- 実行環境
- 起動可否
- マウス追従
- ウィンドウ移動
- 終了操作
- 色設定ダイアログ
- 設定保存と再読み込み
- 特記事項

ISSUES_TEMPLATE.md

2026-04-16

ISSUES テンプレート

記録項目

- 発生日
- 段階
- 症状
- 原因候補
- 修正対象
- 対応状況

使い方

- 問題がなければ空欄のままでもよい
- 問題がある場合は 1 件ずつ追記する