

Universidade Federal do Ceará  
Centro de Tecnologia  
Departamento de Engenharia de Teleinformática  
Sistemas de Comunicações Digitais - TI0069

## Trabalho 01: Modulação Digital

**Aluno:**

Lucas de Souza Abdalah 385472

**Professor:** André Almeida

**Data de Entrega do Relatório:** 28/03/2021

Fortaleza  
2021

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Simulações</b>	<b>3</b>
2.1	Problema 1 - $M$ -QAM . . . . .	3
2.1.1	Energia da Constelação . . . . .	3
2.1.2	Distância Mínima entre Símbolos . . . . .	4
2.1.3	Modulador . . . . .	4
2.1.4	Demodulador . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Conclusão e Resultados</b>	<b>4</b>
	<b>Referências</b>	<b>5</b>

## Exemplos

Para referenciar imagens 1, tabelas 1 e equações 1.




Figura 1: Exemplo de como adicionar uma imagem.

Frequência (Hz)	Tensão Máxima (V)
0,558	12,11
2,132	11,15
4,822	8,62

Tabela 1: Frequência da onda de entrada e a tensão máxima da saída do circuito integrador.

$$f_{gu} = A_{VD} \times f_c \quad (1)$$

E quando tirar informação de alguma fonte, deve adicionar no formato de bibtex no arquivo refs.bib e por fim citá-los assim: [1], de modo que a seção de referência é criada e indexada diretamente com estes chamados da função.

# 1 Introdução

## 2 Simulações

### 2.1 Problema 1 - $M$ -QAM

Considere a modulação  $M$ -QAM, em que o sinal em banda base é dado por:

$$s_m(t) = (A_m^{(\text{real})} + jA_m^{(\text{imag})})g(t),$$

em que  $g(t)$  é um pulso transmitido,  $A_m^{(\text{real})}$  e  $A_m^{(\text{imag})}$  são amplitudes da parte real e imaginária da forma de onda transmitida, respectivamente.

Considere  $\int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2 dt = \mathcal{E}_g = 1$ , isto é, o pulso  $g(t)$  possui energia unitária. Suponha a transmissão de uma sequência de símbolo  $\{s_m\}$  de tamanho  $L = 26400$  bits

1. Para  $M = \{4, 16, 64\}$ , determine a energia média  $\mathcal{E}_m$  de cada constelação;
2. Para  $M = \{4, 16, 64\}$ , determine a distância mínima  $d_{\min}$  entre dois símbolos;
3. Para  $M = \{4, 16, 64\}$ , implemente o modulador (mapeamento bit-símbolo) usando a codificação de Gray;
4. Para  $M = \{4, 16, 64\}$ , implemente o demodulador (mapeamento símbolo-bit).

#### 2.1.1 Energia da Constelação

O desenvolvimento é citado em [2], [3].

$E_{\text{media}}$	$E_{\text{media}(\text{bit})}$	$d_{\min}$
$\frac{M-1}{3} \mathcal{E}_g$	$\frac{M-1}{3 \log_2 M} \mathcal{E}_g$	$\sqrt{\frac{6 \log_2 M}{M-1} \mathcal{E}_{\text{media}(\text{bit})}}$

Tabela 2: Frequência da onda de entrada e a tensão máxima da saída do circuito integrador.

### 2.1.2 Distância Mínima entre Símbolos

A distância euclidiana entre os sinais na modulação QAM é

$$\begin{aligned} d_{mn} &= \sqrt{\|s_m - s_n\|^2} \\ &= \sqrt{\frac{\mathcal{E}_g}{2} [(A_{mi} - A_{ni})^2 + (A_{mq} - A_{nq})^2]} \end{aligned}$$

### 2.1.3 Modulador

### 2.1.4 Demodulador

Considerando  $\mathcal{E}_g = \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2 dt = 1$ , a energia média da constelação pode ser calculada por  $\epsilon$

## 3 Conclusão e Resultados

## Referências

- [1] P. Fonseca e R. Carreira, *AmpOp Ideal*, [http://intranet.deei.fct.ualg.pt/AC/Sebenta\\_Online/www.isr.uc.pt/~paulino/cse/Sebenta\\_Online/cap\\_15/ampopid.htm](http://intranet.deei.fct.ualg.pt/AC/Sebenta_Online/www.isr.uc.pt/~paulino/cse/Sebenta_Online/cap_15/ampopid.htm), Accessed: 2021-02-16.
- [2] J. G. Proakis e M. Salehi, *Digital Communications*, 5<sup>a</sup> ed. 1995.
- [3] C. Pimentel, *Comunicação Digital*, 1<sup>a</sup> ed. 2007.