


選課案例：學生、系所與課程

教務處記錄同一學期的學生、系所、課程與成績。學生可以尚未分系，也可以還沒選課。先看關係，再看實際資料。



矩形是實體，菱形是關係，橢圓是屬性；底線標出各實體的識別欄位。Grade 接在選課關係上。


本校先訂好的規則

關係	可以怎麼連？
學生與系所	一位學生屬於 0 或 1 個系；一個系可有 0 到多位學生。
學生與課程	一位學生可修多門課；一門課可有多位學生，也都可以暫無配對。
每筆選課	同一學生同一課程只記一筆成績：0 至 100 的整數，或尚未登錄。

本頁重點：成績屬於「哪位學生修哪門課」，不能只接在學生或課程上。

選課案例：四張表的關聯

沿用上頁的教務處案例。學生與課程各有自己的表；選課另外存學生學號、課程代碼與這個配對的成績。以下都是人工教學資料。



箭頭：依所存代碼，到另一張表查相同代碼的列。

學生可尚未分系。每筆選課必須指向已存在的學生與課程。

每張表如何指出是哪一列？

表	識別欄位	要查到哪張表？
DEPT	DeptId	不參照其他表
STUDENT	StudentId	DeptId 查 DEPT；可尚未分系
COURSE	CourseCode	不參照其他表
ENROLLMENT	StudentId + CourseCode	StudentId 查 STUDENT；CourseCode 查 COURSE

識別一列的欄位稱主鍵 (PRIMARY KEY)；存另一張表的代碼、要求查得到對象的欄位稱外來鍵 (FOREIGN KEY)。圖中箭頭是查找方向，不是新增資料的先後。

本頁重點：先看整張關聯圖，再用下一頁的完整資料逐列查找。

選課案例：完整範例資料

以下是四張表的全部起始資料。DB101 代表資料庫導論，CS102 代表資料庫實作；本例 COURSE 只存課程代碼。

DEPT：全部系所

DeptId	DeptName
D1	資訊管理
D2	會計

COURSE：全部課程

CourseCode
DB101
CS102

D1 是資訊管理系，D2 是會計系；D2 尚無學生，仍保留系所紀錄。

STUDENT：所有學生

StudentId	Name	DeptId
S1	Alex	D1
S2	Alex	D1
S3	Casey	NULL

ENROLLMENT：所有選課

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S1	CS102	NULL
S2	DB101	0

S3 的 DeptId 為 NULL，表示尚未分系；S1 / CS102 的 Grade 為 NULL，表示成績尚未登錄。S2 / DB101 的 0 是已知零分。

問題：只寫「Alex 修 DB101」，能指出唯一一筆選課嗎？

回答：不能。上表的 S1、S2 都叫 Alex，也都修 DB101。必須寫 S1 / DB101 或 S2 / DB101 才能指出是哪筆。

本頁重點：S1 修兩門課，配對不同。每頁先看資料起點；A、B 按頁上說明另用原資料，或接續執行。

SQL 範例的資料起點

先分清表是否已建立、資料是否已載入。以下三個起點不同；每個例子會說明使用哪一個，不把整章程式接續執行。

建表前

DEPT 等表尚不存在
先用 CREATE TABLE

四張空表

系 / 課 / 生 / 選課
列數：0 / 0 / 0 / 0

載入第3頁資料

系 / 課 / 生 / 選課
列數：2 / 2 / 3 / 3

A、B 各自建立指定的表並載入指定資料；只有明寫「B 接著 A」才沿用同一份資料。

連線是程式與資料庫的連接，不是清空指令。重新連到同一個檔案，不會清空其中資料；本例的重設是另建表與載入指定資料。

實作額外補充 (SQLite)：每次新連線，在資料操作前開啟外來鍵檢查，再讀回設定；預期為 1。這不會替你建立任何外來鍵。

```
PRAGMA foreign_keys = ON;  
PRAGMA foreign_keys;
```

實際輸出：1

1 表示這條連線已開啟檢查。哪個欄位是外來鍵，仍由 CREATE TABLE 中的 REFERENCES 指定。

建立四表請依「建立系所表與課程表」、「學生表的欄位與限制」、「選課表的主鍵、外來鍵與成績限制」；完整資料的載入程式在「INSERT：先載入系所與課程」。

本頁重點：先確認表是否存在、目前載入哪些資料、是否接續上一段，才預測結果。


建立系所表與課程表

目標是建立 DEPT、COURSE 的欄位與限制，還不加入 D1 或 DB101。預期：建表成功後，兩表都只有結構，各有 0 列。

D1 與「資訊管理」是文字，欄名後寫 TEXT。不能缺值寫 NOT NULL；識別系所的代碼寫 PRIMARY KEY；系名另須不重複寫 UNIQUE。這些都是建表時宣告的限制（constraint）。

實作額外補充（SQLite）：沿用前頁設定。PRAGMA 開啟並回讀外來鍵檢查，不替任何欄位宣告外來鍵。

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
CREATE TABLE DEPT (
  DeptId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
  DeptName TEXT NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE COURSE (
  CourseCode TEXT NOT NULL PRIMARY KEY
);
PRAGMA foreign_keys;
```



實際：兩表已建立但皆無資料；PRAGMA 回讀 1。本頁尚未宣告外來鍵，這個 1 不是替某欄指定參照。

把本例四張表的定義與限制放在同一組，就是課本的 schema。本頁只建立 DEPT、COURSE；學生與選課表在後面建立。

問題：兩表都是 0 列，是否代表建表失敗？

回答：不是。欄位與限制已建立，符合本頁預期；D1、DB101 必須由之後的 INSERT 加入。

本頁重點：答案：CREATE TABLE 已成功建立空表；它不會自動載入案例資料。

欄位的資料型別

學號與姓名存文字，成績存數字。先對照課本的类型別與本例 SQLite 的寫法，再看資料庫是否會拒絕不合規則的輸入。

本例使用 SQLite 的一般建表行為，未啟用嚴格型別選項。real 是小數的實際儲存型別，不是整數。

課本型別與本例的用法

要存什麼	課本介紹的类型別	本例 SQLite
S1、Alex、D1	CHAR：固定長度；VARCHAR：可變長度	TEXT
整數 80	INTEGER	INTEGER
小數 80.5	DECIMAL 等數值型別	普通表可將小數存為 real
借出日 2026-09-01	DATE	後面的圖書館案例用固定格式 TEXT

學生欄位：文字
StudentId：S1
Name：Alex

成績欄位：數字
Grade：80
學校要求整數成績

TEXT 與 INTEGER 是本例欄位宣告。不同資料庫對型別的實際處理不完全相同。

問題：宣告 INTEGER，就能保證本例不接受小數嗎？

回答：在 SQLite 普通表不能只靠這個宣告。下一頁用同一個 80.5 比較是否多寫整數 CHECK。

本頁重點：先選欄位型別，再確認實作是否真的拒絕不合規則的值。

SQLite：整數宣告與整數檢查

目標是拒絕小數成績 80.5。SQLite 普通表的 INTEGER 宣告不會嚴格禁止小數；A、B 用同一個輸入，只有 B 加整數檢查。

實作額外補充 (SQLite)：各用新資料庫，目標表尚未建立。typeof 讀儲存型別，是 SQLite 函數；integer 表示整數。預期兩段都拒絕 80.5。

```
-- A：預期拒絕 80.5；INSERT 加入資料，SELECT 查看結果
CREATE TABLE GRADE_A (Grade INTEGER);
INSERT INTO GRADE_A VALUES (80.5);
SELECT Grade FROM GRADE_A;
```

A 實際結果：存入成功，與預期不同

SELECT 輸出 Grade = 80.5；A 表有 1 列，沒有拒絕小數。

```
-- B：CHECK 要求條件成立，預期拒絕 80.5
-- typeof 讀出儲存型別；'integer' 表示整數
CREATE TABLE GRADE_B (
  Grade INTEGER CHECK (Grade IS NULL OR typeof(Grade) = 'integer')
);
INSERT INTO GRADE_B VALUES (80.5);
```

B 實際結果：拒絕新增，符合預期

錯誤：CHECK constraint failed；B 表仍有 0 列，仍允許 NULL。

本頁重點：答案：B 達到拒絕 80.5 的目標。A 只宣告 INTEGER；B 新增整數 CHECK，才會報錯且不留下資料。

學生表的欄位與限制

第3頁的 S1、S2 都叫 Alex，學號卻不同。目標是學號唯一必填、姓名必填但允許同名；DeptId 可為 NULL。現在只有第5頁建好的系所與課程空表。

本例刻意設定 DEFAULT D1，用來比較「省略 DeptId」與「明填 NULL」；不是所有學校都應預設資訊管理系。

預期：下段只建立 STUDENT 的欄位與限制，學生表仍為 0 列。PRIMARY KEY 保證學號唯一；Name 不加 UNIQUE。省略 DeptId 才用 DEFAULT D1，非空代碼須參照 DEPT。

```
CREATE TABLE STUDENT (  
  StudentId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Name TEXT NOT NULL,  
  DeptId TEXT DEFAULT 'D1',  
  FOREIGNKEY (DeptId) REFERENCES DEPT(DeptId)  
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

實際結果：STUDENT 建立成功，0 列

DEPT、COURSE 也仍為 0 列。建表成功不代表 S1、S2 已經加入。

ON DELETE RESTRICT：拒絕刪除被學生參照的系所。ON UPDATE CASCADE：系所代碼更改時，同步學生的 DeptId；後面各用一次操作比較。

主鍵的概念仍是「唯一且不能缺值」。SQLite 普通表的某些 PRIMARY KEY 宣告仍可能接受 NULL，所以本例另外明寫 NOT NULL；不是改變 Ch5 的主鍵定義。

本頁重點：答案：學號用 PRIMARY KEY 與 NOT NULL；姓名只用 NOT NULL，允許同名。

選課表的主鍵、外來鍵與成績限制

同一學生可修不同課；同一課可由不同學生選修。要禁止重複的「學號 + 課程代碼」。Grade 可未登錄，否則須為 0 到 100 的整數。

起點：前三張空表已建立，尚無 ENROLLMENT。預期只建選課空表。欄位後的 REFERENCES，就是宣告該欄的外來鍵。

```
CREATE TABLE ENROLLMENT (
  StudentId TEXT NOT NULL REFERENCES STUDENT(StudentId),
  CourseCode TEXT NOT NULL REFERENCES COURSE(CourseCode),
  Grade INTEGER,
  PRIMARY KEY (StudentId, CourseCode),
  CONSTRAINT grade_domain CHECK (
    Grade IS NULL OR
    (typeof(Grade) = 'integer' AND Grade BETWEEN 0 AND 100)
  )
);
```

主鍵

StudentId + CourseCode
同一配對不可重複

外來鍵

學號查 STUDENT
課碼查 COURSE

CHECK

80、0、NULL 可以
80.5、120 不可以

這是三項都要滿足的規則，並未指定資料庫先檢查哪一項。BETWEEN 0 AND 100 包含兩端。

實作額外補充：以下同一句新增 90 分，另用兩個起點測試。先預測哪個限制會拒絕。

```
INSERT INTO ENROLLMENT VALUES ('S1','DB101',90);
```

起點	要對照的資料	實際結果
四表皆空	S1、DB101 尚不存在	拒絕：外來鍵
第3頁完整資料	已有 S1 / DB101 / 80	拒絕：重複主鍵

90 是合法成績；空表查不到參照對象，有資料時則遇到已存在的配對。兩例各自測試，拒絕後資料不變。

本頁重點：答案：成績合法不夠；配對唯一、參照存在、成績限制都要通過。

選課主鍵：只用學號的問題

實作額外補充 (SQLite) 。目標：S1 的兩門課都存入。A、B 各用新資料庫，先備妥第 3 頁的學生、課程；目標表尚未建立。

```
-- A：預期 S1 的兩門課都能存入
CREATE TABLE WRONG_ENROLL (
  StudentId TEXT NOT NULL REFERENCES STUDENT(StudentId),
  CourseCode TEXT NOT NULL REFERENCES COURSE(CourseCode),
  Grade INTEGER CHECK (Grade IS NULL OR
    (typeof(Grade)='integer' AND Grade BETWEEN 0 AND 100)),
  PRIMARY KEY (StudentId)
);
INSERT INTO WRONG_ENROLL VALUES ('S1','DB101',80);
INSERT INTO WRONG_ENROLL VALUES ('S1','CS102',NULL);
```

A：第二句被單欄主鍵拒絕

UNIQUE constraint failed: WRONG_ENROLL.StudentId

只保留第一句：S1 / DB101 / 80

第一句成功，第二句失敗。錯誤訊息中的 StudentId 指出主鍵只用了學號。

問題：第二句 INSERT 失敗後，第一門課也被撤銷了嗎？

回答：沒有。第一門課是上一句 INSERT 成功加入；這次失敗的是另一句 INSERT。

錯誤回答：報錯就全沒了

分兩句 INSERT：應為 0 列

正確回答：看哪一句失敗

分兩句：第一句留下 1 列

改成同一句兩列：留下 0 列

同一句指 INSERT ... VALUES (第一筆),(第二筆)。兩列仍是上方 S1 的兩門課，主鍵不改；限定本例 SQLite 預設處理。

本頁重點：StudentId 單欄主鍵禁止同一學號出現第二次，連不同課都存不進去。要改的是主鍵，不是學號。

選課主鍵：學號與課程代碼

實作額外補充 (SQLite) 。 B 另用新資料庫，學生與課程仍是第3頁資料，尚無 REPAIRED_ENROLL 。目標仍是存入 S1 的兩門課；只把主鍵改為學號加課碼。SELECT * 讀出全部欄位，FROM 指定表。

```
-- B：只改主鍵，仍輸入同兩筆選課
CREATE TABLE REPAIRED_ENROLL (
  StudentId TEXT NOT NULL REFERENCES STUDENT(StudentId),
  CourseCode TEXT NOT NULL REFERENCES COURSE(CourseCode),
  Grade INTEGER CHECK (Grade IS NULL OR
    (typeof(Grade)='integer' AND Grade BETWEEN 0 AND 100)),
  PRIMARY KEY (StudentId,CourseCode)
);
INSERT INTO REPAIRED_ENROLL VALUES ('S1','DB101',80);
INSERT INTO REPAIRED_ENROLL VALUES ('S1','CS102',NULL);
SELECT * FROM REPAIRED_ENROLL;
```

B：兩句 INSERT 都成功

S1 / DB101 / 80

S1 / CS102 / NULL

只改主鍵的欄位組合；SELECT * 顯示這張表的 StudentId、CourseCode、Grade。兩段不改原 ENROLLMENT。

A：只用 StudentId

S1 / DB101 留下

S1 / CS102 被拒絕

B：StudentId + CourseCode

同兩筆輸入都留下

同一配對仍不可再加入

兩段從相同學生與課程資料、空目標表開始；不靠換學號修正。

問題：S1 / DB101 能再加入第二次嗎？

回答：不能。這張表允許同一學號修不同課，但相同學號加課碼不能重複。

本頁重點：答案：B 用學號與課號合成主鍵，才允許同一學生修不同課；不要換學號來躲過 A 的錯誤。

刪除系所的外來鍵設定

起點：A、B 各用第3頁完整資料，外來鍵檢查已開。目標是刪 D1、保留學生與選課；本例接受學生暫無所屬系，不保留原系歷史。只改 ON DELETE。

DELETE FROM 指定要刪資料的表；WHERE DeptId='D1' 只選 D1。這裡先比較限制，6.4.2 再正式教 DELETE。A 用 RESTRICT，預期刪 D1 且保留學生。

```
DELETE FROM DEPT WHERE DeptId='D1';
```

A 實際結果：FOREIGN KEY constraint failed

D1 未刪除；S1、S2 仍屬 D1。失敗當下四表全部不變，並未達到刪 D1 的目標。

B 在獨立資料庫中使用下方定義；預期學生空表建立成功。只把 RESTRICT 改為 SET NULL，其餘限制不變。

```
CREATE TABLE STUDENT (  
  StudentId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Name TEXT NOT NULL,  
  DeptId TEXT DEFAULT 'D1',  
  FOREIGN KEY (DeptId) REFERENCES DEPT(DeptId)  
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);
```

B 定義的實際結果：STUDENT 建立成功，0 列

接著載入第3頁同一份資料，再執行與 A 相同的 DELETE；不是直接在 A 上重建表。

```
DELETE FROM DEPT WHERE DeptId='D1';
```

B 實際結果：D1 已刪，學生與選課保留

DEPT 只剩 D2；S1、S2、S3 的 DeptId 都是 NULL。COURSE 兩列、ENROLLMENT 三列均不變。

本頁重點：答案：在允許學生尚未分系的需求下，改為 SET NULL 才能刪 D1 且保留學生與選課。

CASCADE 與後續外來鍵限制

實作額外補充 (SQLite) 。另用第3頁完整資料，只把 STUDENT 的 ON DELETE 改為 CASCADE 。刪 D1 時，會嘗試連帶刪 S1、S2；但選課仍參照他們。



結果：D1、S1、S2 與三筆選課都保留。

箭頭表示刪除的影響方向，不是外來鍵參照方向。

ENROLLMENT 的 REFERENCES 沒有寫 ON DELETE，預設 NO ACTION。目標是刪 D1；請預測學生被選課參照時是否能成功。

```
DELETE FROM DEPT WHERE DeptId='D1';
```

實際結果：FOREIGN KEY constraint failed

DEPT：D1、D2

STUDENT：S1、S2、S3

ENROLLMENT：原三筆都保留

整句 DELETE 沒有完成，包含它連帶引發的學生刪除也未留下。

ON DELETE	DEPT	學生 DeptId	選課
RESTRICT	D1、D2 保留	S1、S2：D1	3 列保留
SET NULL	只剩 D2	三人：NULL	3 列保留
CASCADE	D1、D2 保留	S1、S2：D1	3 列保留

三組各從第3頁資料刪 D1。CASCADE 想刪學生，但被選課外來鍵阻止。

問題：若用 RESTRICT 刪 D2，也一定失敗嗎？

回答：不會。D2 沒有學生參照，可刪除；RESTRICT 不是禁止刪除所有系所。

本頁重點：刪同一個 D1，設定不同，結果不同。SET NULL 保留人與成績，但表中不再看得出 S1、S2 原屬 D1。

查詢 D1 學生姓名

起點是第3頁完整資料。D1 有 S1 Alex、S2 Alex；S3 Casey 沒有系所。SELECT 選輸出欄位，FROM 指定來源表，WHERE 留下符合條件的列。目標是查 D1 的姓名。

```
-- A：先顯示每筆來源列的姓名  
SELECT Name FROM STUDENT;
```

A 實際結果：多出了未分系的 Casey
Alex ; Alex ; Casey

三列姓名都列出，不符合只列 D1 的需求。這裡只比較結果內容，不保證顯示順序。

B 預期只留下 D1 的兩列姓名：加上 WHERE DeptId='D1'，不改來源與輸出欄。

```
SELECT Name FROM STUDENT  
WHERE DeptId='D1';
```

B 實際結果：只有 D1 的兩列
Alex ; Alex

S1、S2 同名，所以有兩列 Alex。STUDENT 原本的三列都保留。

本頁重點：答案：WHERE 決定留下哪些列；SELECT Name 決定顯示哪個欄位。B 才回答 D1 的姓名。

查詢條件：AND 與 OR

三筆是 S1 / DB101 / 80、S1 / CS102 / NULL、S2 / DB101 / 0。需求是修任一門且成績至少 60，預期只有 S1 / DB101。A、B 只比較括號。

```
SELECT StudentId,CourseCode FROM ENROLLMENT
WHERE CourseCode='DB101'
OR CourseCode='CS102' AND Grade>=60;
```

A 實際結果：零分的 S2 也被選入
S1 / DB101 ; S2 / DB101

AND 先於 OR；A 的 60 分條件只套在 CS102 那一支，DB101 可直接通過。

B 預期排除 S2 的零分：先括住兩門課的 OR，再要求 Grade>=60。

```
SELECT StudentId,CourseCode FROM ENROLLMENT
WHERE (CourseCode='DB101' OR CourseCode='CS102')
AND Grade>=60;
```

B 實際結果：只有及格的 S1
S1 / DB101

80 通過；0 不通過；未登錄的 NULL 也不會通過至少 60 的條件。


只檢查 Grade>=60 時

Grade	比較結果	WHERE 留下？
80	成立 (1)	是
0	不成立 (0)	否
NULL	未知 (NULL)	否

本頁重點：B 用括號讓兩門課都要再檢查成績；只留下 80 分。NULL 是尚未登錄，不能當成已達 60 分。

查詢學生姓名與選課資料

起點是第3頁完整資料。STUDENT 有 S1 Alex、S2 Alex、S3 Casey。三筆選課存 S1 / DB101、S1 / CS102、S2 / DB101；每筆都要沿學號找到姓名。



條件：選課學號 = 學生學號；不是用 Name 配對。

S1 的兩門課都查到 S1 Alex；S2 的 DB101 查到另一位 Alex。

把兩張表的列依條件配對，稱接合 (JOIN)。兩表都有 StudentId，所以加上表名與句點。預期 S1 配到自己的兩門課，S2 配到自己的 DB101，共三列。

```

SELECT STUDENT.StudentId, STUDENT.Name,
       ENROLLMENT.CourseCode
FROM STUDENT, ENROLLMENT
WHERE STUDENT.StudentId = ENROLLMENT.StudentId;
  
```

實際結果：三筆配對；此處按代碼排好方便對照

StudentId	Name	CourseCode
S1	Alex	CS102
S1	Alex	DB101
S2	Alex	DB101

問題：S3 Casey 為何不在結果裡？

回答：沒有一筆選課存 S3。查詢條件只留下兩表學號相等的配對。

本頁重點：答案：三列都以相同學號接合；S3 沒有選課，不會出現在結果。

學生表的別名與自我接合

D1 有 S1 Alex、S2 Alex；S3 Casey 未分系。需求是同系的不同學生每組只列一次，預期只有 S1 / S2。a、b 是 STUDENT 兩次引用的表別名 (alias)，不是新表。

同一張 STUDENT，暫稱 a
D1 : S1、S2

同一張 STUDENT，暫稱 b
D1 : S1、S2

a / b	b: S1	b: S2
a: S1	S1 / S1 : 自己	S1 / S2
a: S2	S2 / S1	S2 / S2 : 自己

<> 去掉自己後剩兩格；< 再去掉反向的 S2 / S1，才只剩一組。S3 的 DeptId 是 NULL，不通過同系條件。

A 用 <> 排除同一學號；先猜是否也能排除 S2 / S1。FirstId、SecondId 是輸出欄的名稱。

```
-- A：預期同系的不同學生每組只列一次
SELECT a.StudentId AS FirstId,b.StudentId AS SecondId
FROM STUDENT AS a,STUDENT AS b
WHERE a.DeptId=b.DeptId AND a.StudentId <> b.StudentId;
```

A 實際結果：同一組出現兩個方向
FirstId / SecondId : S1 / S2 ; S2 / S1

<> 只要求學號不同，兩個方向都成立。

B 預期只有 S1 / S2：只把 <> 改為 <，其餘條件不變。

```
SELECT a.StudentId AS FirstId,b.StudentId AS SecondId
FROM STUDENT AS a, STUDENT AS b
WHERE a.DeptId=b.DeptId AND a.StudentId < b.StudentId;
```

B 實際結果：每組只列一次
FirstId=S1 ; SecondId=S2

兩位 Alex 的學號不同。S3 的 NULL 未通過同系相等條件，三位學生都仍保留。

本頁重點：答案：B 的 < 同時排除自己與反向重複；只用 <> 的 A 仍列出兩個方向。

漏寫配對條件：九列從哪裡來

起點：第3頁三位學生、三筆選課。s 指學生表，e 指選課表；AS EnrollId 替選課所存學號的輸出欄命名。A、B 的目標都是三筆真實配對，只比較有無 WHERE。

s 的學生	e: S1 / DB101	e: S1 / CS102	e: S2 / DB101
S1	同學號	同學號	不同學號
S2	不同學號	不同學號	同學號
S3	不同學號	不同學號	不同學號

每一格是一個組合：3 位學生各配上 3 筆選課，共 9 格。只有 3 格學號相同。

A 預期只列三筆真正配對。先看沒有 WHERE 的程式，預測會留下上圖幾格。

```
SELECT s.StudentId,e.StudentId AS EnrollId,s.Name,e.CourseCode
FROM STUDENT AS s, ENROLLMENT AS e;
```

A 實際輸出：學生學號 / 選課學號 / 姓名 / 課程

```
S1 / S1 / Alex / DB101
S1 / S1 / Alex / CS102
S1 / S2 / Alex / DB101
S2 / S1 / Alex / DB101
S2 / S1 / Alex / CS102
S2 / S2 / Alex / DB101
S3 / S1 / Casey / DB101
S3 / S1 / Casey / CS102
S3 / S2 / Casey / DB101
```

完整九列；整理順序供對照。第3列 S1 / S2 是錯配，即使兩人都叫 Alex、都修 DB101。

本頁重點：A 的九列是 3 × 3 個組合，不是九筆真實選課；外來鍵不會自動替 SELECT 加入配對條件。

補上配對條件：只留三筆選課

沿用相同資料及四個輸出欄。B 只加學號相等條件；預期由九列留下三列。這是第16頁的接合，改用別名並多顯示選課學號。

學生 / 選課	S1 / DB101	S1 / CS102	S2 / DB101
S1	保留	保留	WHERE 排除
S2	WHERE 排除	WHERE 排除	保留
S3	WHERE 排除	WHERE 排除	WHERE 排除

三格學號相同，保留；六格學號不同，排除。SELECT 不刪學生或選課原表。

B 預期留下三格同學號的組合。s.StudentId 是學生學號，e.StudentId 是選課紀錄中的學號。

```
SELECT s.StudentId,e.StudentId AS EnrollId,s.Name,e.CourseCode
FROM STUDENT AS s, ENROLLMENT AS e
WHERE s.StudentId=e.StudentId;
```

A：無學號配對，9 列

含 S1 / S2 / Alex / DB101

兩個學號不同，卻配在一起

B：有學號配對，3 列

S1 / S1 / Alex / DB101

S1 / S1 / Alex / CS102

S2 / S2 / Alex / DB101

B 列出完整三列。只看姓名 Alex，無法發現 A 把 S2 的選課配給 S1。

問題：S1 / S2 / Alex / DB101，課名和姓名都對，就是真實選課嗎？

回答：不是。這列把 S2 的選課配給 S1；兩個學號才是判斷依據。

本頁重點：答案：B 加上學號相等條件，才把選課配給正確學生；A 能執行，卻回答錯問題。

DISTINCT：去除重複輸出列

起點是第3頁完整資料。S1、S2 都叫 Alex，S3 叫 Casey。本頁需求是列出不同姓名，預期只有 Alex、Casey；不是要列出每位學生。只比較有無 DISTINCT。

```
-- A：先顯示每筆來源列的姓名  
SELECT Name FROM STUDENT;
```

A 實際結果：Alex 重複出現
Alex ; Alex ; Casey

來源有兩位 Alex。只寫 SELECT Name 不會去除重複姓名。

```
-- B：目標是不同姓名，不是不同學生  
SELECT DISTINCT Name FROM STUDENT;
```

B 實際結果：兩種不同姓名
Alex ; Casey

兩列 Alex 的輸出內容相同，只顯示一次；來源仍有 S1、S2、S3 三位學生。

問題：加 DISTINCT 後，只剩兩位學生了嗎？

回答：沒有。只顯示姓名的查詢失去了區分兩位 Alex 的學號，不是刪掉其中一個學生。

問題：第18頁 A 的四欄查詢加 DISTINCT，能修好錯配嗎？

回答：不能。九列的四個欄位組合各不相同，仍是九列；S1 / S2 / Alex / DB101 的錯配還在。DISTINCT 不會補上配對條件。

本頁重點：答案：B 回答「有哪些不同姓名」。 DISTINCT 去除重複輸出列，沒有合併或刪除學生。

合併兩門課的學生名單

起點是第3頁完整資料。目標：至少修一門的不重複學生名單，預期 S1、S2。先看兩個查詢各自輸出什麼。

DB101 的查詢結果

S1
S2

CS102 的查詢結果

S1

左邊兩列、右邊一列；S1 在兩邊各出現一次。這是下方運算的兩個輸入。

```
-- A：任一門的不同學生，預期 S1、S2
```

```
SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='DB101'
```

```
UNION ALL SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='CS102';
```

A：UNION ALL 保留三列

S1
S2
S1

兩列加一列；S1 重複，不符合本次要求。列序為方便對照，沒有 ORDER BY。

B 預期 S1、S2 各一次；只把 UNION ALL 改成 UNION。

```
-- B：任一門的不同學生，預期 S1、S2
```

```
SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='DB101'
```

```
UNION
```

```
SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='CS102';
```

B：UNION 留下兩列

S1
S2

去除相同輸出列，不會修改選課原表。

本頁重點：同一學生在兩份輸入都出現：UNION ALL 保留兩次，UNION 只留一次。

交集與差集：兩門都修或只修一門

資料仍相同，但現在換兩個問題。兩門都修，預期 S1；修 DB101 卻沒修 CS102，預期 S2。不是對前頁合併名單再做修正。

DB101 的查詢結果

S1
S2

CS102 的查詢結果

S1

左邊兩列、右邊一列；S1 在兩邊各出現一次。這是下方運算的兩個輸入。

問題一：兩邊都出現的學號，預期只有 S1。INTERSECT 保留兩份結果共同的列。

```
-- 改問兩門都修，預期 S1
SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='DB101'
INTERSECT SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='CS102';
```

INTERSECT 實際輸出

S1

S1 同時在兩份輸入中。

問題二：左邊有、右邊沒有的學號，預期只有 S2。EXCEPT 從左邊扣掉右邊已有的列。

```
-- 改問只在 DB101、不在 CS102，預期 S2
SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='DB101'
EXCEPT SELECT StudentId FROM ENROLLMENT WHERE CourseCode='CS102';
```

EXCEPT 實際輸出

S2

S1 被右邊名單扣除；左右互換會改變問題。

問題：仍要找「修 DB101 但沒修 CS102」，把 EXCEPT 左右互換呢？

回答：錯誤回答是「仍有 S2」。實際是 0 列：CS102 的 S1 也在 DB101。原方向才留下 S2。

本頁重點：INTERSECT 找共同列；EXCEPT 找左有右無。先看兩份輸入，才能理解結果從哪裡來。

集合運算：欄數與資料意義

起點是第3頁完整資料。STUDENT 的學號是 S1、S2、S3；ENROLLMENT 是 S1、S1、S2。需求列出兩張表出現過的不同學號，預期 S1、S2、S3；每邊都應只輸出學號。

```
SELECT StudentId FROM STUDENT  
UNION SELECT StudentId,CourseCode FROM ENROLLMENT;
```

A1：欄數不同，SQL 報錯

錯誤：SELECTs to the left and right of UNION do not have the same number of result columns。左邊1欄，右邊2欄，沒有產生名單。

再試 A2：左右都一欄，但把右邊改成課程代碼。目標仍是學號名單，預期只能有 S1、S2、S3。

```
SELECT StudentId FROM STUDENT  
UNION SELECT CourseCode FROM ENROLLMENT;
```

A2：能執行，但混入課程代碼 CS102；DB101；S1；S2；S3

完整五列，列序僅供對照。DB101、CS102 不是學號，欄數一樣仍答錯問題。

B 預期產生三個學號：將 A1 右邊的 CourseCode 移除，兩邊只輸出 StudentId。

```
SELECT StudentId FROM STUDENT  
UNION SELECT StudentId FROM ENROLLMENT;
```

B 實際結果：3 個不同學號 S1；S2；S3

兩邊的對應欄都是學號；來源學生三列、選課三列都沒有改。

問題：正確 B 為何沒帶來 STUDENT 之外的新學號？

回答：選課的學號必須已存在於 STUDENT；所以本例最後仍是 S1、S2、S3。

本頁重點：B 兩邊都輸出學號。A1 欄數不同而報錯；A2 欄數相同卻混入課程代碼，能執行仍未答對問題。

LIKE：查詢 A 開頭的姓名

起點是第3頁完整資料。S1、S2 叫 Alex，S3 叫 Casey。需求是 A 開頭的姓名，預期 S1、S2。LIKE 用模式找文字：_ 配一個字元，% 配零個以上字元。只改模式。

```
SELECT StudentId,Name FROM STUDENT  
WHERE Name LIKE 'A_';
```

A 使用 A_：實際 0 列

A_ 要求 A 後只有一字元；Alex 後面有 l、e、x 三個字元，所以沒找到。

B 預期找回兩位 Alex：將 A_ 改為 A%，不限制 A 後只有一字元。

```
SELECT StudentId,Name FROM STUDENT  
WHERE Name LIKE 'A%';
```

B 使用 A%：實際 2 列
S1 / Alex ; S2 / Alex

兩位 Alex 都符合 A 開頭，Casey 不符合。本例只測這些 ASCII 姓名。

本頁重點：答案：B 的 % 表示 A 後可有任意長度；A 的 _ 把姓名限制成兩個字元。

SELECT：計算成績加 5 分

起點是第3頁完整資料。原成績是 S1 / DB101 的 80、S1 / CS102 的 NULL、S2 / DB101 的 0。需求只是試算 0 至 80 分各加 5 分，預期顯示 85 與 5，不更正原成績。BETWEEN 包含兩端。

```
SELECT StudentId,CourseCode,Grade,Grade+5 AS Preview  
FROM ENROLLMENT WHERE Grade BETWEEN 0 AND 80;
```

原 ENROLLMENT

S1 / DB101 / 80
S1 / CS102 / NULL
S2 / DB101 / 0

實際輸出 Grade → Preview

S1 / DB101 : 80 → 85
S2 / DB101 : 0 → 5

NULL 那列沒有通過數值範圍；0 與 80 都通過。

Preview 是查詢輸出欄的別名，不是新增到原表的欄位。

問題：查完以後，再讀 S2 / DB101 的 Grade 是多少？

回答：仍是 0。這次只有 SELECT；正式更正必須執行 UPDATE。

本頁重點：答案：SELECT 算出 Preview 的 85 與 5；原 Grade 仍是 80、NULL、0。

ORDER BY：姓名與學號排序

起點是第3頁完整資料。原學生是 S1 Alex、S2 Alex、S3 Casey。需求先按姓名升序，同名時學號降序，預期順序是 S2、S1、S3。ASC 是升序，DESC 是降序；三位都要保留。

-- A：預期同名時 S2 在 S1 前

```
SELECT StudentId,Name FROM STUDENT ORDER BY Name ASC;
```

A 本次實際順序：S1、S2、S3

S1 / Alex ; S2 / Alex ; S3 / Casey

只按 Name，這次兩位 Alex 未依學號降序；同名者的先後本來就沒有保證。

B 預期 S2、S1、S3：只在 ORDER BY 後補上 StudentId DESC。

```
SELECT StudentId,Name FROM STUDENT
```

```
ORDER BY Name ASC, StudentId DESC;
```

B 實際順序：S2、S1、S3

S2 / Alex ; S1 / Alex ; S3 / Casey

每個方向只套用前面的欄位；兩位 Alex 都還在，沒有因排序而去重。

本頁重點：答案：B 用第二個排序欄決定同名者的先後；A 不能保證學號降序。

INSERT：錯誤的載入順序

起點：四張表都已建立且各 0 列，外來鍵檢查已開。目標是載入第3頁資料。A、B 都手動逐句執行；某句報錯後，仍手動執行下一句。只改順序。

A 先放學生，再放系所、課程、選課。先預測第1、4句能否查到參照對象，以及每句後四表有幾列。

```
-- A：預期載入第3頁資料；但四張表目前全空
INSERT INTO STUDENT(StudentId,Name,DeptId) VALUES
  ('S1','Alex','D1'),('S2','Alex','D1'),('S3','Casey',NULL);
INSERT INTO DEPT VALUES ('D1','資訊管理'),('D2','會計');
INSERT INTO COURSE VALUES ('DB101'),('CS102');
INSERT INTO ENROLLMENT VALUES
  ('S1','DB101',80),('S1','CS102',NULL),('S2','DB101',0);
```

逐句執行後	DEPT	COURSE	STUDENT	選課
1 學生：拒絕	0	0	0	0
2 系所：成功	2	0	0	0
3 課程：成功	2	2	0	0
4 選課：拒絕	2	2	0	0

兩次都是 FOREIGN KEY constraint failed。第1句缺 D1；第4句已有課程，但 S1、S2 未存入。成功的第2、3句保留。

本頁重點：A 最後系所2、課程2、學生0、選課0。不是整段全部撤銷；先放可被參照的資料，才是修正方向。

INSERT：先載入系所與課程

起點仍是四張空表，外來鍵檢查已開。B 也逐句執行，資料不改，只將系所與課程移到學生之前，再加入選課；預期全部存入。

先放被參照的系所和課程，再放學生。預期依次得到 2、2、3 列，選課仍空。

```
INSERT INTO DEPT VALUES ('D1','資訊管理'),('D2','會計');
INSERT INTO COURSE VALUES ('DB101'),('CS102');
INSERT INTO STUDENT(StudentId,Name,DeptId) VALUES
  ('S1','Alex','D1'), ('S2','Alex','D1'),
  ('S3','Casey',NULL);
```

成功執行後	DEPT	COURSE	STUDENT
系所與課程 INSERT	2	2	0
學生 INSERT	2	2	3

每一句成功後，資料都留下。這時才有 S1、S2 及兩個課碼可供選課參照。

最後加入選課；預期三筆都成功。

```
INSERT INTO ENROLLMENT(StudentId,CourseCode,Grade) VALUES
  ('S1','DB101',80), ('S1','CS102',NULL), ('S2','DB101',0);
```

B：ENROLLMENT 三列

S1 / DB101 / 80

S1 / CS102 / NULL

S2 / DB101 / 0

最後四表列數為 2、2、3、3，完整對應第3頁資料。

問題：相同四句、相同資料，為何 A 留 2 / 2 / 0 / 0，B 留 2 / 2 / 3 / 3？

回答：A 放學生時還沒有 D1，學生被拒絕，後面選課也找不到學生。B 先備妥參照對象，四句都成功。

本頁重點：答案：先載入被參照的系所、學生與課程；B 的順序成功，A 在 D1 不存在時被拒絕。

DEFAULT 與 NULL

起點：A、B 各用第3頁完整資料，沒有 S4。Dana 的學號是 S4，尚未分系；目標是新增並保留 DeptId=NULL。A 省略 DeptId，B 在欄位清單及值中明填 NULL，其他資料不改。

```
INSERT INTO STUDENT(StudentId,Name) VALUES ('S4','Dana');
SELECT StudentId,Name,DeptId FROM STUDENT
WHERE StudentId='S4';
```

A 省略 DeptId：實際被填入 D1
S4 / Dana / D1

沒有達到「尚未分系」的目標，因為 DEFAULT 在省略欄位時生效。

B 預期 S4 / Dana / NULL：只改為明確填入 NULL，使用另一份沒有 S4 的原資料。

```
INSERT INTO STUDENT(StudentId,Name,DeptId)
VALUES ('S4','Dana',NULL);
SELECT StudentId,Name,DeptId FROM STUDENT
WHERE StudentId='S4';
```

B 明填 NULL：實際仍是 NULL
S4 / Dana / NULL

B 不使用 DEFAULT；原 S1、S2、S3 及另外三張表都保留。

問題：可以把 S3 原有的 NULL 也解讀成 D1 嗎？

回答：不可以。S3 明確是尚未分系；DEFAULT 不會事後替所有 NULL 補上 D1。

問題：如果建表時沒有 DEFAULT D1，省略 DeptId 又會如何？

回答：本例 DeptId 允許 NULL，就存 NULL。A 的 D1 來自建表的 DEFAULT，不是省略欄位必定等於 D1。

本頁重點：答案：B 明填 NULL 才記錄尚未分系；A 省略欄位，會套用預設 D1。

INSERT SELECT：加入查詢結果

起點：第3頁四表與完整資料已備妥，還沒有 STUDENT_LIST。目標是新建不重複學號名單 S1、S2；來源選課的三個學號是 S1、S1、S2。

```
CREATE TABLE STUDENT_LIST (
  StudentId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY
);
INSERT INTO STUDENT_LIST
SELECT StudentId FROM ENROLLMENT;
```

查詢來源

S1、S1、S2
都是同一句的輸入

重複 S1

違反目的表主鍵
這句 INSERT 失敗

失敗後

目的表仍存在
這句不留列：0 列

實際：UNIQUE constraint failed: STUDENT_LIST.StudentId。這句 INSERT 不留列；先前 CREATE TABLE 仍保留。限定本例 SQLite 預設錯誤處理。

B 接著 A，在同一連線繼續；不要重新建表。目的表已存在且 0 列。預期加 DISTINCT 後成功存入 S1、S2。

```
INSERT INTO STUDENT_LIST
SELECT DISTINCT StudentId FROM ENROLLMENT;
SELECT StudentId FROM STUDENT_LIST ORDER BY StudentId;
```

B 實際結果：STUDENT_LIST 2 列
S1；S2

三筆來源選課都保留；只去除輸出中的重複 S1，再加入目的表。

問題：錯誤答案：「跟分兩句 INSERT 一樣，至少留第一個 S1」？

回答：正確答案：0 列。本次三個學號由同一句 INSERT SELECT 加入；不能把第一個 S1 當成先前已成功的一句。

本頁重點：答案：B 用 DISTINCT 避免重複學號；來自 SELECT 的資料也必須滿足目的表主鍵。

CREATE TABLE AS：建立成績副本

起點：第3頁四表與完整資料已備妥，尚無 ENROLL_COPY。S2 / DB101 是 0 分。先備份，再只更正正式表為 5 分，目標是查到更正後的 5。

共同準備：CREATE TABLE ... AS SELECT 複製查詢當下的資料。UPDATE ... SET Grade=5 將指定列成績改為 5；WHERE 只選 S2 / DB101。預期正式表變 5，副本仍 0。

```
CREATE TABLE ENROLL_COPY AS SELECT * FROM ENROLLMENT;  
UPDATE ENROLLMENT SET Grade=5  
WHERE StudentId='S2' AND CourseCode='DB101';
```

準備完成：原表與副本各有 3 列

ENROLLMENT 的 S2 / DB101 = 5；ENROLL_COPY 的同筆 = 0

另外兩筆仍是 80、NULL；其餘三張表不變。副本保留建立當下的資料。

```
-- A：預期確認更正後的正式成績 5  
SELECT Grade FROM ENROLL_COPY  
WHERE StudentId='S2' AND CourseCode='DB101';
```

A 實際結果：Grade = 0

查到副本中的舊值，沒有回答更正後的正式成績。

```
-- B：只改查詢來源，預期得到正式成績 5  
SELECT Grade FROM ENROLLMENT  
WHERE StudentId='S2' AND CourseCode='DB101';
```

B 實際結果：Grade = 5

A、B 讀的是同一個更正後狀態，只改 FROM 的表名；查詢本身不再更正資料。

補充：SQLite 這種副本只複製內容，不會帶入原表的主鍵與其他限制。

本頁重點：答案：CREATE TABLE AS 的副本不自動同步；B 查 ENROLLMENT 才查到目前正式成績 5。

DELETE：刪除誤登選課

A、B 各用新連線並開啟外來鍵檢查。核准只移除誤登的 S1 / CS102；S1 / DB101 的 80、S2 / DB101 的 0 都要保留。A、B 各重設第3頁資料，學生名單也不能刪。只比較 WHERE 是否寫完整配對。

```
-- A：預期只移除 S1 的 CS102
```

```
DELETE FROM ENROLLMENT WHERE StudentId='S1';  
SELECT * FROM ENROLLMENT ORDER BY StudentId,CourseCode;
```

A 實際結果：S1 的兩筆選課都刪了

剩下：S2 / DB101 / 0

原本正確的 S1 / DB101 / 80 也消失。學生三列仍在，但選課刪錯了。

B 預期只刪一列、保留另外兩列：先查目標，再用相同的完整配對條件 DELETE。

```
SELECT * FROM ENROLLMENT
```

```
WHERE StudentId='S1' AND CourseCode='CS102';
```

```
DELETE FROM ENROLLMENT
```

```
WHERE StudentId='S1' AND CourseCode='CS102';
```

```
SELECT * FROM ENROLLMENT ORDER BY StudentId,CourseCode;
```

B 實際結果：只移除誤登，仍有 2 列

S1 / DB101 / 80；S2 / DB101 / 0

第一個 SELECT 找到 S1 / CS102 / NULL；最後一個 SELECT 確認其他兩筆保留。其餘三張表全部不變。

本頁重點：答案：B 同時指定學號與課號，才只刪核准的一筆；A 只限 S1，會刪掉他的兩門課。

UPDATE：更正指定選課的成績

A、B 各用新連線並開啟外來鍵檢查。核准只把 S1 / DB101 的 80 更正為 85。預期 S1 / CS102 仍為 NULL，S2 / DB101 仍為 0。A、B 各重設第3頁資料，只比較 WHERE 是否包含完整配對。

-- A：預期只把 S1 的 DB101 改成 85

```
UPDATE ENROLLMENT SET Grade=85 WHERE StudentId='S1';  
SELECT * FROM ENROLLMENT ORDER BY StudentId,CourseCode;
```

A 實際結果：S1 的兩門課都改成 85

S1 / CS102 / 85；S1 / DB101 / 85；S2 / DB101 / 0

只限 StudentId=S1，連尚未登錄的 CS102 也被填了成績。85 合法，仍可能改錯列。

B 預期只改一列：先查完整學號與課號，再用相同條件 UPDATE。

```
SELECT * FROM ENROLLMENT  
WHERE StudentId='S1' AND CourseCode='DB101';  
UPDATE ENROLLMENT SET Grade=85  
WHERE StudentId='S1' AND CourseCode='DB101';  
SELECT * FROM ENROLLMENT ORDER BY StudentId,CourseCode;
```

B 實際結果：只更正 DB101，其他兩筆保留

S1 / CS102 / NULL；S1 / DB101 / 85；S2 / DB101 / 0

第一個 SELECT 查到 S1 / DB101 / 80；最後一個 SELECT 顯示完整三列。其餘三張表不變。

本頁重點：答案：B 的 WHERE 同時指定學號與課號，才只更正核准的一筆；A 誤改 CS102 的 NULL。

UPDATE：更改系所代碼

起點：A、B 各載入第3頁資料，外來鍵檢查已開。目標是 D1 改 D10、保留學生與選課。只改 STUDENT 的 ON UPDATE：A 用 NO ACTION，B 用 CASCADE。

實作額外補充：A 建表時將第8頁 ON UPDATE CASCADE 改為 ON UPDATE NO ACTION，其他定義及資料相同。預期改成 D10。

```
-- A: ON UPDATE NO ACTION
UPDATE DEPT SET DeptId='D10' WHERE DeptId='D1';
SELECT StudentId,DeptId FROM STUDENT ORDER BY StudentId;
```

A：FOREIGN KEY 拒絕；D1 仍在
S1、S2 仍是 D1；S3 仍是 NULL

UPDATE 被拒絕，系所與學生均未更改。下一段 B 從另一份相同原資料開始。

預期：D1 改為 D10，S1、S2 的 DeptId 同步變 D10；S3 的 NULL 不變。

```
UPDATE DEPT SET DeptId='D10' WHERE DeptId='D1';
SELECT StudentId,DeptId FROM STUDENT ORDER BY StudentId;
```

更改前
DEPT：D1 資訊管理
S1 → D1；S2 → D1
S3 → NULL

更改後
DEPT：D10 資訊管理
S1 → D10；S2 → D10
S3 → NULL

系所代碼的變更傳到學生的外來鍵，不改學生學號，也不改三筆選課。

問題：第8頁的 ON DELETE RESTRICT，會擋下這次更改嗎？

回答：不會，它管刪除。這次是 UPDATE；B 的 ON UPDATE CASCADE 才會同步 S1、S2 的系所代碼。

本頁重點：A 拒絕更改，仍是 D1；B 成功改 D10 並同步學生。ON DELETE 與 ON UPDATE 各管自己的操作。

圖書館案例：會員、實體書與借閱

圖書館記錄哪位會員在何日借走哪一本實體書，以及何日歸還。以下全部是固定人工教學資料，不是真實讀者紀錄。



箭頭：借閱列依代碼找到既有會員與實體書。

本例只有會員、實體書、借閱三種紀錄；書名相同也不代表同一本實體書。

MemberId、CopyId 分別識別會員與實體書；LoanId 是全館唯一的每次借閱代碼。同一人先還再借同一本書，要新增借閱列，不覆寫舊紀錄。

每筆借閱必填 LoanId、MemberId、CopyId、BorrowedOn；會員與書都必須已存在。ReturnedOn 可為 NULL；已填時不能早於借出日。Email 可缺，但已知值不能是空字串，也不能與別人重複。

同一本實體書不能同時借給兩人。日期先確認有效，統一寫成 YYYY-MM-DD，例如 2026-09-01；本章的簡單 DDL 不檢查全部跨列規則。

本頁重點：先辨認人、實體書與每次借閱；業務規則不等於已全部寫成資料庫限制。

圖書館案例：完整範例資料

以下列出全部起始資料，日期均為 2026 年。NULL 表示未記錄 Email 或尚未歸還；修改各自重設。

MEMBER：會員

MemberId	Name	Email
M1	小安	NULL
M2	小文	wen@lib.test

COPY：實體書

CopyId	Title
B1	SQL入門
B2	SQL_練習

LOAN：每次借閱

LoanId	MemberId	CopyId	BorrowedOn	ReturnedOn
L1	M1	B1	2026-09-01	2026-09-05
L2	M1	B1	2026-09-10	2026-09-15
L3	M2	B2	2026-09-11	NULL



追蹤 2026 年的 L1、L2：人和書相同，日期分開；兩筆借閱都要留下。

問題：沿兩條線，誰先還再借同一本？

回答：M1 小安借 B1；L1 已還，才借 L2。兩段不重疊。

本頁重點：L1 與 L2 是同人同書的兩次借閱；L3 是小文借 B2，尚未歸還。

圖書館案例的完整準備程式

實作額外補充 (SQLite)：從沒有表的新資料庫開始，預期建立三表並載入前頁全部原始資料。這頁包含 COPY 定義，後續不需猜測省略的建表內容。

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
CREATE TABLE MEMBER (
  MemberId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, Name TEXT NOT NULL,
  Email TEXT UNIQUE CHECK (Email IS NULL OR Email <> '')
);
CREATE TABLE COPY (
  CopyId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, Title TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE LOAN (
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
  MemberId TEXT NOT NULL REFERENCES MEMBER(MemberId)
    ON DELETE RESTRICT,
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT,
  CHECK (ReturnedOn IS NULL OR ReturnedOn >= BorrowedOn)
);
INSERT INTO MEMBER VALUES
  ('M1','小安',NULL), ('M2','小文','wen@lib.test');
INSERT INTO COPY VALUES ('B1','SQL入門'), ('B2','SQL_練習');
INSERT INTO LOAN VALUES
  ('L1','M1','B1','2026-09-01','2026-09-05'),
  ('L2','M1','B1','2026-09-10','2026-09-15'),
  ('L3','M2','B2','2026-09-11',NULL);
PRAGMA foreign_keys;
```

實際結果：外來鍵設定 1；三表資料完整

MEMBER：2 列；COPY：2 列；LOAN：3 列

依前頁資料：M1、M2；B1、B2；L1-L3。之後的查詢使用這個起點；建表比較另開新資料庫，不重複 CREATE 同名表。

本頁重點：先有會員與書，才可加入參照它們的借閱。下方各例會明示使用全部資料或只先備妥會員與書。

會員表的 Email 限制

實作額外補充 (SQLite) 。小安 M1 未提供 Email，也應可加入會員。預期省略 Email 後存 NULL。A、B 各用新資料庫，MEMBER 尚未建立，不接續前頁程式。只改 Email 的 NOT NULL。

```
CREATE TABLE MEMBER (  
    MemberId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, Name TEXT NOT NULL,  
    Email TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK (Email IS NULL OR Email <> '')  
);  
INSERT INTO MEMBER(MemberId, Name) VALUES ('M1', '小安');  
SELECT MemberId, Name, Email FROM MEMBER;
```

第一段實際：新增失敗

NOT NULL constraint failed: MEMBER.Email

MEMBER 仍為空表；不符合「未提供 Email 也能加入」的需求。

```
CREATE TABLE MEMBER (  
    MemberId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, Name TEXT NOT NULL,  
    Email TEXT UNIQUE CHECK (Email IS NULL OR Email <> '')  
);  
INSERT INTO MEMBER(MemberId, Name) VALUES ('M1', '小安');  
SELECT MemberId, Name, Email FROM MEMBER;
```

第二段實際：新增成功

MemberId = M1 ; Name = 小安 ; Email = NULL

移除 Email 的 NOT NULL；未設 DEFAULT，所以省略時存 NULL。

本頁重點：答案：Email 可缺，移除 NOT NULL；UNIQUE 保留已知值不重複，CHECK 保留不可空字串。

借閱日期：未檢查先後的建表

實作額外補充：獨立測試，不更新第36頁的 L3。各先備妥兩位會員、兩本書，尚無 LOAN，外來鍵檢查已開。目標是拒絕同一筆錯填：09-11 借出，09-09 歸還。只改有無日期 CHECK。



同一筆 L3：M2 小文借 B2。歸還竟早於借出；A、B 都輸入這一筆，檢查是否拒絕。

A 預期拒絕歸還早於借出。日期均先確認有效並補零，只測試先後限制。

```

CREATE TABLE LOAN (
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
  MemberId TEXT NOT NULL REFERENCES MEMBER(MemberId)
    ON DELETE RESTRICT,
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT
);
INSERT INTO LOAN VALUES
  ('L3', 'M2', 'B2', '2026-09-11', '2026-09-09');
SELECT LoanId, BorrowedOn, ReturnedOn FROM LOAN;
  
```

A：存入成功，沒有拒絕錯填
L3 / 2026-09-11 / 2026-09-09

LOAN 為1列；只有 TEXT、主鍵及外來鍵，不會檢查兩個日期的先後。

本頁重點：A 的日期格式正確，先後卻錯；能存入，不等於符合歸還日不得早於借出日的規則。

借閱日期：加 CHECK 拒絕錯填

實作額外補充：獨立測試，不更新第36頁的 L3。各先備妥兩位會員、兩本書，尚無 LOAN，外來鍵檢查已開。目標是拒絕同一筆錯填：09-11 借出，09-09 歸還。只改有無日期 CHECK。

B 預期拒絕同一個 2026-09-09。只在 A 的建表定義加上 CHECK，原筆輸入不改。

```
CREATE TABLE LOAN (
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
  MemberId TEXT NOT NULL REFERENCES MEMBER(MemberId)
    ON DELETE RESTRICT,
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT,
  CHECK (ReturnedOn IS NULL OR ReturnedOn >= BorrowedOn)
);
INSERT INTO LOAN VALUES
  ('L3', 'M2', 'B2', '2026-09-11', '2026-09-09');
```

A：沒有日期 CHECK

同筆 09-09 存入
LOAN：1 列

B：有日期 CHECK

CHECK constraint failed
LOAN：0 列

B 拒絕錯填，正好符合需求。會員與實體書都保留；下一頁另測核對後的正確日期。

問題：兩段都用 TEXT，為何只有 B 拒絕 09-09？

回答：TEXT 沒有比較兩日期的先後；B 另外要求歸還不早於借出。

本頁重點：相同錯填、相同起點，B 只多日期 CHECK；拒絕新增是本題希望看到的正確結果。

借閱日期：使用核對後的歸還日

另一次獨立測試：假設核對後確認 L3 於09-16歸還。先備妥兩位會員、兩本書，尚無 LOAN；不接續前頁程式、不改第36頁原始資料。沿用含 CHECK 的定義，只更正輸入日期。

預期存入 L3：只把歸還日改為核對後的2026-09-16，建表規則不改。這次測試正確輸入，不是前頁 A、B 的錯填比較。

```
CREATE TABLE LOAN (  
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  MemberId TEXT NOT NULL REFERENCES MEMBER(MemberId)  
    ON DELETE RESTRICT,  
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),  
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT,  
  CHECK (ReturnedOn IS NULL OR ReturnedOn >= BorrowedOn)  
);  
INSERT INTO LOAN VALUES  
  ('L3', 'M2', 'B2', '2026-09-11', '2026-09-16');  
SELECT LoanId, BorrowedOn, ReturnedOn FROM LOAN;
```

核對後的實際輸出：一列

L3 / 2026-09-11 / 2026-09-16

09-16 晚於09-11，符合 CHECK。

有效且補零：可依字串比較

2026-09-30 < 2026-10-02

日期與字串的先後相同

未補零：字串順序不可靠

2026-9-30 > 2026-10-02

字串中 9 排在 1 後面

這是另外的格式反例，不是更改上方 L3。TEXT 不會驗證日曆日期；本例日期已另行核對。

本頁重點：核對後的日期存入成功。TEXT 宣告或字串比較，不代表資料庫已驗證所有日期格式與有效性。

漏配對書號：六列從哪裡來

起點是第36頁完整圖書館資料：L1、L2 是 M1 借 B1，L3 是 M2 借 B2。目標是每次借閱只列真正的借閱人與書名，預期三列。

借閱 / 已配會員	C: B1 / SQL入門	C: B2 / SQL_練習
L1 / M1	同書號	不同書號
L2 / M1	同書號	不同書號
L3 / M2	不同書號	同書號

借閱已找到正確會員，但每筆仍配上兩本書：3 筆借閱各配 2 本，共 6 格。

A 已用 `L.MemberId=M.MemberId` 找會員，但沒有要求 `L.CopyId=C.CopyId`；請預測結果會有幾列。L、M、C 是三張表的別名。

```
SELECT L.LoanId, M.Name, C.Title
FROM LOAN AS L, MEMBER AS M, COPY AS C
WHERE L.MemberId = M.MemberId
ORDER BY L.LoanId, C.CopyId;
```

A 實際輸出：完整六列

```
L1 / 小安 / SQL入門
L1 / 小安 / SQL_練習
L2 / 小安 / SQL入門
L2 / 小安 / SQL_練習
L3 / 小文 / SQL入門
L3 / 小文 / SQL_練習
```

每次借閱配上兩本書；第一列 L1 / 小安 / SQL入門 正確，但第二列錯配 SQL_練習。

本頁重點：A 的 6 列來自 3 筆借閱各配 2 本書；會員正確，不代表書名也正確。

補上書號配對：三筆正確借閱

沿用前頁同一份資料、輸出欄位與排序。目標仍是三筆真正的借閱；B 只補上書號相等條件。

借閱 / 已配會員	B1 / SQL入門	B2 / SQL_練習
L1 / M1	保留	WHERE 排除
L2 / M1	保留	WHERE 排除
L3 / M2	WHERE 排除	保留

A 留全部六格；B 再比書號，只留三格。會員配對相同，只多書號相等的條件。

B 預期只留下三格同書號的配對；會員與書都必須對到這筆借閱。

```
SELECT L.LoanId, M.Name, C.Title
FROM LOAN AS L, MEMBER AS M, COPY AS C
WHERE L.MemberId = M.MemberId AND L.CopyId = C.CopyId
ORDER BY L.LoanId, C.CopyId;
```

B 實際輸出：完整三列

L1 / 小安 / SQL入門
L2 / 小安 / SQL入門
L3 / 小文 / SQL_練習

L1、L2 借同一本 B1，但仍是兩次不同借閱，不應合成一列。

A：會員配對，6 列

L1 也錯配 SQL_練習
一筆借閱配到兩本書

B：會員 + 書號配對，3 列

L1、L2 都是 SQL入門
L3 才是 SQL_練習

同一份借閱資料；不是用去重掩蓋錯配，而是補齊配對條件。

問題：只看到 A 的某一行正確，能說整個查詢正確嗎？

回答：不能。還要檢查剩下的配對及列數；A 有三列把書配錯。

本頁重點：答案：只配會員還不夠；借閱的 CopyId 也必須配到實體書的 CopyId。

DISTINCT：查詢不重複的借閱會員

起點是第36頁完整資料。需求：曾借過書的會員各列一次，預期只有 M1、M2。原資料是 L1→M1、L2→M1、L3→M2。兩段都有 DISTINCT，只改輸出欄位及對應的排序欄。

```
SELECT DISTINCT MemberId, LoanId FROM LOAN  
ORDER BY MemberId, LoanId;
```

第一段實際：3 列 (完整輸出)

M1 | L1 ; M1 | L2 ; M2 | L3

仍有兩列 M1，因為兩列的 LoanId 不同。

```
SELECT DISTINCT MemberId FROM LOAN ORDER BY MemberId;
```

第二段實際：2 列 (完整輸出)

M1 ; M2

只輸出 MemberId，兩次 M1 才是相同的完整輸出列。

本頁重點：答案：DISTINCT 比較全部輸出欄位；要會員各一次，就不要同時輸出 LoanId。

借閱會員名單的集合運算

起點是第36頁完整資料。需求：合併曾借 B1 或 B2 的會員名單，每人只列一次，預期 M1、M2。B1 的兩筆借閱輸出 M1、M1；B2 輸出 M2。兩段的 SELECT 完全相同，只換合併運算子。

借過 B1 的查詢結果

M1、M1

借過 B2 的查詢結果

M2

這兩份輸入共三列。UNION ALL 保留三列，UNION 去掉重複 M1 後剩兩列。

```
SELECT MemberId FROM LOAN WHERE CopyId = 'B1'  
UNION ALL  
SELECT MemberId FROM LOAN WHERE CopyId = 'B2'  
ORDER BY MemberId;
```

第一段實際：3 列（完整輸出）

M1；M1；M2

UNION ALL 保留兩次 M1，不符合每人一次的需求。

```
SELECT MemberId FROM LOAN WHERE CopyId = 'B1'  
UNION  
SELECT MemberId FROM LOAN WHERE CopyId = 'B2'  
ORDER BY MemberId;
```

第二段實際：2 列（完整輸出）

M1；M2

UNION 合併後去除相同的完整輸出列。

本頁重點：答案：名單需去重就用 UNION；需保留原重複次數才用 UNION ALL。

LIKE：比對書名中的底線

起點是第36頁完整資料。需求：找書名真的以 SQL_ 開頭的書，預期只列 B2。原資料是 B1「SQL入門」、B2「SQL_練習」。LIKE 的 _ 原本配一個任意字元；兩段只改底線的比對寫法。

```
SELECT CopyId, Title FROM COPY
WHERE Title LIKE 'SQL_%' ORDER BY CopyId;
```

第一段實際：B1、B2 都選到（完整輸出）

B1 | SQL入門；B2 | SQL_練習

B1 的「入」也配到模式中的 _，因此多選一行。

修正：以 ESCAPE '!' 指定標記；!_ 要求書名中的底線本身。

```
SELECT CopyId, Title FROM COPY
WHERE Title LIKE 'SQL!_%' ESCAPE '!' ORDER BY CopyId;
```

第二段實際：只選 B2（完整輸出）

B2 | SQL_練習

其他資料與排序不變；% 仍配零個以上字元。

本頁重點：答案：要找字面底線，用 !_ 加 ESCAPE，而不是直接把 _ 當普通字元。

BETWEEN：查詢借出日期範圍

起點是第36頁完整資料。需求：列出 09-01 至 09-10 借出的紀錄，包含首尾兩天，預期 L1、L2。三筆借出日是 L1=09-01、L2=09-10、L3=09-11；均為已確認有效的 2026 年固定格式日期。

L1 : 09-01

範圍左端，保留

L2 : 09-10

範圍右端，保留

L3 : 09-11

超過範圍，排除

三個 BorrowedOn 均為有效、補零的 YYYY-MM-DD；BETWEEN 包含兩端。

```
SELECT LoanId, BorrowedOn FROM LOAN
WHERE BorrowedOn > '2026-09-01' AND BorrowedOn < '2026-09-10'
ORDER BY BorrowedOn, LoanId;
```

第一段實際：零列

> 與 < 排除首尾兩天；L1、L2 都在端點，因此都沒選到。

```
SELECT LoanId, BorrowedOn FROM LOAN
WHERE BorrowedOn BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-10'
ORDER BY BorrowedOn, LoanId;
```

第二段實際：2 列 (完整輸出)

L1 | 2026-09-01 ; L2 | 2026-09-10

BETWEEN 含兩個端點；L3 超過上界，仍不選入。

本頁重點：答案：本需求包含首尾兩天，使用 BETWEEN；嚴格 >、< 不符合需求。

INSERT：補登借閱紀錄

A、B 各自重新載入第36頁完整資料，外來鍵檢查已開。需求：補登小安 M1 在 08-10 借 B1、08-15 歸還的一次借閱，預期增加一行。L1-L3 已存在；兩段各重新載入原資料，只改新紀錄的 LoanId。

```
INSERT INTO LOAN
  (LoanId, MemberId, CopyId, BorrowedOn, ReturnedOn)
VALUES ('L1', 'M1', 'B1', '2026-08-10', '2026-08-15');
SELECT LoanId, MemberId, CopyId FROM LOAN
WHERE CopyId = 'B1' ORDER BY BorrowedOn, LoanId;
```

第一段實際：沿用 L1，新增失敗

UNIQUE constraint failed: LOAN.LoanId

原 LOAN 仍只有 L1、L2、L3；八月借閱沒有存入。

```
INSERT INTO LOAN
  (LoanId, MemberId, CopyId, BorrowedOn, ReturnedOn)
VALUES ('L4', 'M1', 'B1', '2026-08-10', '2026-08-15');
SELECT LoanId, MemberId, CopyId FROM LOAN
WHERE CopyId = 'B1' ORDER BY BorrowedOn, LoanId;
```

第二段實際：新代碼 L4，新增成功

B1 查詢完整輸出：L4 | M1 | B1 ; L1 | M1 | B1 ; L2 | M1 | B1

全表四列；L4 是八月紀錄，所以依 BorrowedOn 排在 L1 前。會員及書不變。

本頁重點：答案：新的一次借閱使用未出現的 LoanId；新增 L4，不覆寫舊 L1。

CREATE TABLE AS : 建立借閱副本

起點：另用新資料庫載入第36頁三表完整資料，外來鍵檢查已開；尚無 LOAN_SNAPSHOT。目標是複製 L1-L3 且副本 LoanId 不可重複。A、B 各自從此起點開始，只改副本建表方式。

```
CREATE TABLE LOAN_SNAPSHOT AS SELECT * FROM LOAN;
INSERT INTO LOAN_SNAPSHOT
SELECT * FROM LOAN WHERE LoanId = 'L3';
SELECT LoanId, ReturnedOn FROM LOAN_SNAPSHOT ORDER BY LoanId;
```

第一段實際：副本 4 列 (完整輸出)

L1 | 09-05 ; L2 | 09-15 ; L3 | NULL ; L3 | NULL

日期均為 2026 年。CREATE TABLE AS 沒有複製主鍵，重複 L3 仍存入。

```
CREATE TABLE LOAN_SNAPSHOT (
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
  MemberId TEXT NOT NULL REFERENCES MEMBER(MemberId)
  ON DELETE RESTRICT,
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT,
  CHECK (ReturnedOn IS NULL OR ReturnedOn >= BorrowedOn)
);
INSERT INTO LOAN_SNAPSHOT SELECT * FROM LOAN;
INSERT INTO LOAN_SNAPSHOT
SELECT * FROM LOAN WHERE LoanId = 'L3';
```

第二段實際：重複 L3 被拒絕

UNIQUE constraint failed: LOAN_SNAPSHOT.LoanId

副本仍為 L1=09-05、L2=09-15、L3=NULL；原 LOAN、MEMBER、COPY 均不變。


本頁重點：答案：需要副本的限制，就先明寫 CREATE TABLE 的限制，再 INSERT SELECT 載入資料。

ON DELETE CASCADE：連同借閱刪除

起點：各用新資料庫建立 MEMBER、COPY 並載入第36頁會員與書，外來鍵檢查已開；尚無 LOAN。目標是保留借閱歷史與借閱人，預期拒絕刪除仍被 L1、L2 參照的 M1。

A 預期保留歷史。請看 ON DELETE CASCADE：下面建表、載入三筆借閱，再刪 M1。

```
CREATE TABLE LOAN (
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, MemberId TEXT NOT NULL
  REFERENCES MEMBER(MemberId) ON DELETE CASCADE,
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT,
  CHECK (ReturnedOn IS NULL OR ReturnedOn >= BorrowedOn));
INSERT INTO LOAN VALUES
  ('L1', 'M1', 'B1', '2026-09-01', '2026-09-05'),
  ('L2', 'M1', 'B1', '2026-09-10', '2026-09-15'),
  ('L3', 'M2', 'B2', '2026-09-11', NULL);
DELETE FROM MEMBER WHERE MemberId = 'M1';
```



ON DELETE CASCADE

兩本實體書 B1、B2 都保留；箭頭表示哪位會員借了哪些次。

本例沒有其他資料參照 LOAN；CASCADE 能刪除這兩筆借閱，但不符合保留歷史的需求。

本頁重點：A 刪除了 M1 及 L1、L2，不符合保留歷史的需求。能執行成功不代表符合本次需求。

ON DELETE RESTRICT：保留借閱與會員

起點：各用新資料庫建立 MEMBER、COPY 並載入第36頁會員與書，外來鍵檢查已開；尚無 LOAN。目標是保留借閱歷史與借閱人，預期拒絕刪除仍被 L1、L2 參照的 M1。B 不沿用 A 刪除後的資料。

B 預期刪除被拒絕、兩位會員與三筆借閱都保留。完整程式只把 CASCADE 改成 RESTRICT。

```
CREATE TABLE LOAN (
  LoanId TEXT NOT NULL PRIMARY KEY, MemberId TEXT NOT NULL
  REFERENCES MEMBER(MemberId) ON DELETE RESTRICT,
  CopyId TEXT NOT NULL REFERENCES COPY(CopyId),
  BorrowedOn TEXT NOT NULL, ReturnedOn TEXT,
  CHECK (ReturnedOn IS NULL OR ReturnedOn >= BorrowedOn));
INSERT INTO LOAN VALUES
  ('L1', 'M1', 'B1', '2026-09-01', '2026-09-05'),
  ('L2', 'M1', 'B1', '2026-09-10', '2026-09-15'),
  ('L3', 'M2', 'B2', '2026-09-11', NULL);
DELETE FROM MEMBER WHERE MemberId = 'M1';
```

B：FOREIGN KEY constraint failed

CREATE TABLE 和 INSERT 均已成功，失敗的是最後的 DELETE；前面載入的資料不會因此消失。

A：CASCADE，執行成功

只剩會員 M2
只剩借閱 L3

B：RESTRICT，拒絕刪除

會員 M1、M2 都保留
借閱 L1、L2、L3 都保留

兩組各用相同原始資料；書 B1、B2 都保留。本頁目標是保留會員及借閱歷史，B 才符合。

問題：刪系所時 RESTRICT 未達目標，這裡為何符合需求？

回答：前例要刪 D1、保留學生；這裡要保留借閱歷史及會員。目標不同，拒絕刪除不必一律算失敗設計。

本頁重點：B 用 RESTRICT 拒絕刪除仍有借閱參照的 M1，符合保留歷史的需求。兩本書也都保留。

DELETE：刪除誤登借閱

本頁另作假設：館員核對後發現 L3 誤登，核准刪除；不是第36頁已確定的事實。兩段各重設第36頁資料，外來鍵檢查已開，只比 DELETE 是否指定 L3。預期只剩 L1、L2。

```
DELETE FROM LOAN;  
SELECT LoanId FROM LOAN ORDER BY LoanId;
```

第一段實際：LOAN 零列

三筆借閱全被刪，表仍存在；MEMBER、COPY 均不變。

```
DELETE FROM LOAN WHERE LoanId = 'L3';  
SELECT LoanId FROM LOAN ORDER BY LoanId;
```

第二段實際：留下 2 列（完整查詢輸出） L1；L2

只刪 L3；小文 M2 與 B2 仍在各自的表中。

本頁重點：答案：WHERE LoanId = 'L3' 才只撤銷指定借閱；沒有 WHERE 就刪除整張表的資料列。

UPDATE：登記指定借閱的還書日期

本頁另作假設：L3 不是誤登，館員核對到09-16歸還。不接續前頁刪除；兩段各重設第36頁三筆原始資料，外來鍵檢查已開。只比 UPDATE 是否指定 L3，預期僅 L3 改歸還日。

```
UPDATE LOAN SET ReturnedOn = '2026-09-16';  
SELECT LoanId, ReturnedOn FROM LOAN ORDER BY LoanId;
```

第一段實際：3 列都被更新（完整查詢輸出）

L1 | 2026-09-16 ; L2 | 2026-09-16 ; L3 | 2026-09-16

沒有 WHERE，連 L1、L2 的原歸還日也被覆寫。

```
UPDATE LOAN SET ReturnedOn = '2026-09-16'  
WHERE LoanId = 'L3';  
SELECT LoanId, ReturnedOn FROM LOAN ORDER BY LoanId;
```

第二段實際：只更新 L3（完整查詢輸出）

L1 | 2026-09-05 ; L2 | 2026-09-15 ; L3 | 2026-09-16

只把 L3 的 NULL 改為 09-16；會員、書及其他欄位不變。

本頁重點：答案：日期通過 CHECK 不代表修改範圍正確；WHERE LoanId = 'L3' 才限定這一次。