

- 16、Page 指令中的“contentType”属性是用于指出（ B ）。
- A.数据库类型 B.网页类型 C.服务器类型 D.用户类型
- 17、关于 web.xml 的配置说法错误的是（ D ）。
- A.在 web.xml 描述中，要指定这个 Servlet 的名字。
- B.在 web.xml 描述中，要指定这个 Servlet 的类。
- C.在 web.xml 描述中，要为 Servlet 做 URI 映射。
- D.在 web.xml 中不可同时指定多个 Servlet。
- 18、（ D ）是 JSP 中最基本的对象，它是用户与服务器进行交互的基础。
- A.Response 对象 B.Session 对象
- C.Application 对象 D.Request 对象
- 19、Java 是（ C ）公司开发的。
- A.Microsoft B.Adobe C.Sun D.Macromedia
- 20、Servlet 中，HttpServletResponse 的（ C ）方法用来把一个 Http 请求重定向到另外的 URL。
- A.sendRedirect() B.redirectURL()
- C.sendRedirect() D.redirectResponse()
- 21、不能实现会话跟踪技术的是（ B ）。
- A.URL 重写 B.使用 application C.使用 Cookie D.使用 session
- 22、在 JSP 中，page 指令的（ B ）属性用来引入需要的包或类。
- A extends B import
- C language D contentType
- 23、下列哪个状态码表示“Not Found 无法找到指定位置的资源”？（ D ）
- A.100 B.201 C.400 D.404
- 24、在 web.xml 中，有如下代码：
- ```
<session-config>
 <session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
```
- 上述代码定义了默认的会话超时时长，时长为 30（ C ）。
- A.毫秒      B.秒
- C.分钟      D.小时
- 25、session 对象的（ B ）方法可以用来设置 session 对象的超时时间。
- A. time()      B. setMaxInactiveInterval()
- C. maxTime()      D. invalidate()
- 26、用下列哪个方法将使会话失效？（ A ）
- A.session.invalidate();      B.session.close();
- C.session.destroy();      D.session.end();
- 27、在 JSP 中如果要导入 java.io.\* 包，应该使用（ A ）指令。
- A. page      B. include      C. taglib      D. forward
- 28、在 Servlet 里，能正确获取 session 的语句是（ A ）。
- A.HttpSession session = request.getSession(true);
- B.HttpSession session = request.getHttpSession(true);
- C.HttpSession session = response.getSession(true);
- D.HttpSession session = response. getHttpSession (true);



29、在 J2EE 中，在一个 JSP 文件中，有表达式 $\langle \% = 2 + 3 \% \rangle$ ，它将输出（ B ）。

- A.2+3  
B.5  
C.23  
D.不会输出，因为表达式是错误的

30、在 J2EE 的 Model II 模式中，模型层对象被编写为 ( D )。

- A.Applet  
C.Server
- B.JSP  
D.JavaBean

31、在 J2EE 中，使用 Servlet 过滤器时，需要在 web.xml 通过（ B ）元素将过滤器映射到 Web 资源。

- A.<filter>  
B.<filter-mapping>  
C .<servlet>  
D. <servlet-mapping>

32、要为一个名为 TestServlet 的服务器小程序指定初始化参数，应该使用下面哪个部署描述文件元素？（ D ）

- A. <servlet-param>  
B. <param>  
C. <initialization-param>  
D. <init-param>

33、Web 应用程序需要用到的数据库驱动程序 JAR 文件,应该存放在哪个目录中? ( D )

- A. WEB-INF/thirdparty      B. WEB-INF  
C. WEB-INF/classes      D. WEB-INF/lib

34、给定 request 是一个 HttpServletRequest 对象，可使用( A )创建一个会话。

- A. request.getSession()                      B. request.Session()  
C. request.getSession(false)                D. request.createSession()

35、给定一个会话对象 s，有两个属性，属性名分别为 myAtt1 和 myAtt2，下列哪行代码会把这两个属性从会话中删除？( C )。

- A. s.removeAllValues();                      B. s.removeAllAttributes();  
C. s.removeAttribute("myAtt1");s.removeAttribute("myAtt2");  
D. s.getAttribute("myAtt1",UNBIND); s.getAttribute("myAtt2",UNBIND);

1.在 Java 中使用关键字 `new` 来实例化对象。

2.Servlet 的生命周期包括加载与实例化、**初始化**、**提供服务** 和销毁四个阶段

3. 每一个 Servlet 都需要在 `web.xml` 文件中进行部署。

4.Page 指令中的 `import` 属性可以设置导入 JSP 页面中使用的 Java 类和接口。

5.page 指令中的 `ContentType` 属性用于指定输出的内容类型和字符集。

6.使用 `<jsp: include>` 标准动作可以实现动态包含。

7.在 JSP 页面中的 4 种作用域是应用作用域、会话作用域、请求作用域和页面作用域。

8.将 HTTP 响应重定向到其他资源,可以使用 HttpServletResponse 接口的 sendredirect() 方法实现。

### 9.使用 DriverManager 类的 getConnection () 方法建立数据库连接对象。

10.JDBC 的基本功能包括建立与数据库的连接、发送 SQL 语句和  
处理数据库操作结果。

11.Struts 框架包含核心控制器、表单 bean、动作对象、JSP 页面和配置文件等。

12. 在 web.xml 中注册监听器时需使用<listener>元素，该元素的唯一一个子元素是<listener-class>。

13.在 Struts 框架中实现 MVC，控制器是由 **ActionServlet** 组件实现的。