

JSP 期末考试题

3) 当 **JSP** 页面执行自定义标签, 遇到结束标签时将调用**(B)**方法执行处理。(选择一项)

- a) doStartTag()
- b) doEndTag()
- c) doInitBody()
- d) doAfterBody()

8) 在 **Servlet** 过滤器的生命周期方法中, 每当传递请求或响应时, **web** 容器会调用 **(C)** 方法。(选择一项)

- a) init
- b) service
- c) doFilter
- d) destroy

25) **JavaMail** 是一组用于发送和接收邮件消息的 **API**。发送邮件使用 () 协议, 接收邮件使用 () 协议。 **(D)**

- a) POP3 SMTP
- b) POP3 TCP
- c) SMTP TCP
- d) SMTP POP3

29) 在 **J2EE** 实现企业级应用开发中, () 是描述标记库的 **XML** 文档。 **(A)**

- a) TLD 文件
- b) DTD 文件
- c) WAR 文件
- d) EAR 文件

33) 在 **J2EE** 中, 使用 **Servlet** 过滤器时, 可以在 **web.xml** 文件的 () 元素中包括 **<init-param>** 元素。 **(A)**

- a) <filter>
- b) <filter-mapping>
- c) <filter-name>
- d) <filter-class>

34) **Servlet** 中, 使用 () 接口中定义的 () 方法来处理客户端发出的表单数据请求 **(B)**

- a) **HttpServlet** doHead
- b) **HttpServlet** doPost
- c) **ServletRequest** doGet
- d) **ServletRequest** doPost

37) 在 **J2EE** 中, **request** 对象的 () 方法可以获取页面请求中一个表单组件对应多个值时的用户的请求数据。 **(D)**

- a) String getParameter(String name)
- b) String[] getParameter(String name)
- c) String getParameterValues(String name)
- d) String[] getParameterValues(String name)

38) (A) 是发送邮件的协议。(选择一项)

- a) SMTP
- b) LAMP
- c) POP3
- d) HTTP

39) **WEB** 应用中, 常用的会话跟踪方法不包括 (D)。(选择一项)

- a) URL 重写
- b) Cookie
- c) 隐藏表单域
- d) 有状态 HTTP 协议

40) 在 **J2EE** 中, **\${2 + "4"}** 将输出 **(B)**。(选择一项)

- a) 2 + 4
- b) 6
- c) 24
- d) 不会输出, 因为表达式是错误的

41) 在 **J2EE** 的 **Model II** 模式中, 模型层对象被编写为 **(D)**。(选择一项)

- a) Applet
- b) JSP
- c) Server
- d) **JavaBean**

42) **J2EE** 中, **JSP EL** 表达式: **\${user.loginName}** 执行效果等同于 **(A)**。(选择一项)

- a) **<% = user.getLoginName() %>**
- b) **<%user.getLoginName(); %>**
- c) **<% = user.loginName %>**
- d) **<% user.loginName; %>**

43) **J2EE** 中, () 类 () 方法用于返回应用程序的上下文路径。 **(A)**

- a) **HttpServletRequest**、**getContextPath()**
- b) **HttpServletRequest**、**getPathInfo()**
- c) **ServletContext**、**getContextPath()**
- d) **ServletContext**、**getPathInfo()**

44) 在 **J2EE** 中, 使用 **Servlet** 过滤器时, 需要在 **web.xml** 通过 () 元素将过滤器映射到 **Web** 资源。 **(B)**

- a) <filter>
- b) <filter-mapping>
- c) <servlet>
- d) <servlet-mapping>

45) 给定 JSP 程序源码如下:

```
<html>
  <% int count =1;%> _____
</html>
```

以下 () 语句可以在下划线处插入, 并且运行后输出结果是: 1。 (B)

- a) <% ++count %>
- b) <% ++count; %>
- c) <% count++; %>
- d) <% =count++ %>

</filter-mapping>

47) servlet 的生命周期又一系列事件组成, 把这些事件按照先后顺序排序, 以下正确的是 () (B)

- a) 加载类, 实例化, 请求处理, 初始化, 销毁
- b) 加载类, 实例化, 初始化, 请求处理, 销毁
- c) 实例化, 加载类, 初始化, 请求处理, 销毁
- d) 加载类, 初始化, 实例化, 请求处理, 销毁

6) 要设计一个大型的基于多层体系结构的 web 应用系统, 系统界面端基于 HTML 和 XML, 该系统要不断的进行版本升级 (即日后维护、二次需求开发等任务量较大), 要达成这些目标, 最适合的开发模式是 (C)。

- a) DAO b) ValueObject **c) MVC** d) Proxy

7) 在 J2EE 中, 使用 Servlet 过滤器时, 需要在 web.xml 通过 (B) 元素将过滤器映射到 Web 资源。

- a) `<filter>` b) `<filter-mapping>` c) `<servlet>` d) `<servlet-mapping>`

8) 在 J2EE 的 Model II 模式中, 模型层对象被编写为 (D)。

- a) Applet b) JSP c) Servlet **d) JavaBean**

10) Web 应用中, 常用的会话跟踪方法不包括 (D)。

- a) URL 重写 b) Cookie c) 隐藏表单域 d) 有状态 HTTP 协议

1、Tomcat 服务器的默认端口是 8080。怎样修改 tomcat 的端口 在 Tomcat 下打开 conf 文件夹找到 server.xml 文件用记事本打开在 <Connector
port=" 8080" >中把 8080 更改即可。

2、异常的处理，可在该方法的代码段中包含 3 类代码：`try`、`catch` 和 `finally` 代码块。

3、jsp 主要内置对象有：application、exception、pageContext、request、session、response、out、config、page。

4、理论上，GET 是 用于获取服务器信息并将其作为响应返回给客户端 ， POST 是 用于客户端把数据传送到服务器 。

5、 application 对象是 代表应用程序上下文，它允许 JSP 页面与包括在同一应用程序中的任何 Web 组件共享信息，而 session 对象则是每个客户专用的。

6、JDBC 的主要任务是：与数据库建立连接、发送 SQL 语句、处理结果。

7、一个 Bean 由三部分组成：实现 java.io.Serializable 接口、提供无参数的构造方法、提供 getter () 和 setter () 方法访问它的属性。

8、Java Servlet 的主要特点是：方便、节省投资。运行 servlet 需要在 web.xml 注册。

9、Servlet 的生命周期分三个时期：装载 Servlet、创建一个 Servlet 实例、销毁。

10、 JSP 开发网站的两种模式分为 `jsp+javaBean` 和 `jsp+javaBean+servlet`。

二、选择题 (20 分)

1、下面哪一个不是 JSP 本身已加载的基本类？ (b)

A、java.lang.* B、java.io.* C、javax.servlet.* D、javax.servlet.jsp.*

2、对于预定义<%!预定义%>的说法错误的是：（c）

A、一次可声明多个变量和方法，只要以“;”结尾就行 B、一个声明仅在一个页面中有效

C、声明的变量将作为局部变量 D、在预定义中声明的变量将在 JSP 页面初始化时初始化

3、从“员工”表的“姓名”字段中找出名字包含“玛丽”的人，下面哪条 select 语句正确：（D）

A、Select * from 员工 where 姓名 = ' _玛丽_' B、Select * from 员工 where 姓名 = '%玛丽_'

C、Select * from 员工 where 姓名 like ' _玛丽%' D、Select * from 员工 where 姓名 like '%玛丽%'

4、下述选项中不属于 JDBC 基本功能的是：（D）

A. 与数据库建立连接 B. 提交 SQL 语句 C. 处理查询结果 D. 数据库维护管理

5、在 JSP 中使用<jsp:getProperty>标记时，不会出现的属性是：（c）

A. name B. property C. value D. 以上皆不会出现

6、Page 指令用于定义 JSP 文件中的全局属性，下列关于该指令用法的描述不正确的是：（D）

A. <%@ page %>作用于整个 JSP 页面。

B. 可以在一个页面中使用多个<%@ page %>指令。

C. 为增强程序的可读性，建议将<%@ page %>指令放在 JSP 文件的开头，但不是必须的。

D. <%@ page %>指令中的属性只能出现一次。

7、在 JSP 中调用 JavaBean 时不会用到的标记是：（A）

A. <javabeen> B. <jsp:useBean> C. <jsp:setProperty> D. <jsp:getProperty>

8、关于 JavaBean 正确的说法是：（A）

A、Java 文件与 Bean 所定义的类型可以不同，但一定要注意区分字母的大小写

B、在 JSP 文件中引用 Bean，其实就是用<jsp:useBean>语句

C、被引用的 Bean 文件的文件名后缀为.java

D、Bean 文件放在任何目录下都可以被引用

9、Servlet 程序的入口点是：（A）

A、init（） B、main（） C、service（） D、doGet（）

10、不能在不同用户之间共享数据的方法是（A）

A、通过 cookie B、利用文件系统 C、利用数据库 D、通过 ServletContext 对象