

- 1、当访问一个 Servlet 时，以下 Servlet 中的哪个方法先被执行？(D)
(A) destroy() (B) doGet() (C) service() (D) init()
- 2、假设在 myServlet 应用中有一个 MyServlet 类，在 web.xml 文件中对其进行如下配置：
- ```
<servlet>
 <servlet-name> mysrvlet </servlet-name>
 <servlet-class> com.wgh.MyServlet </servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
 <servlet-name> myservlet </servlet-name>
 <servlet-pattern> /welcome </url-pattern>
</servlet-mapping>
```
- 则以下选项可以访问到 MyServlet 的是( D )。
- (A) http://localhost:8080/MyServlet  
(B) http://localhost:8080/myservlet  
(C) http://localhost:8080/com/wgh/MyServlet  
(D) http://localhost:8080/ welcome
3. JSP 文件在第一次运行的时候被 JSP 引擎编译为( A )文件。  
A. Scrvlet B. Class C. HTML D. XML
- 4 MVC 设计模式将应用程序分为( B )部分。  
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 5Java FE 体系中 Web 层技术是( D )。  
A. HTML B. JavaBean C. EJB D. JSP
6. 在以下( D )标签用来对页面内容进行预定义。  
A. <p> B. <br> C. <hr> D. <pre>
7. 以下( B )标签用来建立无序列表。  
A. <ol></ol> B. <ul></ul>  
C. <dl></dl> D. <ill></il>
9. JSP 规范唯一支持的语言是( C )。  
A. C# B. C++ C. Java D. Basic
10. JSP 中，HTML 注释的特点是( B )。  
A. 发布网页时看不到，在源文件中也看不到  
B. 发布网页时看不到，在源文件中能看到  
C. 发布网页时能看到，在源文件中看不到  
D. 发布网页时能看到，在源文件中也能看到
3. page 指令的属性中可以多次设计的属性是( A )。  
A. import B. session C. extends D. info
11. 用于获取 bean 属性的动作是( B )。  
A. <jsp:uscBean> B. <jsp: getProperty>  
C. <jsp: setProperty> D. <jsp: forward>
- 12 用于为其他动作提供附加信息的动作是( C )。  
A <jsp:include> B <jsp: plugin>  
C <jsp:pararn> D <jsp:useBean>
- 13 下列( A )不是 request 对象的方法。  
A. addHeader( String name, String value)

- B. getSession(Boolean create)
  - C. setAttribute( String name, java. lang. Object o)
  - D. isSecure()
14. response 对象的 setHeader( String name, String value)方法的作用是( B )。
- A 添加 HTTP 文件头
  - B 设定指定名字的 HTTP 文件头的值
  - C 判断指定名字的 HTTP 文件头是否存在
  - D 向客户端发送错误信息
15. 设置 session 的有效时间（也叫超时时间）的方法是( A )。
- A. setMaxInactiveInterval(int interval)
  - B. getAttributeName()
  - C. setAttribute( String name, java.lang.Object value)
  - D. getLastAccessedTime()
16. 能清除缓冲区中的数据，并且把数据写到客户端是 out 对象中的方法是( C )。
- A. out.newLine()      B. out.clear()
  - C. out.flush()          D. out.clearBuffer()
17. pageContext 对象的 findAttribute()方法的作用是( C )。
- A. 用来设置默认页面的范围或指定范围之中的已命名对象
  - B. 用来删除默认页面范围或指定范围之中已命名的对象
  - C. 按照页面请求、会话以及应用程序范围的顺序实现对某个已命名属性的搜索
  - D. 以字符串的形式返回一个对异常的描述
18. JDBC 提供 3 个接口来实现 SQL 语句的发送，其中执行简单不带参数 SQL 语句的是( A )。
- A. Statement 类                      B. PreparedStatement 类
  - C. CallableStatement 类      D. DriverStatement 类
19. Statement 类提供 3 种执行方法，用来执行更新操作的是( B )。
- A. executeQuery()      B. executeUpdate()
  - C. execute()              D. query()
20. 负责处理驱动的调入并产生对新的数据库连接支持的接口是( A )。
- A. DriverManager      B. Connection      C. Statement      D. ResultSet
21. 不是 JavaBean 属性的项为( B )。
- A. constrained 属性      B. id 属性      C. bound 属性      D. simple 属性
22. 不是 JavaBean 作用域的项为( A )。
- A. bound      B. page      C. request      D. application
23. JavaBean 有( A )种。
- A. 2      B. 3      C. 4      D. 5
24. 在 JSP/Servlet 的生命周期中，用于初始化的方法是( C )。
- A. doPost()      B. doGet()      C. init()      D. destroy()
25. Servlet 的优点有( ABC )。
- A. 执行效率高      B. 可移植性好      C. 功能强大      D. 运行速度快
26. Servlet 与 JSP 的区别是( BCD )。
- A. 性能更强              B. 编程方式不同
  - C. 运行速度不同      D. 编译顺序不同
27. 下面不是 Servlet 方法的是( C )。
- A. doTrace()      B. doPost()      C. doRead()      D. doOptions()



28. 自定义标记可定义为(ABCD)。
- A. 将可以重用的代码汇编入 JSP 页面的一种方式
  - B. 一个访问 Java 的、类似于 XML 的前端
  - C. 一个可扩展的 JavaBean, 具有在 JSP 页面内使用的简单接口
  - D. Java 程序员和 Web 设计者的交互点
29. 为了使用自定义标记, 需要定义 3 种独立组件(ABC)。
- A. 定义标记功能的标记处理程序类
  - B. 将 XMI 元素名称映射到标记实现的标记库描述符文件
  - C. 使用标记库的 JSP 文件
  - D. 部署描述符文件

## 二、填空题

1. request 内置对象代表了\_\_客户端\_\_的请求信息, 主要用于通过 HTTP 协议传送给\_\_服务端\_\_的数据。\_\_out\_\_对象主要用来向客户输出各种数据类型的内容。
3. \_\_page\_\_对象用于指定当前 JSP 页面本身。
4. \_\_pageContext\_\_对象提供了对 JSP 页面内使用到的所有对象及名字空间的访问。
5. \_\_application\_\_对象保存应用程序中公有的数据。
6. response 对象实现\_\_HttpServletResponse\_\_接口, 可对客户的请求作出动态响应, 向客户端发送数据。
7. config 对象是 JSP 页面通过\_\_Servlet\_\_进行初始化时被传递的对象。
8. exception 对象用来处理 JSP 文件在执行时\_发生的错误和异常\_。
1. JSP 标记都是以\_\_<%\_\_或\_\_<jsp\_\_开头, 以\_\_%>\_\_或\_\_/>\_\_结尾。
2. JSP 页面就是在\_\_\_.HTML\_\_\_或\_\_\_.XML\_\_\_代码中嵌入 Java 语法或 JSP 元素。
3. JSP 的指令描述\_\_文件\_\_\_转换成 JSP 服务器所能执行的 Java 代码的控制信息, 用于指定整个 JSP 页面的相关信息, 并设置 JSP 页面的相关属性。
4. JSP 程序中的注释有\_\_隐藏注释\_\_、\_\_HTML 注释\_\_和\_\_Java 语言\_\_注释。
5. JSP 表达式常用在\_\_向页面输出内容\_\_生成动态链接地址和动态指定 Form 表单处理页面。
1. HTML 文档的扩展名是\_\_\_.html\_\_\_或\_\_\_.htm\_\_\_它们是可供浏览器解释浏览的网页文件格式。
2. Web 服务器通过\_\_表单\_\_\_获取用户信息。
3. 在 HTML 中加入 CSS 的方法主要有\_\_嵌入式\_\_、\_\_内联式\_\_\_和\_\_外联式\_\_\_。
4. HTML 文档分为文档头和\_\_文档体\_\_\_两部分。
5. 常用的列表分别有\_\_有序列表<ol>\_\_和\_\_无序列表<ul>\_\_\_。
6. 表单一般由\_\_表单标签\_\_\_、\_\_表单域\_\_和\_\_表单按钮\_\_\_组成。
7. \_\_表格\_\_\_是一种能够有效描述信息的组织形式, 由行、列和单元格组成。
1. 当前主流的三大动态 Web 开发技术是 PHP、ASP/ASP.NET 和\_\_JSP\_\_。
2. MVC 设计模式将应用程序分为模型、\_\_视图\_\_和\_\_控制\_\_。
3. JSP 页面的执行方式是\_\_编译方式\_\_\_。
- 5 JSP 的两种体系结构是\_\_model1\_\_和\_\_model2\_\_\_。

- 1 题. 编写一个 Filter, 需要 ( )
- A. 继承 Filter 类
  - B. 实现 Filter 接口
  - C. 继承 HttpFilter 类
  - D. 实现 HttpFilter 接口

正确答案为: B

第 2 题. 自定义标签的配置文件放在\_\_\_\_\_

- A. WebRoot
- B. lib
- C. classes
- D. WEB-INF

正确答案为: D

第3题. 有关会话跟踪技术描述正确的是(多选)

A. Cookie 是 Web 服务器发送给客户端的一小段信息, 客户端请求时, 可以读取该信息发送到服务器端

B. 关闭浏览器意味着会话 ID 丢失, 但所有与原会话关联的会话数据仍保留在服务器上, 直至会话过期

C. 在禁用 Cookie 时可以使用 URL 重写技术跟踪会话

D. 隐藏表单域将字段添加到 HTML 表单并在客户端浏览器中显示

正确答案为: ABC

第4题. 在 J2EE 中, 重定向到另一个页面, 以下 ( ) 语句是正确的

A. `request.sendRedirect("http://www.svse.com.cn");`

B. `request.sendRedirect();`

C. `response.sendRedirect("http://www.svse.com.cn");`

D. `response.sendRedirect();`

正确答案为: C

第5题. EL 表达式, `${10 mod 3}`, 执行结果为:

A. `10 mod 3` B. `1` C. `3` D. `null`

正确答案为: B

第6题. 自定义标签的作用是

A. 编写和使用方便

B. 规定是这样的, 如果不用, 别人会说我们不专业

C. 可以减少 jsp 中的 java 代码, 将代码与界面标签分离, 简化前台开发

D. 连数据库

正确答案为: C

第7题. `request.getRequestDispatcher().forward(request,response)`称之为

A. 流转 B. 转发 C. 重定向 D. 导航

正确答案为: B

第8题. 有关 Servlet 的生命周期说法正确的有 (多选)

A. Servlet 的生命周期由 Servlet 实例控制

B. `init()`方法在创建完 Servlet 实例后对其进行初始化, 传递的参数为实现 `ServletContext` 接口的对象

C. `service()`方法响应客户端发出的请求

D. `destroy()`方法释放 Servlet 实例

正确答案为: BCD

第9题. 在 J2EE 中, 给定某 Servlet 的代码如下, 编译运行该文件, 以下陈述正确的是 ( )。  
(选择一项)

```
Public class Servlet1 extends HttpServlet{
 Publicvoid init() throws ServletException{
 }
 Publicvoid service(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
 ThrowsServletException,IOException{
 PrintWriterout = response.getWriter();
 out.println("hello!");
 }
}
```

A. 编译该文件时会提示缺少 `doGet()`或者 `dopost()`方法, 编译不能够成功通过

B. 编译后, 把 `Servlet1.class` 放在正确位置, 运行该 Servlet, 在浏览器中会看到输出文字:



hello!

C. 编译后, 把 Servlet1.class 放在正确位置, 运行该 Servlet, 在浏览器中看不到任何输出的文字

D. 编译后, 把 Servlet1.class 放在正确位置, 运行该 Servlet, 在浏览器中会看到运行期错误信息

正确答案为: B

第 10 题. 在 Servlet 中, response.getWriter()返回的是\_\_\_\_\_

A. JspWriter 对象 B. PrintWriter 对象 C. Out 对象 D. ResponseWriter 对象

正确答案为: B

第 11 题. 在 web.xml 中使用\_\_\_\_\_标签配置过滤器

A. <filter>和<filter-mapping> B. <filter-name>和<filter-class>

C. <filter>和<filter-class> D. <filter-pattern>和<filter>

正确答案为: A

第 12 题. 自定义标签的描述文件在 web.xml 中配置正确的

A. <taglib>

<tag-uri>bob-tld</tag-uri>

<tag-location>/WEB-INF/bob.tld</tag-location>

</taglib>

B. <tag>

<taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>

<taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>

</tag>

C. <jsp-taglib>

<taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>

<taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>

</jsp-taglib>

D. <jsp-config>

<taglib>

<taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>

<taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>

</taglib>

</jsp-config>

正确答案为: D

第 13 题. J2EE 中, Servlet API 为使用 Cookie,提供了 ( ) 类。

A. javax.servlet.http.Cookie B. javax.servlet.http.HttpCookie

C. javax.servlet.Cookie D. javax.servlet.http.HttpCookie

正确答案为: A

第 14 题. 在访问 Servlet 时, 在浏览器地址栏中输入的路径是在\_\_\_\_\_地方配置的

A. <servlet-name/> B. <servlet-mapping/> C. <uri-pattern/> D. <url-pattern/>

正确答案为: D

第 15 题. 在 JSP 页面中, 能够完成输出操作的内置对象是

A. out B. response C. request D. config

正确答案为: A

第 16 题. 给定以下 JSP 代码片段, 有 2 个客户依次浏览该 JSP;且每个客户只浏览一次,

第 2 个客户会看到浏览器显示 ( )。(请选择一项)

<%int x = 1; %>

<%!int x = 10; %>

X=<%=x%>

A. x=1 B. x=2 C. x=10 D. x=11

正确答案为: A

第 17 题. 在 JSP 中, 若要在 JSP 正确使用标签: <x:getKing/>, 在 jsp 中声明的 taglib 指令为: <%@taglib uri = "/WEB-INF/myTags.tld" prefix = "\_\_\_\_\_"%>, 下划线处应该是

A. x B. getKing C. myTags D. king

正确答案为: A

第 18 题. 能够保留请求作用域中数据的转向方式是\_\_\_\_\_

A. response.forward() B. response.sendRedirect()

C. session.getRequestDispatcher().forward(request,response)

D. request.getRequestDispatcher().forward(request,response)

正确答案为: D

第 19 题. Login.jsp 为登录页面, 表单代码如下:

<form action="index.jsp"method="post">

<input type="text" name="name"/>

<input type="submit" value="login"/>

</form>

Index.jsp 中直接显示用户名, 以下哪种代码正确 ( )

A. \${requestScope.name} B. <%=name%> C. \${param.name} D. <%=param.name%>

正确答案为: C

第 20 题. 某 JSP 中有如下代码, 显示结果为 ( )

<%

inta = 5;

request.setAttribute("a","123");

session.setAttribute("a","456");

%>

<c:out value="\${a}"/>

A. 5 B. 123 C. 456 D. null

正确答案为: B

第 21 题. 在 a.jsp 中有代码片断如下:

<form action = "b.jsp" method = "POST" name = "form1">

loginName:<input type="text" name="loginName"/>

<input type="submit" name="submit"/>

</form>

在 b.jsp 中加入下列 ( ) 代码, 可以输出在 a.jsp 页面上输入的 loginName 的值(多选)

A. <%=request.getParameter("loginName")%>

B. <%=request.getAttribute("loginName")%>

C. <%Stringname=request.getParameter("loginname");

out.println(name); %>

D. <% Stringname=request.getAttribute("loginname"); out.println(name); %>

正确答案为: AC



第 22 题. 要在 jsp 中使用 ArrayList,做法正确的是

- A. <% import java.util.ArrayList%>
- B. <%@ import "java.util.ArrayList"%>
- C. <%@ pageimport="java.util.ArrayList"%>
- D. <%@ pagepackage="java.util.ArrayList"%>

正确答案为: C

第 23 题. 如果只希望在多个页面间共享数据, 可以使用\_\_\_\_\_作用域

- A. request,session B. application session C. request,application D. pageContext request

正确答案为: A

第 24 题. 在编写过滤器时, 需要完成的方法

- A. doFilter() B. doChain() C. doPost() D. doDelete()

正确答案为: A

第 25 题. 以下代码执行效果为 ( ):

```
<c:forEach var = "i" begin = "1" end = "5" step = "2">
 <c:outvalue="${i}" />
</c:forEach>
```

- A. 1 2 3 4 5 B. 1 3 5 C. i i i D. 15

正确答案为: B

第 26 题. request.setAttribute("user","svse");

session.setAttribute("user","bob");

使用{user}则显示

- A. null B. svse C. bob D. 啥也没有

正确答案为: B

第 27 题. 给定一个 Servlet 的 doGet 方法中的代码片段, 如下:

```
request.setAttribute("name","zhang");
response.sendRedirect("http://localhost:8080/servlet/MyServlet");
```

那么在 MyServlet 中可以使用 ( ) 方法把属性 name 的值取出来。

- A. Stringstr=request.getAttribute("name"); B. Stringstr=(String)request.getAttribute("name");
- C. Objectstr=request.getAttribute("name"); D. 无法取出来

正确答案为: D

第 28 题. 在 JSP 中, test.jsp 文件如下, 试图运行时, 将发生 ( )。

```
<html>
 <% String str = null; %>
 str is <%= str%>
</html>
```

- A. 转译期有误 B. 编译 Servlet 源码时发生错误
- C. 执行编译后的 Servlet 时发生错误 D. 运行后, 浏览器上显示: str isnull

正确答案为: D

第 29 题. 自定义标签中, 如果要声明标签参数为必须的, 则需要进行哪种配置:

- A. <required>true</required> B. <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
- C. <required>false</required> D. <rtexprvalue>false</rtexprvalue>

正确答案为: A

第 30 题. 编写自定义标签处理类后, 需要编写一个 ( ) 去描述

- A. .tag 文件 B. .tld 文件 C. dtd 文件 D. .xml 文件

正确答案为：B

第 31 题. 考虑下面 JSP 文件代码片断：

```
<HTML>
<BODY>
<jsp:include page="test2.jsp">
<jsp:param name="username" value="svse"/>
</jsp:include>
</BODY>
</HTML>
```

以下（）代码片断放置在 test2.jsp 中不会导致错误

- A. <jsp:getParamname="username"/>
- B. <jsp:include param="username"/>
- C. <%=request.getParameter("username")%>
- D. <%=request.getAttribute("username")%>

正确答案为：C

第 32 题. 在 HTTP 协议中，用于发送大量数据的方法是

- A. get B. post C. put D. options

正确答案为：B

第 33 题. J2EE 中，（）类型的（）方法用于得到会话

- A. HttpServletRequest、getSession B. HttpServletResponse、newSession
- C. HttpSession、newInstance D. HttpSession、getSession

正确答案为：A

第 34 题. 以下代码执行效果为：

```
<c:forEach var="i" begin="1" end="5">
 <c:outvalue="{i}"/>
</c:forEach>
```

- A. 1 2 3 4 5 B. i i i i i C. 15 D. 编译错误

正确答案为：A

第 35 题. MVC 中的 M V C 分别用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_表示

- A. jsp servlet javabean B. HTml javabean jsp
- C. javabean jsp servlet D. servlet html jsp

正确答案为：C

第 36 题. pageContext.setAttribute("user","tom");  
request.setAttribute("user","bob");

显示"bob",则可以使用

- A. {request.getAttribute("user")} B. {param.user} C. {user} D. {requestScope.user}

正确答案为：D

第 37 题. 以下哪个标签实现了 switch 功能

- A. <c:if> B. <c:switch> C. <c:choose> D. <c:case>

正确答案为：C

第 38 题. 在 jsp 中导入自定义标签的方式正确的是

- A. web.xml 文件的<taglib> B. <%@ taglib uri="" prefix=""%>
- C. <jsp:taglib uri="" prefix=""%> D. 无需导入，可直接使用

正确答案为：B



第 39 题. public class SecurityFilter \_\_\_\_\_ {...} 如果想要让该类成为一个过滤器,横线处应为

A. implements HttpFilter B. extends Filter C. extends HttpFilter D. implements Filter

正确答案为: D

第 40 题. 在 JSP 中可动态导入其他页面的标签是

A. <%include/></textarea> B. <%@ include%> C. <jsp:importPage/> D. <jsp:include/>

正确答案为: D

第 41 题. 下面哪项是错误的设置 Bean 属性值的方法

A. <jsp:setPropertyname="beanInstanceName" property="\*" />

B. <jsp:setPropertyname="beanInstanceName" property="propertyName" value="123"/>

C. <jsp:setPropertyname="beanInstanceName" property="propertyName" param="parameterName" />

D. <jsp:setPropertyname="beanInstanceName" property="\*" value="{ string |<%= expression %> }"/>

正确答案为: D

第 42 题. <%

String count="100";

pageContext.setAttribute("cnt",count);

%>

Count:{pageScope.cnt 100} 显示为

A. 100100 B. 运行异常 C. 200 D. 没有任何显示

正确答案为: C

第 43 题. 在 J2EE 中, 使用 Servlet 过滤器, 需要在 web.xml 中配置 ( ) 元素 (选择两项)

A. <filter> B. <filter-mapping> C. <servlet-filter> D. <filter-config>

正确答案为: AB

第 44 题. 在 JSP 中, 只有一行代码:<%=AB%>, 运行将输出

A. A B B. AB C. 113 D. 没有任何输出, 因为表达式是错误的

正确答案为: D

第 45 题. 在 J2EE 中, 假如 HttpSession 的 getLastAccessTime ( ) 方法返回值为 x, getCreationTime ( ) 方法返回值为 y, 则为 x - y ( )

A. 两个连续请求之间间隔的最长时间

B. 最近的两个连续请求之间的时间间隔

C. 最后使用 session 发送请求的时间和 session 创建时间的间隔

D. 最后使用 session 发送请求的时间

正确答案为: C

第 46 题. 自定义标签中, 使用属性时, 需要在\_\_\_\_\_文件中配置, 使用\_\_\_\_\_标签

A. .tld <attribute/> B. web.xml <attribute/>

C. .tld <tag/> D. web.xml <tag/>

正确答案为: A

第 47 题. 以下哪个方法不是 TagSupport 类的方法

A. doPost() B. doStartTag() C. doEndTag() D. doAfterBody()

正确答案为: A

第 48 题. Jsp 中有如下代码:

<%

Cookie c = new Cookie("name", "admin");

```
c.setMaxAge(10000);
response.addCookie(c);
%>
```

以下哪句代码可以正确显示“admin”

- A. `${cookie.name}` B. `${cookie.name.value}`  
C. `${name}` D. `${name.value}`

正确答案为：B

第 49 题. 以下 ( ) 可用于检索 session 属性 userid 的值

- A. `session.getAttribute("userid");` B. `session.setAttribute("userid");`  
C. `request.getParameter("userid");` D. `request.getAttribute("userid");`

正确答案为：A

第 50 题. 给定某 Servlet 程序的片段如下,用户在浏览器地址栏中键入正确的请求 URL 并回车后,在控制台上显示的结果是(). (选择一项)

```
public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
throws ServletException ,IOException
{
 System.out.println("get");
}
public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
throws ServletException ,IOException
{
 System.out.println("post");
}
} A. get B. post C. get post D. post get
```

正确答案为：A

第 51 题. test.jsp 文件中有如下一行代码:

```
<jsp:useBean id="user" scope="__" class="com.UserBean">
```

要使 user 对象可以作用于整个应用程序,下划线中应添入 ( )

- A. page B. request C. session D. application

正确答案为：D

第 52 题. JSP 中有三大类标签,分别是

- A. HTML 标记 JSP 标记 Servlet 标记  
B. CSS 标记 HTML 标记 Javascript 标记  
C. 动作标记 脚本标记 指令标记  
D. 指令标记 脚本标记 HTML 标记

正确答案为：C

第 53 题. 在 JSP 中,只有一行代码: `${1+2}`,运行将输出 ( )

- A. 1+2 B. 3 C. null D. 没有任何输出,因为表达式是错误的

正确答案为：B

第 54 题. 下面\_\_\_\_\_方法可以返回当前请求的请求方式

- A. `request.getAttribute()` B. `session.getMethod()`  
C. `request.getMethod()` D. `request.getRequestURI()`

正确答案为：C

第 55 题. 利用 MyEclipse 开发 Servlet, 下列说法正确的是

- A. MyEclipse 可自动产生 web.xml



- B. MyEclipse 不能自动产生 web.xml, 需要手工编写
- C. 可利用 MyEclipse 自带的 Tomcat 作为 Servlet 容器
- D. MyEclipse 没有自带 Tomcat, 需要自己安装配置。

正确答案为: AC

第 56 题. 当一个 Servlet 首次被请求的时候,服务器首先会调用\_\_\_\_\_方法

- A. doGet B. doPost C. doInit D. init

正确答案为: D

第 57 题. 只能够传递字符串类型数据的方式是\_\_\_\_\_

- A. 表单 URL 重写 B. session 对象 表单
- C. 隐藏域 setParameter 方法 D. 都可以

正确答案为: A

第 58 题. 某 JSP 中有如下代码:

```
<%
pageContext.setAttribute("a","page");
request.setAttribute("a","request");
session.setAttribute("a","session");
application.setAttribute("a","application");
%>
```

有: \${a}则显示结果为:

- A. page B. request C. session D. application

正确答案为: A

第 59 题. 过滤器使用\_\_\_\_\_才能继续传递到下一个过滤器

- A. request.getRequestDispatcher().forward(request,response);
- B. doFilter() C. doPut() D. doChain()

正确答案为: B

第 60 题. 在 Servlet 里, 能实现跳转的方法有

- A. 运用 javax.servlet.http.HttpServletRequest 接口的 sendRedirect 方法
- B. 运用 javax.servlet.http.HttpServletResponse 接口的 sendRedirect 方法
- C. 运用 javax.servlet.RequestDispatcher 接口的 forward 方法
- D. 运用 javax.servlet.ResponseDispatcher 接口的 forward 方法

正确答案为: BC

第 61 题. 以下哪项陈述是错误的

- A. 在 WEB 项目的共享数据范围内, application 是范围最广泛的
- B. 当我们在一个 JSP 页面新开窗口时, 新开窗口的页面也共享 session 范围内的数据
- C. 当在 JSP 页面中通过<jsp:forward>指令将页面请求转发到的页面中, 可以共享一个 page 范围内的数据
- D. 当用户重新打开一个浏览器窗口时, 原 session 对象不再有效

正确答案为: C

第 62 题. 下面关于 JSP 作用域对象的说法错误的是

- A. request 对象可以得到请求中的参数
- B. session 对象可以保存用户信息
- C. application 对象可以被多个应用共享
- D. 作用域范围从小到达是 request、session、application

正确答案为: C

第 63 题. 以下代码能否编译通过, 假如能编译通过, 运行时得到什么输出结果 ( )。

```
<%
request.setAttribute("count",newInteger(0));
Integer count =request.getAttribute("count") ;
%>
<%=count %>
```

- A. 编译不通过
- B. 可以编译运行, 输出 0
- C. 编译通过, 但运行时抛出 ClassCastException
- D. 可以编译通过, 但运行无输出

正确答案为: A

第 64 题. 在 Servlet 中, 下列语句可以正确获取 PrintWriter 对象的是

- A. PrintWriter out=request.getWriter();
- B. PrintWriter out = request.getPrintWriter();
- C. PrintWriter out=response.getWriter();
- D. PrintWriter out = response.getPrintWriter();

正确答案为: C

第 65 题. 有 showgamej.jsp,代码如下

```
<%
 Game game=request.getAttribute("gameEntity");
%>
<%=game.getGameName()%>
```

在浏览器中输入 http://localhost:8080/game/showgame.jsp

访问时,出现 500 错误,报出异常为 NullPointerException 造成该问题的原因可能是:

- A. jsp 文件路径不对
- B. game 对象没有用 new 初始化
- C. getGameName()方法未定义
- D. 参数名称所代表的对象在请求中根本就不存在

正确答案为: D

第 66 题. 从 JSP 中将数据传递给另一个 JSP 或 Servlet, 方式有\_\_\_\_\_

- A. 表单 javascript HTML 标签
- B. 表单 URL 重写 setAttribute 方法
- C. URL 重写 隐藏域 表单
- D. JSP 的标签

正确答案为: B

第 67 题. 在编写 Servlet 时需要\_\_\_\_\_

- A. 继承 Servlet
- B. 实现 HttpServletRequest
- C. 继承 HttpServlet
- D. 实现 HttpRequest

正确答案为: C

第 68 题. 现在 session 中没有任何属性, 阅读下面 2 个 JSP 中的代码, 将分别输出 ( )。

```
<%
 out.println(session.getAttribute("svse"));
%>
<%
 session.invalidate();
 out.println(session.getAttribute("svse"));
%>
```



%>

A. null, 异常信息 B. null, null C. 异常信息, 异常信息 D. 异常信息, null

正确答案为: A

第 69 题. Http 协议的状态码 ( ) 表示文件没有创建

A. 200 B. 400 C. 500 D. 404

正确答案为: D

第 70 题. Servlet 程序的入口点是:

A. init ( ) B. main ( ) C. service ( ) D. doGet ( )

正确答案为: A

第 71 题. 如下代码, 执行效果为 ( )

```
<c:set var="a" value="123" />
```

```
<c:out value="{a}" />
```

```
<c:out value="a" />
```

A. 123 123 B. a 123 C. 123 a D. A a

正确答案为: C

第 72 题. 在 JSP 页面中通过<jsp:forwardpage=urlname/>将本页面请求转发至指定 URL 指定的文件, 则在该 URL 组件 (JSP 页面) 中可接收数据的范围是(选择 3 项)

A. session B. request C. page D. application

正确答案为: ABD

第 73 题. 在 WEB 应用中, 数据传递的默认编码是

A. ISO-8859-1 B. UTF-8 C. GBK D. UNICODE

正确答案为: A

第 74 题. 以下哪句代码可以正确导入核心标签库

A. <% page import ="c"%>

B. <% page prefix ="c" uri = "/WEB-INF/c.tld"%>

C. <% taglib prefix ="c" import = "/WEB-INF/c.tld" %>

D. <% taglib prefix ="c" uri = "/WEB-INF/c.tld"%>

正确答案为: D

第 75 题. 从 HTTP 请求中, 获得请求参数, 应该调用

A. request 对象的 getAttribute()方法

B. request 对象的 getParameter()方法

C. session 对象的 getAttribute()方法

D. session 对象的 getParameter()方法

正确答案为: B

第 76 题. 在 servlet 中的 doGet 和 doPost 方法中只有如下代码: ( )

```
request. setAttribute ("jb", "aPtech");
```

```
response. sendRedirect ("http://localhost:8080/servlet/Servlet2");
```

那么在 Servlet2 中使用 ( ) 可以把属性 jb 的值取出来

A. String str =request.getAttribute("jb");

B. String sir=(String)request.getAttribute("jb");

C. Object str =request.getAttribute("jb");

D. 取不出来

正确答案为: D

第 77 题. J2EE 中, HttpServletRequest 类的 ( ) 方法用返回与当前请求相关联的会话, 如果

没有，则返回 null

- A. getSession() B. getSession(true) C. getSession(false) D. getSession(null)

正确答案为：C

第 78 题. Servlet 接受请求时，会调用\_\_\_\_\_

- A. service B. doGet C. doPost D. init

正确答案为：A

第 79 题. 关于<jsp:include>,下列说法不正确的是（）

- A. 它可以包含静态文件 B. 它可以包含动态文件  
C. 当它的 flush 属性为 true 时，表示缓冲区满时，将会被清空  
D. 它的 flush 属性的默认值为 true

正确答案为：D

第 80 题. 在一个 Filter 中，处理 filter 业务的是（）方法

- A. dealFilter (ServletRequestrequest,ServletResponse response,FilterChain chain)  
B. dealFilter (ServletRequestrequest,ServletResponse response)  
C. doFilter (ServletRequestrequest,ServletResponse response, FilterChain chain)  
D. doFilter (ServletRequestrequest,ServletResponse response)

正确答案为：C

第 81 题. 在自定义标签中，HelloTag 继承自 TagSupport 类，其中有如下代码：

out.println("HELLO");

该 out 对象声明方法为：

- A. PrintWriter out =response.getOut();  
B. JspWriter out =pageContext.getOut();  
C. JspWriter out =pageContext.getWriter();  
D. PrintWriter out =response.getWriter();

正确答案为：B

第 82 题. Servlet 的运行过程是

- A. 当请求 Servlet 时，服务器会即时加载 Servlet 类，然后对该类进行实例化，调用相应的方法处理请求  
B. 首先对 Servlet 进行配置，然后服务器在处理请求时，将配置过的 Servlet 类找到，然后实例化处理请求  
C. 在服务器启动时,会加载 Servlet，然后在处理请求的时候，实例化 Servlet 对象处理请求  
D. Servlet 是一个具有接受请求和响应功能的类,在被请求时，Servlet 早就被实例化好了，可以直接处理请求

正确答案为：C

第 83 题. 在 JSP 中，对<jsp:setProperty>标记描述正确的是（）

- A. <jsp:setProperty>和<jsp:getProPerty>必须在一个 JSP 文件中搭配出现  
B. 就如同 session.setAttribute()一样，来设计属性/值对  
C. 和<jsp:useBean>动作一起使用，来设置 bean 的属性值  
D. 就如同 request.setAttribute()一样，来设置属性 / 值对

正确答案为：C

第 84 题. 在 Servlet 中有一段代码如下

```
public void doPost(HttpServletRequestrequest, HttpServletResponse response)
 throwsServletException, IOException {
```



```
request.setAttribute("name", new Integer(100));
response.sendRedirect("show.jsp");
}
```

在 show.jsp 中

```
<%=request.getAttribute("name")%>
```

页面结果为

A. 100 B. java.lang.Integer C. Integer D. null

正确答案为：D

第 85 题. test.jsp 文件如下：

```
<jsp:useBean id="buffer"scope="page" type="java.lang.StringBuffer"/>
```

```
<%buffer.append("ABC");%>
```

```
Buffer is <%=buffer%>
```

试图运行时，将发生（）

A. 编译期错误 B. 编译 Servlet 源码时发生错误  
C. 运行 Servlet 时发生错误 D. 运行后，浏览器上显示：buffer isABC.

正确答案为：A

第 86 题. <tag>

```
<name>message</name>
```

```
<tag-class>org.bob.taglib.MessageTag</tag-class>
```

```
<body-content>empty</body-content>
```

```
<attribute>
```

```
<name>name</name>
```

```
<required>true</required>
```

```
</attribute>
```

```
</tag>
```

对这段配置描述正确的是

A. 定义了一个 message 标签，有一个属性叫 name  
B. 配置了一个名字为 message 的标签，该名称对应到 org.bob.taglib.MessageTag 类，并且标签不允许有主体内容，使用标签时有一个必须得属性为 name  
C. 声明了一个名字为 message 的标签，该标签对应到 MessageTag 类，并且标签没有主体内容  
D. 标签配置错误，主体不能为空

正确答案为：B

第 87 题. public class Writerimplements TagSupport{ (1)

```
protected int doStartTag(){SKIP_BODY} (2)
```

```
public int doEndTag(){return EVAL_PAGE} (3)
```

```
}
```

有问题的语句是

A. 2 3 B. 3 C. 1 2 3 D. 1 2 正确答案为：D

第 88 题. 支持中文的常用字符集有

A. UTF-8 GBK ZH23 BIG5  
B. ISO-8859-1 MS950  
C. UTF-8 GBK GB2312 BIG5  
D. UTF-16 ANSI SQL

正确答案为：C

第 89 题. Servlet 可以在以下 ( ) 三个不同的作用域存储数据

- A. 请求、会话和上下文 B. 响应、会话和上下文
- C. 请求、响应和会话 D. 请求、响应和上下文

正确答案为：A

第 90 题. 在 Filter 过滤器的生命周期方法中，每当传递请求或响应时，web 容器会调用 ( ) 方法

- A. init B. service C. doFilter D. destroy

正确答案为：C

第 91 题. application 对象是\_\_\_\_\_，而 session 对象则是\_\_\_\_\_

- A. 服务器的一个数据空间，可以让服务器中的所有应用共享数据 与用户的请求有关
- B. 应用程序上下文，它允许数据在同一应用程序中的任何 Web 组件共享 每个客户专用的
- C. 存放所有的请求中数据 存放会话中的所有数据
- D. HttpSession 类型 保存用访问应用期间的私有数据

正确答案为：B

第 92 题. 给定一个 Model1 体系结构，其中有一个 JSP 页面处理所有控制器函数，这个 JSP 控制器要把请求分派给另一个 JSP 页面

- A. <jsp:forwardpage="view.jsp"/> B. <jsp:forwardfile="view.jsp"/>
- C. <jsp:dispatchpage="view.jsp"/> D. <jsp:dispatchfile="view.jsp"/>

正确答案为：A

第 93 题. <jsp:useBeanid="emp" scope="request"class="org.svse.entity.Employee">

<jsp:setProperty name="emp" property="ename"value="Susan"/>

</jsp:useBean>

员工名:\_\_\_\_\_显示员工姓名正确的做法是

- A. {emp.ename} B. {requestScope.emp.getEname()}
- C. {requestScope.emp.ename} D. {emp.getEname()}

正确答案为：C

第 94 题. 以下哪个参数不属于<c:forEach>标签

- A. var B. begin C. end D. delims

正确答案为：D

第 95 题. 在 J2EE 中，以下对 RequestDispatcher 描述正确的是

- A. Jsp 中有个隐含的对象 dispatcher,它的类型是 RequestDispatcher
- B. ServletConfig 有一个方法: getRequestDispatcher 可以返回 RequestDispatcher 对象
- C. RequestDispatcher 有一个方法: forward 可以把请求继续传递给别的 Servlet 或者 JSP 界面
- D. JSP 中有个隐含的默认对象 request, 它的类型是 RequestDispatcher

正确答案为：C

第 96 题. 关于 MVC 模式说法正确的是

- A. 用来将代码分开的方法
- B. 将显示、流程控制、业务逻辑分开，提高维护性和分离复杂度
- C. 视图 模型 控制器模型
- D. 只用 java 才有的模型

正确答案为：B



第 97 题. 在 JSP 页面中, 类型为 HttpServletResponse 的内置对象是

- A. out B. response C. request D. config

正确答案为: B

第 98 题. 在 JSP 页面中, 保存数据的范围由小到大依次是

- A. pageContext,request,application,session  
B. pageContext,application,session,request  
C. pageContext,request,session,application  
D. pageContext,session,request,application

正确答案为: C

第 99 题. http 是一个()协议

- A. 无状态 B. 有状态 C. 状态良好的 D. 局域网

正确答案为: A

第 100 题. 编写 Servlet 的 doPost 方法时, 需要抛出异常为

- A. ServletException, IOException  
B. ServletException, RemoteException  
C. ServletException, IOException  
D. ServletException, RemoteException

正确答案为: A

第 101 题. 使用 GET 方式提交数据,接收数据时, 处理中文最直接有效方式为

- A. request.setCharacterEncoding("utf-8");  
B. response.setContentType("text/html;charset=utf-8");  
C. String name=newString(request.getParameter("name").getBytes("ISO-8859-1"),"gbk");  
D. response.setCharacterEncoding("gbk");

正确答案为: C

第 102 题. 在 JSP 页面中, 正确引入 JavaBean 的是 ( )

- A. <%jsp: useBean id ="myBean"scope ="page" class="pkg.MyBean" %>  
B. <jsp: useBean name="myBean" scope ="page" class="pkg.MyBean" >  
C. <jsp: useBean id ="myBean"scope ="page" class="pkg.MyBean" />  
D. <jsp: useBean name="myBean" scope ="page" class="pkg.MyBean" />

正确答案为: C

第 103 题. Tomcat 的端口号可以在\_\_\_\_\_文件中修改

- A. server.xml B. web.xml C. tomcat.xml D. 不能改

正确答案为: A

第 104 题. 给定 TheBean 类, 假设还没有创建 TheBean 类的实例, 以下哪些 JSP 标准动作语句能创建这个 bean 的一个新实例, 并把它存储在请求作用域

- A. <jsp :useBeanname="myBean" type="com.example.TheBean"/>  
B. <jsp :takeBeanname="myBean" type="com.example.TheBean"/>  
C. <jsp :useBeanid="myBean" class="com.example.TheBean" scope="request"/>  
D. <jsp :takeBeanid="myBean" class="com.example.TheBean" scope="request"/>

正确答案为: C

第 105 题. 有三个 JSP 文件如下

1.jsp

<a href="2.jsp?user=svse">To 2.jsp</a>

2.jsp

```
<%Stringuser=request.getParameter("user");%>
```

```
<jsp:forward page="3.jsp"/>
```

3.jsp

```
<%=request.getParameter("user")%>
```

页面中输出

A. 报错 B. 什么都没有 C. null D. svse

正确答案为：D

第 106 题. 自定义标签的描述文件在 web.xml 中配置正确的

A. <taglib>

```
<tag-uri>bob-tld</tag-uri>
```

```
<tag-location>/WEB-INF/bob.tld</tag-location>
```

```
</taglib>
```

B. <tag>

```
<taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>
```

```
<taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>
```

```
</tag>
```

C. <jsp-taglib>

```
<taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>
```

```
<taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>
```

```
</jsp-taglib>
```

D. <jsp-config>

```
<taglib>
```

```
<taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>
```

```
<taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>
```

```
</taglib>
```

```
</jsp-config>
```

正确答案为：D

第 107 题. Servlet 中, HttpServletResponse 的 ( ) 方法用来把一个 Http 请求重定向到另外的 URL.

A. sendURL() B. redirectURL() C. sendRedirect() D. redirectResponse()

正确答案为：C

第 108 题. 在 J2EE 中, 对于 HttpServlet 类的描述, 错误的是

A. 我们自己编写的 Servlet 继承了 HttpServlet 类, 一定需覆盖 doPost 或者 doGet

B. Httpservlet 类扩展了 GenericServlet 类, 实现了 GenericServlet 类的抽象方法

C. Httpservlet 类中处理客户请求和响应时所使用的两个接口是: HttpServletRequest 和 HttpServletResponse.

D. 我们自己编写的 servlet 继承了 Httpservlet 类, 一般只需要覆盖 doPost 或 doGet 方法, 不必覆盖 service ( ) 方法, 因为一个 service ( ) 方法会调用 doPost 或者 doGet 方法

正确答案为：A

第 109 题. 在 JSP 中, 以下的 page 指令设置了使用的脚本语言是 Java, 且导入了 java.rmi.\* 和 java. util. \*包. 正确的是

A. <%@ pageLanguage="Java",import="java.rmi.\*;java.uitl.\*"%>

B. <%@ pagelanguage="Java" import="java.rmi.\* ;java.uitl.\*"%>

C. <%@ pagelanguage="Java";import="java.rmi.\*;java.uitl.\*"%>



D. `<%@ page language="Java" import="java.rmi.* ,java.util.*" %>`

正确答案为：D

第 110 题. 下面关于 MVC 的说法不正确的是

- A. M 表示 Model 层，是存储数据的地方
- B. View 表示视图层，负责向用户显示外观
- C. Controller 是控制层，负责控制流程
- D. 在 MVC 架构中 jsp 通常做控制层

正确答案为：D

第 111 题. 给定 test1.jsp 代码片断，如下：

```
<html>
<jsp:include page="test2.jsp" flush="false">
<jsp:param name="color" value="red"/>
</jsp:include>
</html>
```

要在 test2.jsp 中输出参数 color 中的值，以下选项正确的是（）

- A. `<%=request.getParameter("color")%>`
- B. `<%=request.getAttribute("color")%>`
- C. `<jsp:getParamname="color"/>`
- D. `<jsp:includeparam="color"/>`

正确答案为：A

第 112 题. 在 JSP 中，给定以下 JSP 代码片段，运行结果是（）。

```
<% int x=5; %>
<% !int x=7; %>
<%!
 Int getX(){
 return x;
 }
%>
<% out.print("X1=" x); %>
<% out.print("X2=" getX()); %>
```

- A. X1=5 X2=7   B. X1=5 X2=5   C. X1=7 X2=7   D. X1=7 X2=5

正确答案为：A

第 113 题. 在 WEB 应用程序的目录结构中，在 WEB-INF 文件夹中的 lib 目录是放()文件的

- A. .jsp 文件
- B. .class 文件
- C. .jar 文件
- D. web.xml 文件

正确答案为：C

第 114 题. 给定一个 Servlet 程序的代码片段，如下：()

```
Public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException {
 request.getSession().getAttribute("A"); //第二行
}
```

假定第二行返回的对象引用不是 null，那么这个对象存储在（）范围中

- A. page
- B. session
- C. request
- D. application

正确答案为：B

第 115 题. 在 J2EE 中, 使用 Resultset 对象的 next()方法移动光标时, 如果超过界限, 会抛出异常, 该异常通常是

- A. InterruptedException B. AlreadyBoundException
- C. SQLException D. NetExcePtlon

正确答案为: C

第 116 题. 以下代码执行效果为: ( )

```
<%
session.setAttribute("a","svse");
%>
<c:if test="${2>1}">
<c:out value="${a}"/>
</c:if>
```

- A. a B. svse C. 2>1 D. null

正确答案为: B

第 117 题. 给定一个 Servlet 的代码片段如下: ( )

```
Publicvoid doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
throws ServletException,IOException{

out.println("hi kitty!");
out.close();
}
```

运行次 Servlet 时输出如下: hikitty!

则应在此 Servlet 下划线处填充如下代码

- A. PrintWriter out =response.getWriter();
- B. PrintWriter out =request.getWriter();
- C. OutputStream out =response.getOutputStream();
- D. OutputStream out =request.getWriter();

正确答案为: A

第 118 题. 按作用域从大到小排列正确的是

- A. application page requestresponse
- B. session pageContext requestapplication
- C. public application session request
- D. application sessionrequest pageContext

正确答案为: D

第 119 题. <%String name=request.getAttribute("uname");%>\_\_\_\_\_

横线处使用什么代码可以将 name 的值显示在页面

- A. response.print(name);
- B. <%request.getOut().print(name)%>
- C. <%=name%>
- D. <p>name</p>

正确答案为: C

第 120 题. 在 J2EE 中, 在 web.xml 中, 有如下代码:

```
<session - config>
<session- timeout>30</session - timeout>
```



</session-config>

上述代码定义了默认的会话超时时长，时长为 30（）

- A. 毫秒 B. 秒 C. 分钟 D. 小时

正确答案为：C

第 121 题. 在 JSP 中，<%= "1+4"%>将输出

- A. 1+4 B. 5 C. 14 D. 不会输出，因为表达式是错误的

正确答案为：A

第 122 题. jsp 最终被运行的是

- A. 一个 java 文件 B. 一个 class 文件  
C. 一个 HTML D. 一个 JSP

正确答案为：B

第 123 题. 完整的配置一个 Servlet 需要\_\_\_\_\_标签

- A. <webapp></webapp>  
B. <servlet></servlet>和<servlet-mapping></servlet-mapping>  
C. <servlet-name/>和<servlet-class>  
D. <servlet-mapping><servlet-name>

正确答案为：B

第 124 题. 在 J2EE 中，标签库中文件 (\*.tld) 存放在（）目录下

- A. WEB-INF B. WEB-INF/tags  
C. WEB-INF/classes D. WEB-INF/lib

正确答案为：A

第 125 题. JSP EL 表达式：\${user.loginName}执行效果等同于（）

- A. <%=user.getLoginName()%> B. <%user.getLoginName();%>  
C. <%=user.loginName%> D. <%user.loginName;%>

正确答案为：A

第 126 题. 在 JSP 中，以下是有关<jsp:setProperty>和<jsp:getProperty>标记的描述，正确的是（）

- A. <jsp:setProperty>和<jsp:getProperty>标记都必须在<jsp:useBean>的开始标记和结束标记之间  
B. 这两个标记的 name 属性的值必须和<jsp:usebean>标记的 id 属性的值相对应  
C. <jsp:setProperty>和<jsp:getProperty>标记可以用于对 bean 中定义的所有属性进行选择 and 设置  
D. 这两个标记的 name 属性的值可以和<jsp:userbean>标记的 id 属性的值不同

正确答案为：B

第 127 题. 在请求中没有包含名为 user 的参数时，使用如下语句

{user},则会出现

- A. 编译报错 B. 运行出错  
C. null D. 什么都没有

正确答案为：D

第 128 题. 核心标签库中，用来实现循环功能的标签是（）

- A. <c:if> B. <c:for>  
C. <c:while> D. <c:forEach>

正确答案为：D

第 129 题. 在 WEB 应用程序的目录结构中，在 WEB-INF 文件夹外的文件为

- A. .jsp 文件 B. .class 文件  
C. .jar 文件 D. web.xml 文件

正确答案为: A

第 130 题. 下列那个类是抽象类

- A. ServletConfig B. HttpServlet  
C. Cookie D. HttpServletRequest

正确答案为: B

第 131 题. 在 JSP 中, page 指令的 ( ) 属性用来引入需要的包或类

- A. extends B. import  
C. language D. contentType

正确答案为: B

第 132 题. 请求 Servlet 的时候, Servlet 的对象由\_\_\_\_\_

- A. 服务器负责实例化  
B. 由开发人员在请求中实例化  
C. Servlet 会自动实例化  
D. Servlet 只加载, 无需实例化

正确答案为: A

第 133 题. 过滤条件配置正确的是

- A. <filter-class>\*/</filter-class>  
B. <url-pattern>/user/\*</url-pattern>  
C. <url-pattern>\*</url-pattern>  
D. <filter-mapping>\*</filter-mapping>

正确答案为: B

第 134 题. 关于 session 的使用, 下列说话正确的是(多选)

- A. 不同的用户窗口具有不同的 session  
B. 不同的用户窗口具有相同的 session  
C. session 可能超时间  
D. session 永远不可能超时

正确答案为: AC

第 135 题. http://localhost:8080/web/show.jsp?name=svse 下列取得请求参数值正确的是

- A. {param.name} B. {name}  
C. {parameter.name} D. {param.get("name")}

正确答案为: A

第 136 题. {empty param.user?"Administrator":param.user} 说法正确的是

- A. 编译时出错, 不支持该语法  
B. 如果参数 user 为空则返回 Administrator 否则就返回 user 的值  
C. 如果参数 user 为空字符则返回 Administrator 否则就返回 user 的值  
D. 如果参数 user 为空则返回 user 否则就返回 Administrator 的值

正确答案为: B

第 137 题. 不属于 jsp 动作标记的是

- A. <jsp:attribute/> B. <jsp:forwards/>  
C. <jsp:include/> D. <jsp:useBean/>

正确答案为: B