OpenClaw 部署到 Discord

完整步驟教學指南

WILSONAILAB 出品

適合非工程師的 AI 工具教學社群

📋 教學總覽

本指南帶你從零開始，把 OpenClaw 多 Agent 系統部署到 Discord，讓每個頻道對應一個專屬 AI Agent，實現真正的 AI 工作團隊。

8	7	~30	0
完整步驟	支援 Agent 數	分鐘完成	需要程式底子

前置需求

- ☐ 一台電腦（Windows / Mac / Linux 均可）
- ☐ Discord 帳號 + 自己的 Discord 伺服器
- ☐ Node.js 已安裝（可在 nodejs.org 免費下載）
- ☐ 已申請 OpenClaw API Key 或使用開源版本

步驟一覽

步驟	內容	難度
Step 1	建立 Discord Bot	⭐⭐
Step 2	取得 Discord 頻道 ID	⭐
Step 3	安裝 OpenClaw	⭐
Step 4	設定 Discord 頻道	⭐⭐
Step 5	建立 Sub-Agents	⭐
Step 6	綁定 Agent 到頻道	⭐⭐
Step 7	啟動 Gateway	⭐
Step 8	測試與驗證	⭐

1 建立 Discord Bot

前往 Discord Developer Portal 建立你的 Bot：

🔗 **https://discord.com/developers/applications**

操作流程

1	點 **New Application** → 輸入 Bot 名稱（例如：WilsonAIBot）
2	左側選 **Bot** → 點 **Add Bot** → 確認建立
3	點 **Reset Token** → 複製 Bot Token，請妥善保存！
4	開啟 **Privileged Gateway Intents** 的兩個選項：• Message Content Intent • Server Members Intent
5	前往 **OAuth2 → URL Generator** • Scopes 勾選：`bot` 、 `applications.commands` • Permissions 勾選：Send Messages、Read Messages/View Channels
6	複製產生的邀請連結，把 Bot 加入你的 Discord 伺服器

⚠️ **重要：**Bot Token 只會顯示一次，請立即複製並保存。若遺失需重新 Reset Token。

2 取得 Discord 頻道 ID

開啟開發者模式

Discord → 使用者設定 → 進階 → 開啟「**開發者模式**」

複製頻道 ID

對每個要綁定的頻道 **右鍵 → 複製頻道 ID**，填入下表：

頻道名稱	對應 Agent	頻道 ID（填入你的）
例：#貿易助理	trader	
例：#內容創作	content	
例：#圖像藝術	artist	
例：#程式助手	coder	
例：#研究員	researcher	
例：#業務開發	sales	
例：#部落格	blogger	

3 安裝 OpenClaw

```
npm install -g openclaw
```

確認安裝成功：

```
openclaw --version
```

> ✅ 看到版本號（例如 2026.3.31）就代表安裝成功

4 設定 Discord 頻道

```
openclaw setup
```

互動式設定流程

1. 選擇 Channel 類型 → 選 **Discord (Bot API)**
2. 填入 Step 1 取得的 **Bot Token**
3. 其餘選項按 Enter 使用預設值即可
4. 看到 `Discord already configured` → 選 **Finished**

> 💡 設定完成後，設定檔存在 `~/.openclaw/openclaw.json`

5 建立 Sub-Agents

一行全部建立（複製貼上執行）

```
openclaw agents add trader; openclaw agents add content; openclaw agents add artist; openclaw agents
```

確認建立成功

```
openclaw agents list
```

6 綁定 Agent 到 Discord 頻道

```
openclaw agents bind --agent trader     --bind discord:你的頻道ID
openclaw agents bind --agent content    --bind discord:你的頻道ID
openclaw agents bind --agent artist     --bind discord:你的頻道ID
openclaw agents bind --agent coder      --bind discord:你的頻道ID
openclaw agents bind --agent researcher --bind discord:你的頻道ID
openclaw agents bind --agent sales      --bind discord:你的頻道ID
openclaw agents bind --agent blogger    --bind discord:你的頻道ID
```

✅ 執行 `openclaw agents list` 確認每個 Agent 的 Routing rules = 1

⚠️ 頻道 ID 為純數字，例如 `discord:1485280955680690216`

7 啟動 Gateway

本機（前景執行）

```
openclaw gateway start
```

VPS 伺服器（背景執行，斷線不中斷）

```
nohup openclaw gateway start > /tmp/openclaw-gateway.log 2>&1 &
```

確認成功 + 開啟 WebUI

```
openclaw gateway probe
openclaw open
```

✅ 看到 `Reachable: yes` 代表 Gateway 正常運作

8 測試與驗證

到 Discord 在對應頻道傳訊息，AI Agent 應該自動回應！

✅ 完成 Checklist

- ☐ Discord 伺服器中看到 Bot 上線（綠點）
- ☐ 在綁定的頻道傳訊息，對應 Agent 有回應
- ☐ `openclaw gateway probe` 顯示 Reachable: yes
- ☐ `openclaw agents list` 每個 Agent 的 Routing rules = 1
- ☐ WebUI（openclaw open）可以正常開啟

🔧 常見問題排查

問題	解法
WebUI 顯示 Unauthorized	用 `openclaw open`，或網址後加 `?token=你的token`
Agent 沒有回應	執行 `openclaw gateway probe` 確認狀態，若掛掉重新啟動
關 SSH 後 Gateway 停了	改用 `nohup` 背景執行方式
Model request timed out	在 WebUI 更換 LLM 模型，或修改 `openclaw.json`
Routing rules 顯示 0	重新執行 bind 指令，確認頻道 ID 格式正確（純數字）
Bot Token 失效	到 Discord Developer Portal 重新 Reset Token 並更新設定檔

重啟 Gateway 指令

```
# 找到 PID
ps aux | grep openclaw

# 殺掉舊的（把數字換成實際 PID）
kill -9 你的PID

# 重新背景啟動
nohup openclaw gateway start > /tmp/openclaw-gateway.log 2>&1 &

# 確認成功
sleep 3 && openclaw gateway probe
```

恭喜完成部署！

你現在已經擁有一個以 Discord 為介面的 AI 工作團隊。
每個頻道都有專屬的 AI Agent 負責不同任務，讓工作流程更有效率。

進階資源

資源	連結
OpenClaw 官方文件	https://docs.openclaw.ai
WilsonAILab YouTube	youtube.com/@WilsonAILab
Skool 社群	skool.com/wilson-9076
LINE 社群	加入 LINE 社群