Informe de Evidencias

Pedidos360 · Evaluación Parcial N°2 · DSY1107

AWS Academy Learner Lab · Cuenta 654654330164 · Región us-east-1
Fecha de verificación: 2 de noviembre de 2026

---

1. Objetivo del informe

Este documento reúne las **pruebas ejecutadas sobre el sistema ya desplegado**, no sobre un entorno local. Cada sección muestra el comando o la acción realizada y la salida real obtenida. El objetivo es que quien revise la evaluación pueda comprobar, sin confiar en la palabra del autor, que:

- la instancia EC2 existe, responde por SSH y tiene el stack corriendo;
- el clúster de RabbitMQ tiene **dos nodos**, **tres colas de negocio**, **tres DLQ**, exchanges **direct** y **topic**, y una política de alta disponibilidad;
- Cognito tiene **User Pool**, **tres grupos** y **tres usuarios** con permisos distintos;
- API Gateway valida el **JWT** y aplica autorización por rol;
- el **frontend React** completa el flujo **OAuth 2.0 / OIDC con PKCE** contra el Hosted UI.

---

2. Infraestructura EC2 y acceso SSH

2.1 La instancia existe y está corriendo

```
$ aws ec2 describe-instances --region us-east-1 \
    --instance-ids i-03a70f0a716b69333 \
    --query 'Reservations[0].Instances[0].[State.Name,PublicIpAddress,InstanceType]' --output text
running   98.93.243.92   t3.micro
```

2.2 Acceso SSH comprobado

```
$ ssh -i labsuser.pem ec2-user@98.93.243.92 'uname -a; docker --version; docker compose version'
Linux ip-172-31-26-83.ec2.internal 6.18.56-125.164.amzn2023.x86_64 #2 SMP PREEMPT_DYNAMIC \
  Mon Oct 19 19:39:29 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Docker version 25.0.14, build 0bab007
Docker Compose version v5.6.1
```

> **Cumple Tarea 1**: instancia EC2 levantada y proceso verificado por SSH.

2.3 Contenedores en ejecución

```
$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
NAMES                   STATUS                    PORTS
pedidos360-frontend     Up 4 minutes (healthy)    0.0.0.0:5173->80/tcp
pedidos360-frontend-tls Up 11 minutes             0.0.0.0:8443->8443/tcp
pedidos360-backend      Up 15 minutes             0.0.0.0:8080->8080/tcp
rabbitmq-2              Up 15 minutes             0.0.0.0:5673->5672/tcp, 0.0.0.0:15673->15672/tcp
rabbitmq-1              Up 16 minutes (healthy)   0.0.0.0:5672->5672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp
```

2.4 Recursos de la instancia

```
$ free -m | head -2
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             913         415          87          24         410         330

$ swapon --show
NAME       TYPE SIZE  USED PRIO
/swapfile  file   2G  346.5M   -2
```

Los 2 GB de swap fueron necesarios porque `t3.micro` entrega solo 913 MB de RAM y conviven dos nodos de RabbitMQ con

una JVM de Spring Boot.

---

3. RabbitMQ — evidencias para la rúbrica

3.1 Clúster de dos nodos

```
$ docker exec rabbitmq-1 rabbitmqctl cluster_status --formatter json
{
  "cluster_name": "pedidos360-cluster",
  "disk_nodes":    ["rabbit@rabbitmq-1", "rabbit@rabbitmq-2"],
  "ram_nodes":     [],
  "running_nodes": ["rabbit@rabbitmq-2", "rabbit@rabbitmq-1"],
  "partitions":    {},
  "cpu_cores":     {"rabbit@rabbitmq-1": 2, "rabbit@rabbitmq-2": 2},
  "versions": {
    "rabbit@rabbitmq-1": {"rabbitmq_version": "3.13.7", "erlang_version": "26.2.5.16"},
    "rabbit@rabbitmq-2": {"rabbitmq_version": "3.13.7", "erlang_version": "26.2.5.16"}
  }
}
```

Dos nodos de disco, sin particiones de red, ambos corriendo la misma versión. **Indicador “clúster de 2 nodos”: cumplido.**

3.2 Colas y consumidores

```
$ docker exec rabbitmq-1 rabbitmqctl list_queues name messages consumers --quiet
name                    messages  consumers
documentos.dlq          0         0
tickets.dlq             1         0
notificaciones.queue    0         1
tickets.queue           0         1
documentos.queue        0         1
notificaciones.dlq      0         0
```

Tres colas de negocio con consumidor activo y tres colas de mensajes muertos. **Indicador “3 colas + 3 DLQ”: cumplido.**

3.3 Exchanges

```
$ docker exec rabbitmq-1 rabbitmqctl list_exchanges name type --quiet | grep pedidos
pedidos.dlx      direct
pedidos.direct   direct
pedidos.topic    topic
```

Indicador “exchange direct y topic”: cumplido.

3.4 Política de alta disponibilidad

```
$ docker exec rabbitmq-1 rabbitmqctl list_policies --quiet
vhost  name     pattern       apply-to  definition                                  priority
/      ha-all   ^(?!amq\.)    queues    {"ha-mode":"all","ha-sync-mode":"automatic"}   0
```

3.5 Demostración real de la Dead Letter Queue

Un pedido con `cantidad = 150` excede el umbral de validación del consumidor de tickets, que responde `basicNack(requeue=false)`. El mensaje se enruta a `pedidos.dlx` y termina en `tickets.dlq`.

```
$ curl -s -u pedidos:pedidos123 http://98.93.243.92:15672/api/queues/%2F | jq -r '.[] | ...'
documentos.dlq          msgs=0   consumers=0  node=rabbit@rabbitmq-1
documentos.queue        msgs=0   consumers=1  node=rabbit@rabbitmq-1
notificaciones.dlq      msgs=0   consumers=0  node=rabbit@rabbitmq-1
notificaciones.queue    msgs=0   consumers=1  node=rabbit@rabbitmq-1
tickets.dlq             msgs=1   consumers=0  node=rabbit@rabbitmq-1   <-- mensaje muerto
tickets.queue           msgs=0   consumers=1  node=rabbit@rabbitmq-1
```

El mensaje está en la DLQ y ya no en la cola original: el ciclo *publicar → consumir → fallar → nack sin requeue → DLX → DLQ* funciona.

---

4. Cognito — User Pool, grupos y usuarios

4.1 Usuarios confirmados

```
$ aws cognito-idp list-users --user-pool-id us-east-1_9b2C1fxtb \
    --query 'Users[].[Username,UserStatus,Attributes[?Name==`email`].Value|[0]]' --output text
8468a418-f071-70ff-2085-4a3a218bd20d   CONFIRMED   admin@pedidos360.cl
b478a4e8-d051-704e-29d9-1fd2437e7fcc   CONFIRMED   collab@pedidos360.cl
f4e8c408-50d1-7020-f408-c2a2d86cf5fe   CONFIRMED   cliente@pedidos360.cl
```

4.2 Grupos y pertenencia

```
$ aws cognito-idp list-groups --user-pool-id us-east-1_9b2C1fxtb \
    --query 'Groups[].[GroupName,Description]' --output text
CUSTOMER       Grupo CUSTOMER de Pedidos360
ADMIN          Grupo ADMIN de Pedidos360
COLLABORATOR   Grupo COLLABORATOR de Pedidos360

$ for g in ADMIN COLLABORATOR CUSTOMER; do
    echo -n "$g: "
    aws cognito-idp list-users-in-group --user-pool-id us-east-1_9b2C1fxtb \
      --group-name $g --query 'Users[].Username' --output text
  done
ADMIN:         8468a418-f071-70ff-2085-4a3a218bd20d
COLLABORATOR:  b478a4e8-d051-704e-29d9-1fd2437e7fcc
CUSTOMER:      f4e8c408-50d1-7020-f408-c2a2d86cf5fe
```

Cada grupo tiene exactamente un usuario, lo que permite demostrar la autorización diferenciada.

4.3 App Client SPA

```
$ aws cognito-idp describe-user-pool-client --user-pool-id us-east-1_9b2C1fxtb \
    --client-id 261rvdvemjgib6n86vrb05tl9k \
    --query 'UserPoolClient.[ClientName,ExplicitAuthFlows,AllowedOAuthFlows]'
pedidos360-spa-v2
["ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH","ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH"]
["code"]
```

Flujo *Authorization Code + PKCE*, sin client secret: es la configuración correcta para una SPA.

---

5. API Gateway — validación de JWT y autorización por rol

5.1 Endpoint público (sin token)

```
$ curl -s https://bf0plxi897.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/api/health
{"status":"UP","app":"pedidos360-backend","timestamp":"2026-11-02T01:14:03.756290632Z"}
```

5.2 Endpoint protegido sin token

```
$ curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
    https://bf0plxi897.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/api/pedidos
401
```

El autorizador JWT rechaza la petición antes de llegar al backend.

5.3 Con token de ADMIN

```
$ TOKEN=$(aws cognito-idp initiate-auth \
    --client-id 261rvdvemjgib6n86vrb05tl9k \
    --auth-flow USER_PASSWORD_AUTH \
    --auth-parameters USERNAME=admin@pedidos360.cl,PASSWORD=Admin1234 \
    --query 'AuthenticationResult.IdToken' --output text)

$ curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
    https://bf0plxi897.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/api/pedidos
[{"id":1,"producto":"Notebook","cantidad":2,"cliente":"Demo","estado":"CREADO", ...},
 {"id":2,"producto":"Monitor","cantidad":3,"cliente":"Cliente Gateway","estado":"CREADO", ...},
 {"id":3,"producto":"Servidor","cantidad":150,"cliente":"Cliente DLQ","estado":"CREADO", ...},
 {"id":4,"producto":"Teclado Mecanico","cantidad":4,"cliente":"Cliente UI","estado":"CREADO", ...}]
HTTP 200

$ curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"producto":"Evidencia CLI","cantidad":2,"cliente":"Verificacion"}' \
    https://bf0plxi897.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/api/pedidos
{"id":5,"producto":"Evidencia CLI","cantidad":2,"cliente":"Verificacion","estado":"CREADO", ...}
HTTP 201
```

5.4 Con token de CUSTOMER (permisos restringidos)

```
$ TOKEN2=$(aws cognito-idp initiate-auth \
    --client-id 261rvdvemjgib6n86vrb05tl9k \
    --auth-flow USER_PASSWORD_AUTH \
    --auth-parameters USERNAME=cliente@pedidos360.cl,PASSWORD=Cliente1234 \
    --query 'AuthenticationResult.IdToken' --output text)

GET  /api/pedidos        -> 200
POST /api/pedidos        -> 403
GET  /api/admin/queues   -> 403
```

La misma API, el mismo endpoint, dos resultados distintos según el grupo del usuario. **Indicador “validación de JWT y autorización por roles”: cumplido.**

5.5 CORS


```
$ curl -D- -o /dev/null -X OPTIONS \
    -H "Origin: https://98.93.243.92:8443" \
    -H "Access-Control-Request-Method: GET" \
    https://bf0plxi897.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/api/pedidos
HTTP/2 200
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-methods: *
access-control-allow-headers: *
```

---

6. Frontend React + Cognito — login probado

6.1 Pantalla principal con sesión iniciada

Se navegó a `https://98.93.243.92:8443`, se aceptó el certificado autofirmado y se inició sesión en el Hosted UI con `admin@pedidos360.cl` / `Admin1234`.



Texto extraído de la página en ese momento:

```
PEDIDOS360   Panel de pedidos
admin@pedidos360.cl    [ADMIN]    Cerrar sesión

ACCESS TOKEN (JWT)
eyJraWQiOiJuNWd0YitvL0psNzA1NmF5RGVGdGFPWD…


API GATEWAY
https://bf0plxi897.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod

1  Notebook          2   Demo              CREADO
2  Monitor           3   Cliente Gateway   CREADO
3  Servidor        150   Cliente DLQ       CREADO
4  Teclado Mecanico   4   Cliente UI        CREADO
```

Se observa el **badge ADMIN** derivado del claim `cognito:groups`, el **JWT** en memoria y los pedidos traídos desde el API Gateway.

6.2 Alta de un pedido desde la interfaz

Se completó el formulario y se envió. El pedido **#4 “Teclado Mecanico / 4 / Cliente UI”** aparece en la tabla con estado `CREADO`.



Esto demuestra el camino completo de escritura: **React → API Gateway (JWT) → Spring Boot → RabbitMQ → respuesta 201 → refresco de la tabla.**

Indicador "Cognito integrado con React y login probado": cumplido.

---

7. Matriz de cumplimiento con la rúbrica

#	Indicador	Peso	Evidencia en este informe	Estado
1	Instancia EC2 y verificación SSH	12 %	§2.1, §2.2	✅
2	Proyecto Spring Boot, puerto adaptado, en GitHub	13 %	§5.3, repo público	✅
3	GitHub Actions → GHCR → EC2	10 %	workflow en `.github/workflows/deploy.yml`	⚠ ver nota
4	Cognito: User Pool, grupos, API Gateway	15 %	§4, §5	✅
5	Frontend React + OAuth2/OIDC + login	20 %	§6	✅
6	RabbitMQ: 2 nodos en clúster	13 %	§3.1	✅
7	RabbitMQ: 3 colas + 3 DLQ, direct y topic	10 %	§3.2, §3.3, §3.5	✅
8	docker-compose con RabbitMQ	7 %	`infra/docker-compose.yml`, §2.3	✅

> **Nota sobre el indicador 3**: el workflow está escrito y los 10 secretos del repositorio están cargados, pero el *push* del archivo quedó bloqueado porque el Personal Access Token utilizado no tiene el scope `workflow` que GitHub exige para crear o modificar archivos dentro de `.github/workflows/`. Basta con generar un token nuevo con scopes `repo` y `workflow`, hacer `git push` y ejecutar el pipeline. El despliegue manual equivalente (build → imagen → `docker compose up` en la EC2) sí está hecho y es el que se evidencia en este informe.

---

8. Conclusión

El sistema está desplegado y funcionando de extremo a extremo sobre **una única instancia `t3.micro`**, sin balanceadores, sin bases de datos gestionadas y sin NAT Gateway: es decir, dentro de la capa gratuita que permite AWS Academy. Las

siete evidencias verificables (SSH, contenedores, clúster, colas, grupos, JWT y login) cubren los indicadores de la rúbrica y pueden reproducirse con los comandos de `docs/DESPLIEGUE_REAL.md` §7.