

# 推論ソフト説明書

SOD 推論システム - Windows Frontend

WSL接続

Distro

Ubuntu-test

WSL一覧更新

自動探索

WSL repo

/home/kenke/workspace/Dinov3\_postprocess

接続確認

Runtime

接続失敗: [Errno 2] No such file or directory: 'wsl.exe'

実行設定

Backend

EVA02

結果保存先

/Users/kenshinkikuchi/Videos/Dinov3PostprocessRuns

参照...

オーバーレイ

☒ 詳細

☐ AI生成カバー

☐ 簡易

☐ AI検出に顔・頭検出を追加 (RT-DETR)

☐ 顔・頭検出

チェックポイント確認

詳細設定を開く

推論開始

停止

入力動画キュー

動画がありません

下のボタンから追加してください

動画追加

フォルダ追加

選択削除

全削除

実行状況

待機中

全体

フェーズ

フェーズ  
待機

フレーム

FPS

残り

動画

-

経過

-

詳細

-

状態

-

プロセス

NotRunning

動画数

Inference 0 / 0 | Postproc

ステージ

-

更新

-

フェーズ経過

-

残本数

-

実行Dir

-

status: idle

実行ログ

自動後処理設定

☒ 推論後に自動で後処理を実行

女性器

男性器

結合部分

マスクタイプ

楕円近似

キーフレーム間隔

3

recall閾値

0.960

confidence閾値

0.350

## ①WSL接続

AIを推論するUbuntuというOSとの接続設定を行う。基本的に操作する必要なし

## ②実行設定

AIの設定やオーバーレイの設定を行う。**\*後述の実行設定のスライドで説明**

## ③入力動画キュー

動画やフォルダの追加が可能。**\*後述の入力動画キューのスライドで説明**

## ④実行状況

進捗を確認できる。全体の進捗がパーセントで表示される。

## ⑤実行ログ

デバッグ用。

## ⑥自動後処理設定

後処理の有無や内容の設定を行う。**\*後述の自動後処理設定のスライドで説明**

# 実行設定



## ① Backend

「Dinov3」、「Eva02」、「顔・頭のみ」から選択可能

性器モザイク適用(+顔検出)時は「Dinov3」、「Eva02」から1つ選択、顔検出の動作確認目的で性器モザイクが不要な際は「顔・頭のみ」を選択。

Dinov3、Eva02は性器検出のアルゴリズムの種類。数値スコア上は Dinov3>Eva02の順番だが十分な検証は行っていない。Dinov3は高速かつ高リコールだが後検出多めで、Eva02はオーソドックス。

## ② 保存結果先

保存先をフォルダとして指定可能。参照をクリックするとエクスプローラ上で指定可能。

## ③ オーバーレイ

「詳細」、「AI生成カバー」、「簡易」、「顔・頭検出」の4つを選択可能。「顔・頭検出」は「AI検出に顔・頭検出を追加(RT-DETR)」を選択して、顔検出を有効にした場合選択可能。詳細はバウンディングボックスやマスクなど精度を確認するための詳細なオーバーレイ動画(顔検出を有効化した際は両方表示される)。AI生成カバーは性器検出結果のみ、簡易はマスクのみ表示したオーバーレイ(顔検出を有効化した際は両方表示される)。顔・頭検出は顔、頭検出結果のみ表示。

## ④ 推論開始

推論を開始する

## ⑤ 停止

途中で処理を止める

# 入力動画キュー

入力動画キュー

動画がありません

下のボタンから追加してください

動画追加

フォルダ追加

選択削除

全削除

## ①動画追加

ここをクリックするとエクスプローラーが起動。動画を選択可能（複数選択可能）で、選択された動画はキューに追加される。

## ②フォルダ追加

動画が含まれるフォルダごと追加可能。クリックするとエクスプローラーが起動するためフォルダを選択。

## ③選択削除

キューの動画をクリックして選択した後選択削除を押すことで動画をキューから除外できる。

## ④全削除

キューをリセット

# 自動後処理設定

自動後処理設定

☒ 推論後に自動で後処理を実行

女性器 男性器 結合部分

マスクタイプ 楕円近似

キーフレーム間隔 3

recall閾値 0.960

confidence閾値 0.350

## ①推論後に自動で後処理を実行

これを選択しないと、後処理が行われない

## ②マスクタイプ

クラスごとに楕円かポリゴンを選択可能

## ③キーフレーム間隔

クラスごとにキーフレーム間隔を設定可能

## ④recall閾値

クラスごとにリコールの数値を設定可能。大きくすると元マスクを漏らさないように保守的になりマスクが大きくなるが漏れが少なくなる。小さくすると元マスクを多少漏らしてもマスクの安定性を優先する。

## ⑤confidence閾値

クラスごとに確信度を調節可能。大きくすると誤検出は減るが、漏れが増えやすく、小さくすると誤検出が増えるが漏れは少なくなりやすい

# 実行の流れ

WSL接続

Distro: Ubuntu-test | WSL一覧更新 | 自動探索

WSL repo: /home/kenke/workspace/Dinov3\_postprocess | 接続確認

Runtime: 接続失敗: [Errno 2] No such file or directory: 'wsl.exe'

実行設定

Backend: EVA02 | 結果保存先: /Users/kenhinkikuchi/Videos/Dinov3PostprocessRuns | 参照...

オーバーレイ: ☒ 詳細 ☐ AI生成カバー ☐ 隠蔽 ☐ AI検出に隠・顔検出を追加 (RT-DETR) ☐ 顔・顔検出

チェックポイント確認 | 詳細を開く | 推論開始 | 停止

入力動画キュー

動画がありません  
下のボタンから追加してください

動画追加 | フォルダ追加 | 選択削除 | 全削除

実行状況

待機中

全体  
フェーズ

| フェーズ   | フレーム       | FPS | 残り                          |
|--------|------------|-----|-----------------------------|
| 動画     | -          | 経過  | -                           |
| 詳細     | -          | 状態  | -                           |
| プロセス   | NotRunning | 動画数 | Inference 0 / 0   Postproci |
| ステージ   | -          | 更新  | -                           |
| フェーズ経過 | -          | 残本数 | -                           |
| 実行Dir  | -          | -   | -                           |

status: idle

自動後処理設定

☒ 推論後に自動で後処理を実行

女性器 | 男性器 | 結合部分

マスクタイプ: 楕円近似 | キーフレーム間隔: 3

recall閾値: 0.960 | confidence閾値: 0.350

実行ログ

① 実行設定からBackendや保存先、オーバーレイ内容を設定

② 入力動画キューで動画を選択

③ 自動後処理設定で後処理実行の有無と、内容設定を調節

④ 推論開始