

在 C 语言中，要求运算数必须是整型的运算符是()

- A:/
- B:++
- C:!=
- D:%

若希望当 A 的值为奇数时，表达式的值为"真"，A 的值为偶数时，表达式的值为"假"。则以下不能满足要求的表达式为()

- A:A%2 == 1
- B:!(A%2==0)
- C:!(A%2)
- D:A%2

以下程序的运行结果是()。

```
int main( void ){  
int m = 5;  
if ( m++ > 5) printf("%d/n", m);  
else printf("%d/n", --m);  
}  
A:4  
B:5  
C:6  
D:7
```

以下对一维整型数组 a 的正确说明是()

- A:int a(10)
- B:int n = 10, a[n]
- C:int n
scanf("%d", &n)
int a[n]
- D:#define SIZE 10
int a[SIZE]

下面程序的功能是将已按升序排好序的两个字符串 a 和 b 中的字符，按升序归并到字符串 c 中，请为程序中的空白处选择适当的语句。 第一空答案 ()

```
#include  
int main(void)
```

```

{
char a[ ] = "acegikm";
char b[ ] = "bdfhjlnpq";
char c[80], *p;
int i = 0, j = 0, k = 0;
while( a[i] != '\0' && b[j] != '\0' )
{
if ( a[i] < b[j] ) { ( ① ) }
else { ( ② ) }
k++;
}
c[k] = '\0';
if ( ③ ) p = b + j;
else p = a + i;
strcat ( c , p );
puts ( c );
}
A:c[k] = a[i]; i++
B:c[k] = b[j]; i++
C:c[k] = a[i]; j++
D:c[k] = a[j]; j++

```

下面程序的功能是将已按升序排好序的两个字符串 **a** 和 **b** 中的字符，按升序归并到字符串 **c** 中，请为程序中的空白处选择适当的语句。第二空答案（ ）

```

#include
int main(void)
{
char a[ ] = "acegikm";
char b[ ] = "bdfhjlnpq";
char c[80], *p;
int i = 0, j = 0, k = 0;
while( a[i] != '\0' && b[j] != '\0' )
{
if ( a[i] < b[j] ) { ( ① ) }
else { ( ② ) }
k++;

```

```

}
c[k] = '/0';
if ( ③ ) p = b + j;
else p = a + i;
strcat ( c , p );
puts ( c );
}
A:c[k] = a[i]; i++
B:c[k] = b[j]; i++
C:c[k] = a[i]; j++
D:c[k] = b[j]; j++

```

以下程序的正确运行结果是()。

```

#include
int f(int a);
int main(void)
{
    int a = 2, i;
    for( i = 0; i < 3; i++ ) printf("%4d",f(a));
}
int f(int a)
{
    int b = 0;
    static int c = 3;
    b++; c++;
    return(a+b+c);
}
A:7 7 7
B:7 10 13
C:7 9 11
D:7 8 9

```

以下程序的功能是：读入一行字符（如：a, b, ... y, z），按输入时的逆序建立一个链接式的结点序列，即先输入的位于链表尾（如下图），然后再按输入的反顺序输出，并释放全部结点。请在空白处为程序选择适当的代码。第二空答案（ ）

```
#include
#define getnode(type) ① malloc(sizeof(type))
int main(void)
{
    struct node{
        char info;
        struct node *link;
    }*top,*p;
    char c;
    top = NULL;
    while( ( c = getchar( ) ② )
    {
        p = getnode ( struct node );
        p -> info = c;
        p -> link = top;
        top = p;
    }
    while ( top )
    {
        ③ ;
        top = top -> link;
        putchar ( p -> info );
        free ( p );
    }
}
A:=='/0'
B:!='0'
C:=='/n'
D:!='n'
```