

彩信部分试题

- 1、MMSC通过 HTTP 协议与WAPGW网关相连。
- 2、MMS业务在实际的实现方法上采用的是 WAP 事件的处理流程，由接收方主动从MMSC 取信息。
- 3、在MMSC消息流程中，所有的多媒体消息都需要经过的模块是 MMS Relay。
- 4、MMS Relay/server与外部服务器之间的MMS接口基于 SMTP或填Simple Message Transfer Protocol 协议来交互信息, MMSC与WAPGW之间个接口是 MM1—C1，MMSRelay与外部服务器之间的接口是 MM3，MMSC 间互连的接口是 MM4。
- 5、WAP GW提取用户身份识别信息的协议采用3GPP 中定义的标准 RADIUS 协议。
- 6、彩信中心与WAP网关通信下发彩信通知时使用的是WAP网关的 PPG 程序处理。
- 7、位置业务定位方法有多种，现网中中国移动主要采用的定位方法是 CELL-ID，中国联通采用 AGPS。

选择

- 1、MMS业务中信息通知消息的经过的设备依次是：（ B ）
A、WAPGW、MMS Relay、SMSC、无线网络、手机
B、MMS Relay、WAPGW、SMSC、无线网络、手机
C、WAPGW、SMSC、MMS Relay、无线网络、手机
D、SMSC、MMS Relay、无线网络、WAPGW、手机
- 2、多媒体消息系统可适用于的网络有(ABC)
A、GPRS B、CDMA 1X C、WCDMA D、GSM
- 3、给非MMS终端发送MMS，非MMS 终端支撑系统通过SMPP 协议，将MM通知发送到SMSC 上，此MM通知中包括（ABC）
A、URL 地址 B、访问 URL 的口令
C、Message_ID D、Message_length
- 4、多媒体信息中心支持的消息内容格式有（ABCD）

A、纯文本格式：US-ASCII B、静态图象格式：GIF89a

C、音频格式：MP3 D、视频格式：MPEG-4

5、多媒体信息中心的基本功能中包括WAP网关接口，WAP网关接口主要功能有(CD)

A、接收 WAPGW 的配置信息 B、接收 MMSC 的告警信息

C、从 WAP GW 接收消息 D、发送消息通知和发送报告

简答：

1、简述 VAS 应用程序与 MMSC 的通信机制？

答：

1. 消息发起方打开与接收方的 HTTP 连接；
2. 消息发起方提交 MMS 消息；
3. 消息接收方返回接收状态报告；
4. 如果消息发起方有待发消息，跳转到 2；
5. 否则消息发起方负责关闭连接。

2、描述彩信系统基本的故障处理流程（偏重彩信本身设备运行情况的检查）

答：1、检查网络，用 ping 命令检查各个服务器是否连接正常；

2、检查接口是否正常，用 netstat -an 命令，正常情况下，MMSC 存在 MMS Server、WAS、VAS、Push Server 之间的 4 对连接；

3、检查 MMSC 进程是否存在，用 ps 命令，应该可以看到三个进程：
mms_relay、mms_server、mms_billcreator。

4、检查 web 状态，用 web status 命令，运行状态应该是 running，并且有侦听端口 80 对外侦听。

5、检查数据库对外侦听进程是否正常，在数据库服务器上，执行 lsnrctl status 命令，查看 lsnrctl 进程是否正常。

6、检查 server、relay 日志，看看有无异常日志

7、检查是否有报表产生，通过报表终端，检查系统是否有前一日报表生成。

8、利用测试手机，发送消息，检查点到点、点到 Email、点到应用消息是否正常。
通过邮件系统发送消息到手机，检查 Email 到点是否正常。

