

操作系统

NT

选择

B41X0001 在Microsoft Windows NT 4.0系统中添加了一块SCSI控制块及网卡，在启动服务器后收到如下提示：“依赖的服务启动失败”，请问在哪可以看到关于此提示的详细信息？（ ）

- A、查看bootlog.txt文件
- B、查看device.log
- C、在控制面板中查看服务
- D、事件查看器

正确答案：D

B41X0002 我们可以在Windows NT系统提供的什么工具中看到SQL Server的运行日志？（ ）

- A、事件查看器：系统
- B、事件查看器：应用程序
- C、事件查看器：安全
- D、服务器属性页

正确答案：B

B41X0003 计算机网络可以分为两种：基于服务器的网络和工作组网络。对于基于服务器的网络而言，其资源（包括帐号）是由服务器集中管理的，对于工作组，其资源（包括帐号）是由谁来管理的？（ ）

- A、PDC
- B、BDC
- C、组中的某个
- D、自己

正确答案：D

B41X0004 如何来创建和升级NT Server中的紧急修复盘（ ）

- A、使用RDISK.EXE
- B、使用Windows 资源管理器
- C、使用磁盘管理器
- D、使用Winnt.exe程序

正确答案：A

B41X0005 NT支持（ ）文件系统，其中（ ）安全性较高。

- A、FAT16
- B、FAT32
- C、NTFS
- D、NTAT

正确答案：BC、C

B41X0006 在安装WindowsNTserver4.0时可以选择的安装类型有()。

- A、主域控制器
- B、备份域控制器
- C、组服务器
- D、成员（独立）服务器

正确答案：ABD

B41X0007 把一个目录从NTFS拷贝到FAT分区上时，文件名和文件的权限会发生什么变化？()

- A、所有的长文件名会丢失
- B、所有的长文件名会保留
- C、所有的文件权限会保留
- D、所有的文件权限会丢失

正确答案：BD

B41X0008 Windows NT支持的文件系统()

- A、FAT（文件分区表）
- B、NTFS（NT文件系统）
- C、CDFS（CD文件系统）
- D、HPFS

正确答案：ABC

判断

B41P0001 Microsoft Windows NT Server 4.0所提供的DNS服务是用来解析计算机名和IP地址，只能用在Microsoft的产品环境中。

- A、正确
- B、错误

正确答案：B

B41P0002 在需要的时候，我们可以把PDC降级（DEMOTE）为BDC，也可以把BDC升级（PROMOT）为PDC。

- A、正确
- B、错误

正确答案：B

B41P0003 Microsoft Windows NT 中的WINS服务只能装在域控制器上，而不能装在成员服务器和工作站上。

- A、正确
- B、错误

正确答案：B

B41P0004 在Windows NT工作组模型中，SAM数据库是集中存放在PDC而不是每台计算机。

- A、正确
- B、错误

正确答案：B

B41P0005 在Windows NT下：用户进入全局组，全局组进入本地组，本地组获得资源。

- A、正确
- B、错误

正确答案: A

B41P0006 在Microsoft Windows NT Server 4.0中可以使用磁盘管理器提供的软件功能来实现RAID5。

A、正确

B、错误

正确答案: A

填空

B41T0001 NT SERVER在安装过程中有两种许可协议方式: { }许可协议和{ }许可协议。

NT SERVER在安装过程中有两种许可协议方式: {每客户}许可协议和{每服务器}许可协议。

B41T0002 WINDOWS NT 4.0安装后需要打补丁{ }, { }。

WINDOWS NT 4.0安装后需要打补丁{sp4}, {ie01}。

B41T0003 在Microsoft Windows NT 4.0系统中添加了一块SCSI控制卡及一块网卡。在启动服务器后收到了这样的一条提示:“依赖的服务启动失败”可以在{ }看到关于此的详细信息。

在Microsoft Windows NT 4.0系统中添加了一块SCSI控制卡及一块网卡。在启动服务器后收到了这样的一条提示:“依赖的服务启动失败”可以在{事件查看器}看到关于此的详细信息。

UNIX

选择

B42X0001 在UNIX中, 可用ls命令察看文件属性, 一个文件file1的属性为“RW_R_ _ R _ _”, 如果对文件赋予本用户读写执行权限, 组内用户和其它用户读写权限, 则使用()命令。

A、chmod g+rw , o+r file1

B、chmod 755 file1

C、chmod g+rwx file1

D、chmod 775 file1

正确答案: B

B42X0002 UNIX中要察看icd用户的信息, 可用的命令是: ()

A、ping icd

B、finger icd

C、write icd

D、mesg icd

正确答案: B

B42X0003 SCO UNIXWARE1系统管理工具软件是: ()

A、admin

B、scoadmin

- C、smit
- D、scoadmsh

正确答案: B

B42X0004 将cd-rom mount成一个文件系统的命令是: ()

- A、mount -F HS -ro /dev/cd0 /cdrom
- B、mount -f NFS -ro /dev/cd0 /cdrom
- C、mount -r /dev/cd0 /cdrom
- D、mount -f /dev/cd0 /cdrom

正确答案: C

B42X0005 在定位UNIX系统硬件故障时, 可通过查询()文件来了解系统硬件信息。

- A、/etc/system
- B、/var/adm/messages
- C、/etc/default
- D、/var/system

正确答案: B

B42X0006 允许超级用户root以telnet方式注册, 修改配置文件如下()

- A、/etc/hosts
- B、/etc/netmasks
- C、/etc/default/login
- D、/home/stp/.cshrc

正确答案: C

B42X0007 关于UNIX进程, 下列描述错误的是: ()

- A、sleep 5: 创建一个sleep进程、不做任何动作, 延时下一个进程的启动时间5秒
- B、ps -ef : 显示正在运行的所有进程。
- C、kill -9 444: 杀死进程号为 444 的进程
- D、ps 显示当前运行的所有进程。

正确答案: D

B42X0008 在SCO UNIX中, 以下哪些命令使test文件的所有者对该文件有读、写、执行的权限而其他所有用户对该文件只有读权限。()

- A、chmod 744 test
- B、chmod u+rx test
- C、chmod g+rw test
- D、chmod 755 test

正确答案: A

B42X0009 检查UNIX系统日志需要查看哪个目录下的哪个文件?

- A、/var/adm/syslog目录下syslog.log
- B、/usr/adm/syslog目录下config.log
- C、/usr/adm/syslog目录下syslog.log
- D、/temp/usr/syslog目录下process.log

正确答案: A

B42X0010 SUN工作站查看系统内存、CPU、root、swap、dump设备分配信息的命令是()

- A、ioscan -fn
- B、ioscan -kf
- C、bdf

D、dmesg

正确答案: D

B42X0011 修改UNIX文件属主的命令是():

A、chown

B、chgrp

C、chmod

D、owner

正确答案: A

B42X0012 修改UNIX文件所属用户组的命令().

A、chown

B、chgrp

C、chmod

D、group

正确答案: B

B42X0013 UNIX的用户可以同时属于()个用户组。

A、1

B、2

C、3

D、多

正确答案: D

B42X0014 修改UNIX文件的存取权限的命令。()

A、chown

B、chgrg

C、chmod

D、access

正确答案: C

B42X0015 显示文件的权限、大小、时间属性的命令是()

A、ls

B、ls -f

C、more

D、ls -l

正确答案: D

B42X0016 UNIX的管道符"|"的作用是: ()

A、"|"左边的命令输出作为右边命令的输入

B、"|"右边的命令输出作为左边命令的输入

C、视命令的具体情况而定

D、"|"连接两个命令, 并把两个命令的输出都显示在显示器上

正确答案: A

B42X0017 HP-UX中, 关机并重新启动的命令为: ()

A、shutdown -i 6 -g 30

B、shutdown -i 3 -g 30

C、shutdown -i 2 -g 30

D、shutdown -i 4 -g 30

正确答案: A

B42X0018 cron进程可使任务在指定的时刻执行，可用以下哪个命令来编辑crontabs文件：（ ）

- A、 vi
- B、 ed
- C、 crontab
- D、 edit

正确答案：C

B42X0019 用户的缺省shell为csh，此用户登录时，其环境脚本的执行顺序为：（ ）

- A、 etc/profile -> \$HOME/.cshrc -> \$HOME/.login
- B、 \$HOME/.login -> \$HOME/.cshrc -> etc/profile
- C、 etc/profile -> \$HOME/.login -> \$HOME/.cshrc
- D、 \$HOME/.cshrc -> etc/profile -> \$HOME/.login

正确答案：A

B42X0020 HP-UX系统中，缺省物理单元（PE）的大小为：（ ）

- A、 8KB
- B、 4KB
- C、 4MB
- D、 8MB

正确答案：C

B42X0021 关于/etc/networks文件的说法正确的有：（ ）

- A、 /etc/networks文件中存放网络列表，一般都把所有用到的网络号都放在这个表中
- B、 "training 129.6 XYW1 xyw2 #TEST CENTRE "是一句非法的记录
- C、 "huawei 129.9 #huawei tech、 co. ltd、"，是一句合法记录，并说明网络"huawei"的网络号为"129.9"
- D、 任何一个/etc/networks文件都有loopback这个网络名

正确答案：ACD

B42X0022 在UNIX系统中，关于文件类型标识说法正确的有（ ）

- A、 - 表示 普通文件，
- B、 d 表示目录文件，
- C、 b 表示 块设备文件，
- D、 c 表示 符号链接文件。

正确答案：ABC

B42X0023 -rwxr-xr--2stpothor 3210Oct 17 09:33test 从中可以得出的信息有（ ）

- A、 test 文件是一个 普通文件
- B、 test文件的属主是 stp 。
- C、 test所在的工作组是other，拥有可读可执行的权限，其它用户拥有的权限是可读、可写的权限
- D、 stp用户对test文件拥有可读可写可执行的权限。

正确答案：ABD

B42X0024 UNIX目录结构中，下面说法正确的有（ ）

- A、 /opt 目录包含 第三方应用软件
- B、 /dev 目录包含物理设备的逻辑名称
- C、 /etc 包含系统管理文件
- D、 /usr /bin 目录包含执行命令和共用程序， /usr/lib 目录包含系统常用库。

正确答案：ABCD

B42X0025 /etc目录存放IP地址、主机名信息的文件为()

- A、networks、
- B、hosts、
- C、gateways
- D、nodename

正确答案: BD

B42X0026 在UNIX系统中, 基于磁盘的文件系统有: ()

- A、ufs
- B、nfs
- C、hsfs
- D、pcfs

正确答案: ACD

B42X0027 在UNIX 的软件包管理中, 使用的命令有: ()

- A、pkginfo
- B、pkgadd
- C、pkgchk
- D、pkgrm

正确答案: ABCD

B42X0028 UNIX系统中能够重新启动的命令是()

- A、init 0
- B、init 2
- C、init 5
- D、init 6

正确答案: BD

B42X0029 UNIX系统中, 常用的关机命令有()

- A、shutdown
- B、halt
- C、init 5
- D、reboot

正确答案: ABC

B42X0030 在进行UNIX系统安装前, 需要准备的参数至少包括()

- A、HOST name
- B、IP address
- C、NAME server
- D、Subnet

正确答案: ABD

B42X0031 在UNIX系统网络配置时, 经常用到的文件有 ()

- A、/etc/hosts
- B、/etc/nodes
- C、/etc/defaultrouter
- D、/etc/hostname.hme0

正确答案: ACD

B42X0032 在SUN工作站上用eject命令时, 系统报告错误“设备忙碌”的原因: ()

- A、当前目录在/cdrom/cdrom0或其子目录中

B、其它终端窗口和文件管理器是否正使用CDROM

C、光驱中无光盘

D、光盘有问题

正确答案：AB

B42X0033 在某一个用户下,把小型机磁带上的数据全部tar 到当前目录,不应该用()

A、tar cv

B、tar rv

C、tar tv

C、tar xv

正确答案：ABC

B42X0034 hosts文件中必须要有的项是：()

A、协议类别

B、主机名称

C、IP地址

D、数据库服务名称

正确答案：BC

B42X0035 在某一台SUN工作站的查看本主机的IP地址, 可以使用()

A、du -k;

B、ifconfig -a

C、编辑器查看/etc下hosts和netmasks文件有关内容.

D、netstat -in

正确答案：BCD

B42X0036 如何显示系统当前有哪些用户登录。()

A、who

B、who am i

C、users

D、logname

正确答案：A,C

B42X0037 以下哪些说法正确的是()

A、useradd -m newusr增加用户账号newusr并且创建其主目录/home/newusr

B、userdel newusr删除用户账号newusr

C、groupadd newgrp 增加新用户组newgrp

D、groupdel newgrp 删除新用户组

正确答案：A,B,C,D

B42X0038 UNIX系统是由()部分组成

A、Kernel

B、File Management

C、Shell

D、Application

正确答案：A,C,D

B42X0039 UNIX系统是一个()的操作系统。

A、Multi_user

B、Multi_Tasks

C、Time_Sharing

D、 X_Windows

正确答案: A,B,C

B42X0040 UNIX系统常用Shell有()。

A、 sh

B、 csh

C、 bsh

D、 ksh

正确答案: B,C,D

B42X0041 vi编辑器有()状态方式

A、 命令方式

B、 编辑方式

C、 只读方式

D、 读写方式

正确答案: A,B

B42X0042 用户回到自己的home目录的方法有: ()

A、 cd

B、 cd ~

C、 cd \$HOME

D、 cd /

正确答案: A,B,C

B42X0043 查看HP小型机磁盘空间的使用程度,可以使用命令: ()

A、 df -k

B、 bdf

C、 du

D、 swapinfo

正确答案: A B C

判断

B42P0001 在UNIX中, "."表示当前目录, ".."表示当前目录的父目录, ".字符串"表示特殊系统文件, 如".profile"文件。

A、 正确

B、 错误

正确答案: B

B42P0002 UNIX文件系统主要分为两大类: 根文件系统和附加文件系统。

A、 正确

B、 错误

正确答案: A

B42P0003 在UNIX系统中要格式化135磁道、双面、每磁道18个扇区的软盘, format命令如下:
format /dev/rfd0135ss18。

A、 正确

B、 错误

正确答案: B

B42P0004 RAID用硬件和软件都能实现。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0005 在SCO UNIX系统中, CD-ROM对应块设备文件, 文件类型标志为“c”; 终端、打印机对应字符设备文件, 文件类型标志为“b”。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0006 unix检查进程活动情况, 可用命令 `ps`; 强制杀掉失控的进程可用命令 `kill -9`; 显示各文件系统所占空间大小及空间使用情况的命令是 `df`; 显示某个目录所占磁盘空间的命令是`du`。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0007 swap分区的大小通常情况下应为内存大小的2~3倍。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0008 在安装UNIX系统时, 通常都需要选择NIS服务。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0009 C shell用户登陆时, 将运行家目录中.profile脚本以设置相应环境变量。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0010 `who am I` 和 `whoami` 命令的区别在于`whoami` 表示的是登录时的用户, `who am I` 表示的是目前的用户。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0011 在/etc/default目录在login文件中加入`CONSOL=/dev/console`将允许root用户远程登录系统。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0012 `umask`设置为022 后对于新建文件, 组拥有可写、可执行权限。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0013 `setfacl -m user:new:6 test` 表示用户new对 `test`文件拥有可读可写权限。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0014 unix改变文件属主的命令是chmod,改变文件属组的命令是chgrp,改变文件权限的命令是 chown。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0015 在SUN工作站或服务器C sell内核下,修改.cshrc配置文件后,在系统提示符下用source .cshrc 命令重新设置环境变量并立即生效。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0016 当某个进程非正常退出时,会在当前目录下产生一个core文件,该文件记录了错误的原因。通过命令file core可以找出是哪个进程产生。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0017 set shmsys:shminfo_shmmax=131072000表示把最大共享内存段设置为256M。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0018 在UNIX CDE终端窗口中,使用admintool命令来进行用户管理,可以添加或删除用户,软件包管理,但不能进行打印机管理。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0019 UNIX目录和文件的权限共有3种形式,分别是读(r),写(w)和执行(x),这些权限对应三种类型的用户,它们是属主、同组用户和其他用户。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0020 VI 编辑器是UNIX下文本文件编辑工具,它有两种常用的状态方式 文本输入方式、命令方式。在编辑文件时,按 o 键 表示:将在光标所在位置之后插入文本。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0021 在VI命令方式下,: wq 表示存盘退出, :q 表示 不存盘退出, : q! 表示 不存盘强制退出。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0022 OK >probe-scsi 的目的是 用以检测SCSI设备。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0023 在某一个用户下,把小型机磁带上 的数据全部tar 到当前目录 ,应该用tar xv

/dev/rmt/0mn

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0024 查看某一台SUN工作站的IP地址, 可以使用命令netstat -in或ifconfig -a。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0025 ftp 便携机中的*.tar.Z 文件到UNIX 系统下, 应使用ASCII方式

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0026 查看almserv应用进程是否存在, 可以使用命令 ps -ef |grep almserv 。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0027 根目录下, 查找 newht_server.log 文件, 可以使用命令 find . -name newht_server.log -print。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0028 UNIX系统中, 查看磁盘空间的使用程度, 可以使用命令 du -k。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0029 UNIX系统中, 删除一个目录, 可以使用命令 rm -r 。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0030 在 csh 下把TERM 变量设成 sun-cmd , 可以使用命令 setenv TERM sun-cmd 。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0031 假设目录A下有几个文件, 当前目录为A的父目录, 可用命令rmdir A将A目录删除。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0032 命令rm -R A 把子目录A下的所有目录及其文件删除, 然后删除目录A本身”。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0033 任何情况下, passwd命令只能修改自己的口令。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0034 UNIX的环境下,rm命令只能删除文件,不能删除目录。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0035 UNIX的环境下,pwd显示当前工作目录.

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0036 UNIX文件重定向和管道的功能是一样的。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0037 cd命令的含义是显示当前目录。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0038 mv 命令可以用于文件和目录名更改。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0039 UNIX的环境下,用mv命令无法实现更改文件名的功能.

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0040 UNIX普通用户可以在任何目录修改文件.

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0041 UNIX的环境下,只要对文件有写的权限,就可以对它执行chown命令。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0042 UNIX 的cd . 与cd ..的作用是一样的.

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0043 UNIX的环境下,执行chmod g-r-w+x myfile之后,同组用户不能删除myfile .

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0044 可以使用仿真终端作为console

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0045 UNIX系统同时可以运行多个进程,但不能同时运行同一个程序的多个进程。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0046 同一个账号可以同时从多个终端登录同一台UNIX主机。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0047 命令`ls -l > file1`与`ls -l >> file1`的含义的含义一样。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0048 `cat`命令不能一次显示多个文件。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0049 命令`cat file1 file2 > file3`把`file1`和`file2`组合成`file`

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0050 命令`more -c +50 file`表示清屏后,连续显示文件`file`的第50行以后的内容。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0051 如当前目录中没有`file`文件, `touch file`命令建立长度为0的文件`file`。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B42P0052 在UNIX系统中, `cd`命令显示当前工作目录

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0053 UNIX的环境下, `more`和`cat`命令在显示文本文件时, 都是分页显示。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0054 UNIX操作系统是一个多用户、多任务的操作系统, 多个用户的多个任务能够被操作系统同时完成。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B42P0055 HP-UNIX扩大文件系统首先要扩大该文件系统所对应的逻辑卷。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B42P0056 在UNIX文件系统中，利用超级块来管理磁盘块的分配，超级块中的信息就是那些在掉电前必须写回磁盘的信息的一部分。

A、正确

B、错误

正确答案：A

填空

B42T0001 UNIX通常可以分成四个主要部分：{ }、{ }、文件结构、应用程序。
UNIX通常可以分成四个主要部分：{内核}、{shell}、文件结构、应用程序。

B42T0002 UNIX四种通用文件类型：普通文件、目录文件、字符设备文件、块设备文件，检查文件类型的命令{ }。

UNIX四种通用文件类型：普通文件、目录文件、字符设备文件、块设备文件，检查文件类型的命令{file}。

B42T0003 UNIX系统中将文件内容全部显示在屏幕上的命令是{ }，而一次显示一屏的命令为{ }。

UNIX系统中将文件内容全部显示在屏幕上的命令是{cat}，而一次显示一屏的命令为{more或pg}。

B42T0004 在UNIX系统中执行如下命令：\$ cp file1 file2 ,\$ mv file2 file1，那么在UNIX系统留下的文件有{ }。

在UNIX系统中执行如下命令：\$ cp file1 file2 ,\$ mv file2 file1，那么在UNIX系统留下的文件有{file1}。

B42T0005 在UNIX系统中执行 \$ chmod 754 filename1后，那么文件filename1权限分布是：所有者{ }、组{ }、其他用户{ }。

在UNIX系统中执行 \$ chmod 754 filename1后，那么文件filename1权限分布是：所有者{读、写和执行}、组{读、执行}、其他用户{读}。

B42T0006 在HP-UNIX中管理硬盘存储资源中，请说出以下名词所代表意义：

PV{ }、VG{ }、
LV{ }。

在HP-UNIX中管理硬盘存储资源中，请说出以下名词所代表意义：PV{物理卷Physical Volume}、VG{ 逻辑卷组Logical Volume Group}、LV{ 逻辑卷Logical Volume}。

B42T0007 在HP-UNIX中显示网络IP地址与MAC地址对应关系的命令为{ }。

在HP-UNIX中显示网络IP地址与MAC地址对应关系的命令为{# arp -a}。

B42T0008 在HP-UNIX中uptime命令的功能{ }，top命令的功能{ }。

在HP-UNIX中uptime命令的功能{显示系统运行时间、用户数、系统负荷}，top命令的功能{显示进程对系统资源的利用程度}。

B42T0009 在UNIX中/etc/passwd文件每行的组成是{ }，{ }，{ }，{ }，{ }，{ }、shell。

在UNIX中/etc/passwd文件每行的组成是{usr_name}，{password}，{uid}，{gid}，{comment}，{home}、shell。

B42T0010 对于UNIX系统，如果希望系统在特定时间执行特定的任务，可以利用{ }机制，该机制的控制文件一般被称作是{ }。

对于UNIX系统,如果希望系统在特定时间执行特定的任务,可以利用{cron}机制,该机制的控制文件一般被称作是{crontab}。

B42T0011 在UNIX系统中获得命令使用帮助信息的命令是{ }。

在UNIX系统中获得命令使用帮助信息的命令是{man}。

B42T0012 在SCO UNIX系统中通过修改{ }文件来修改机器的IP地址参数。

在SCO UNIX系统中通过修改{/etc/hosts}文件来修改机器的IP地址参数。

B42T0013 用户从UNIX系统中注销的命令有{ }、{ }。

用户从UNIX系统中注销的命令有{Ctrl + d}、{exit}。

B42T0014 UNIX Shell 是UNIX的命令 { },也是一种解释性高级语言。目前常见的Shell有三种: { }, Korn Shell, C-Shell。

UNIX Shell 是UNIX的命令 { 解释器 },也是一种解释性高级语言。目前常见的Shell有三种: { Bourne Shell}, Korn Shell, C-Shell。

B42T0015 UNIX有许多常用目录如: /bin存放了大部分可执行的UNIX命令和共用程序; { }存放了设备文件; { }存放了系统管理命令和数据文件。

UNIX有许多常用目录如: /bin存放了大部分可执行的UNIX命令和共用程序;{/dev}存放了设备文件;{/etc}存放了系统管理命令和数据文件。

B42T0016 vi编辑器是UNIX的强有力的文本文件编辑工具,其常用的命令有: 'a' 将在光标所在位置之后插入文本(append); 'A' 将在光标所在行末插入文本; { }将在光标所在位置之前插入文本(insert); { }将在光标所在行的第一个非空字符前插入文本。

vi编辑器是UNIX的强有力的文本文件编辑工具,其常用的命令有: 'a' 将在光标所在位置之后插入文本(append); 'A' 将在光标所在行末插入文本; { i }将在光标所在位置之前插入文本(insert); { I }将在光标所在行的第一个非空字符前插入文本。

B42T0017 退出VI编辑命令可用: { }。

退出VI编辑命令可用: { wq 或: ZZ或: x或: q! }。

B42T0018 在VI命令方式下, { }表示附加命令, i 表示插入命令, { }表示删除命令, { }表示删除光标所在的行。

在VI命令方式下, {a}表示附加命令, i 表示插入命令, { x}表示删除命令, { dd}表示删除光标所在的行。

B42T0019 unix显示各文件系统所占空间大小及空间使用情况的命令是{ };显示某个目录所占占用磁盘空间的命令是{ }。

unix显示各文件系统所占空间大小及空间使用情况的命令是{df };显示某个目录所占占用磁盘空间的命令是{ du }。

B42T0020 mount -r/dev/cd0 /cdrom 将/dev/cd0挂接到/cdrom目录, "-r"表示 { }。mount -r/dev/cd0 /cdrom 将/dev/cd0挂接到/cdrom目录, "-r"表示 { 只读 }。

B42T0021 unix目录和文件的权限共有3种形式,分别是{ }、和{ }、这些权限对应三种类型的用户,它们是{ }、{ }和 { }。

unix目录和文件的权限共有3种形式,分别是{ r、 w}、和{ x}、这些权限对应三种类型的用户,它们是{owner}、{group}和 {other}。

B42T0022 在UNIX系统中,普通文件的类型标志是{ };目录文件的类型标志是{ };磁带、磁盘、CD-ROM对应{ },文件类型标志为{ };终端、打印机对应{ },文件类型标志为"c"。文件的权限分为: { }, { }, { }。

在UNIX系统中,普通文件的类型标志是{"-"};目录文件的类型标志是{"d"};磁带、磁盘、CD-ROM对应{块设备文件},文件类型标志为{_b_};终端、打印机对应{字符设备文件},文件类型标志为"c"。文件的权限分为: {读 (R)}, {写 (W)}, {执行 (X)}。

B42T0023 ncp:x:206:50:abc:usr/ncp:/bin/sh是/etc/passwd文件中的一行, 其表示UID为 { }, home目录是{ }。

ncp:x:206:50:abc:/usr/ncp:/bin/sh是/etc/passwd文件中的一行, 其表示UID为 {206}, home目录是{/usr/ncp}。

B42T0024 unix在文件系统遭到破坏后, 在{ }下, 可用命令{ }对文件系统进行清理和修复。

unix在文件系统遭到破坏后, 在{维护模式}下, 可用命令{fsck}对文件系统进行清理和修复。

B42T0025 unix如要立即正常停止系统, 可用命令{ }。

unix如要立即正常停止系统, 可用命令{_shutdown -y-g0}。

B42T0026 unix改变目录属主的命令是{ }, 改变目录属组的命令是{ }, 改变目录权限的命令是{ }。

unix改变目录属主的命令是{chown}, 改变目录属组的命令是{chgrp}, 改变目录权限的命令是{chmod}。

B42T0027 unix检查进程活动情况, 可用命令{ }。

unix检查进程活动情况, 可用命令{_ps}。

B42T0028 unix强制杀掉失控的进程可用命令{ }。

unix强制杀掉失控的进程可用命令{_kill -9}。

B42T0029 unix删除目录可用命令{ }, 创建目录可用命令{ }, 删除目录及其下所有文件和子目录, 可用命令{ }。

unix删除目录可用命令{_rmdir}, 创建目录可用命令{mkdir}, 删除目录及其下所有文件和子目录, 可用命令{rm -r}。

B42T0030 Root用户在不退出系统的情况下, 可用命令{ }切换到其它账号上。

Root用户在不退出系统的情况下, 可用命令{_su}切换到其它账号上。

B42T0031 在UNIX操作系统中显示已注册到系统的所有用户和所用终端名, 可用{ }。

在UNIX操作系统中显示已注册到系统的所有用户和所用终端名, 可用{who}。

B42T0032 在UNIX系统中显示文件内容可用命令{ }, { }, { }, { }。

在UNIX系统中显示文件内容可用命令{cat}, {more}, {vi}, {view}。

B42T0033 在UNIX系统中, 把 ps-e执行结果输出到文件file中, 可用命令{ }

在UNIX系统中, 把 ps-e执行结果输出到文件file中, 可用命令{_ps -e > file}

B42T0034 UNIX文件系统至少有两个文件系统, 分别是{ }和{ }, 前者包括组成操作系统的程序和目录, 后者包含引导系统所需的信息、boot程序和核心。

UNIX文件系统至少有两个文件系统, 分别是{根文件系统}和{/stand文件系统}, 前者包括组成操作系统的程序和目录, 后者包含引导系统所需的信息、boot程序和核心。

B42T0035 根文件系统不能利用filesystemmanager 检查, 必须在{ }方式下, 运行{ }命令。

根文件系统不能利用filesystemmanager 检查, 必须在{单用户}方式下, 运行{fsck}命令。

B42T0036 在UNIX系统中, 查看目录/apps占用磁盘的总块数用{ }, 查看根文件系统上每个用户的名字和所用盘块数用{ }。

在UNIX系统中, 查看目录/apps占用磁盘的总块数用{du -s /apps}, 查看根文件系统上每个用户的名字和所用盘块数用{quot /}。

B42T0037 UNIX常用的备份和恢复实用程序{ }, { }。

UNIX常用的备份和恢复实用程序{ tar }, {cpio}。

B42T0038 Vi编辑器的两种状态方式{ }或{ }方式。

Vi编辑器的两种状态方式{编辑}或{命令}方式。

B42T0039 UNIX操作系统可由多个可以动态安装及拆卸的文件系统组成。UNIX文件系统主要分为两大类：{ } 和 { } 。

UNIX操作系统可由多个可以动态安装及拆卸的文件系统组成。UNIX文件系统主要分为两大类：{根文件系统 } 和 { 附加文件系统 } 。

B42T0040 在149.100.168.200的机器上设置显示模式(csh下)使用setenv DISPLAY { } 。

在1100.120的机器上设置显示模式(csh下)使用setenv DISPLAY {149.100.168.20: 0.0 } 。

B42T0041 增加一个informix用户，家目录是/opt/informix,采用/usr/bin/csh,用户组是informix,命令是

{ } 。

增加一个informix用户，家目录是/opt/informix,采用/usr/bin/csh,用户组是informix,命令是 {useradd -g informix -d /opt/informix -m -s /usr/bin/csh informix } 。

B42T0042 当在图形终端上执行某个图形应用时，提示 can't open display ;可以用设置 { } 环境变量解决。

当在图形终端上执行某个图形应用时，提示 can't open display ;可以用设置 {DISPLAY}环境变量解决。

问答题

1、用 UNIX 的两条命令完成指定任务。首先在/usr/abc 目录及其子目录下查找以“a”开头的文件，并将结果存到 ddd.dat 文件中。然后在 ddd.dat 中查找“abcd”字符串。（4分）

答案：

```
#find /usr/abc -name "a*">ddd.dat
```

```
#grep abcd ddd.dat
```

2、在 unix 中,如何实现让 cron 每天凌晨 0 点 30 分调度命令文件/sybase/abc,假定以 sybase 身份执行该文件。

```
crontab -u sybase
```

```
输入: 30 0 * * * /sybase/abc
```

3、解释 rwxr-xr--和 chmod 755 abc 的权限情况。

rwxr-xr--:属主有读、写和执行权，同组人有读和执行权，其他人有读权。

chmod 755 abc 表示属主有读、写和执行权，同组及其它人有读和执行权。

5、描述 unix 的启动过程？

a、从硬盘引导操作系统

b、检查文件系统

c、检查安全数据库

d、选择系统操作方式

设置时间和日期。

6. 让 UNIX 系统每天凌晨一点执行'/usr/sybase/back'程序，请输入命令。

```
crontab -l test
```

vi test:加入一行: 0 1 * * * /usr/sybase/back
运行 crontab test

8、如何修改 SCO UNIX 机器的 IP 地址参数。

\$ netconfig 或其它命令描述。

修改/etc/hosts 文件，删除原来配置。

9、请解释命令执行情况: chmod g+rw , o+r file1 ,chmod 755 file

chmod g+rw,o+r file1:对于文件 file1,给同组用户增加读写其他用户增加读权限;

chmod 755 file:改变 file 的权限属性,属主有读写执行,同组及其他用户有读,执行权

11、如何停止失控的进程?

(1) 在未锁死的终端以 root 登录

(2) 用 “ps -ef”和“grep”关键字命令找到失控进程 pid 号

(3) kill pid 号，若杀不掉，再运行” kill -9 pid 号 “

(4) 若还杀不掉，则 shutdown 系统

12、如何列出/tellin/sms/record 目录下，所有以 rec 开头，并且以 1.unl,5.unl 结尾的文件的详细信息（使用 ls）

ls -l /tellin/sms/record/rec*[15].unl

13、某一个文件权限为 lrwxr-xr--，请具体解释：

链接文件，文件属主可读，可写，可执行；同组用户可读，可执行；其他用户只读。

14、请解释命令 chgrp -R dba oracle 的执行结果。

递归将 oracle 目录下的文件属组改为 dba

16、如何查看文件系统及其空间的使用情况？

df -v

du [文件名]

17、将本地计算机 C:\FILE\目录下的文本文件 TTT.SQL 拷贝到远程 UNIX 主机（IP 地址 129.6.14.201)的/usr/abc/ttt 文件中，请写出 ftp 命令。

命令如下：

ftp 129.6.114.201

(输入 UNIX 用户名和口令，会出现提示符:)

ftp> ascii

ftp> lcd c:\file

ftp> cd /usr/abc

ftp> put ttt.sql ttt

ftp> close

ftp> quit

18、请写出挂接(mount)软盘的过程。

```
# mkdir /diska          创建一目录
# chmod 777 /diska      改变该目录权限
# mount /dev/fd0135ds18 /diska  将/dev/fd0135ds18 挂接到/diska 目录
```

19、请给出/dev/rdisk/c0t0d0s1 和/dev/dsk/c0t0d0s7 所表示的意义。

答：

/dev/(r)dsk/c##t#d#s# c 表示 Controller number, t 表示 Target number, d 表示 Disk or logical unit number, s 表示 Slice or partition number。

/dev/rdisk/c0t0d0s1 表示该分区作为 raw device 使用。

/dev/dsk/c0t0d0s7 表示该分区作为块设备使用。

20、请给出查询系统所安装的所有软件包的方法，给出添加、删除一个软件包的方法。

答：

用 **pkginfo** 可以查询出系统中所有安装的软件。

要添加某一个 SOLARIS 软件，可以用 **pkgadd** 命令。

删除该软件可以用 **pkgrm** 命令。

21、在 SUN 工作站上增加一条默认路由，网关为 129.9.9.1，启动工作站时该路由自动加入，请写出可加入的几种方法。

答：

1) 添加网关的最好的方法是在/etc/defaultrouter 文件中，写入网关的 IP 地址。如果/etc 下不存在这个文件，可以创建之。

2) 还有一个方法就是在系统的启动目录中，比如/etc/init.d、/etc/rc2.d，添加一个以 S 开头的文件，该文件的内容是 **route add net 0.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx**，其中 xxx.xxx.xxx.xxx 是缺省网关的地址。