

姓名：_____ 分数：_____

操作系统考试

WINDOWS

1.1 单项选择(6 题)

1、NT Server 的日志有如下几种选择，请问选择（）可保证日志不会溢出，从而保证系统的稳定。

- A、空间大小为 512k，保留七天
- B、空间大小为 512k，视需要而覆盖
- C、空间大小为 1024K，保留 5 天

正确答案：B

2、在 Microsoft Windows NT 4.0 系统中添加了一块 SCSI 控制块及网卡，在启动服务器后收到如下提示：“依赖的服务启动失败”，请问在哪儿可以看到关于此的详细信息？（）

- A、查看 Bootlog.txt 文件
- B、查看 Device.log
- C、在控制面板中查看服务
- D、事件查看器

正确答案：D

3、我们可以在 Windows NT 系统提供的什么工具中看到 SQL Server 的运行日志？（）

- A、事件查看器：系统
- B、事件查看器：应用程序
- C、事件查看器：安全
- D、服务器属性页

正确答案：B

4、计算机网络可以分为两种：基于服务器的网络和工作组网络。对于基于服务器的网络而言，其资源（包括帐号）是由服务器集中管理的，对于工作组，其资源（包括帐号）是由谁来管理的？（）

- A、PDC
- B、BDC
- C、组中的某个
- D、自己

正确答案：D

5、如何来创建和升级 NT Server 中的紧急修复盘（）

- A、使用 RDISK.EXE
- B、使用 Windows 资源管理器
- C、使用磁盘管理器

D、使用 Winnt.exe 程序

正确答案：A

6、某局方维护机务人员没有 NT 的启动盘，所以他从一盒刚刚拆开的有已经格式化标志的软盘中拿了一张，向里面拷贝了以下文件：

NTLDR
NTDETECT.COM
BOOT.INI
NTBOOTDD.SYS

当他用这张软盘来启动计算机时看到了这样的信息：

“Non-System Disk or Disk Error

Replace and Strike any key when ready”

于是他又另外换了两张盘用相同的方法试了试，结果与第一张相同，可能是什么原因导致的这个问题？（）

- A、启动盘中没有 Config.sys 文件
- B、启动盘中没有 OSLOADER.COM 文件
- C、软盘没有用 NT 的机器进行格式化
- D、拷贝的文件是从别的 NT 机器中获得，而不是来自这台要启动的计算机

正确答案：C

1.2 多项选择(5 题)

1、NT 支持工作组和域组网方式，其中域组网方式中必须有且仅有一个（），可以设有多个（）。

- A、主域控制器；
- B、备份域控制器；
- C、成员服务器

正确答案：A、B

2、NT 支持（）文件系统，其中（）安全性较高。

- A、FAT16
- B、FAT32
- C、NTFS
- D、NTAT

正确答案：BC、C

3、在安装 WindowsNTserver4.0 时可以选择的安装类型有（）。

- A、主域控制器
- B、备份域控制器
- C、组服务器
- D、成员（独立）服务器

正确答案：ABD

4、当你把一个目录从 NTFS 拷贝到 FAT 分区上时，文件名和文件的权限会发生什么变化？

（）

- A、所有的长文件名会丢失
 - B、所有的长文件名会保留
 - C、所有的文件权限会保留
 - D、所有的文件权限会丢失
 - E、所有的文件权限会继承它的目的文件夹的权限
- 正确答案：BD

5、Windows NT 支持的文件系统 ()

- A、FAT (文件分区表)
- B、NTFS (NT 文件系统)
- C、CDFS (CD 文件系统)
- D、HPFS

正确答案：ABC

6、主域控制器(PDC)是安装到域中的第一个域控制器。作为域中第一台计算机，PDC 创建了此域。每个域只能包含一个 PDC。域中的所有其他域控制器都被安装为备份域控制器(BDC)。除标准 Windows NT Server 的功能以外，PDC 包含“安全帐号管理”(SAM)数据库的原始副本，SAM 数据库包括了所有的用户帐号和域的安全权限。并且处理用户请求和登录的有效性。PDC 运行网络登录服务的主要功能为： ()

- A、处理用户登录请求
- B、在 PDC 和所有的 BDC 之间控制数据库同步
- C、充当 DHCP 服务器
- D、WEB 服务器

正确答案：AB

1.3 判断(6 题)

1、Microsoft Windows NT Server 4.0 所提供的 DNS 服务是用来解析计算机名和 IP 地址，只能用在 Microsoft 的产品环境中。 ()

- A.正确
- B.错误

正确答案：B

2、在需要的时候，我们可以把 PDC 降级(DEMOTE)为 BDC，也可以把 BDC 升级为 PDC (PROMOT ()

- A.正确
- B.错误

正确答案：B

3、Microsoft Windows NT 中的 WINS 服务只能装在域控制器上，而不能装在成员服务器和工作站上 ()

- A.正确
- B.错误

正确答案：B

4、在 Windows NT 工作组模型中，SAM 数据库是集中存放在 PDC 而不是每台计算机。

- A.正确
- B.错误

正确答案：B

5、在 Windows NT 下：用户进入全局组，全局组进入本地组，本地组获得资源。

- A.正确
- B.错误

正确答案：A

6、在 Microsoft Windows NT Server 4.0 中可以使用磁盘管理器提供的软件功能来实现 RAID5。

- A.正确
- B.错误

正确答案：A

1.4 填空题(3 题)

- 1、 NT SERVER 在安装过程中有两种许可协议方式：__每客户__许可协议和 __每服务器__许可协议。
- 2、 WINDOWS NT 4.0 安装后需要打补丁 _sp4____， _ie4.01_____。
- 3、 在 Microsoft Windows NT 4.0 系统中添加了一块 SCSI 控制卡及一块网卡。在启动服务器后收到了这样的一条提示：“依赖的服务启动失败”可以在事件查看器__看到关于此的详细信息。

UNIX

1.5 单项选择

1、在 UNIX 中，可用 ls 命令察看文件属性，一个文件 file1 的属性为“RW_R__R__”，如果对文件赋予本用户读写执行权限，组内用户和其它用户读写权限，则使用 () 命令。

- A、 chmod g+rw ,o+r file1
- B、 chmod 755 file1
- C、 chmod g+rwX file1
- D、 chmod 775 file1

正确答案：B

2、UNIX 中要察看 icd 用户的信息，可用的命令是： ()

- A、 ping icd
- B、 finger icd
- C、 write icd

D、 `mesg icd`

正确答案: B

3、SCO UNIXWARE7.1 系统管理工具软件是: ()

A、 `admin`

B、 `scoadmin`

C、 `smit`

D、 `scoadmsh`

正确答案: B

4、将 `cd-rom` `mount` 成一个文件系统的命令是: ()

A、 `mount -F HS -ro /dev/cd0 /cdrom`

B、 `mount -f NFS -ro /dev/cd0 /cdrom`

C、 `mount -r /dev/cd0 /cdrom`

D、 `mount -f /dev/cd0 /cdrom`

正确答案: C

5、在定位 UNIX 系统硬件故障时, 可通过查询 () 文件来了解系统硬件信息。

A、 `/etc/system`

B、 `/var/adm/messages`

C、 `/etc/default`

D、 `/var/system`

正确答案: B

6、允许超级用户 `root` 以 `telnet` 方式注册, 修改配置文件如下()

A、 `/etc/hosts`

B、 `/etc/netmasks`

C、 `/etc/default/login`

D、 `/home/stp/.cshrc`

正确答案: C

7、关于 UNIX 进程, 下列描述错误的是: ()

A. `sleep 5`: 创建一个 `sleep` 进程、不做任何动作, 延时下一个进程的启动时间 5 秒

B. `ps -ef`: 显示正在运行的所有进程。

C. `kill -9 444`: 杀死进程号为 444 的进程

D. `ps` 显示当前运行的所有进程。

正确答案: D

8、在 SCO UNIX 中, 以下哪些命令使 `test` 文件的所有者对该文件有读、写、执行的权限而其他所有用户对该文件只有读权限。()

A、 `chmod 744 test`

B、 `chmod u+rx test`

C、 `chmod g+rw test`

D、 `chmod 755 test`

正确答案: A

9、检查 UNIX 系统日志需要查看哪个目录下的哪个文件?

A、 `/var/adm/syslog` 目录下 `syslog.log`

B、 `/usr/adm/syslog` 目录下 `config.log`

C、 `/usr/adm/syslog` 目录下 `syslog.log`

D、 `/temp/usr/syslog` 目录下 `process.log`

正确答案: A

10、查看系统内存、CPU、`root`、`swap`、`dump` 设备分配信息的命令是 ()

A、 `ioscan -fn`

B、 `ioscan -kf`

C、 `bdf`

D、 `dmesg`

正确答案: D

18. 修改 UNIX 文件属主的命令是_____: (1 分)

A. `chown`

B. `chgrp`

C. `chmod`

D. `owner`

正确答案: A

19. 修改 UNIX 文件所属用户组的命令_____. (1 分)

A. `chown`

B. `chgrp`

C. `chmod`

D. `group`

正确答案: B

20. UNIX 的用户可以同时属于___个用户组。(1 分)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 多

正确答案: D

21. 以下哪些命令可以确定当前目录下哪些文件中包含字符串 “`who am i`”: (1 分)

A. `grep “who am i” *`

B. `GREP “who am i” *`

C. `grep who am i *`

正确答案: A

22. 修改 UNIX 文件的存取权限的命令_____：(1 分)

- A. chown
- B. chgrg
- C. chmod
- D. access

正确答案：C

23. 设目录 A 下有多层子目录，以下哪些命令能显示 A 目录所有子目录文件名及其属性 (1 分)

- A. ls -lR A
- B. ls -lRd A
- C. ls -R A

正确答案：A

24. 在当前目录建立目录 tst，要求生成目录同时，其访问权限是任何用户都有读、写、执行权限，以下哪些命令正确：(1 分)

- A. mkdir -m 777 tst
- B. mkdir tst
- C. mkdir -m tst

正确答案：A

25. 以下哪些命令能实现把当前目录下的目录 A 及其所有子目录复制到/B 目录下：(1 分)

- A. cp -R A /B
- B. cp A /B
- C. cp -R A B

正确答案：A

26. 假设文件 file 处于当前目录下某个子目录中，下列哪个命令可以得到其具体路径名：(1 分)

- A. find . -name file -print
- B. FIND .-name file -print
- C. find -name file -print

正确答案：A

27. UNIX 的环境下,已知/tellin/sms 目录是/tellinshare/sms 目录下的符号连接,当前目录是/tellin/sms,现在执行命令 cd ..,请问执行完命令后,当前目录是：(1 分)

- A. /home1/tellin
- B. /tellin
- C. /tellinshare
- D. /home1/tellinshare

正确答案：C

28. 显示文件的权限、大小、时间属性的命令是_____(前提条件：没有对 ls 命令分配别名) (1 分)

- A. ls

B. ls -f

C. more

D. ls -l

正确答案：D

29. 命令 ls | more 的正确含义是：_____ (1 分)

- A. 将 more 的输出作为 ls 的输入
- B. 将 ls 的输出作为 more 的输入
- C. 先执行完 ls 再执行 more

正确答案：B

30. 如何获得 UNIX 命令的帮助手册信息？(1 分)

- A. man command
- B. help command
- C. command /?

正确答案：A

31. 命令 head -120 file1 file2 的含义是：(1 分)

- A. 同时显示文件 file1 和 file2 的前 120 行
- B. 同时显示文件 file1 的前 120 行并且存入文件 file2
- C. 同时删除文件 file1 和 file2 的前 120 行

正确答案：A

32. UNIX 的管道符 “|” 的作用是：(1 分)

- A. “|” 左边的命令输出作为右边命令的输入
- B. “|” 右边的命令输出作为左边命令的输入
- C. 视命令的具体情况而定
- D. “|” 连接两个命令，并把两个命令的输出都显示在显示器上

正确答案：A

33. HP-UX 中，关机并重新启动的命令为：(1 分)

- A. shutdown -i 6 -g 30
- B. shutdown -i 3 -g 30
- C. shutdown -i 2 -g 30
- D. shutdown -i 4 -g 30

正确答案：A

34. cron 进程可使任务在指定的时刻执行，我们可用以下哪个命令来编辑 crontabs 文件：(1 分)

- A. vi
- B. ed
- C. crontab
- D. edit

正确答案：C

35. 用户的缺省 Shell 为 Csh，此用户登录时，其环境脚本的执行顺序为：(1 分)

- A. `etc/profile -> $HOME/.cshrc -> $HOME/.login`
 - B. `$HOME/.login -> $HOME/.cshrc -> etc/profile`
 - C. `etc/profile -> $HOME/.login -> $HOME/..cshrc`
 - D. `$HOME/.cshrc -> etc/profile -> $HOME/.login`
- 正确答案：A

36. HP-UX 系统中，缺省物理单元 (PE) 的大小为：(1 分)

- A. 8KB
- B. 4KB
- C. 4MB
- D. 8MB

正确答案：C

1.6 多项选择(35 题)

1、下面关于 C 设备、B 设备说法哪些是错误的： ()

- A、磁盘、磁带、CD-ROM 都是属于 B 设备
- B、磁盘、磁带、CD-ROM 都是属于 C 设备
- C、终端、打印机属于 B 设备
- D、终端、打印机属于 C 设备
- E、通常我们所说的裸设备是属于 B 设备的范畴
- F、通常我们所说的裸设备是属于 C 设备的范畴

正确答案：ADE

2、关于 `/etc/networks` 文件的说法正确的有： ()

- A、`/etc/networks` 文件中存放网络列表，一般都把所有用到的网络号都放在这个表中
- B、“`training 129.6 XYW1 xyw2 #TEST CENTRE`” 是一句非法的记录
- C、“`huawei 129.9 #huawei tech. co. ltd.`”，是一句合法记录，并说明网络“huawei”的网络号为“129.9”
- D、任何一个 `/etc/networks` 文件都有 `loopback` 这个网络名

正确答案：ACD

3、在 UNIX 系统中，关于文件类型标识说法正确的有 ()

- A、`-` 表示 普通文件，
- B、`d` 表示目录文件，
- C、`b` 表示 块设备文件，
- D、`c` 表示 符号链接文件。

正确答案：ABC

4、`-rwxr-xr-- 2 stp other 321 Oct 17 09:33 test` 从中可以得出的信息有 ()

- A、`test` 文件是一个 普通文件
- B、`test` 文件的属主是 `stp`。

- C、`test` 所在的工作组是 `other`，拥有可读可执行的权限，其它用户拥有的权限是可读、可写的权限
 - D、`stp` 用户对 `test` 文件拥有可读可写可执行的权限。
- 正确答案：ABD

5、UNIX 目录结构中，下面说法正确的有 ()

- A、`/opt` 目录包含 第三方应用软件
- B、`/dev` 目录包含物理设备的逻辑名称
- C、`/etc` 包含系统管理文件
- D、`/usr/bin` 目录包含执行命令和共用程序，`/usr/lib` 目录包含系统常用库。

正确答案：ABCD

6、`/etc` 目录存放 IP 地址、主机名信息的文件为 ()

- A、`networks`、
- B、`hosts`、
- C、`gateways`
- D、`nodename`

正确答案：BD

7、在 UNIX 系统中，基于磁盘的文件系统有：()

- A、`ufs`
- B、`nfs`
- C、`hsfs`
- D、`pcfs`

正确答案：ACD

8、在 UNIX 的软件包管理中，使用的命令有：()

- A、`pkginfo`
- B、`pkgadd`
- C、`pkgchk`
- D、`pkgrm`

正确答案：ABCD

9、UNIX 系统中能够重新启动的命令是 ()

- A、`init 0`
- B、`init 2`
- C、`init 5`
- D、`init 6`

正确答案：BD

10、UNIX 系统中，常用的关机命令有()

- A、`shutdown`
- B、`halt`
- C、`init 5`
- D、`reboot`

正确答案：ABC

11、在进行 UNIX 系统安装前，需要准备的参数至少包括（）

- A、HOST name
- B、IP address
- C、NAME server
- D、Subnet

正确答案：ABD

12、在 UNIX 系统网络配置时，经常用到的文件有（）

- A、/etc/hosts
- B、/etc/nodes
- C、/etc/defaultrouter
- D、/etc/hostname.hme0

正确答案：ACD

13、在 SUN 工作站上用 eject 命令时，系统报告错误“设备忙碌”的原因：()

- A、当前目录在/cdrom/cdrom0 或其子目录中
- B、其它终端窗口和文件管理器是否正使用 CDROM
- C、光驱中无光盘
- D、光盘有问题

正确答案：AB

14、在 某一个用户下,把小型机磁带上的数据全部 tar 到当前目录 ,不应该用()

- A、tar cv
- B、tar rv
- C、tar tv
- C、tar xv

正确答案：ABC

15、hosts 文件中必须要有的项是：()

- A、协议类别
- B、主机名称
- C、IP 地址
- D、数据库服务名称

正确答案：BC

16、在某一台 SUN 工作站的查看本主机的 IP 地址，可以使用()

- A. du -k;
- B. ifconfig -a.
- C. 编辑器查看/etc 下 hosts 和 netmasks 文件有关内容.
- D. netstat -in.

正确答案：BCD

17、在 UNIX 系统中，关于文件类型标识说法正确的有（）

- A. - 表示 普通文件，

- B. d 表示 目录文件，
- C. b 表示 块设备文件，
- D. c 表示 符号链接文件。

正确答案：ABC

18、UNIX 目录结构中，下面说法正确的有（）

- A. /opt 目录包含 第三方应用软件
- B. /dev 目录包含物理设备的逻辑名称
- C. /etc 包含系统管理文件
- D. /usr /bin 目录包含执行命令和共用程序，
/usr/lib 目录包含系统常用库。

正确答案：ABCD

18. 如何显示系统当前有哪些用户登录。(2 分)

- A. who
- B. who am i
- C. users
- D. logname

正确答案：A,C

19. 如何显示用户当前登录所使用的账号名：(2 分)

- A. logname
- B. who am i
- C. LOGNAME

正确答案：A,B

20. 以下哪些说法正确：(2 分)

- A. useradd -m newusr 增加用户账号 newusr 并且创建其主目录/home/newusr
- B. userdel newusr 删除用户账号 newusr
- C. groupadd newgrp 增加新用户组 newgrp
- D. groupdel newgrp 删除新用户组

正确答案：A,B,C,D

21. 以下哪些命令可以显示磁盘的使用情况：(2 分)

- A. df
- B. du
- C. df -b

正确答案：B,C

22. UNIX 文件种类有_____。(2 分)

- A. bmp 文件
- B. 特殊文件
- C. 普通文件
- D. 目录文件
- E. 链接文件
- F. jmp 文件

正确答案: B,C,D,E

23. UNIX 文件的存取权限包括以下哪几类用户的权限_____。(2 分)

- A. informix
- B. owner
- C. tellin
- D. group
- E. other

正确答案: B,D,E

24. UNIX 的文件存取权限_____:(2 分)

- A. 删除
- B. 改名
- C. 读
- D. 写
- E. 执行

正确答案: C,D,E

25. 设当前目录 A 下没有任何子目录, 下列那些命令能一次建立/A/B/C/D/E 目录(2 分)

- A. mkdir -p B/C/D/E
- B. mkdir B; mkdir B/C; mkdir B/C/D; mkdir B/C/D/E
- C. mkdir B/C/D/E

正确答案: A,B

26. 以下哪些命令能找到文件 file1 和 file2 不同之处并显示出来。(2 分)

- A. cmp file1 file2
- B. diff file1 file2
- C. more file1 file2

正确答案: A,B

27. UNIX 系统是由_____部分组成(2 分)

- A. Kernel
- B. File Management
- C. Shell
- D. Application

正确答案: A,C,D

28. UNIX 系统是一个_____的操作系统。(2 分)

- A. Multi_user
- B. Multi_Tasks
- C. Time_Sharing
- D. X_Windows

正确答案: A,B,C

29. UNIX 系统常用 Shell 有_____。(2 分)

- A. autoexec.bat
- B. csh
- C. bsh
- D. ksh

正确答案: B,C,D

30. vi 编辑器有_____状态方式(2 分)

- A. 命令方式
- B. 编辑方式
- C. 只读方式
- D. 读写方式

正确答案: A,B

31. UNIX 的物理终端的组成部分有: _____。(2 分)

- A. 显示器
- B. PC 主机
- C. 控制器
- D. 键盘

正确答案: A,C,D

32. 假设当前目下有 A、B、C 三个子目录, 以下哪些命令可以实现只显示子目录 A 及其属性, 并且不显示 A 目录下的文件:(2 分)

- A. ls -ld A
- B. ls -l A
- C. ls -ldF A

正确答案: A,C

33. 假设当前目录下某些文件名包含有不可见字符, 如何显示文件名的不可见字符为 16 进制数。(2 分)

- A. ls -b
- B. ls -lb
- C. ls -Cb

正确答案: A,B,C

34. 用户回到自己的 home 目录的方法有:(2 分)

- A. cd
- B. cd ~
- C. cd \$HOME
- D. cd /

正确答案: A,B,C

35. 查看HP小型机磁盘空间的使用程度,可以使用命令:

- A、df -k
- B、bdf
- C、du
- D、swapinfo

E、top

正确答案：A B C

1.7 判断

1、在 UNIX 中，“.”表示当前目录，“..”表示当前目录的父目录，“.字符串”表示特殊系统文件，如“.profile”文件。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

2、UNIX 文件系统主要分为两大类：根文件系统和附加文件系统。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

3、在 UNIX 系统中要格式化 135 磁道、双面、每磁道 18 个扇区的软盘，format 命令如下：format /dev/rfd0135ss18。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

4、RAID 用硬件和软件都能实现。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

5、在 SCO UNIX 系统中，CD-ROM 对应块设备文件，文件类型标志为“c”；终端、打印机对应字符设备文件，文件类型标志为“b”。

A.正确

B.错误

正确答案：A

6、unix 检查进程活动情况，可用命令 ps；强制杀掉失控的进程可用命令 kill -9；显示各文件系统所占空间大小及空间使用情况的命令是 df；显示某个目录所占用磁盘空间的命令是 du。

A.正确

B.错误

正确答案：A

7、swap 分区的大小通常情况下应为内存大小的 2~3 倍。

A.正确

B.错误

正确答案：A

8、在安装 UNIX 系统时，通常都需要选择 NIS 服务。

A.正确

B.错误

正确答案：B

9、C shell 用户登陆时，将运行家目录中.profile 脚本以设置相应环境变量。

A.正确

B.错误

正确答案：B

10、who am I 和 whoami 命令的区别在于 whoami 表示的是登陆是的用户，who am I 表示的是目前的用户。

A.正确

B.错误

正确答案：B

11、在 /etc/default 目录在 login 文件中加入 CONSOL=/dev/console 将允许 root 用户远程登录系统。

A.正确

B.错误

正确答案：B

12、umask 设置为 022 后对于新建文件，属主拥有可读、可写、可执行权限。

A.正确

B.错误

正确答案：B

13、setfacl -m user:new:6 test 表示用户 new 对 test 文件拥有可读可写权限。

A.正确

B.错误

正确答案：A

14、unix 改变文件属主的命令是 chmod,改变文件属组的命令是 chgrp,改变文件权限的命令是 chown。

A.正确

B.错误

正确答案：B

15、在 SUN 工作站或服务器 C shell 内核下，修改.cshrc 配置文件后，在系统提示符下用 source .cshrc 命令重新设置环境变量并立即生效。

A.正确

B.错误

正确答案：A

16、当某个进程非正常退出时，会在当前目录下产生一个 core 文件，该文件记录了错误的原因。通过命令 `file core` 可以找出是哪个进程产生。

A.正确

B.错误

正确答案：A

17、`set shmsys:shminfo_shmmax=131072000` 表示把最大共享内存段设置为 256M。

A.正确

B.错误

正确答案：B

18、在 UNIX CDE 终端窗口中，使用 `admintool` 命令来进行用户管理，可以添加或删除用户，软件包管理，但不能进行打印机管理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

19、UNIX 目录和文件的权限共有 3 种形式,分别是读(r),写(w)和执行(x),这些权限对应三种类型的用户,它们是属主、同组用户和其他用户。

A.正确

B.错误

正确答案：A

20、VI 编辑器是 UNIX 下文本文件编辑工具，它有两种常用的状态方式 文本输入方式、命令方式。在编辑文件时，按 `o` 键表示：将在光标所在位置之后插入文本。

A.正确

B.错误

正确答案：B

21、在 VI 命令方式下，`:wq` 表示存盘退出，`:q` 表示不存盘退出，`:q!` 表示不存盘强制退出。

A.正确

B.错误

正确答案：A

22、`OK >probe-scsi` 的目的是用以检测 SCSI 设备。

A.正确

B.错误

正确答案：A

23、在某一个用户下,把小型机磁带上 的数据全部 `tar` 到当前目录 ,应该用 `tar xv /dev/rmt/0mn`

A.正确

B.错误

正确答案：A

24、查看某一台 SUN 工作站的 IP 地址，可以使用命令 `netstat -in` 或 `ifconfig -a`。

A.正确

B.错误

正确答案：A

25、`ftp` 便携机中的*.tar.Z 文件到 UNIX 系统下,应使用 ASCII 方式

A.正确

B.错误

正确答案：B

26、查看 `almserv` 应用进程是否存在，可以使用命令 `ps -ef |grep almserv` 或 `grep sv`。

A.正确

B.错误

正确答案：A

27、根目录下,查找 `newht_server.log` 文件,可以使用命令 `find . -name newht_server.log -print`。

A.正确

B.错误

正确答案：B

28、UNIX 系统中，查看磁盘空间的使用程度,可以使用命令 `du -k`。

A.正确

B.错误

正确答案：B

29、UNIX 系统中，删除一个目录,可以使用命令 `rm -r`。

A.正确

B.错误

正确答案：A

30、在 `csch` 下把 `TERM` 变量设成 `sun-cmd`，可以使用命令 `setenv TERM sun-cmd`。

A.正确

B.错误

正确答案：A

25. 假设目录 A 下有几个文件，当前目录为 A 的父目录，命令 `rmdir A` 将会：（1 分）

- A. 失败
- B. 成功

正确答案：A

26. 命令 `rm -R A` 把子目录 A 下的所有目录及其文件删除，然后删除目录 A 本身”。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：A

27. 任何情况下，`passwd` 命令只能修改自己的口令。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

28. 命令 `time ls` 报告题 `time` 和 `ls` 两个命令在系统内执行占用的时间。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

29. UNIX 的环境下，`rmdir` 命令和 `rm` 都是用来删除文件的。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

30. UNIX 的环境下，`rm` 命令只能删除文件，不能删除目录。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

31. UNIX 的环境下，`pwd` 显示当前工作目录。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：A

32. UNIX 文件重定向和管道的功能是一样的。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

33. `cd` 命令的含义是显示当前目录。（1 分）

- A. 正确

B. 错误

正确答案：B

34. `mv` 命令可以用于文件和目录名更改。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：A

35. UNIX 的环境下，用 `mv` 命令无法实现更改文件名的功能。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

36. UNIX 普通用户可以在任何目录修改文件。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

37. UNIX 的环境下，只要对文件有写的权限，就可以对它执行 `chown` 命令？（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

38. UNIX 的 `cd .` 与 `cd ..` 的作用是一样的。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

39. UNIX 的环境下，执行 `chmod g-r-w+x myfile` 之后，同组用户不能删除 `myfile`。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：A

40. 可以使用仿真终端作为 `console`（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

41. UNIX 系统同时可以运行多个进程，但不能同时运行同一个程序的多个进程。（1 分）

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：B

42. 同一个账号可以同时从多个终端登录同一台 UNIX 主机。（1 分）

A.正确
B.错误
正确答案: A

43. 命令 `ls -l > file1` 与 `ls -l >> file1` 的含义一样。(1分)
A.正确
B.错误
正确答案: B

44. `cat` 命令不能一次显示多个文件。(1分)
A.正确
B.错误
正确答案: B

45. 命令 `cat file1 file2 > file3` 把 `file1` 和 `file2` 组合成 `file3`。(1分)
A.正确
B.错误
正确答案: A

46. 命令 `more -c +50 file` 表示清屏后, 连续显示文件 `file` 的第 50 行以后的内容。(1分)
A.正确
B.错误
正确答案: A

47. 如当前目录中没有 `file` 文件, `touch file` 命令建立长度为 0 的文件 `file`。(1分)
A.正确
B.错误
正确答案: A

48. 在 UNIX 系统中, `cd` 命令显示当前工作目录 (1分)
A.正确
B.错误
正确答案: B

49. UNIX 的环境下, `more` 和 `cat` 命令在显示文本文件时, 都是分页显示。(1分)
A.正确
B.错误
正确答案: B

50. UNIX 操作系统是一个多用户、多任务的操作系统, 多个用户的多个任务能够被操作系统同时完成。以上描述:(1分)
A. 正确

B. 错误
正确答案: B

51. HP-UNIX 扩大文件系统首先要扩大该文件系统所对应的逻辑卷。
A. 正确
B. 错误
正确答案: A

52. 在 UNIX 文件系统中, 利用超级块来管理磁盘块的分配, 超级块中的信息就是那些在掉电前必须写回磁盘的信息的一部分。
A. 正确
B. 错误
正确答案: A

1.8 简答题

1、用 UNIX 的两条命令完成指定任务。首先在 `/usr/abc` 目录及其子目录下查找以 “a” 开头的文件, 并将结果存到 `ddd.dat` 文件中。然后在 `ddd.dat` 中查找 “abcd” 字符串。(4分)

答案:

```
#find /usr/abc -name "a*" >ddd.dat
#grep abcd ddd.dat
```

2、Sco unix 中, 如何实现让 cron 每天凌晨 0 点 30 分调度命令文件 `/sybase/abc`, 假定以 `sybase` 身份执行该文件。

```
crontab -u sybase
输入: 30 0 * * * /sybase/abc
```

3、解释 `rwxr-xr--` 和 `chmod 755 abc` 的权限情况。
`rwxr-xr--`: 属主有读、写和执行权, 同组人有读和执行权, 其他人有读权。

4. 让 UNIX 系统每天凌晨一点执行 `'/usr/sybase/back'` 程序, 请输入命令。

```
crontab -l test
vi test: 加入一行: 0 1 * * * /usr/sybase/back
运行 crontab test
```

5、要使用光盘安装 UNIX 应用软件 (如开发工具等), 请写出执行软件安装命令之前必须步骤及安装完毕后要取出光盘前必须步骤。(4分)

```
$ mkdir /cdrom
$ mount -r -f HS, lower /dev/cd0 /cdrom
```

...

```
$ cd /  
$ umount /cdrom
```

6、如何修改 SCO UNIX 机器的 IP 地址参数。(6 分)

\$ netconfig 或其它命令描述。
修改/etc/hosts 文件，删除原来配置。

7、如何停止失控的进程？

- (1) 在未锁死的终端以 root 登录
- (2) 用 “ps -ef”和“grep”关键字命令找到失控进程 pid 号
- (3) Kill pid 号，若杀不掉，再运行” kill -9 pid 号 “
- (4) 若还杀不掉，则 shutdown 系统

8、如何列出/tellin/sms/record 目录下，所有以 rec 开头，并且以 1.unl,5.unl 结尾的文件的信息 (使用 ls)

```
ls -l /tellin/sms/record/rec*[15].unl
```

9、某一个文件权限为 lrwxr-xr--，请具体解释：

链接文件，文件属主可读，可写，可执行；同组用户可读，可执行；其他用户只读。

10、如何查看文件系统及其空间的使用情况？

```
df -v  
du [文件名]
```

11、将本地计算机 C:\FILE\目录下的文本文件 TTT.SQL 拷贝到远程 UNIX 主机 (IP 地址 129.6.14.201) 的 /usr/abc/ttt 文件中，请写出 ftp 命令。

命令如下：

```
ftp 129.6.14.201  
(输入 UNIX 用户名和口令，会出现提示符:)  
ftp> ascii  
ftp> lcd c:\file1  
ftp> cd /usr/abc  
ftp> put ttt.sql ttt  
ftp> close  
ftp> quit
```

12、请写出挂接(mount)软盘的过程。

```
# mkdir /diska      创建一目录  
# chmod 777 /diska  改变该目录权限  
# mount /dev/fd0135ds18 /diska  将 /dev/fd0135ds18 挂接到/diska 目录
```

13、请给出/dev/rdisk/c0t0d0s1 和/dev/dsk/c0t0d0s7 所表示的意义。

答：

/dev/(r)dsk/c#t#d#s# c 表示 Controller number, t 表示 Target number, d 表示 Disk or logical unit number, s 表示 Slice or partition number。

/dev/rdisk/c0t0d0s1 表示该分区作为 raw device 使用。

/dev/dsk/c0t0d0s7 表示该分区作为块设备使用。

14、用户登录后,CDE 环境没有中文,显示为乱码和英文,请问原因和解决方法。

答：环境变量中缺少 OPENWIN 路径，导致用户登录后系统找不到汉字，解决方法为在 stp 用户的.cshrc 中加入 UNIX 及 OPENWIN 的相关路径。

15、将远程主机的/usr/xyw/doc 目录下的所有文件按文本文件格式拷贝到本地计算机 C:\TEMP\FROM 目录下。命令如下：

```
ftp> ascii  
ftp> lcd c:\temp\from  
ftp> cd /usr/xyw/doc  
ftp> mget *
```

16、如何在 Solaris8 中修改网卡的 IP 地址永久改动：

查看/etc/hostname.hme0

然后修改/etc/hosts 里面相对应的网卡的 IP 临时改动 (重起就失效)

```
ifconfig [网卡名] [ip] netmask [netmask] broadcast [broadcast]
```

如果子网掩码是标准的，可以用+号代替

1.9 填空题

- 1、UNIX 通常可以分成四个主要部分：内核、shell、文件结构、应用程序。
- 2、UNIX 四种通用文件类型：普通文件、目录文件、字符设备文件、块设备文件，检查文件类型的命令 \$ file filename1 filename2。
- 3、UNIX 系统中将文件内容全部显示在屏幕上的命令是 cat，而一次显示一屏的命令为 more 或 pg。
- 4、在 UNIX 系统中执行如下命令：\$ cp file1 file2,\$ mv file2 file1，那么在 UNIX 系统留下的文件有 file1。
- 5、vi 编辑器是 UNIX 的强有力的文本文件编辑工具，其常用的命令有：'a' 将在光标所在位置之后插入文本 (append)；'A' 将在光标所在行末插入文本；i 将在光标所在位置之前插入文本(insert)；I 将在光标所在行的第一个非空字符前插入文本。
- 6、退出 VI 编辑命令可用：wq 或：ZZ 或：x 或：q!。

- 7、在 VI 命令方式下，a 表示附加命令，i 表示插入命令，x 表示删除命令，dd 表示删除光标所在的行。
- 8、unix 显示各文件系统所占空间大小及空间使用情况的命令是 df；显示某个目录所占磁盘空间的命令是 du。
- 9、mount -r /dev/cd0 /cdrom 将 /dev/cd0 挂接到 /cdrom 目录，"-r"表示 只读。
- 10、unix 目录和文件的权限共有 3 种形式，分别是 r、w、和 x、这些权限对应三种类型的用户，它们是 owner、group 和 other。
- 11、在 UNIX 系统中，普通文件的类型标志是“-”；目录文件的类型标志是“d”；磁带、磁盘、CD-ROM 对应块设备文件，文件类型标志为_b_；终端、打印机对应字符设备文件，文件类型标志为“c”。文件的权限分为：读（R），写（W），执行（X）。
- 12、ncp:x:206:50:abc:/usr/ncp:/bin/sh 是 /etc/passwd 文件中的一行，其表示 UID 为 206，home 目录是 /usr/ncp。
- 13、unix 在文件系统遭到破坏后，在 维护模式下，可用命令 fsck 对文件系统进行清理和修复。
- 14、unix 如要立即正常停止系统，可用命令 shutdown -y-g0。
- 15、unix 改变目录属主的命令是 chown，改变目录属组的命令是 chgrp，改变目录权限的命令是 chmod。
- 16、UNIX shell 常见的有 Kshell，Bshell，Cshell。
- 17、UNIX 中文件的存取权限分：R，W，X，能够存取文件的用户类型分：owner，group，other。修改文件所有者用 chown 命令，修改文件所属用户组用 chgrp 命令，改变文件或目录的属主可用 chown 命令，将文件授权所有用户全部权限用命令 chmod 777 文件名_____。
- 18、在 UNIX 操作系统中显示已注册到系统的所有用户和所用终端名，可用 WHO。
- 19、在 UNIX 系统中显示文件内容可用命令 cat，more，vi，view。
- 20、在 UNIX 系统中，把 ps -e 执行结果输出到文件 file 中，可用命令 ps -e > file
- 21、UNIX 文件系统至少有两个文件系统，分别是根文件系统和/stand 文件系统，前者包括组成操作系统的程序和目录，后者包含引导系统所需的信息、boot 程序和核心。
- 22、在 149.100.168.20 的机器上设置显示模式(csh 下)使用 setenv DISPLAY 149.100.168.20: 0.0。
- 增加一个 informix 用户，家目录是 /opt/informix，采用 /usr/bin/csh，用户组是 informix，命令是 useradd -g informix -d /opt/informix -m -s /usr/bin/csh

informix。

- 23、找出此系统中已经登录的用户：

who

- 24、查看自己的注册名、使用终端和登录日期：

who am i

- 25、用 finger 命令查看已经登录的用户信息：

finger

- 26、用 finger 命令查看 root 用户信息：

finger root

- 27、用 finger 命令查看 129.6.114.201 主机上 root 用户信息：

finger root@129.6.114.201

- 28、查看 finger 命令的帮助信息：

man finger (按键：<Enter>换页、<Delete>

退出)

- 29、查看日期和时间：

date

- 30、显示 1999 年日历：

cal 1999

- 31、将“HUAWEI”用大字显示：

banner "HUAWEI"

- 32、计算 1234/6=?：

bc

1234/6 (按<Ctrl+d>组合键退出 bc)

- 33、清除屏幕：

clear

- 34、查看当前工作目录：

pwd

- 35、进入根目录：

cd /

pwd

- 36、进入 /usr/bin 目录

cd /usr/bin

pwd

- 37、进入家目录下的 doc 目录

cd \$HOME/doc

pwd

- 38、进入家目录

cd

pwd

- 39、修改 xyw 用户口令：

passwd xyw