

数据库

SQL

选择

B50X0001 通过Microsoft SQL Server7.0 的什么组件可以查看数据库的大小及其空间使用情况? ()

- A、Profiler
- B、Import and Export Data
- C、Enterprise Manager
- D、Service Manager

正确答案: C

B50X0002 你的SQL Server和Microsoft Internet Information Server在同一台服务器上, 你需要对Internet Information Server进行优化, 应该如何配置SQL Server? ()

- A、设置Working Set 的大小
- B、调整Min Server Memory
- C、调整Max Server Memory
- D、调整Max Worker threads

正确答案: C

B50X0003 安装SQL SERVER时, 以下哪一个协议是必须安装的()

- A、Named Pipes
- B、TCP/IP Sockets
- C、Multi-Protocol
- D、NWLink IPX / SPX

正确答案: A

B50X0004 你想把数据库内容导出成以逗号分割的文本文件的格式, 文件名为output.csv, 应该应用什么样的命令? ()

- A、`bcp db..developer in c:\data\txt\output.csv -n -t\c -Usa -Ppasswd`
- B、`bcp db..developer out c:\data\txt\output.csv -N -t\t -Usa -Ppasswd`
- C、`bcp db..developer out c:\data\txt\output.csv -c -t, -Usa -Ppasswd`
- D、`bcp db..developer in c:\data\txt\output.csv -w -t -Usa -Ppasswd`

正确答案: C

B50X0005 `SELECT * FROM role WHERE name LIKE 'Heming%'` 表示的含义是: ()

- A、从表role中查找name为"Heming%"的记录
- B、从表role中查找name前六个字符为: "Heming"后面跟任意一个字符的记录
- C、从表role中查找name中前六个字符是"Heming"
- D、从表role中查找name为LIKE 'Heming%' 的记录

正确答案: C

B50X0006 要把表works_on中字段engineer的值由0改为1,应该执行的SQL语句为: ()

- A、INSERT INTO works_on (engineer) VALUES(1);
- B、INSERT works_on (engineer) INTO VALUES(1);
- C、UPDATE works_on SET engineer=1 WHERE engineer=0
- D、UPDATE works_on engineer=1

正确答案: C

B50X0007 在SQL中使用like操作符时,字符串的单个字符的通配符使用符号 ()

- A、?
- B、%
- C、_
- D、*

正确答案: C

B50X0008 SQL SERVER7.0中可进行如下()类型的数据备份操作。

- A、数据库完全备份
- B、数据库增量备份
- C、事务日志备份
- D、文件及文件组备份

正确答案: ABCD

B50X0009 下列关于事务日志的说法正确的是()

- A、SQL Server的事务日志可以记录数据库管理员对数据库的每一项操作
- B、每个数据库有自己的事务日志
- C、发生错误时,SQL Server使用存入在事务日志中的记录撤消所有未完成的事务
- D、数据库的事务日志可以创建,也可以不创建

正确答案: BC

B50X0010 下面做法可以提高SQL Server数据库性能的做法有()

- A、将数据库文件与索引共同放在一块物理硬盘上
- B、把数据库文件放在NT的卷集上
- C、把数据库文件放在RAID5上面
- D、把数据库文件放在与NT的根目录\WINNT不同的硬盘上

正确答案: ABCD

B50X0011 在Microsoft SQL Server 7.0 中可以创建数据库的方法有: ()

- A、Create Database向导
- B、使用SQL Server Enterprise Manager
- C、Transact-SQL语言
- D、Profiler

正确答案: ABC

B50X0012 我们需要在employee数据表中查出工号emp_no为29346, 24323, 21600的记录, 可以使用的SQL语句有: ()

- A、SELECT * FROM employee WHERE emp_no=29346 OR emp_no=24323 OR emp_no=21600
- B、SELECT * FROM employee WHERE emp_no IN(29346, 24323, 21600)
- C、SELECT * FROM employee WHERE emp_no=29346 AND emp_no=24323 AND emp_no=21600
- D、SELECT * FROM employee WHERE emp_no NOT IN(29346, 24323, 21600)= 'd1')

正确答案: AB

判断

B50P0001 SQL SERVER客户可通过命名管道和其他Microsoft所支持的协议，如TCP/IP，IPX/SPX等与服务器相连（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

B50P0002 如果Microsoft SQL Server 7.0的安全性模式设置为混合模式，并在SQL Server中对相应的NT帐号配置了访问数据库的权限，对于Windows 98的客户端只要这些帐号正确地登录到NT域就可以访问到数据库资源。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

填空

B50T0006 Microsoft SQL Server 7.0中系统内建的数据库管理员帐号是 { }。

Microsoft SQL Server 7.0中系统内建的数据库管理员帐号是 {sa}。

B50T0002 SQL SERVER 7.0的系统数据库有{ }，{ }和{ }。其中 { }用于存储报警、作业和记录操作员，供SQL SERVER AGENT使用。

SQL SERVER 7.0的系统数据库有{master}，{msdb}和{tempdb}。其中 {msdb}用于存储报警、作业和记录操作员，供SQL SERVER AGENT使用。

B50T0004 向application表空间追加一个数据文件为/apps/test/appdata2.dbf，大小为8M。相应的SQL语句为

{ }。

向application表空间追加一个数据文件为/apps/test/appdata2.dbf，大小为8M。相应的SQL语句为{alter tablespace application add datafile '/apps/test/appdata2.dbf' size 8M}。

B50T0003 在SQLSERVER7中备份数据库使用{ }，恢复数据库使用{ }。在SQLSERVER7中备份数据库使用{backup}，恢复数据库使用{restore(dump,load)}。

B50T0001 在sqlserver和ORACLE数据库质检进行数据迁移，可以采用{ }完成。将sqlserver中的表转换成文本文件可以用{ }完成。

在sqlserver和ORACLE数据库质检进行数据迁移，可以采用{Data Transformation Services }完成。将sqlserver中的表转换成文本文件可以用{ BCP }完成。

B50T0005 在SQL中用{ } 查找记录，用{ } 插入记录 { }更新记录，{ } 删除记录。

在SQL中用{select } 查找记录，用{ insert} 插入记录 { update}更新记录，{delete} 删除记录。

SYBASE

选择

B51X0001 下列描述正确的是()

- A、数据库设备是SYBASE在用于存储数据库和日志的磁盘上建立的物理文件，设备必须在数据库创建之前创建。
- B、数据库存放在一个或多个数据库设备上，一个数据库设备可以存放一个或多个数据库。
- C、每个数据库都有属于它或与它相关的事务日志。
- D、删除数据库设备之前必须先删除设备上的数据库。

正确答案：ABCD

B51X0002 下列描述正确的是()

- A、数据库的转储和装入工作有Backup Server执行。
- B、“Dump Tran Db_name With No_Log”操作不记录日志，将使数据库处于不可恢复状态。
- C、当数据库日志满时，所有事务和用户都将暂停执行，直到日志释放。
- D、当执行校验点时，系统会将缓冲区中的数据 and 日志写入与磁盘文件。

正确答案：ABCD

B51X0003 关于日志，下列描述正确的是()

- A、备份一个完整的数据库包含了它的日志
- B、DUMP TRAN后带with truncate_only, 只是清理日志中不活动部分，不做转储工作，但记录这一操作本身的行为。
- C、DUMP TRAN后带with no_log, 只是清理日志中不活动部分，不做转储工作，并且不记录这一操作本身的行为。
- D、如果数据库在校验点时自动截断日志，则不允许卸出事务日志。

正确答案：ABCD

B51X0004 关于表和视图的描述，正确的是()

- A、表和视图是数据库存储数据的基本单元
- B、删除表将删除表中全部索引和在该表上建立的视图
- C、视图本身不占用存储空间
- D、要改变视图的定义，只能先删除再重建

正确答案：BD

B51X0005 下列描述正确的是()

- A、当表中记录增加或删除时，索引的结构要发生变化
- B、聚集是一种数据库对象，它包含一个或多个表，它们有一列或多列组成公共列，公共列上具有同一值的记录在数据库中物理地存储在一起
- C、创建序列时可指定其可生成值的范围
- D、同义词有且只有公用同义词

正确答案：ABC

B51X0006 下列描述正确的是()

- A、事务提交后，数据不一定写入数据文件中。
- B、每个数据库至少包含两个日志文件组。
- C、角色是命名的相关权限组合，包括系统特权和对象特权。

D、回滚段是系统公共资源,可建立在某个表空间上,由系统统一管理和调配。

正确答案: ABCD

B51X0007 关系型数据库主要有 ()。

- A、IMS
- B、racle
- C、Sybase
- D、Informix

正确答案: BCD

B51X0008 SYBASE数据库中对数据库存储空间管理影响最大的命令: ()。

- A、disk init
- B、create database
- C、alter database
- D、dump

正确答案: ABC

B51X0009 安装Sybase数据库时将自动生成的系统数据库有()

- A、主数据库master
- B、模型数据库model
- C、系统过程数据库sybsystemprocs
- D、临时数据库tempdb

正确答案: ABCD

B51X0010 SYBASE 数据库中,常见的数据库对象有()

- A、表
- B、视图
- C、存储过程
- D、isql

正确答案: ABC

B51X0011 在SYBASE数据库中,常见的系统过程有()

- A、sp_help
- B、sp_helpdb
- C、sp_helpdevice
- D、sp_configure

正确答案: ABCD

判断

B51P0001 SYBASE安装前修改UNIX参数后必须重新链接内核,方法有#
/etc/conf/cf.d/link_unix或在图形界面中选择链接内核()

- A、正确
- B、错误

正确答案: A

B51P0002 安装SYBASE前必须在管理员的.profile文件中增加SYBASE=SYBASE安装目录;export
SYBASE ()

- A、正确
- B、错误

正确答案: B

B51P0003 DUMP TRAN后带with no_log, 只是清理日志中不活动部分, 做转储工作, 但不记录这一操作本身的行为。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B51P0004 如果数据库在校验点时自动截断日志, 则不允许卸出事务日志。

A、正确

B、错误

正确答案: A

填空

B51T0001 查看SYBASE系统中tele114数据库占用空间情况的命令为 { }。
查看SYBASE系统中tele114数据库占用空间情况的命令为 {sp_helpdb tele114 }。

B51T0002 字符方式下sybase的交互实用命令是{ }。
字符方式下sybase的交互实用命令是{isql}。

B51T0003 sybase删除数据库db112可用命令 { }, 若用上述命令无法删除遭破坏的db114, 可用命令{ }来删除。
sybase删除数据库db112可用命令 { drop database db112}, 若用上述命令无法删除遭破坏的db114, 可用命令{dbcc dbrepair(db114, dropdb)}来删除。

B51T0004 sybase数据库的三个系统数据库是{ }、{ }和{ }。
sybase数据库的三个系统数据库是{master}、{model}和{tempdb}。

B51T0005 master device既可放在{ }也可放在{ }, 若把它放在前者上, 当出现介质故障、电源故障时, 则难于保障系统恢复功能, 若把它放在后者, 则可有效地发挥sybase系统自身的恢复和容错功能。

master device既可放在{文件系统}也可放在{裸设备}, 若把它放在前者上, 当出现介质故障、电源故障时, 则难于保障系统恢复功能, 若把它放在后者, 则可有效地发挥sybase系统自身的恢复和容错功能。

B51T0006 Sybase端口号可以在{ } 和{ } 之间选择。
Sybase端口号可以在{1024} 和{9996} 之间选择。

B51T0007 Sybase提供的用来将数据库表中记录转化为文本文件的命令是{ }。
Sybase提供的用来将数据库表中记录转化为文本文件的命令是{bcp}。

B51T0008 sybase检查点机制是强制将已提交的事务从内存缓冲区写到磁盘中, 有两种类型的检查点, 一是SQL Server自动执行的, 另一类是数据库所有者用{ }_命令强制执行。
sybase检查点机制是强制将已提交的事务从内存缓冲区写到磁盘中, 有两种类型的检查点, 一是SQL Server自动执行的, 另一类是数据库所有者用{checkpoint}_命令强制执行。

B51T0009 SYBASE显示SQL Server上正在运行的所有进程可用命令{ }。
SYBASE显示SQL Server上正在运行的所有进程可用命令{sp_who}。

B51T0010 对sybase数据库db112进行一致性检查可用命令{ }。
对sybase数据库db112进行一致性检查可用命令{dbcc checkdb db112}。

B51T0011 在SYBASE中创建表TEST2, 表结构同TEST1并将表TEST1中数据完全拷贝到TEST1的语句: { }
在SYBASE中创建表TEST2, 表结构同TEST1并将表TEST1中数据完全拷贝到TEST1的语句: {select *

into test2 from test13}

B51T0012 创建表的命令是{ }。

创建表的命令是{ createtable }。

B51T0013 删除视图的命令是{ }。

删除视图的命令是{ dropview}。

B51T0014 可用 { }命令删除遭到破坏的数据库。

可用 { dbccdbrepair() }命令删除遭到破坏的数据库。

B51T0015 如何删除数据库DB114的日志信息? { }或 { }。

如何删除数据库DB114的日志信息? {dump tran db114 with truncate_only}或{dump tran db114 with no_log}。

B51T0016 { } 命令查看数据库DB112的所有者、大小及自由空间等相关信息。
{sp_helpdbdb112} 命令查看数据库DB112的所有者、大小及自由空间等相关信息。

B51T0017 { } 命令将数据库DB112备份到设备
'/dev/nrmt0'上。

{dumpdatabasedb112 to"/dev/nrmt0"} 命令将数据库DB112备份到设备'/dev/nrmt0'上。

B51T0018 使用{ } 系统存储过程可以修改服务器配置。
使用{Sp_configure} 系统存储过程可以修改服务器配置。

B51T0019 关闭数据库的命令是{ }。
关闭数据库的命令是{ shutdown}。

B51T0020 查询所授予的全部对象特权信息, 可用命令{ }。
查询所授予的全部对象特权信息, 可用命令{Select*from dba_tab_privs}。

B51T0021 查询数据库中现存的全部角色, 可用命令{ }。
查询数据库中现存的全部角色, 可用命令{select * from dba_roles}。

B51T0022 查看系统所有设备的信息, 可用命令{ }。
查看系统所有设备的信息, 可用命令{sp_helpdevice}。

B51T0023 SYBASE11在数据库dbxyw执行恢复之后, 便处于脱机状态, 要使数据库恢复可用, 可用命令{ }。
SYBASE11在数据库dbxyw执行恢复之后, 便处于脱机状态, 要使数据库恢复可用, 可用命令 {Onlinedatabasedbxyw}。

B51T0024 清除数据库DBXYW的日志, 可用命令{ }, 若该命令操作失败, 可用命令{ }。
清除数据库DBXYW的日志, 可用命令 {Dump tran DBXYWwithtruncate_only}, 若该命令操作失败, 可用命令 {dump tran DBXYWwithno_log}。

B51T0025 SYBASE提供的对数据库进行检查和修理的工具是{ }。
SYBASE提供的对数据库进行检查和修理的工具是{DBCC}。

B51T0026 在SYBASE内存配置时, 每页的大小为{ }。
在SYBASE内存配置时, 每页的大小为{2k}。

B51T0027 创建SYBASE注册用户的命令是{ }, 给数据库增加新用户的命令是 { }r。
创建SYBASE注册用户的命令是{sp_addlogin}, 给数据库增加新用户的命令是{Sp_adduse}r。

B51T0028 视图实际上是在{ }或视图上查询所形成的一个数据集合, 它不占用存储空间。
视图实际上是在{表}或视图上查询所形成的一个数据集合, 它不占用存储空间。

ORACLE

选择

B52X0001 ORACLE7数据库中，命令lsnrctl start 用到的参数文件是：（ ）

- A、tnsnames.ora
- B、sqlnet.ora
- C、listener.ora
- D、以上都不对

正确答案：C

B52X0002 在将格式化的文本文件导入ORACLE时我们经常采用的是SQLLOAD命令，请选择正确的写法（ ）

- A、sqlldr username/password control = data_file
- B、sqlldr username/password rows = 128 control = data_file
- C、sqlldr username/password control = data_file rows = 64
- D、sqlldr username/password control = data_file.ctl

正确答案：D

B52X0003 在Oracle维护过程中，第一步应查看数据库管理系统的运行日志，其日志文件名为：（ ）

- A、error_'SID'.log
- B、Alert_'SID'.log
- C、trace_'SID'.log
- E、logtail_'SID'.log

正确答案：B

B52X0004 SGA（System Global Area）是ORACLE系统为实例分配的一组共享缓冲存储区，SGA分为几个部分。（ ）

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

正确答案：A

B52X0005 Oracle逻辑结构可分解为：表空间、数据库块、物理块、分类段、范围。它们之间的大小关系正确的是（ ）

- A、表空间 $\geq$ 范围 $\geq$ 分类段 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块
- B、表空间 $\geq$ 范围 $\geq$ 分类段 $\geq$ 物理块 $\geq$ 数据库块
- C、表空间 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块 $\geq$ 分类段 $\geq$ 范围
- D、表空间 $\geq$ 分类段 $\geq$ 范围 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块

正确答案：D

B52X0006 ORACLE中模式为模式对象的集合，为一个数据库用户所占有，模式名为与该用户名同名，下列属于模式对象的有（ ）

- A、表
- B、视图
- C、快照
- D、用户环境文件

正确答案：ABC

B52X0007 ORACLE中 char类型与varchar2类型的区别，描述正确的是()

- A、char 为定长字符数据类型
- B、char为不定长字符数据类型
- C、varchar2为定长数据类型
- D、varchar2为不定长数据类型

正确答案：AD

B52X0008 在ORACLE7数据库中，数据库备份可采用EXPORT命令，何种模式可以包含任务（JOB QUEUES）的数据：()

- A、TABLE模式
- B、USER模式
- C、FULL DATABASE 模式
- D、以上答案全对

正确答案：BC

B52X0009 下面对Oracle的索引描述正确的有。()

- A、索引是一种数据库对象,改变表的逻辑结构。
- B、当表中记录增加或删除时,索引结构均要发生变化。
- C、只有当按指定的索引列的值查找或按索引列的顺序存取表时,才可利用索引提高性能。
- D、索引不占用存储空间。

正确答案：BC

B52X0010 下面对Oracle的索引描述正确的有。()

- A、聚集它包含一个或多个表，它们有一列或多列组成的公共列，公共列上具有同一值的记录在数据库中物理地存储在一起。
- B、聚集码是聚集表的公共列。
- C、聚集可加快连接操作,但增加了存储空间。
- D、聚集有索引聚集和杂凑聚集。

正确答案：ABD

B52X0011 模式为模式对象的集合，为一个数据库用户所占有，模式名为与该用户名同名，下列属于模式对象的有()

- A、表
- B、视图
- C、快照
- D、用户环境文件

正确答案：ABC

B52X0012 ORACLE7中，关于数据文件的描述，以下正确的有()

- A、每个数据文件只与一个数据库联系
- B、数据文件一旦被建立，就不能改变其大小
- C、一个表空间可包含多个数据文件
- D、一个数据文件可属于多个表空间

正确答案：ABC

B52X0013 若在建表时指定PCTFREE=20, PCTUSED=40, 说明正确的是()

- A、数据块空间最多只能保留20%的空闲空间
- B、当数据块的使用率达到80%时, 禁止向数据块中插入新的数据行
- C、数据块的使用率只能达到40%
- D、当数据块的使用率低于40%时, 允许向数据块插入新的数据行。

正确答案: BD

B52X0014 ORACLE数据库物理结构包括()

- A、数据文件
- B、日志文件
- C、控制文件
- D、临时文件

正确答案: ABC

B52X0015 ORACLE对列值提供的约束有()

- A、NOT NULL约束
- B、UNIQUE码约束
- C、PRIMARY KEY约束
- D、FOREIGN KEY约束

正确答案: ABCD

B52X0016 在ORACLE 7数据库中, 数据库备份可采用EXPORT命令。以下哪一种模式可以包含任务(JOB QUEUES)的数据: ()

- A、TABLE 模式
- B、USER 模式
- C、FULL DATABASE 模式
- D、以上答案全对

正确答案: BC

B52X0017 下面关于ORACLE表空间的说法, 那些是正确的: ()

- A、ORACLE表空间是ORACLE的物理实体
- B、表空间的大小一经建立就不能修改
- C、一个表空间必须是连续的磁盘空间
- D、系统表空间是不能脱机的

正确答案: AD

B52X0018 数据字典是ORACLE数据库的最重要的部分之一, 它包含着数据库的当前描述, 以下哪些是它提供给我们信息()

- A、ORACLE用户的名字以及这些用户被授予的特权和角色;
- B、模式对象的名字;
- C、有关数据库中对象的空间分布信息及当前使用情况;
- D、审计信息

正确答案: ABCD

判断

B52P0001 ORACLE数据库的初始化参数文件中, 参数db_block_size指定的是存储块的大小 (bytes)。在创建数据库后, 可以通过修改该参数提高数据库的I/O性能。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: B

B52P0002 oracle系统中视图实际上是在表或视图上查询所形成的一个相对较小的数据集合, 占用相对较少的存储空间。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: B

B52P0003 Oracle的网络产品是sql * net和sql*connect, 前者可实现客户机与服务器或服务器与服务器之间的连接, 后者可实现oracle数据库与其它数据库之间的连接, 实现透明的数据共享。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B52P0004 在ORACLE中创建序列时可指定其可生成值的范围。()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B52P0005 在ORACLE中, 当清除数据库DBXYW的日志命令操作失败, 可用命令dump tran DBXYW with truncate_only。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B52P0006 如果把数据库文件设置为自动增涨, 则可以有效地避免硬盘碎片的产生, 从而提高数据库系统的文件读写性能。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: B

B52P0007 ORACLE 7数据库的存储结构中, 数据块 (block) 是最基本的分配单元 ()

A、正确

B、错误

正确答案: B

B52P0008 一个文本文件中的数据导入数据库, SQL SERVER、ORACLE分别提供操作系统下的使用程序bcp、sqlload来完成。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B52P0009 ORACLE数据库中, 数据文件一旦建立, 其大小就不能再改变。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B52P0010 ORACLE数据库的逻辑结构包含表空间和模式对象, 每一个ORACLE数据库都有一个名

为SYSTEM的表空间。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B52P0011 从物理结构上说，ORACLE数据库是由数据文件、控制文件、次数据文件三种类型的文件组成。

A、正确

B、错误

正确答案：B

填空

B52T0001 利用EXPORT工具通过system用户将整个数据库完全备份到文件xx1.adp上的命令是：
{ (\$exp system/manager inctype = complete full = y file = xx1.dmp) }。

利用EXPORT工具通过system用户将整个数据库完全备份到文件xx1.adp上的命令是：{ (\$exp
system/manager inctype = complete full = y file = xx1.dmp) }。

B52T0002 察看ORACLE中用户当前信息的命令是{ }。

察看ORACLE中用户当前信息的命令是{SQL> select * from user_users}。

B52T0003 ORACLE数据库由三种类型的文件组成： { }、{ }和{ }。

ORACLE数据库由三种类型的文件组成： {数据文件}、{日志文件}和{控制文件}。

B52T0004 对于Oracle数据库，每一个Jobs的信息都被保存在{ }表中。

对于Oracle数据库，每一个Jobs的信息都被保存在{user_jobs}表中。

B52T0005 oracle不论当前数据库处于何种状态,可用命令 { }强制数据库启动；立即关闭数据库可用{ }，异常中止数据库可用{ }。

oracle不论当前数据库处于何种状态,可用命令 { startup force}强制数据库启动；立即关闭数据库可用{shutdown immediate}，异常中止数据库可用{shutdown abort}。

B52T0006 Oracle数据库由一个或多个表空间组成,表空间由一个 或 多个 { }组成。

表空间具有{ } and { } 两种状态,当处于前者时,表空间的数据可为用户使用,当处于后者时,表空间的数据不可用。

Oracle数据库由一个或多个表空间组成,表空间由一个 或 多个 { 数据文件}组成。表空间具有 { 联机 } and { 脱机 } 两种状态,当处于前者时,表空间的数据可为用户使用,当处于后者时,表空间的数据不可用。

B52T0007 Oracle强制删除表空间db112可用命令

{ }；强制删除用户user01可用命令

{ }。

Oracle强制删除表空间db112可用命令 {drop tablespace db112 including contents}；强制删除用户user01可用命令{ drop user user01 cascade}。

B52T0008 使用ORACLE 数据库时出现错误信息码为01400,则在SCO UNIX 系统中调出该错误的帮助信息的命令为 { }。

使用ORACLE 数据库时出现错误信息码为01400,则在SCO UNIX 系统中调出该错误的帮助信息的命令为 { oerr ora 01400 }。

B52T0009 字符方式下oracle的交互式命令工具是{ }。

字符方式下oracle的交互式命令工具是{sqlplus}。

B52T0010 Oracle的网络产品是{ } 和SQL*Connect,前者可实现客户机与服务器或服务器与服务器之间的连接,后者可实现oracle数据库与其它数据库之间的连接,实现透明的数据共享。

Oracle的网络产品是{sql * net}和SQL*Connect,前者可实现客户机与服务器或服务器与服务器之间的连接,后者可实现oracle数据库与其它数据库之间的连接,实现透明的数据共享。

B52T0011 Oracle的数据卸出工具是{ },可把数据写到以二进制形式表示的操作系统文件中;{ }工具可把二进制数据文件中的数据重新装入数据库中,sqlload工具可把外部文本数据转换为数据库数据。

Oracle的数据卸出工具是{export},可把数据写到以二进制形式表示的操作系统文件中;{ import}工具可把二进制数据文件中的数据重新装入数据库中,sqlload工具可把外部文本数据转换为数据库数据。

B52T0012 Oracle系统初始安装后,存在{ }、{ } 和{ }三个具有DBA特权的用户,其中负责启动和关闭数据库的用户是{ }。

Oracle系统初始安装后,存在{internal}、{sys}和{system}三个具有DBA特权的用户,其中负责启动和关闭数据库的用户是{internal}。

B52T0013 oracle系统权限的授予命令是{ },系统权限的回收命令是revoke.
oracle系统权限的授予命令是{grant},系统权限的回收命令是revoke.

B52T0014 oracle删除表dept用命令{ }.
oracle删除表dept用命令{drop table dept}.

B52T0015 在ORACLE版ICD报表台中汉字显示为乱码,需要在注册表中修改{ }主键,一般采用{ }字符集。

在ORACLE版ICD报表台中汉字显示为乱码,需要在注册表中修改{ORACLE字符集}主键,一般采用{AMERICAN_AMERICA_US7ASCII }字符集。

B52T0016 在ORACLE中创建表TEST2,表结构同TEST1并将表TEST1中数据完全拷贝到TEST1的语句: { }

在ORACLE中创建表TEST2,表结构同TEST1并将表TEST1中数据完全拷贝到TEST1的语句: {creat
table test2 as (select * from test1)}

B52T0017 对于ORACLE数据库文件的单个裸设备大小不能超过{ }容量。
对于ORACLE数据库文件的单个裸设备大小不能超过{2G}容量。。

B52T0018 ORACLE进程分为{ }、{ }、{ }。
ORACLE进程分为{用户进程}、{服务器进程}、{后台进程}。

B52T0019 ORACLE的SID为“ora7”,则其参数文件名为{ }。
ORACLE的SID为“ora7”,则其参数文件名为{“initora7.ora”}。

B52T0020 ORACLE的SQL*NET V2监听端口为1521,启动监听进程命令为{ }。
ORACLE的SQL*NET V2监听端口为1521,启动监听进程命令为{ lsnrc tlstart}。

B52T0021 删除用户XYW及其所有对象,可用命令{ }。
删除用户XYW及其所有对象,可用命令{drop user XYWCASCADE}。

B52T0022 Oracle数据库系统的数据字典的所有者为 { }。
Oracle数据库系统的数据字典的所有者为 { SYS}。

INFORMIX

选择

B53X0001 增加INFORMIX数据库数据空间的命令()

- A、Onmode
- B、Onspaces
- C、Onparams
- D、oncheck -pe

正确答案: B

B53X0002 日常维护中, 启动INFORMIX数据库的命令是: ()

- A、onstat
- B、oninit
- C、oncheck
- D、onmode

正确答案: B

B53X0003 在INFORMIX用户在执行: oncheck -cd insms, 含义是()。

- A、检查insms数据库的数据。
- B、检查insms数据库的索引。
- C、检查insms数据库的数据和数据。
- D、检查insms数据库的系统表。

正确答案: A

B53X0004 以下哪一项不是INFORMIX数据库工作模式: ()

- A、在线(online)
- B、离线(offline)
- C、备份(backup)
- D、恢复(recovery)

正确答案: C

B53X0005 INFORMIX设置为无日志状态的命令(数据库名为insmcp)是()

- A、ontape -n -S insmcp
- B、ontape -n -P insmcp
- C、ontape -p -N insmcp
- D、ontape -s -N insmcp

正确答案: D

B53X0006 关于informix数据库, 下面说法正确的是()

- A、informix数据库中采用dbimport导入数据时, 可以不必带参数指定数据库名称
- B、从HP 机器上用dbexport导出的数据, 不能用dbimport工具导入IBM平台informix数据库服务器中.
- C、用ontape -r 命令可以把数据库服务器由off-line状态直接恢复到online状态
- D、数据库服务器处于read-only(sec)状态时, 不能使用oncheck -pr查看数据库服务器保留页面的状态.

正确答案: D

B53X0007 网上运行的SMP的HP双机往往只有当前主机（smcp1）有一台磁带机，备机（smcp2）节点无磁带机。当双机发生切换，无磁带机的备机变为主机后，数据库需要做备份，如何才能使备机共享主机的磁带机又不导致事故发生：（ ）

- A、将原来主机的磁带机卸下来然后装在备机上
 - B、修改主机的/informix/etc/onconfig，将 TAPEDEV /dev/rmt/0m 改为 TAPEDEV smcp2:/dev/rmt/0m
 - C、修改备机的/informix/etc/onconfig，将 TAPEDEV /dev/rmt/0m 改为 TAPEDEV smcp1:/dev/rmt/0m
 - D、双机发生切换后，在原来的主机（smcp1）上进行数据库备份同样可以达到目的
- 正确答案：C

B53X0008 查看INFORMIX数据库运行状态，下面的命令哪个是正确的？（ ）

- A、oninit -i
- B、online -y
- C、onstat -
- D、onmode -

正确答案：C

B53X0009 检查日志文件大小的操作中，何种情况需要备份并清除日志文件？（ ）

- A、日志文件中没有告警信息
- B、如果有大于3兆的日志文件
- C、系统运行出现异常
- D、夜间话务量较小

正确答案：B

B53X0010 下列哪种工具可用于Informix Dynamic Server x的配置、监控和管理？（ ）

- A、oninit
- B、onmonitor
- C、onparams
- D、onmode

正确答案：B

B53X0011 下列哪个操作或者参数的修改能够影响检查点的检查时间长短？（ ）

- A、onstat -m
- B、LRU_MIN_DIRTY
- C、LRU_MIN_CLEAN
- D、onstat -g

正确答案：B

B53X0012 informix online server在线模式切换到静模式的命令是：（ ）

- A、onmode -l
- B、onmode -s
- C、onmode -ky
- D、onstat -

正确答案：B

B53X0013 informix online server离线模式切换到在线模式的命令是：（ ）

- A、onmode -s
- B、onmode -ky
- C、oninit

D、 onstat -

正确答案：C

B53X0014 数据查询命令有：（ ）

A、 SELECT

B、 UPDATE

C、 CREATE

D、 INSERT

正确答案：A

B53X0015 SELECT * FROM LOGIN_TABLE WHERE USERNAME='SUPERADM' 的含义是：（ ）

A、 显示表LOGIN_TABLE 的所有USERNAME等于SUPERADM的所有记录的所有字段的信息

B、 显示表USERNAME 的所有LOGIN_TABLE 等于SUPERADM的所有记录的所有字段的信息

C、 显示表LOGIN_TABLE 的所有记录的所有字段的信息

D、 显示表LOGIN_TABLE 的所有USERNAME等于SUPERADM的所有记录的字段USERNAME的信息

正确答案：A

B53X0016 修改表LOGIN_TABLE的USERNAME='SUPERADM' 的记录的USRID的值为100的的正确语句是：（ ）

A、 UPDATE LOGIN_TABLE SET USERNAME=100 WHERE USERNAME='SUPERADM'

B、 UPDATE LOGIN_TABLE SET USRID=100 WHERE USERNAME='SUPERADM'

C、 UPDATE LOGIN_TABLE SET USERNAME=100 WHERE USRID='SUPERADM'

D、 UPDATE LOGIN_TABLE SET USRID=100

正确答案：B

B53X0017 哪个命令能把逻辑日志从当前的块切换到下一个块？（ ）

A、 onmode -l

B、 oninit

C、 onstat

D、 onconfig

正确答案：A

B53X0018 下列关于虚处理器的描述错误的一项是：（ ）

A、 数据库系统服务器由若干称为oninit 的UNIX进程组成，在系统中这些进程被称为虚拟处理器（VP）。

B、 进程oninit 可以启动多个线索，各线索顺序执行，并在适当的时候将控制权转移给其它线索

C、 线索是某个oninit的执行实例

D、 线索只能有两种存在状态：要么正在某个VP上运行，要么在某一队列中排队等待。

正确答案：C

B53X0019 以下哪一项不属于数据库用户？（ ）

A、 数据库管理员（DBA）：是系统工作人员，负责对整个数据库系统进行维护。

B、 应用程序员：是后台专业用户，对数据库进行检索、插入、删除或更新等操作。

C、 网络管理员：是系统工作人员，对系统网络进行维护。

D、 非程序员：是终端用户，通过联机终端设备，由基本命令组成的询问语言对数据库进行检索、插入、删除或更新等操作。

正确答案：C

B53X0020 以下说法错误的是：（ ）

A、 在动态服务器中以页（page）作为基本存储和I/O单位。

- B、 数据空间（dbspace）由连续的磁盘空间组成，数据库和表创建在指定的数据空间上。
- C、 物理日志（physical log）由连续的磁盘空间构成，其存储着共享内存缓冲区中所有已修改的数据页的（但尚未写入磁盘中）被修改前的映象。
- D、 逻辑日志（logical logs） 中存储着事务记录、DDL语句和checkpoint记录。

正确答案：B

B53X0021 关于informix数据库的关闭，下面的描述中不正确的是：（ ）

- A、 由于数据库的启动总是在SCP运行软件启动之前，所以数据库的关闭应该总是在SCP运行软件关闭之后。
- B、 数据库的关闭只有以informix用户身份才能进行。
- C、 数据库的关闭命令onmode -ky用于将数据库服务器从On-Line状态转换到Off-Line，并删除Online使用的共享内存。
- D、 在数据库关闭之前，最好用命令onstat -l查看主备机逻辑日志文件状态是否一致，最好运行一下命令onmode -c 。

正确答案：C

B53X0022 关于数据库的备份，下面的说法中不正确的是：（ ）

- A、 数据库备份应该纳入日常的例行化工作。
- B、 数据库备份以数据空间（dbspace）为单位，在备份时将数据库的rootdbs、workdbs、tempdbs、logdbs等空间备份。
- C、 数据库备份可分为三个级别：0级、1级、2级。
- D、 由于0级备份是将数据库服务器Online管理的数据全部备份，1级和2级是在逐级备份之后的所有修改的数据备份，因此只需做一次0级备份即可。

正确答案：D

B53X0023 下面哪个应用程序可以将数据库卸出到ASCII文件：（ ）

- A、 ontape
- B、 dbexport
- C、 onunload
- D、 dbschema

正确答案：B

B53X0024 网上智能网设备随着话务量的上升，数据库I/O的访问效率低下体现出来，因CPU的处理速度和I/O存取速度存在矛盾，需要根据实际硬件环境情况在SCP数据库空间适当的扩物理硬盘，同时对数据库使用的硬盘在OS级上进行调带（strip）处理。这种技术处理方式是：（ ）

- A、 让数据库不同的数据空间分布在不同的物理硬盘上，CPU达到并行访问数据库，提高I/O吞吐率
- B、 让数据库所有的空间都均匀的分布到数据库使用的物理硬盘上，CPU达到并行访问数据库，提高I/O 吞吐率
- C、 让数据库的索引空间分开建立到物理硬盘上，提高I/O 吞吐率
- D、 实现数据库的分片管理，提高I/O 吞吐率

正确答案：B

B53X0025 用户以informix用户身份登录进入UNIX系统后，如果他查阅日志文件online.log发现他登录的是数据库终止前的主机，若他现在想重新启动数据库，则可以：（ ）

- A、 直接运行命令oninit
- B、 用命令oninit -i启动，并重新建立数据库
- C、 重新登录到备机，并用oninit -i 启动数据库
- D、 可以运行命令cmruncl启动informix

正确答案: A

B53X0026 查看数据库状态、监视连接的用户等信息可以用onstat命令, 下面的描述中不正确的是: ()

- A、 显示每个数据空间 (dbspace) 和块 (chunk) 的信息可以使用onstat -d, 使用此命令应能查看到至少五个数据库空间: rootdbs、tempdbs、logdbs、recorddbs、servicedbs
- B、 显示物理日志和逻辑日志的信息可以利用命令onstat -l
- C、 与命令oninit -i相同, 命令onstat -i只有在第一次创建数据库可以使用
- D、 命令onstat -m可以查询数据库日志文件\$MSGPATH中的内容

正确答案: C

B53X0027 采用共享内存通讯方式, 在sqlhosts中设置相应的通讯方式为: ()

- A、 Ontlittcp
- B、 onsoctcp
- C、 Seipcpi
- D、 onipcshm

正确答案: D

B53X0028 当SCP需要通过备份到磁带的数据进行DR恢复的时候, 要求我们被恢复的数据库 (即最终正常为read-only状态的数据库) 在恢复前必须处于 () 状态

- A、 on-line
- B、 off-line
- C、 Recovery
- D、 initial

正确答案: B

B53X0029 在Online Server第一次初始化后, 逻辑日志和物理日志及系统临时文件都存放在 (), 为了提高数据库的性能, 应将逻辑日志和物理日志以到专门的数据空间 () 及 (): ()

- A、 tempdbs、logdbs、phydbs
- B、 tempdbs、workdbs、logdbs
- C、 rootdbs、logdbs、phydbs
- D、 rootdbs、workdbs、logdbs

正确答案: C

B53X0030 数据库服务器安装完成后必须经过配置才能运行。配置 (Configuration) 指的是为数据库服务器的运行环境设置特定的参数, 主要是通过对文件的修改和对环境变量的设置来完成。下面的说法中不正确的是: ()

- A、 设置环境变量时要确认是以Informix用户登录且登录的shell是csh, 编辑csh的启动文件.cshrc, 并用source .cshrc使其生效
- B、 配置存放Informix数据的原始设备文件。存放Informix数据有两种方式: 文件系统方式和rawdisk方式, 为了提高效率, 在SCP上我们采用Informix Online Server的文件系统方式
- C、 Informix数据库相关的环境变量有: INFORMIXDIR、INFORMIXSERVER、ONCONFIG、PATH等
- D、 在做配置时, 需要修改的相关文件有: \$INFORMIXDIR/etc/sqlhosts、\$INFORMIXDIR/etc/\$ONCONFIG、/etc/services、/etc/hosts等

正确答案: B

B53X0031 关于数据库状态的描述, 下面不正确的是 ()

- A、 数据库状态On-Line表示数据库正在运行, 此时用户可以连接到数据库服务器
- B、 数据库状态Recovery是一个临时状态, 是Online从Off-Line状态转换到On-Line状态 (或Quiescent状态) 时的一个中间状态。在此状态下, 数据库服务器进行快速恢复。

C、命令onstat不带参数则是按照onstat -pu来执行，其中命令输出的第一行将给出Online目前的状态

D、命令onstat -- 将显示出数据库服务器目前的状态

正确答案：D

B53X0032 informix online server在线模式切换到静模式的命令是()

A、onmode -l

B、onmode -s

C、onmode -k

D、onmode -u

正确答案：BD

B53X0033 下面关于关系数据库的说明正确的是：()

A、数据库事物内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的。也就是说，在一个事物未完成之前，其他事务访问到的数据还是该事务发生前的状态。

B、存储过程由一系列的SQL命令和程序语句组成，存储过程以命名过程的方式存储在数据库中。

C、触发器是一种特殊类型的存储过程，它在INSERT、DELETE或UPDATE特定表中数据时起作用。

D、视图也可以在视图的基础之上再建立视图，而不一定要在表的基础上建立视图。

正确答案：ABCD

B53X0034 通常配置informix需要修改和注意的配置文件()。

A、/etc/services

B、/etc/hosts

C、\${INFORMIXDIR}/etc/sqlhosts

D、.cshrc

正确答案：ABCD

B53X0035 在INFORMIX数据库的启动和关闭过程中，我们经常用到onmode 命令，以下为对该命令的一些描述，正确的是()

A、onmode -k 执行immediate shutdown,数据库变为offline状态

B、onmode -m 将数据库由quiescent 变为online状态。

C、onmode -m 将数据库由offline 变为online状态。

D、onmode -ky 对于提示自动回答

正确答案：ABD

B53X0036 INFORMIX动态服务器系统共享内存包括三个段：()

A、驻留段。

B、系统数据段。

C、虚拟段。

D、消息段。

正确答案：ACD

B53X0037 在进行日常维护智能网HP小型机、数据库应该注意的问题有：()

A、小型机的CPU占用率是衡量小型机处理能力的重要标志

B、文件系统的空间的剩余量也是平时维护中经常要注意的问题

C、数据库空间是否充足是系统正常运行的前提

D、查看数据库逻辑日志的状态也是日常维护重要工作

正确答案：ABCD

B53X0038 下面哪些命令可以用于检查数据库日志的操作？()

A、view online.log |grep panic

- B、Cat online.log |grep warning
- C、Cat online.log |grep panic
- D、find online.log |grep warning

正确答案：BC

B53X0039 INFORMIX online server动态服务器系统组成：（ ）

- A、共享内存
- B、虚处理器进程
- C、磁盘
- D、用户

正确答案：A,B,C

B53X0040 INFORMIX 共享内存包括：（ ）

- A、驻留段
- B、系统段
- C、虚拟段
- D、消息段

正确答案：A,C,D

B53X0041 INFORMIX的环境下,下列关于虚处理器的描述正确的有：（ ）

- A、数据库系统服务器由称为oninit 的UNIX进程组成
- B、线索是某个oninit的执行实例
- C、进程oninit 可以启动多个线索，各线索顺序执行，并在适当的时候将控制权转移给其它线索
- D、线索只能有两种存在状态：要么正在某个VP上运行，要么在某一队列中排队等待

正确答案：A,C,D

B53X0042 INFORMIX的环境下,以下描述正确的有：（ ）

- A、物理日志（physical log）由连续的磁盘空间构成，其存储着共享内存缓冲区中所有已修改的数据页的（但尚未写入磁盘中）被修改前的映象。因而物理日志主要用于快速恢复
- B、物理日志与逻辑日志的内容一样
- C、逻辑日志（logical logs）由连续的磁盘空间构成，存储着事务记录、DDL语句和checkpoint记录
- D、物理日志与逻辑日志的内容不一样

正确答案：A,C,D

B53X0043 以下哪些是informix数据库的工作模式：（ ）

- A、离线（off-line）
- B、同步（sync）
- C、静模式（quiescent）
- D、恢复（recovery）

正确答案：A,C,D,

B53X0044 INFORMIX的环境下,关于数据空间（dbspace）描述正确的有：（ ）

- A、chunk的集合构成了数据空间
- B、数据空间用于存储数据库、表、以及物理日志和逻辑日志
- C、一个数据空间至少包括一个chunk
- D、没有chunk的数据空间可以存在

正确答案：A,B,C

B53X0045 SQL语言的功能有：（ ）

- A、 数据查询语言
- B、 数据分类语言
- C、 数据定义语言
- D、 数据操纵语言

正确答案: A, C, D

B53X0046 具有数据定义功能的命令有: ()

- A、 UPDATE
- B、 DELETE
- C、 CREATE
- D、 ALERT

正确答案: C, D

B53X0047 具有数据操纵功能的命令有: ()

- A、 CREATE
- B、 DELETE
- C、 INSERT
- D、 UPDATE

正确答案: B, C, D

B53X0048 数据控制功能命令有: ()

- A、 GRANT
- B、 select
- C、 REVOKE
- D、 update

正确答案: A, C

B53X0049 数据库系统的组成成分: ()

- A、 计算机系统
- B、 数据库
- C、 数据库描述
- D、 数据库管理系统

正确答案: A, B, C, D

B53X0050 当前流行的数据模型有: ()

- A、 关系型
- B、 交叉型
- C、 层次型
- D、 网状型

正确答案: A, C, D

B53X0051 以下关系型数据库中表的描述正确的有: ()

- A、 表由列 (Column) 和行 (Row) 组成
- B、 记录一定是属于某一张表
- C、 表的同一列的数据类型可以不同
- D、 记录的长度是指将该纪录所有非空列的长度求和得出的字节数

正确答案: A, B, D

B53X0052 INFORMIX的环境下, 事务的特点有: ()

- A、 原子性
- B、 永久性

C、一致性

D、隔离性

正确答案: A, B, C, D

B53X0053 INFORMIX的环境下, 下边那些关于存储过程的描述不正确: ()

A、存储过程由一系列的SQL命令和程序语句组成

B、存储过程不能调用另一过程

C、存储过程以命名过程的方式存储在数据库中

D、存储过程不可以被远程SQL Server执行

正确答案: B, D

B53X0054 INFORMIX的环境下, 下边描述不正确的有: ()

A、在对表进行INSERT、DELETE或UPDATE操作时, 可以定义一些触发器使数据库服务器自动调用存储过程(或SQL语句)

B、触发器只对操作员进行INSERT、DELETE或UPDATE操作起作用

C、触发器是一种特殊类型的存储过程, 它在INSERT、DELETE或UPDATE特定表中数据时起作用

D、触发器只对程序进行INSERT、DELETE或UPDATE操作起作用

正确答案: B, D

B53X0055 通常配置informix时, 需要修改和注意的配置文件包括()。

A、/etc/services

B、/etc/hosts

C、\${INFORMIXDIR}/etc/sqlhosts

D、.cshrc

正确答案: ABCD

判断

B53P0001 INFORMIX在安装过程中, 应该用root用户进行安装, 用informix用户进行配置。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B53P0002 数据库每次checkpoint时间保持在10秒以下才是正常的。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B53P0003 \$ONCONFIG文件是否一定放置在 \$INFORMIXDIR/etc目录下。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B53P0004 镜像主要是为了提高系统的容错性, 而不是为了提高读数据的性能。()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B53P0005 INFORMIX的环境下, 磁盘镜像使向磁盘写数据速度变慢, 但读磁盘的速度加快。()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B53P0006 INFORMIX的环境下,dbaccess程序可以执行所有标准SQL语句,也可以同时执行多条SQL语句。()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B53P0007 INFORMIX的环境下,DELETE命令可以用于删除表的记录,但不能用于删除表和视图。()

A、正确

B、错误

正确答案: A

B53P0008 CREATE命令可以用于创建数据库和表,不能创建视图。()

A、正确

B、错误

正确答案: B

B53P0009 INFORMIX的环境下,视图的数据不能来源于另一个视图。()

A、正确

B、错误

正确答案: B

B53P0010 INFORMIX的环境下,视图是一个数据库实体,在大多数情况下可像表那样使用,但不占用存储空间。()

A、正确

B、错误

正确答案: A

填空

B53T0001 安装informix online数据库应首先建立{ } 和 { } 用户。
安装informix online数据库应首先建立{informix 组 } 和 {informix } 用户。

B53T0002 数据库冷备份恢复时要求数据库处于{ }状态。
数据库冷备份恢复时要求数据库处于{ Off-line }状态。

B53T0003 初始化informix需要必须设置的环境变量 { } 、{ } 、
{ } 。

初始化informix需要必须设置的环境变量 { INFORMIXDIR } 、{ ONCONFIG }、 { PATH } 。

B53T0004 采用共享内存通讯方式,在sqlhosts中设置相应的通讯方式为{ }。
采用共享内存通讯方式,在sqlhosts中设置相应的通讯方式为{ onipcshm }。

B53T0005 停止数据库服务器运行的命令 { } 。
停止数据库服务器运行的命令 {Onmode -ky} 。