

姓名：_____ 分数：_____

一、 单项选择

SQL

1、通过 Microsoft SQL Server7.0 的什么组件可以查看数据库的大小及其空间使用情况？（c）

- A、Profiler
- B、Import and Export Data
- C、Enterprise Manager
- D、Service Manager

2、你的 SQL Server 和 Microsoft Internet Information Server 在同一台服务器上，你需要对 Internet Information Server 进行优化，应该如何配置 SQL Server？（C）

- A、设置 Working Set 的大小
- B、调整 Min Server Memory
- C、调整 Max Server Memory
- D、调整 Max Worker threads

3、安装 SQL SERVER 时，以下哪一个协议是必须安装的（A）

- A、Named Pipes
- B、TCP/IP Sockets
- C、Multi-Protocol
- D、NWLink IPX / SPX

4、你想把数据库内容导成以逗号分割的文本文件的格式，文件名为 output.csv，应该应用什么样的命令？（C）

- A、bcp db..developer in c:\data\txt\output.csv -n -t\c -Usa -Ppasswd
- B、bcp db..developer out c:\data\txt\output.csv -N -t\t -Usa -Ppasswd
- C、bcp db..developer out c:\data\txt\output.csv -c -t, -Usa -Ppasswd
- D、bcp db..developer in c:\data\txt\output.csv -w -t -Usa -Ppasswd

5、SELECT * FROM role WHERE name LIKE 'Heming%' 表示的含义是：（C）

- A、从表 role 中查找 name 为 “Heming%” 的记录
- B、从表 role 中查找 name 前六个字符为：“Heming” 后面跟任意一个字符的记录
- C、从表 role 中查找 name 中前六个字符是 “Heming”
- D、从表 role 中查找 name 为 LIKE 'Heming%' 的记录

6、要把表 works_on 中字段 engineer 的值由 0 改为 1，应该执行的 SQL 语句为：（C）

- A、INSERT INTO works_on (engineer) VALUES(1);
- B、INSERT works_on (engineer) INTO VALUES(1);
- C、UPDATE works_on SET engineer=1 WHERE engineer=0
- D、UPDATE works_on engineer=1

7、在 SQL 中使用 like 操作符时，字符串的单个字符的通配符使用符号（C）

- A、?
- B、%
- C、_
- D、*

ORACLE

1、ORACLE7 数据库中，命令 lsnrctl start 用到的参数文件是：（C）

- A、tnsnames.ora
- B、sqlnet.ora
- C、listener.ora
- D、以上都不对

2、在将格式化的文本文件导入 ORACLE 时我们经常采用的是 SQLLOAD 命令，请选择正确的写法（D）

- A、sqlldr username/password control = data_file
- B、sqlldr username/password rows = 128 control = data_file
- C、sqlldr username/password control = data_file rows = 64
- D、sqlldr username/password control = data_file.ctl

3、在 Oracle 维护过程中，第一步应查看数据库管理系统的运行日志，其日志文件名为：（B）

- A、error_'SID'.log
- B、Alert_'SID'.log
- C、trace_'SID'.log
- E、logtail_'SID'.log

4、SGA（System Global Area）是 ORACLE 系统为实例分配的一组共享缓冲存储区，SGA 分为几个部分。

- （A）
- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

5、Oracle 逻辑结构可分解为：表空间、数据库块、物理块、分类段、范围。它们之间的大小关系正确的是 (D)

- A、表空间 $\geq$ 范围 $\geq$ 分类段 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块
- B、表空间 $\geq$ 范围 $\geq$ 分类段 $\geq$ 物理块 $\geq$ 数据库块
- C、表空间 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块 $\geq$ 分类段 $\geq$ 范围
- D、表空间 $\geq$ 分类段 $\geq$ 范围 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块

INFORMIX

1、增加 INFORMIX 数据库数据空间的命令 (B)

- A、Onmode
- B、Onspaces
- C、Onparams
- D、oncheck -pe

2、日常维护中，启动 INFORMIX 数据库的命令是：(B)

- A、onstat
- B、oninit
- C、oncheck
- D、onmode

3、在 INFORMIX 用户在执行：oncheck -cd insms，含义是 (A)。

- A、检查 insms 数据库的数据。
- B、检查 insms 数据库的索引。
- C、检查 insms 数据库的数据和数据。
- D、检查 insms 数据库的系统表。

4、以下哪一项不是 INFORMIX 数据库工作模式：(C)

- A、在线(online)
- B、离线(offline)
- C、备份(backup)
- D、恢复(recovery)

5、INFORMIX 设置为无日志状态的命令(数据库名为 insmcp)是 D)

- A、ontape -n -S insmcp
- B、ontape -n -P insmcp
- C、ontape -p -N insmcp
- D、ontape -s -N insmcp

正确答案：D

6、关于 informix 数据库，下面说法正确的是()

- A、informix 数据库中采用 dbimport 导入数据时，可以不必带参数指定数据库名称
- B、从 HP 机器上用 dbexport 导出的数据，不能用 dbimport 工具导入 IBM 平台 informix 数据库服务器中。
- C、用 ontape -r 命令可以把数据库服务器由 off-line 状

态直接恢复到 online 状态

D、数据库服务器处于 read-only(sec)状态时，不能使用 oncheck -pr 查看数据库服务器保留页面的状态。

正确答案：D

7、网上运行的 SMP 的 HP 双机往往只有当前主机 (smcp1)有一台磁带机，备机 (smcp2)节点无磁带机。当双机发生切换，无磁带机的备机变为主机后，数据库需要做备份，如何才能使备机共享主机的磁带机又不导致事故发生：()

- A、将原来主机的磁带机卸下来然后装在备机上
- B、修改主机的 /informix/etc/onconfig，将 TAPEDEV /dev/rmt/0m 改为 TAPEDEV smcp2:/dev/rmt/0m
- C、修改备机的 /informix/etc/onconfig，将 TAPEDEV /dev/rmt/0m 改为 TAPEDEV smcp1:/dev/rmt/0m
- D、双机发生切换后，在原来的主机 (smcp1) 上进行数据库备份同样可以达到目的

正确答案：C

8、查看 INFORMIX 数据库运行状态，下面的命令哪个是正确的？..... ()

- A、oninit -i
- B、online -y
- C、onstat -
- D、onmode -

正确答案：C

9、检查日志文件大小的操作中，何种情况需要备份并清除日志文件？..... (B)

- A、日志文件中没有告警信息
- B、如果有大于 3 兆的日志文件
- C、系统运行出现异常
- D、夜间话务量较小

10、下列哪种工具可用于 Informix Dynamic Server 7.x 的配置、监控和管理？(B)

- A、oninit
- B、onmonitor
- C、onparams
- D、onmode

11、下列哪个操作或者参数的修改能够影响检查点的检查时间长短？(B)

- A、onstat -m
- B、LRU_MIN_DIRTY
- C、LRU_MIN_CLEAN
- D、onstat -g

12. informix online server 在线模式切换到静模式的命

令是: (B)

- A. onmode -l
- B. onmode -s
- C. onmode -ky
- D. onstat -

13. informix online server 离线模式切换到在线模式的命令是: (C)

- A. onmode -s
- B. onmode -ky
- C. oninit
- D. onstat -

14. 数据查询命令有: (A)

- A. SELECT
- B. UPDATE
- C. CREATE
- D. INSERT

15. SELECT * FROM LOGIN_TABLE WHERE USERNAME='SUPERADM' 的含义是: (A)

- A. 显示表 LOGIN_TABLE 的所有 USERNAME 等于 SUPERADM 的所有记录的所有字段的信息
- B. 显示表 USERNAME 的所有 LOGIN_TABLE 等于 SUPERADM 的所有记录的所有字段的信息
- C. 显示表 LOGIN_TABLE 的所有记录的所有字段的信息
- D. 显示表 LOGIN_TABLE 的所有 USERNAME 等于 SUPERADM 的所有记录的字段 USERNAME 的信息

16. 修改表 LOGIN_TABLE 的 USERNAME='SUPERADM' 的记录的 USRID 的值为 100 的正确语句是: (B)

- A. UPDATE LOGIN_TABLE SET USERNAME=100 WHERE USERNAME='SUPERADM'
- B. UPDATE LOGIN_TABLE SET USRID=100 WHERE USERNAME='SUPERADM'
- C. UPDATE LOGIN_TABLE SET USERNAME=100 WHERE USRID='SUPERADM'
- D. UPDATE LOGIN_TABLE SET USRID=100

17. 数据库和表的关系是: ()

- A. 表就是一个文件,所以表就是数据库
- B. 数据库就是一个表文件
- C. 数据库中包含一到多个表

18. 哪个命令能把逻辑日志从当前的块切换到下一个块? (A)

- A. onmode -l
- B. oninit
- C. onstat
- D. onconfig

19. 下列关于虚处理器的描述错误的一项是: (C)

- A. 数据库系统服务器由若干称为 oninit 的 UNIX 进程组成, 在系统中这些进程被称为虚拟处理器 (VP)。
- B. 进程 oninit 可以启动多个线索, 各线索顺序执行, 并在适当的时候将控制权转移给其它线索
- C. 线索是某个 oninit 的执行实例
- D. 线索只能有两种存在状态: 要么正在某个 VP 上运行, 要么在某一队列中排队等待。

20. 以下哪一项不属于数据库用户? (C)

- A. 数据库管理员 (DBA): 是系统工作人员, 负责对整个数据库系统进行维护。
- B. 应用程序员: 是后台专业用户, 对数据库进行检索、插入、删除或更新等操作。
- C. 网络管理员: 是系统工作人员, 对系统网络进行维护。
- D. 非程序员: 是终端用户, 通过联机终端设备, 由基本命令组成的询问语言对数据库进行检索、插入、删除或更新等操作。

二、多项选择

2. 1 SQL

1、SQL SERVER 7.0 中可进行如下 (ABC) 类型的数据备份操作。

- A、数据库完全备份
- B、数据库增量备份
- C、事务日志备份
- D、文件及文件组备份

2、SQL 语句包括数据定义语句 DDL, 数据操作语句 DML 和数据控制语句 DCL。以下属于 DDL 的两语句有是 (ABCEF), 属于 DML 的两语句是 (D), 属于 DCL 的两语句是 (F)。

- A、create
- B、alter table
- C、revoke
- D、update
- E、drop
- F、grant

3、下列关于事务日志的说法正确的是 (BC)

- A、SQL Server 的事务日志可以记录数据库管理员对

数据库的每一项操作

- B、每个数据库有自己的事务日志
- C、发生错误时，SQL Server 使用存入在事务日志中的记录撤消所有未完成的事务
- D、数据库的事务日志可以创建，也可以不创建

4、下面做法可以提高 SQL Server 数据库性能的做法有（ABCD）

- A、将数据库文件与索引共同放在一块物理硬盘上
- B、把数据库文件放在 NT 的卷集上
- C、把数据库文件放在 RAID5 上面
- D、把数据库文件放在与 NT 的根目录\WINNT 不同的硬盘上

5、SQL 语言的功能有：ABCDE()

- A、数据查询语言。
- B、数据分类语言。
- C、数据定义语言。
- D、数据操纵语言。
- E、数据控制语言。

6、在 Microsoft SQL Server 7.0 中可以创建数据库的方法有：（ABC）

- A、Create Database 向导
- B、使用 SQL Server Enterprise Manager
- C、Transact-SQL 语言
- D、Profiler

7、我们需要在 employee 数据表中查出工号 emp_no 为 29346,24323,21600 的记录，可以使用的 SQL 语句有：（AB）

- A、SELECT * FROM employee WHERE emp_no=29346 OR emp_no=24323 OR emp_no=21600
- B、SELECT * FROM employee WHERE emp_no IN(29346,24323,21600)
- C、SELECT * FROM employee WHERE emp_no=29346 AND emp_no=24323 AND emp_no=21600
- D、SELECT * FROM employee WHERE emp_no NOT IN(29346,24323,21600)='dl')

2. 2 SYBASE

1、下列描述正确的是（ABCD）

- A、数据库设备是 SYBASE 在用于存储数据库和日志的磁盘上建立的物理文件，设备必须在数据库创建之前创建。
- B、数据库存放在一个或多个数据库设备上，一个数据库设备可以存放一个或多个数据库。
- C、每个数据库都有属于它或与它相关的事务日志。

D、删除数据库设备之前必须先删除设备上的数据库。

2、下列描述正确的是（ABCD）

- A、数据库的转储和装入工作有 Backup Server 执行。
- B、“Dump Tran Db_name With No_Log”操作不记录日志，将使数据库处于不可恢复状态。
- C、当数据库日志满时，所有事务和用户都将暂停执行，直到日志释放。
- D、当执行校验点时，系统会将缓冲区中的数据和日志写入与磁盘文件。

3、关于日志，下列描述正确的是（ABCD）

- A、备份一个完整的数据库包含了它的日志
- B、DUMP TRAN 后带 with truncate_only,只是清理日志中不活动部分，不做转储工作，但记录这一操作本身的行为。
- C、DUMP TRAN 后带 with no_log,只是清理日志中不活动部分，不做转储工作，并且不记录这一操作本身的行为。
- D、如果数据库在校验点时自动截断日志，则不允许卸出事务日志。

4、关于表和视图的描述，正确的是（BD）

- A、表和视图是数据库存储数据的基本单元
- B、删除表将删除表中全部索引和在该表上建立的视图
- C、视图本身不占用存储空间
- D、要改变视图的定义，只能先删除再重建

5、下列描述正确的是（ABC）

- A、当表中记录增加或删除时，索引的结构要发生变化
- B、聚集是一种数据库对象,它包含一个或多个表,它们有一列或多列组成公共列,公共列上具有同一值的记录在数据库中物理地存储在一起
- C、创建序列时可指定其可生成值的范围
- D、同义词有且只有公用同义词

6、下列描述正确的是（ABCD）

- A、事务提交后，数据不一定写入数据文件中。
- B、每个数据库至少包含两个日志文件组。
- C、角色是命名的相关权限组合，包括系统特权和对象特权。
- D、回滚段是系统公共资源,可建立在某个表空间上,由系统统一管理和调配。

7、关系型数据库主要有（BCD）。

- A、IMS
- B、racle
- C、Sybase
- D、Informix

8、SYBASE 数据库中对数据库存储空间管理影响最大的命令：(ABC)。

- A. disk init
- B. create database
- C. alter database
- D. dump

9、安装 Sybase 数据库时将自动生成的系统数据库有 (ABCD)

- A. 主数据库 master
- B. 模型数据库 model
- C. 系统过程数据库 sybtempdb
- D. 临时数据库 tempdb

10、SYBASE 数据库中，常见的数据库对象有 (ABC)

- A. 表
- B. 视图
- C. 存储过程
- D. isql

11、在 SYBASE 数据库中，常见的系统过程有 (ABCD)

- A. sp_help
- B. sp_helpdb
- C. sp_helpdevice
- D. sp_configure

2. 3 ORACLE

1、ORACLE 中模式为模式对象的集合，为一个数据库用户所占有，模式名为与该用户名同名，下列属于模式对象的有 (ABC)

- A. 表
- B. 视图
- C. 快照
- D. 用户环境文件

2、ORACLE 中 char 类型与 varchar2 类型的区别，描述正确的是 (AD)

- A. char 为定长字符数据类型
- B. char 为不定长字符数据类型
- C. varchar2 为定长数据类型
- D. varchar2 为不定长数据类型

3、在 ORACLE7 数据库中，数据库备份可采用 EXPORT 命令，何种模式可以包含任务 (JOB QUEUES) 的数据： (BC)

- A. TABLE 模式
- B. USER 模式

C. FULL DATABASE 模式

D. 以上答案全对

4、下面对 Oracle 的索引描述正确的有。 (BC)

- A. 索引是一种数据库对象,改变表的逻辑结构。
- B. 当表中记录增加或删除时,索引结构均要发生变化。
- C. 只有当按指定的索引列的值查找或按索引列的顺序存取表时,才可利用索引提高性能。
- D. 索引不占用存储空间。

5、下面对 Oracle 的索引描述正确的有。 (ABD)

- A. 聚集索引包含一个或多个表，它们有一列或多列组成的公共列，公共列上具有同一值的记录在数据库中物理地存储在一起。
- B. 聚集索引是聚集表的公共列。
- C. 聚集索引可加快连接操作,但增加了存储空间。
- D. 聚集索引有索引聚集和杂凑聚集。
- E. 对于杂凑聚集不能建立聚集索引。

6、模式为模式对象的集合，为一个数据库用户所占有，模式名为与该用户名同名，下列属于模式对象的有 (ABC)

- A. 表
- B. 视图
- C. 快照
- D. 用户环境文件

7、ORACLE7 中，关于数据文件的描述，以下正确的有 (ABC)

- A. 每个数据文件只与一个数据库联系
- B. 数据文件一旦被建立，就不能改变其大小
- C. 一个表空间可包含多个数据文件
- D. 一个数据文件可属于多个表空间

8、下列描述正确的是 (ABCD)

- A. 一个 ORACLE 实例只能对应一个数据库
- B. 表空间由段组成
- C. 范围是数据库存储空间分配的逻辑单位
- D. 数据块是数据库进行 I/O 的最小单位

9、若在建表时指定 PCTFREE=20, PCTUSED=40, 说明正确的是 (BC)

- A. 数据块空间最多只能保留 20% 的空闲空间
- B. 当数据块的使用率达到 80% 时，禁止向数据块中插入新的数据行
- C. 数据块的使用率只能达到 40%
- D. 当数据块的使用率低于 40% 时，允许向数据块插入新的数据行。

10、ORACLE 数据库物理结构包括 (ABC)

- A、数据文件
- B、日志文件
- C、控制文件
- D、临时文件

11、ORACLE 对列值提供的约束有 (ABCD)

- A、NOT NULL 约束
- B、UNIQUE 码约束
- C、PRIMARY KEY 约束
- D、FOREIGN KEY 约束
- E、CHECK 约束。

12、在 ORACLE 7 数据库中，数据库备份可采用 EXPORT 命令。以下哪一种模式可以包含任务 (JOB QUEUES) 的数据： (BC)

- A、TABLE 模式
- B、USER 模式
- C、FULL DATABASE 模式
- D、以上答案全对

13、下面关于 ORACLE 表空间的说法, 那些是正确的： (AD)

- A、ORACLE 表空间是 ORACLE 的物理实体
- B、表空间的大小一经建立就不能修改
- C、一个表空间必须是连续的磁盘空间
- D、系统表空间是不能脱机的

14、数据字典是 ORACLE 数据库的最重要的部分之一，它包含着数据库的当前描述，以下哪些是它提供给我们的信息 (ABCD)

- A、ORACLE 用户的名字以及这些用户被授予的特权和角色；
- B、模式对象的名字；
- C、有关数据库中对象的空间分布信息及当前使用情况；
- D、审计信息

2. 4 informix

1、informix online server 在线模式切换到静模式的命令是 (BD)

- A、onmode -l
- B、onmode -s
- C、onmode -k
- D、onmode -u

2、下面关于关系数据库的说明正确的是： (ABCD)

- A、数据库事物内部的操作及使用的数据对并发的其他

事务是隔离的。也就是说，在一个事物未完成之前，其他事务访问到的数据还是该事务发生前的状态。

B、存储过程由一系列的 SQL 命令和程序语句组成，存储过程以命名过程的方式存储在数据库中。

C、触发器是一种特殊类型的存储过程，它在 INSERT、DELETE 或 UPDATE 特定表中数据时起作用。

D、视图也可以在视图的基础之上再建立视图，而不一定要在表的基础上建立视图。

3、通常配置 informix 需要修改和注意的配置文件 (ABC)。

- A、/etc/services
- B、/etc/hosts
- C、\${INFORMIXDIR}/etc/sqlhosts
- D、.cshrc

4、在 INFORMIX 数据库的启动和关闭过程中，我们经常用到 onmode 命令，以下为对该命令的一些描述，正确的是(ABD)

- A、onmode -k 执行 immediate shutdown, 数据库变为 offline 状态
- B、onmode -m 将数据库由 quiescent 变为 online 状态。
- C、onmode -m 将数据库由 offline 变为 online 状态。
- D、onmode -ky 对于提示自动回答

5、INFORMIX 动态服务器系统共享内存包括三个段： (ACD)

- A、驻留段。
- B、系统数据段。
- C、虚拟段。
- D、消息段。

6、在进行日常维护智能网 HP 小型机、数据库应该注意的问题有： (ABCD)

- A、小型机的 CPU 占用率是衡量小型机处理能力的重要标志
- B、文件系统的空间的剩余量也是平时维护中经常要注意的问题
- C、数据库空间是否充足是系统正常运行的前提
- D、查看数据库逻辑日志的状态也是日常维护重要工作

7、下面哪些命令可以用于检查数据库日志的操作？ (BC)

- A、view online.log |grep panic
- B、Cat online.log |grep warning
- C、Cat online.log |grep panic
- D、find online.log |grep warning

8. INFORMIX online server 动态服务器系统组成:

- A. 共享内存
- B. 虚处理器进程
- C. 磁盘
- D. 用户
- E. 操作系统

9. INFORMIX 共享内存包括:

- A. 驻留段
- B. 系统段
- C. 虚拟段
- D. 消息段
- E. 用户段

10. INFORMIX 的环境下,下列关于虚处理器的描述正确的有:

- A. 数据库系统服务器由称为 oninit 的 UNIX 进程组成
- B. 线索是某个 oninit 的执行实例
- C. 进程 oninit 可以启动多个线索,各线索顺序执行,并在适当的时候将控制权转移给其它线索
- D. 线索只能有两种存在状态:要么正在某个 VP 上运行,要么在某一队列中排队等待

11. INFORMIX 的环境下,以下描述正确的有:

- A. 物理日志 (physical log) 由连续的磁盘空间构成,其存储着共享内存缓冲区中所有已修改的数据页的 (但尚未写入磁盘中) 被修改前的映象。因而物理日志主要用于快速恢复
- B. 物理日志与逻辑日志的内容一样
- C. 逻辑日志 (logical logs) 由连续的磁盘空间构成,存储着事务记录、DDL 语句和 checkpoint 记录
- D. 物理日志与逻辑日志的内容不一样

12. 以下哪些是 informix 数据库的工作模式:

- A. 离线 (off-line)
- B. 同步(sync)
- C. 静模式 (quiescent)
- D. 恢复 (recovery)
- E. 关闭 (shutdown)
- F. 在线 (on-line)
- G. 只读 (read-only)

13. INFORMIX 的环境下,关于数据空间 (dbspace) 描述正确的有:

- A. chunk 的集合构成了数据空间
- B. 数据空间用于存储数据库、表、以及物理日志和逻辑日志
- C. 一个数据空间至少包括一个 chunk
- D. 没有 chunk 的数据空间可以存在

14. SQL 语言的功能有:

- A. 数据查询语言
- B. 数据分类语言
- C. 数据定义语言
- D. 数据操纵语言
- E. 数据控制语言

15. 具有数据定义功能的命令有:

- A. UPDATE
- B. DELETE
- C. CREATE
- D. ALERT
- E. INSERT

16. 具有数据操纵功能的命令有:

- A. CREATE
- B. DELETE
- C. INSERT
- D. UPDATE
- E. SELECT

17. 数据控制功能命令有:

- A. GRANT
- B. select
- C. REVOKE
- D. update
- E. insert

18. 数据库系统的组成成分:

- A. 计算机系统
- B. 数据库
- C. 数据库描述
- D. 数据库管理系统
- E. 数据库应用程序
- F. 用户

19. DBMS 系统包括那些功能:

- A. 面向用户的接口功能
- B. 面向数据的功能
- C. 面向系统的维护功能

20. 当前流行的数据模型有:

- A. 关系型
- B. 交叉型
- C. 层次型
- D. 网状型
- E. 多边型

三、 判断

1、SQL SERVER 客户可通过命名管道和其他 Microsoft 所支持的协议,如 TCP/IP, IPX/SPX 等与服务器相连 (A)

A.正确

B.错误

2、如果 Microsoft SQL Server 7.0 的安全性模式设置为混合模式,并在 SQL Server 中对相应的 NT 帐号配置了访问数据库的权限,对于 Windows 98 的客户端只要这些帐号正确地登录到 NT 域就可以访问到数据库资源。 (A)

A.正确

B.错误

SYBASE

1、SYBASE 安装前修改 UNIX 参数后必须重新链接内核,方法有# /etc/conf/cf.d/link_unix 或在图形界面中选择链接内核 (A)

A.正确

B.错误

2、安装 SYBASE 前必须在管理员的.profile 文件中增加 SYBASE=SYBASE 安装目录;export SYBASE (B)

A.正确

B.错误

3、DUMP TRAN 后带 with no_log,只是清理日志中不活动部分,做转储工作,但不记录这一操作本身的行为。B

A.正确

B.错误

4、如果数据库在校验点时自动截断日志,则不允许卸出事务日志。A

A.正确

B.错误

ORACLE

1、ORACLE 数据库的初始化参数文件中,参数 db_block_size 指定的是存储块的大小 (bytes)。在创建数据库后,可以通过修改该参数提高数据库的 I/O 性能。 (B)

A.正确

B.错误

2、oracle 系统中视图实际上是在表或视图上查询所形成的一个相对较小的数据集,占用相对较少的存储空间。 (B)

A.正确

B.错误

3、Oracle 的网络产品是 sql*net 和 sql*connect,前者可实现客户机与服务器或服务器与服务器之间的连接,后

者可实现 oracle 数据库与其它数据库之间的连接,实现透明的数据共享。 (A)

A.正确

B.错误

4、在 ORACLE 中创建序列时可指定其可生成值的范围。(A)

A.正确

B.错误

5、在 ORACLE 中,当清除数据库 DBXYW 的日志命令操作失败,可用命令 dump tran DBXYW with truncate_only。B

A.正确

B.错误

6、如果把数据库文件设置为自动增涨,则可以有效地避免硬盘碎片的产生,从而提高数据库系统的文件读写性能。 (B)

A.正确

B.错误

7、ORACLE 7 数据库的存储结构中,数据块 (block)是最基本的分配单元 (B)

A.正确

B.错误

8、一个文本文件中的数据导入数据库,SQL SERVER、ORACLE 分别提供操作系统下的使用程序 bcp、sqlload 来完成。(A)

A.正确

B.错误

正确答案: A

9、ORACLE 数据库中,数据文件一旦建立,其大小就不能再改变。 (A)

A.正确

B.错误

10、ORACLE 数据库的逻辑结构包含表空间和模式对象,每一个 ORACLE 数据库都有一个名为 SYSTEM 的表空间。A

A.正确

B.错误

11、从物理结构上说,ORACLE 数据库是由数据文件、控制文件、次数据文件三种类型的文件组成。B

A.正确

B.错误

INFORMIX

1、INFORMIX 在安装过程中,应该用 root 用户进行安装,用 informix 用户进行配置。

A.正确

B.错误

2、数据库每次 checkpoint 时间保持在 10 秒以下才是正常的。

A.正确

B.错误

3、\$ONCONFIG 文件是否一定放置在 \$INFORMIXDIR/etc 目录下。

A.正确

B.错误

4、镜像主要是为了提高系统的容错性，而不是为了提高读数据的性能。()

A. 正确

B. 错误

5、INFORMIX 的环境下,磁盘镜像使向磁盘写数据速度变慢,但读磁盘的速度加快。()

A.正确

B.错误

6、INFORMIX 的环境下,dbaccess 程序可以执行所有标准 SQL 语句,也可以同时执行多条 SQL 语句。()

A.正确

B.错误

7、INFORMIX 的环境下,DELETE 命令可以用于删除表的记录,但不能用于删除表和视图。()

A.正确

B.错误

8、CREATE 命令可以用于创建数据库和表,不能创建视图。()

A.正确

B.错误

9、INFORMIX 的环境下,视图的数据不能来源于另一个视图。()

A.正确

B.错误

10、INFORMIX 的环境下,视图是一个数据库实体,在大多数情况下可像表那样使用,但不占用存储空间。()

A.正确

B.错误

11、INFORMIX 在安装过程中,应该用 root 用户进行安装,用 informix 用户进行配置。()

A.正确

B.错误

四、 填空

SQL

1、在 sqlserver 和 ORACLE 数据库质检进行数据迁移,可以采用_ Data Transformation Services ____完成。将 sqlserver 中的表转换成文本文件可以用_BCP____ 完成。

2、SQL SERVER 7.0 的 系 统 数 据 库 有 _

_MASTER_____, _MSDB_____ 和 _TEMPDB_____.其中_MSDB_____用于存储报警、作业和记录操作员,供 SQL SERVER AGENT 使用。

3、在 SQLSERVER7 中备份数据库使用 _BACKUP____,恢复数据库使用 _RESTORE (dump, load)_____.

4、向 application 表空间追加一个数据文件为 /apps/test/appdata2.dbf,大小为 8M。相应的 SQL 语句为 **alter tablespace application add datafile '/apps/test/appdata2.dbf' size 8M ;**

5、在 SQL 中用 _select_____ 查找记录,用 _insert into_____ 插入记录 _update_____更新记录, DELETE_____ 删除记录。

6、Microsoft SQL Server 7.0 中系统内建的数据库管理员帐号是 SA 。

SYBASE

1、查看 SYBASE 系统中 tele114 数据库占用空间情况的命令为 du 。

2、字符方式下 sybase 的交互实用命令是 _____。

3、sybase 删除数据库 db112 可用命令 _____,若用上述命令无法删除遭破坏的 db114,可用命令 _____来删除。

4、sybase 数据库的三个系统数据库是 _____、_____和_____。

5、master device 既可放在_____也可放在_____,若把它放在前者上,当出现介质故障、电源故障时,则难于保障系统恢复功能,若把它放在后者,则可有效地发挥 sybase 系统自身的恢复和容错功能。

6、Sybase 端口号可以在_____和_____之间选择。

7、Sybase 提供的用来将数据库表中记录转化为文本文件的命令是_____。

8、sybase 检查点机制是强制将已提交的事务从内存缓冲区写到磁盘中,有两种类型的检查点,一是 SQL Server 自动执行的,另一类是数据库所有者用 _____命令强制执行。

ORACLE

1、ORACLE 数据库由三种类型的文件组成: 控制文件、数据文件和重作日志文件_____。

2、对于 Oracle 数据库,每一个 Jobs 的信息都被保存在 user jobs 表中。

3、oracle 不论当前数据库处于何种状态,可用命令 startup force_____强制数据库启动;立即关闭数据库可用_shutdown _immeditae_____,异常

中止数据库可用_shutdown abort_____

- 4、Oracle 数据库由一个或多个表空间组成,表空间由一个 或 多个_数据文件_____组成。表空间具有联机____和____**脱机**____两种状态,当处于前者时,表空间的数据可为用户使用,当处于后者时,表空间的数据不可用。
- 5、Oracle 强制删除表空间 db112 可用命令 drop tablespace_db112 including contents _____;强制删除用户 user01 可用命令 ____drop user username cascade_____。
- 6、使用 ORACLE 数据库时出现错误信息码为 01400,则在 SCO UNIX 系统中调出该错误的帮助信息的命令为____err ora 01400_____。
- 7、字符方式下 oracle 的交互式命令工具是__sql*plus_____。
- 8、Oracle 的网络产品是_sql* net_____和 __sql*CONNECT_____,前者可实现客户机与服务器或服务器与服务器之间的连接,后者可实现 oracle 数据库与其它数据库之间的连接,实现透明的数据共享。

informix

- 1、安装informix online数据库应首先建立_____和_____用户。
- 2、数据库冷备份恢复时要求数据库处于 **下线** _____状态。
- 3、初始化informix需要必须设置的环境变量 _____、_____、_____。
- 4、采用共享内存通讯方式,在sqlhosts中设置相应的通讯方式为 _____。
- 5、停止数据库服务器运行的命令 _____exit_____。

五、简答题

- 1、设有数据表 dept,结构如下:

Name	Null	Type

Bm	not null	char(4)
lName	not null	char(8)
Gz		number(7,2)

用 SQL 语句回答下列问题

- 1) 查找工资(gz)高与 5000 的职工信息,并按部门(bm)和职工名字(name)排序。

```
Select name , null, type
from dept
where gz>=5000
order by ;
```

- 2) 插入一条记录,部门(bm)编号为"aa01",姓名(name)为"xyw".

```
Insert into bm, name (bm-id, name)
Values ( "aa01" , "xyw" );
```

- 3) 删除部门(bm)编号为"bb01",姓名为"xywtemp"的人员。

```
Delete from bm
Where bm-id= "bb01", name= "xywtemp";
```

- 4) 将部门编号(bm)为"cc01"的每个人的工资(gz)增加 1000.

```
Alter bm
Add cc01 gz=1000
;
```

- 5) 查询表中姓名(name)重复的所有记录。

```
Select name
from dept
where "name=name";
```

- 2、在 sybase SQL Server 中创建用户账号,用户名和口令均为 user01,缺省数据库为 db112,并在 db112 中添加该用户.数据库用户名改为 user02.

```
CREATE USER user01
IDENTIFIED BY user01
DEFAULT TABLESPACE db112;
```

```
DROP USER user01;
```

```
CREATE USER user02
IDENTIFIED BY user02
DEFAULT TABLESPACE db112;
```

- 3、从物理结构和逻辑结构方面对 SQL Server 和 ORACLE 数据库进行比较。

答:

4、请说出 informix 数据库服务器的六种工作模式。()