



Arquitectura General Cyphail

EIF400-II-2026

CARLOS LORÍA-SAÉNZ

JULIO 2026


Contexto

2

- ▶ Cyphail es una aplicación prototipo que implementa una versión particular de Cypher, que es un lenguaje estándar para manejo de bases de datos basadas en grafos
- ▶ Su desarrollo se hace en el contexto del curso EIF400-II-2026-Cloria y con fines de aprendizaje únicamente
- ▶ Más detalles: [SPEC](#) (requiere estar registrado en el curso)

Contenido

- ▶ Diagramas generales de los componentes de Cyphail
- ▶ Se espera que la implementación represente esta arquitectura
- ▶ Acrónimos y Términos
 - ▶ AST: Árbol de sintaxis abstracta (representa el lenguaje fuente como árboles)
 - ▶ ST: Tabla de símbolos (recoge los símbolos de un lenguaje y sus atributos)
 - ▶ FP: Programación Funcional
 - ▶ LP: Programación Lógica
 - ▶ OOP: Programación Orientada a Objetos
 - ▶ REPL: Read-Eval-Print-Loop. Sinónimos Shell, command line interface o CLI
 - ▶ SWI-Prolog: versión del instituto SWI de Prolog
 - ▶ JS: Java script
 - ▶ JSON formato textual basado en objetos JS
 - ▶ TCP/IP: Protocolo estándar para redes.
 - ▶ MQI: Interfaz para conectarse con un engine SWI-Prolog. Se basa en JSON sobre TCP/IP



Comandos

- Ejecutar script
- REPL (CLI, SHELL)
 - Actions
 - Queries

Cyphail

Resultados

- Respuesta a queries
- Confirmación de acciones
- Mensajes de error (sintaxis, semántica)

Opera como comando de consola (Shell, repl) o ejecuta scripts

