

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : HANSA CARE 7120

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Tekstilhjelpemiddel
skinnhjelpemiddel
Råstoff for pleiemiddelformuleringer
Råstoff for tekstilhjelpemiddel

Anbefalte begrensninger på bruken : Ingen bruk som frarådes er identifisert på dette tidspunktet.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Framstiller/Leverandør

CHT Germany GmbH
Bismarckstraße 102
72072 Tübingen
Tyskland
Tel.: +49 7071 154 0
info@cht.com

CHT Switzerland AG
Kriessernstrasse 20
9462 Montlingen
Sveits
Tel.: +41 71 763 88 11
info.switzerland@cht.com

Importør : -
-
-
-
-
-

Ansvarlig avdeling : CHT Germany GmbH
CHT Switzerland AG
Produktsikkerhet
sds.germany@cht.com
sds.switzerland@cht.com

Distributor:
Vendico Chemical AB
PO Box 19006
SE-200 73 Malmö, Sweden
Phone: +46-40-988500
sds@vendico.se

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : +1 703 527 3887 CHEMTREC (Internasjonal, 24 timer)

Giftinformasjonen
22 59 13 00 (Norge, 24 timer)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudirritasjon, Kategori 2	H315: Irriterer huden.
Alvorlig øyeskade, Kategori 1	H318: Gir alvorlig øyeskade.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3	H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :

Forebygging:

P261 Unngå innånding av tåke eller damp.
P264 Vask hud grundig etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter
Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden
2-metyl-2H-isotiazol-3-on

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Mikroemulsjon av en aminosiloksan

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering i henhold til CLP/GHS	Konsentrasjon (% w/w)
Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden	75718-16-0	Skin Irrit. 2; H315	>= 20 - < 30
Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter	166736-08-9	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 300,03 mg/kg	>= 10 - < 20
Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert	68551-14-4	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 2,5 - < 10
Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden	75718-16-0	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2 209-136-7 014-018-00-1 01-2119529238-36	Flam. Liq. 3; H226 Repr. 2; H361f Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,025 - < 0,1

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

		M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10	
2-metyl-2H-isotiazol-3-on	2682-20-4 220-239-6 01-2120764690-50	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 10 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1 spesifikk konsentrasjonsgren se Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 120 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 0,11 mg/l Akutt giftighet på hud: 242 mg/kg	>= 0,0025 - < 0,025

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

- | | | |
|----------------|---|--|
| Ved innånding | : | Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |
| Ved hudkontakt | : | Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |
| Ved øyekontakt | : | I tilfelle av øyekontakt, fjern kontaktlinsen og skylld umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
Tilkall lege øyeblikkelig. |
| Ved svelging | : | Skylld munnen med vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Tilkall lege øyeblikkelig. |

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- | | | |
|----------|---|--|
| Risikoer | : | Det kan forekomme rødhet, hevelse, overheting og smerte ved kontakt. |
|----------|---|--|

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- | | | |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandles symptomatisk. |
|------------|---|-------------------------|

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Egnede slokkingsmidler | : | Karbondioksid (CO2)
Vannåke
Pulver
Skum |
|------------------------|---|--|

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| Uegnede slokkingsmidler | : | Ikke kjent. |
|-------------------------|---|-------------|

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.
Under brann kan det frisettes:
Karbonoksider
Silisiumdioksid |
|-----------------------------------|---|---|

5.3 Råd til brannmannskaper

- | | | |
|---|---|---|
| Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper | : | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. |
| Utfyllende opplysninger | : | I tilfelle brann må ikke røk og damp innåndes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. |

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Forurensede overflater vil være svært glatte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.
Ta hensyn til forskrifter fra de lokale myndigheter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks. sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Rens forurensede overflate grundig.
Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder".
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lowerk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå aerosoldanning.
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Det trengs ikke spesielle forholdsregler for beskyttelse mot brann.

Hygienetiltak : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damper, aerosoler. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Må alltid oppbevares i beholdere som tilsvarer originalbeholderne. Hold beholderen tett lukket.

Råd angående samlagring : Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Særlig(e) bruksområde(r) : Konsulter de tekniske retningslinjene for bruk av dette stoffet/preparatet.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Utsattelsesruter	Potensielle helsevirkninger	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	73 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	73 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	13 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,7 mg/kg kv/dag
2-metyl-2H-isotiazol-3-on	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,021 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - lokale virkninger	0,043 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,021 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Akutt - lokale virkninger	0,043 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,027 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Akutt - systemiske virkninger	0,053 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan	Ferskvann	1,5 µg/l
	Sjøvann	0,15 µg/l
	STP	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,3 mg/kg tørr vekt (d.w.)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

	Jord	0,54 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sekundærforgiftning	41 mg/kg mat
2-metyl-2H-isotiazol-3-on	Ferskvann	3,39 µg/l
	Sjøvann	3,39 µg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	3,39 µg/l
	STP	0,23 mg/l
	Jord	47,1 µg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Faste stoffer med arbeidsplassgrenseverdier i flytende tilberedninger forårsaker ingen stoffbelastning (eksponering) på arbeidsplassen, da de ikke foreligger i pustbar form. En eksponering kan opptre i form av aerosoler, eller ved tørking av væsken blir det faste stoffet igjen, muligens i fint fordelt form.

Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Beskyttelsesbriller (EN 166)

Håndvern

Materiale : butylgummi
Gjennomtrengningstid : > 480 min
hanskeykkelse : >= 0,7 mm
Verneindeks : Klasse 6

Bemerkning : Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen. De oppnådde gjennombruddstidene i henhold til EN 374 Del III er ikke målt under normale driftstilstander. En maksimum brukstid på 50% av gjennombruddstiden anbefales derfor.

Hud- og kroppsværn : Bruk egnede verneklær (EN 14605).

Åndedrettsvern : Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
Anbefalt filtertype:
Kombinasjonsfilter A/P
Utstyrtet skal være i samsvar med EN 14387

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : fargeløs, klar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 15.03.2024	Utskriftsdato: 15.03.2024	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 15.03.2024
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Lukt	:	karakteristisk
Smeltepunkt/smelteområde	:	Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	:	100 °C
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	:	Ikke anvendbar
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	:	Ikke anvendbar
Flammepunkt	:	Ikke anvendbar
Selvantennelsestemperatur	:	ikke fastslått
Dekomponeringstemperatur	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som selv-reaktiv.
pH-verdi	:	4,5 - 6,0 (20 °C) (ufortynnet)
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	20 - 200 mPa.s (20 °C) Metode: Brookfield
Viskositet, kinematisk	:	ikke fastslått
Løselighet(er)		
Vannløselighet	:	blandbar
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	:	Ikke anvendbar
Damptrykk	:	ca. 23 hPa (20 °C)
Relativ tetthet	:	0,99 g/cm ³ (20 °C)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 15.03.2024	Utskriftsdato: 15.03.2024	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 15.03.2024
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Relativ damptetthet : Ikke anvendbar

Partikkelkarakteristikk
Partikkelstørrelsesfordeling : Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendbar

Brennbarhet (væsker) : antenner ikke

Selvtenning : Ikke-selvantennbar

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

Ledningsevne : ikke bestemt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente farlige reaksjoner ved korrekt lagring og håndtering.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen, hvis de oppbevares og håndteres på riktig måte.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen inkompatible materialer er kjent for dette produktet.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2 000 - 5 000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akutt toksisitet ved innånding : Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir
klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 5 000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - 2 000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 3 234 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2 000 mg/kg
Bemerkning: vurdert

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2 000 mg/kg
Bemerkning: Analogibeslutning

oktametylcyclotetrasiloksan:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn): 4 800 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 36 mg/l
Eksposeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2 375 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hunkjønn): 120 mg/kg
Metode: EPA metode

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,11 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Vurdering: Etsende for luftveiene.

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): 242 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Hudetsing / Hudirritasjon

Produkt:

Bemerkning : Irriterer huden.

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Irriterer huden.

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Bemerkning : Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon.

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon
Bemerkning : Analogibeslutning

oktametylcyklotetrasiloksan:

Arter : Rotte
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Etsende.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Produkt:

Bemerkning : Gir alvorlig øyeskade.

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Bemerkning : Kan irritere øyne.

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Gir alvorlig øyeskade.
Bemerkning : Analogibeslutning

oktametylcyklotetrasiloksan:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

Arter : Kanin
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Produkt:

Bemerkning : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Komponenter:

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Fører ikke til hud sensibilisering.

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Bemerkning	:	Ingen sensibiliserende virkning kjent.
------------	---	--

oktametylcyclotetrasiloksan:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

Resultat	:	Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1A.
----------	---	---

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller

Produkt:

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller- Vurdering	:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
---	---	--

Kreftframkallende egenskap

Produkt:

Kreftframkallende egenskap - Vurdering	:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
---	---	--

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering	:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
--	---	--

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan:

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering	:	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen., Reproduksjonstoksisk, kategori 2
--	---	--

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Produkt:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Produkt:

Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Komponenter:

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202
Bemerkning: Analogibeslutning

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 1 000 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 209
Bemerkning: Analogibeslutning

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Komponenter:

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: LC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l Metode: OECD Test-retningslinje 201

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Giftighet for fisk	: LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 4 mg/l Eksponeeringstid: 96 t
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: LC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 3,5 mg/l Eksponeeringstid: 48 t
Toksisitet til mikroorganismer	: IC50 (Bakterier): > 1 000 mg/l Prøvetype: Veksthemmende

oktametylcyklotetrasiloksan:

Giftighet for fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 0,022 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,015 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Prøvetype: gjennomstrømnings prøve Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.
Toksisitet for alger/vannplanter	: EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata): >= 0,022 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering. EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 0,022 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 10 000 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: ISO 8192

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: >= 0,0044 mg/l
Eksponeeringstid: 93 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: > 0,0015 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 10

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 4,77 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 0,934 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,22 mg/l
Eksponeeringstid: 120 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,05 mg/l
Eksponeeringstid: 120 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 10

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 41 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 209

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 4,93 mg/l
Eksponeeringstid: 98 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 210

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,044 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 211

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 1

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: DOC-måler
Biologisk nedbrytning: > 70 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 302 B (eliminering)
Bemerkning: Analogibeslutning
Etter kriteriene til OECD er produktet "inherently biodegradable".

Fysikokjemisk eliminerbarhet : Bemerkning: Eliminering i et spillvann-renseanlegg skjer gjennom biologisk nedbrytning og gjennom abiotiske prosesser som for eksempel flokkering og felling, sedimentasjon, absorpsjon på klart slam og mekanisk utskilling.

Komponenter:

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: CO₂-måling
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 B (mineralisasjon)

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Kjemisk surstoffbehov (COD) : 2 200 mg/g

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: CO₂-måling
Biologisk nedbrytning: 47,6 - 55,8 %
Eksponeeringstid: 29 d
Metode: OECD 301 B (mineralisasjon)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Komponenter:

Alkoholer, C11-C15, etoksylert, propoksylert:

Fordelingskoeffisient: n- : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig
oktanol/vann

oktametylcyklotetrasiloksan:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 6,98 (21,7 °C)
oktanol/vann

2-metyl-2H-isotiazol-3-on:

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 5,75

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 0,486 (20 °C)
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Produkt:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

Absorbert organisk bundete halogener (AOX) : Bemerkning: Produktet bidrar ikke til AOX-verdien for avløpsvannet.

Økologisk tilleggsinformasjon : Ifølge vår aktuelle viten inneholder produktet ingen tungmetaller og forbindelser etter EF-retningslinjer 2000/60 EF.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Produkter som ikke kan gjenbrukes, gjenvinnes eller resirkuleres, skal avhendes på et godkjent anlegg i henhold til nasjonale, statlige og lokale forskrifter.

Forurenset emballasje : Emballasjen må tømmes helt. Ikke-resirkulerbar/resirkulerbar emballasje skal kasseres i henhold til lokale forskrifter.

Avfallsnr. : For dette produktet kan det ikke fastsettes noe avfallskodenummer i henhold til den europeiske avfallskatalogen, da det kun er forbrukerens tiltenkte bruk som gir grunnlag for tilordning. Avfallskodenummeret må fastsettes av EU i samråd med avfallsselskapet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN : Ikke regulert som en farlig vare

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN : Ikke regulert som en farlig vare

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : Ikke regulert som en farlig vare

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.4 Emballasjegruppe

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
Segregation group	:	-
IATA (Last)	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Passasjer)	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : jfr. kapittel 6 - 8

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ikke anvendbar

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Andre forskrifter/direktiver:

Nasjonale og lokale forskrifter må følges.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke påkrevd eller er ikke utført for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

H226	:	Brannfarlig væske og damp.
H301	:	Giftig ved svelging.
H302	:	Farlig ved svelging.
H304	:	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311	:	Giftig ved hudkontakt.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	:	Irriterer huden.
H317	:	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H330	:	Dødelig ved innånding.
H361f	:	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H400	:	Meget giftig for liv i vann.
H410	:	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	:	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH071 : Etsende for luftveiene.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Acute	:	Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Asp. Tox.	:	Aspirasjonsfare
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Flam. Liq.	:	Brennbare væsker
Repr.	:	Reproduksjonstoksisitet
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7120

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	15.03.2024	15.03.2024	Dato for første utgave: 15.03.2024

dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Råd om opplæring : De ansatte skal med jevne mellomrom undervises i sikker håndtering av produktet på grunnlag av opplysningene i sikkerhetsdatabladet og forholdene på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter omkring opplæring av ansatte i omgang med farlige stoffer skal følges.

Andre opplysninger : Klassifiseringen av farlige fysisk-kjemiske egenskaper og helse- og miljøfarer er et resultat av beregninger og testresultater der slike finnes.

Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet : For dette sikkerhetsdatabladet er det brukt informasjon fra våre leverandører samt data fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Klassifisering av blandingen:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.