

SIKKERHETSDATABLAD

I overensstemmelse med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II, som endret ved forordning (EU) 2020/878

APPLE FLOWER SC154250

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : APPLE FLOWER SC154250
UFI : AN2M-UT32-T00E-1X3H
Produktkode : 286725 / /I
Versjon : 11.01
Type produkt : Væske.

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk : parfymen

Bruk frarådet	Arsak
Ikke anvendelig.	

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør : Kao Corporation, S.A.U.
Puig dels Tudons, 10 - 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS (Barcelona) - SPAIN
Telf. +34 937399 300. Fax +34 937399 333

E-mail: : psr@kao.es

Distributor: Vendico Chemical AB, PO Box 19006, SE-200 73 Malmö, Sweden; Phone: +46-40-988500 sds@vendico.se

1.4 Nødtelefonnummer - KUN FOR NØDENBRUK

Nødtelefonnummer (24h) : **+34 93 739 9445 KUN FOR NØDENBRUK** Multi-language

For spørsmål eller spørsmål som ikke er relatert til nødsituasjoner, ring telefonnummeret som er angitt i leverandørens informasjon.

Nederland

NVIC: +31 (0)88 755 8000

Kun med det formål å informere medisinsk personell ved akutte forgiftninger.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360F

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer



Signalord

: Fare

Redegjørelser om fare

: H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H360F - Kan skade forplantningsevnen.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørelser om forholdsregler

Forebygging

: Innhent særskilt instruks før bruk. Bruk vernehansker: > 8 timer (gjennombruddstid): vinyl til engangsbruk. Bruk verneklær: Anbefales: labratoriefrakk, generelt. Bruk vernebriller eller ansiktsvern: Anbefales: sprutsikre beskyttelsesbriller, vernebriller med sideskjerner. Bruk hørselsvern. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp.

Respons

: Samle opp spill. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Lagring

: Ikke anvendelig.

Avhending

: Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Farlige ingredienser

: 2-benzylideneheptanal
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
allyl 3-cyclohexylpropionate
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
linalool
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one
dodecanal

Tilleggselementer på etiketter

: Ikke anvendelig.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

: Kun til yrkesmessig bruk.

2.3 Andre farer

Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII

: Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

Andre farer som ikke fører til klassifisering

: Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Blandinger**

: Blanding

Navn på produkt/ bestanddel	Identifikatorer	%	Klassifisering	Spesifikk kons. grenser, M- faktorer og ATE-er	Type
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran	REACH #: 01-2119488227-29 EU: 214-946-9 CAS: 1222-05-5 Innhold: 603-212-00-7	≥20 - ≤22	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [Akutt] = 1 M [Kronisk] = 1	[1]
undecan-4-olide	REACH #: 01-2119959333-34 EU: 203-225-4 CAS: 104-67-6	≥10 - ≤20	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
2-tert-butylcyclohexyl acetate	REACH #: 01-2119970713-33 EU: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥10 - ≤20	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
α,α-dimethylphenethyl butyrate	REACH #: 01-2120742578-44 EU: 233-221-8 CAS: 10094-34-5	≥2,5 - ≤5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
benzyl acetate	REACH #: 01-2119638272-42 EU: 205-399-7 CAS: 140-11-4	≥2,5 - ≤5	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
2-benzylideneheptanal	REACH #: 01-2120763171-61 EU: 204-541-5 CAS: 122-40-7	≥1 - ≤2,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- 4,7-methano-1H-indenyl acetate	REACH #: 01-2119488219-26 EU: 259-367-2 CAS: 54830-99-8	≥1 - ≤2,5	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one	REACH #: 01-2119489989-04 EU: 259-174-3 CAS: 54464-57-2	≥1 - ≤2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
allyl 3-cyclohexylpropionate	REACH #: 01-2119976355-27 EU: 220-292-5 CAS: 2705-87-5	≥1 - ≤1,7	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [Oral] = 480 mg/kg ATE [Dermal] = 1600 mg/kg M [Akutt] = 1 M [Kronisk] = 1	[1]
allyl hexanoate	REACH #: 01-2119983573-26 EU: 204-642-4 CAS: 123-68-2	≥1 - ≤2,5	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [Oral] = 218 mg/kg ATE [Dermal] = 300 mg/ kg ATE [Inhalasjon (damper)] = 3 mg/l M [Akutt] = 1	[1]
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	REACH #: 01-2119457274-37 EU: 242-362-4 CAS: 18479-58-8	≥1 - ≤2,2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	-	[1]
allyl heptanoate	REACH #: 01-2119488961-23 EU: 205-527-1 CAS: 142-19-8	≥1 - ≤2,5	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [Oral] = 238 mg/kg ATE [Dermal] = 810 mg/ kg M [Akutt] = 1	[1]
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl) propyl)cyclopentanone	REACH #: 01-2119446649-25 EU: 404-240-0 CAS: 95962-14-4	≥1 - ≤2,5	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	M [Akutt] = 1	[1]
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-	REACH #:	≥0,5 - <1	Skin Irrit. 2, H315	-	[1]

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	01-2120138569-45 EU: 204-846-3 CAS: 127-51-5		Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411		
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	REACH #: 01-2119535122-53 EU: 260-709-8 CAS: 57378-68-4	≥0,5 - ≤0,62	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [Oral] = 500 mg/kg M [Akutt] = 1 M [Kronisk] = 1	[1]
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	REACH #: 01-2120766006-57 EU: 248-742-6 CAS: 27939-60-2	≥0,25 - ≤0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
linalool	REACH #: 01-2119474016-42 EU: 201-134-4 CAS: 78-70-6 Innhold: 603-235-00-2	≥0,25 - ≤0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd	REACH #: 01-2119485965-18 EU: 201-289-8 CAS: 80-54-6 Innhold: 605-041-00-3	≥0,25 - ≤0,5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 1B, H360Fd Aquatic Chronic 3, H412	ATE [Oral] = 1390 mg/kg	[1]
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	REACH #: 01-2119970582-32 EU: 203-161-7 CAS: 103-95-7	≥0,25 - ≤0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	EU: 231-926-5 CAS: 7779-30-8	≥0,25 - ≤0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
dodecanal	REACH #: 01-2119969441-33 EU: 203-983-6 CAS: 112-54-9	≥0,1 - ≤0,25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
4-methyl-3-decen-5-ol	REACH #: 01-2119983528-21 EU: 279-815-0 CAS: 81782-77-6	≥0,1 - ≤0,25	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M [Akutt] = 1	[1]
isopentylacetat	REACH #: 01-2119548408-32 EU: 204-662-3 CAS: 123-92-2 Innhold: 607-130-00-2	≥0,1 - ≤0,25	Flam. Liq. 3, H226 EUH066	-	[1] [2]
Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.					

Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Øyekontakt**

: Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege ved irritasjon.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- Innånding** : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Kontakt lege. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Hudkontakt** : Vask med mye såpe og vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. I tilfelle operatører kommer med klager, eller opplever symptomer, bør videre eksponering unngås. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen.
- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Kontakt lege. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
reduert foster vekt
økt forsterdølighet
misdannet skelett
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
irritasjon
rødhet
reduert foster vekt
økt forsterdølighet
misdannet skelett
- Svelging** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
reduert foster vekt
økt forsterdølighet
misdannet skelett

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkemidler

Egnete brannslukkingsmidler : Bruk pulver, CO₂, vandusj (tåke) eller skum.

Uegnete brannslukkingsmidler : Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farer på grunn av stoffet eller blandingen : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er svært toksisk for vannlevende organismer. Dette materialet er toksisk for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukke vann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.

Farlige forbrenningsprodukter : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:
karbondioksid
karbonmonoksid

5.3 Råd for brannmenn

Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn : Isolér straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, verne støvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.

For nødpersonell : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

6.2 Forholdsregler for vern av miljø : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta. Samle opp spill.

6.3 Metoder og materialer for begrensnig og opprensning

Lite utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Stort utslipp

- : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

6.4 Referanse til andre avsnitt

- : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.
- : Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
- : Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

- : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå eksponering under svangerskap. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Dersom materialet representerer innåndningsfare ved normal bruk, skal det bare brukes tilstrekkelig ventilasjon eller passende luftmaske. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.

Råd om generell yrkeshygiene

- : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevares innelåst. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

Seveso-direktivet - Rapporteringsterskler

Farekriterier

Kategori	Meldings- og MAPP- terskel	Terskel for sikkerhetsrapport
E1	100 tonne	200 tonne

7.3 Spesifikk sluttbruk

Anbefalinger

- : Ikke kjent.

Løsninger spesifikke for industrisektoren

- : Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

Navn på produkt/bestanddel	Grenseverdier for eksponering
Europa isopentylacetat	EU OEL (Europa, 1/2022). Merknader: list of indicative occupational exposure limit values STEL: 540 mg/m ³ 15 minutter. STEL: 100 ppm 15 minutter. TWA: 270 mg/m ³ 8 timer. TWA: 50 ppm 8 timer.
Tyskland 2-benzylideneheptanal isopentylacetat	DFG MAC-values list (Tyskland, 7/2022). Hudirriterende. DFG MAC-values list (Tyskland, 7/2022). PEAK: 270 mg/m ³ , 4 ganger per skift, 15 minutter. PEAK: 50 ppm, 4 ganger per skift, 15 minutter. TWA: 270 mg/m ³ 8 timer. TWA: 50 ppm 8 timer. TRGS 900 OEL (Tyskland, 6/2022). PEAK: 270 mg/m ³ 15 minutter. PEAK: 50 ppm 15 minutter. TWA: 270 mg/m ³ 8 timer. TWA: 50 ppm 8 timer.
Spania benzyl acetate isopentylacetat	National institute of occupational safety and health (Spania, 4/2022). TWA: 10 ppm 8 timer. TWA: 62 mg/m ³ 8 timer. National institute of occupational safety and health (Spania, 4/2022). STEL: 540 mg/m ³ 15 minutter. STEL: 100 ppm 15 minutter. TWA: 270 mg/m ³ 8 timer. TWA: 50 ppm 8 timer.
Østerrike isopentylacetat	Regulation on Limit Values - MAC (Østerrike, 4/2021). [Pentyl acetates] PEAK: 540 mg/m ³ , 4 ganger per skift, 15 minutter. PEAK: 100 ppm, 4 ganger per skift, 15 minutter. TWA: 270 mg/m ³ 8 timer. TWA: 50 ppm 8 timer.
Sveits isopentylacetat	SUVA (Sveits, 3/2022). [Pentyl acetates (All isomers)] Merknader: not temporary STEL: 260 mg/m ³ 15 minutter. STEL: 50 ppm 15 minutter. TWA: 260 mg/m ³ 8 timer. TWA: 50 ppm 8 timer.
Polen	

isopentylacetat	Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Polen, 2/2021). STEL: 500 mg/m³ 15 minutter. TWA: 250 mg/m³ 8 timer.
Bulgaria	
isopentylacetat	Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Bulgaria, 6/2021). Limit value 15 min: 540 mg/m³ 15 minutter. Limit value 8 hours: 270 mg/m³ 8 timer. Limit value 8 hours: 50 ppm 8 timer. Limit value 15 min: 100 ppm 15 minutter.

Biologiske eksponeringsindekser

No exposure indices known.

Anbefalt overvåkningstiltak : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettleidningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

Navn på produkt/bestanddel	Type	Eksponering	Verdi	Befolkning	Effekter
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	DNEL	Langsiktig Innånding	22 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	60 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	6,5 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	36 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	3,8 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,75 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	1,3 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	5,29 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	14,43 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	28,85 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	19 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	5,38 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	4,68 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
undecan-4-olide					

α,α-dimethylphenethyl butyrate	DNEL	Langsiktig Oral	2,7 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	2,7 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	4,68 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	5,38 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	19 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	12,695 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	3,6 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,13 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	1,8 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
2-benzylideneheptanal	DNEL	Langsiktig Oral	1,8 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	3,71 mg/kg	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,71 mg/kg	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	1,25 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acetate	DNEL	Langsiktig Innånding	0,922 mg/kg	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0,625 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,167 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	11,75 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	DNEL	Langsiktig Innånding	3,33 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	30 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	28,7 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	9 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
allyl 3-cyclohexylpropionate	DNEL	Langsiktig Hud	17,2 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	3 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	3 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	15 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4,3 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,7 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	2,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk

allyl hexanoate	DNEL	Langsiktig Oral	2,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,1 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,7 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4,3 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	15 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	15 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4,3 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,7 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	2,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	2,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,1 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,7 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4,3 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	15 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone	DNEL	Langsiktig Innånding	8 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	2 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	1,1 mg/kg bw/dag	[Konsumenter] Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,2 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,36 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	1,4 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	4 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	DNEL	Langsiktig Innånding	12,24 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	6,94 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	3,62 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk

dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	DNEL	Langsiktig Hud	4,17 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	2,08 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	7,3 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,1 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	2,2 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	1,3 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	1,3 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	2,8 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,5 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,7 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
linalool	DNEL	Langsiktig Hud	1,25 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,2 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,2 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,7 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Oral	1,2 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	1,25 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	2,5 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	2,5 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	2,8 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	4,1 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd	DNEL	Kortsiktig Hud	5 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Innånding	16,5 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,44 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	0,41 mg/cm ²	Arbeidere	Lokal
	DNEL	Langsiktig Hud	2,075 mg/kg	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,11 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,0625 mg/kg	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk

dodecanal	DNEL	Langsiktig Hud	1,0375 mg/kg	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	0,41 mg/cm ²	Generell populasjon [Konsumenter]	Lokal
	DNEL	Langsiktig Oral	0,0342 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0,0342 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0,0569 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,0593 mg/m ³	Generell populasjon	Lokal
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,0593 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,201 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Oral	0,205 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Kortsiktig Hud	0,205 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	49,7 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	14,1 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	12,3 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	7 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	12,3 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	14,1 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	49,7 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
4-methyl-3-decen-5-ol	DNEL	Langsiktig Innånding	98,7 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	10 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	14,38 mg/m ³	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0,0893 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	10 mg/kg bw/dag	Generell populasjon [Konsumenter]	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Oral	0,06 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,22 mg/m ³	Generell populasjon	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Hud	0,25 mg/kg bw/dag	Generell populasjon	Systemisk

	DNEL	Langsiktig Hud	0,5 mg/kg bw/dag	Arbeidere	Systemisk
	DNEL	Langsiktig Innånding	0,88 mg/m ³	Arbeidere	Systemisk

PNEC-er

Navn på produkt/bestanddel	Kammerdetaljer	Verdi	Metodedetaljer
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	Ferskvann	4,4 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,44 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	1 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	2 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Sjøvannsediment	0,394 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Jord	0,31 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Sekundær forgiftning	3,3 mg/kg	Vurderingsfaktorer
undecan-4-olide	Ferskvann	84 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	8,4 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	5,341 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	0,534 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Renseanlegg for avløpsvann	80 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Jord	1,019 mg/kg	Likevektsdeling
	Sekundær forgiftning	66,7 mg/kg	Vurderingsfaktorer
2-tert-butylcyclohexyl acetate	Ferskvann	0,057 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,006 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	7,62 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	0,762 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	4,4 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
α,α-dimethylphenethyl butyrate	Ferskvann	4,766 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	31,25 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Sediment	0,189 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sekundær forgiftning	0,103 mg/kg dwt	Likevektsdeling
2-benzylideneheptanal	Ferskvann	0,002 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	100 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	1,6 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	0,16 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	0,317 mg/kg dwt	Likevektsdeling
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H- indenyl acetate	Ferskvann	0,0158 mg/l	-
	Sjøvann	0,00158 mg/l	-
	Ferskvannsediment	0,72 mg/kg	-
	Sjøvannsediment	0,072 mg/kg	-
	Jord	0,197 mg/kg	-
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	Ferskvann	2,8 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,28 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	3,73 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Sjøvannsediment	0,75 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Jord	2,7 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Sekundær forgiftning	10 mg/kg	Vurderingsfaktorer
allyl 3-cyclohexylpropionate	Ferskvann	0,13 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,013 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	0,2 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	24,13 µg/kg ww	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	2,413 µg/kg ww	Likevektsdeling

allyl hexanoate	Jord	4,75 µg/kg wwt	Likevektsdeling
	Ferskvann	0,117 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,012 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	4,46 µg/kg dwt	Likevektsdeling
allyl heptanoate	Sjøvannsediment	0,446 µg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	0,825 µg/kg dwt	-
	Sekundær forgiftning	47,56 mg/kg	Vurderingsfaktorer
	Ferskvann	0,00012 mg/l	-
	Ferskvannsediment	0,012 mg/kg wwt	-
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl) cyclopentanone	Sjøvann	0,000012 mg/l	-
	Sjøvannsediment	0,001 mg/kg wwt	-
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	-
	Jord	0,002 mg/kg	-
	Ferskvann	0,007 mg/l	Vurderingsfaktorer
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Sjøvann	0,001 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	1 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	0,814 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	0,565 mg/kg dwt	Vurderingsfaktorer
	Ferskvann	0,002 mg/l	Vurderingsfaktorer
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	Sjøvann	0 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	0,246 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	0,025 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	0,048 mg/kg dwt	Likevektsdeling
linalool	Ferskvann	0,008 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,001 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	13,8 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	0,152 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	0,015 mg/kg dwt	Likevektsdeling
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd	Jord	0,023 mg/kg dwt	Likevektsdeling
	Ferskvann	0,2 mg/l	-
	Sjøvann	0,02 mg/l	-
	Ferskvannsediment	2,22 mg/kg dwt	-
	Sjøvannsediment	0,222 mg/kg dwt	-
dodecanal	Jord	0,327 mg/kg dwt	-
	Renseanlegg for avløpsvann	>10 mg/l	-
	Ferskvann	0,00204 mg/l	-
	Sjøvann	0,00202 mg/l	-
	Ferskvannsediment	0,269 mg/kg	-
4-methyl-3-decen-5-ol	Sjøvannsediment	0,0269 mg/kg	-
	Jord	0,0525 mg/kg	-
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	-
	Ferskvann	0,0035 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	0,00035 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvann	0,76 µg/l	Vurderingsfaktorer
	Sjøvann	76 ng/l	Vurderingsfaktorer
	Renseanlegg for avløpsvann	10 mg/l	Vurderingsfaktorer
	Ferskvannsediment	92 µg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sjøvannsediment	9,2 µg/kg dwt	Likevektsdeling
	Jord	18 µg/kg dwt	Likevektsdeling
	Sekundær forgiftning	111,1 mg/kg	Vurderingsfaktorer

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak : Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger.

Individuelle vernetiltak

Hygieniske tiltak : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

Øye-/ansiktsvern : Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjermer. Anbefales: sprutsikre beskyttelsesbriller, vernebriller med sideskjermer

Hudvern

Håndvern : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. > 8 timer (gjennombruddstid): vinyl til engangsbruk

Kroppsværn : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales: labradoriefrakk, generelt

Annet hudvern : Egnert fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales: neopren

Åndedrettsvern : Basert på potensial fare og risk for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

Merknad : Gjennomtrengningstiden til de anbefalte hanskene avhenger ikke bare av materialet. Også andre faktorer kan ha innflytelse på penetrasjonstiden, som tykkelse eller spesifikk bruk eller forhold (temperatur). I alle fall bør sertifikatmaterie (for eksempel etter EN 374) velges. Spør leverandøren om hanskene er egnet for den tiltenkte bruken.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Fysisk tilstand : Væske.
Farge : Fargeløs. til Gulaktig.
Lukt : Egenskaper
Smeltepunkt/frysepunkt : Ikke kjent.

Kokepunkt/kokeområde	: Ikke kjent.
Brannfarlighet	: Ikke kjent.
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	: Ikke kjent.
Flammepunkt	: Lukket kopp: 85°C [MINIFLASH FLP]
Selvantennelsestemperatur	: Ikke kjent.
Dekomponeringstemperatur	: Ikke kjent.
pH	: 5 til 8 [Kons. (% vekt / vekt): 1%]
Viskositet (Dynamisk)	: Ikke kjent.
Løselighet(er)	:

Medier	Resultat
kaldt vann	Noe løselig
metanol	Oppløselig

Fordelingskoeffisient oktanol/vann	: Ikke anvendelig.
Damptrykk	: Ikke kjent.
Relativ tetthet	: Ikke kjent.
Tetthet	: 0,964 til 0,974 g/cm ³
Damptetthet	: Ikke kjent.
Refractive index	: 1,461 til 1,471
<u>Partikkelegenskaper</u>	
Middels partikkelstørrelse	: Ikke anvendelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	: Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
10.2 Kjemisk stabilitet	: Produktet er stabilt.
10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner	: Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
10.4 Forhold som skal unngås	: Ingen spesifikke data.
10.5 Uforenlige stoffer	: Ingen spesifikke data.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	: Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	LD50 Hud	Kanin	6500 mg/kg
undecan-4-olide	LD50 Oral	Rotte	4640 mg/kg
2-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 Hud	Kanin	>2000 mg/kg
α,α -dimethylphenethyl butyrate	LD50 Oral	Rotte	>5000 mg/kg
benzyl acetate	LD50 Hud	Kanin	>5 g/kg
2-benzylideneheptanal	LD50 Oral	Rotte	4600 mg/kg
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acetate	LD50 Hud	Kanin	3000 mg/kg
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	LD50 Oral	Rotte	3300 mg/kg
allyl 3-cyclohexylpropionate	LD50 Hud	Kanin	>5 g/kg
allyl hexanoate	LD50 Oral	Rotte	2490 mg/kg
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50 Hud	Kanin	>2000 mg/kg
allyl heptanoate	LD50 Oral	Rotte	>2000 mg/kg
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl) cyclopentanone	LD50 Hud	Rotte	>5000 mg/kg
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	LD50 Oral	Rotte	2750 mg/kg
linalool	LD50 Hud	Kanin	>5000 mg/kg
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd	LD50 Oral	Rotte	>5000 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50 Hud	Kanin	1600 mg/kg
dodecanal	LD50 Oral	Rotte	480 mg/kg
4-methyl-3-decen-5-ol	LD50 Hud	Kanin	300 mg/kg
isopentylacetat	LD50 Oral	Rotte	218 mg/kg
	LD50 Hud	Kanin	>5 g/kg
	LD50 Oral	Rotte	3600 mg/kg
	LD50 Hud	Kanin	810 mg/kg
	LD50 Oral	Rotte	238 mg/kg
	LD50 Hud	Rotte	>2008 mg/kg
	LD50 Oral	Rotte	>2008 mg/kg
	LD50 Hud	Kanin	>5000 mg/kg
	LD50 Oral	Rotte	5610 mg/kg
	LD50 Hud	Rotte	2790 mg/kg
	LD50 Oral	Rotte	1390 mg/kg
	LD50 Hud	Rotte	>5 g/kg
	LD50 Oral	Kanin	>2000 mg/kg
	LD50 Hud	Rotte	23100 mg/kg
	LD50 Oral	Rotte	8000 mg/kg
	LD50 Hud	Rotte	16600 mg/kg

Konklusjon/oppsummering: Ikke kjent.

Estimater over akutt toksisitet

Irritasjon/korrosjon

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Poeng
undecan-4-olide	Øyne - Hornhinneopasitet	Kanin	0
linalool	Øyne - Irriterende	Kanin	-
	Hud - Irriterende	Kanin	-
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Hud - Irriterende	Kanin	-
dodecanal	Øyne - Irriterende	Kanin	-
	Hud - Irriterende	Kanin	-

Konklusjon/oppsummering

Hud : Ikke kjent.

Øyne : Ikke kjent.

Respiratorisk : Ikke kjent.

Allergen

Navn på produkt/ bestanddel	Eksponeringsvei	Arter	Resultat
undecan-4-olide	hud	Kanin	Ikke allergifremkallende
α,α -dimethylphenethyl butyrate	hud	Marsvin	Ikke allergifremkallende
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	hud	Marsvin	Irritasjonsfremmende
allyl heptanoate	hud	Marsvin	Ikke allergifremkallende
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone	hud	Kanin	Ikke allergifremkallende
linalool	hud	Kanin	Irritasjonsfremmende
dodecanal	hud	Mus	Irritasjonsfremmende
4-methyl-3-decen-5-ol	hud	Marsvin	Ikke allergifremkallende

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Mutasjonsfremmende karakter

Navn på produkt/ bestanddel	Test	Ekspperiment	Resultat
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyliindeno[5,6-c]pyran	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
undecan-4-olide	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
	473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Pattedyr - dyr	Negativ
	474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test	Ekspperiment: In vivo Felt: Pattedyr - dyr	Negativ
α,α -dimethylphenethyl butyrate	476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Pattedyr - dyr	Negativ
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acetate	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
	473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Pattedyr - mennesker	Negativ
allyl heptanoate	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	Felt: Bakterier	Negativ
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
	OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Pattedyr - dyr	Negativ
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
linalool	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
dodecanal	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ
	476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Pattedyr - dyr	Negativ
4-methyl-3-decen-5-ol	471 Bacterial Reverse Mutation Test	Ekspperiment: In vitro Felt: Bakterier	Negativ

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Kreftfremkallende egenskap

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Reproduktiv giftighet

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Fosterskadelige egenskaper

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Navn på produkt/bestanddel	Kategori	Eksponeringsvei	Målorganer
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Kategori 3	-	Narkotisk effekt

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Fare for aspirering

Ikke kjent.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier : Ikke kjent.

Potensielle akutte helseeffekter

- Øyekontakt** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Hudkontakt** : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Svelging** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
 redusert foster vekt
 økt forsterdørlighet
 misdannet skelett
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
 irritasjon
 rødhet
 redusert foster vekt
 økt forsterdørlighet
 misdannet skelett
- Svelging** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
 redusert foster vekt
 økt forsterdørlighet
 misdannet skelett

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

Korttidseksponering

- Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.
- Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

Langvarig eksponering

- Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.
- Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

Potensielle kroniske helseeffekter

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Dose	Eksposering
undecan-4-olide	Sub akutt NOAEL Oral	Rotte	1000 mg/kg	-
linalool	Subkronisk NOAEL Hud	Rotte	250 mg/kg	-
dodecanal	Sub akutt NOAEL Oral	Rotte	117 mg/kg	-
	Subkronisk NOAEL Oral	Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn	2000 mg/kg	90 dager

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Generelt : Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.

Kreftfremkallende egenskap : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende karakter : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Reproduktiv giftighet : Kan skade forplantningsevnen.

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Navn på produkt/ bestanddel	Resultat	Arter	Eksposering	Test
undecan-4-olide	Akutt EC50 7,218 mg/l	Alge	72 timer	201 Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test
	Akutt EC50 5,85 mg/l	Dafnie	48 timer	-
	Akutt LC50 6,13 mg/l	Fisk	96 timer	QSAR
	Kronisk EC10 1,669 mg/l	Alge	72 timer	-
	Kronisk EC10 1,02 mg/l	Dafnie	21 dager	211 <i>Daphnia Magna</i> Reproduction Test
2-tert-butylcyclohexyl acetate	Kronisk EC10 0,84 mg/l	Fisk	32 dager	-
	Akutt EC50 4,2 mg/l	Alge	72 timer	-
	Akutt EC50 17 mg/l	Dafnie	48 timer	-
	Akutt EC50 5,6 mg/l	Fisk	96 timer	-
	Akutt EC50 15,4 mg/l	Dafnie	48 timer	-
α,α-dimethylphenethyl butyrate	Akutt IC50 4,766 mg/l	Alge	96 timer	-
	Akutt LC50 8,901 mg/l	Fisk	96 timer	-
	Kronisk NOEC 0,729 mg/l	Dafnie	21 dager	-
	Kronisk NOEC 0,818 mg/l	Fisk	14 dager	-
	Akutt EC50 36,6 mg/l	Dafnie	48 timer	202 <i>Daphnia</i> sp. Acute Immobilization Test and Reproduction Test
benzyl acetate				
2-benzylideneheptanal	Akutt LC50 4 mg/l	Fisk	96 timer	-
	Akutt EC50 1,1 mg/l	Dafnie	48 timer	-
	Akutt IC50 1,88 mg/l	Alge	72 timer	-

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	Akutt LC50 3 mg/l Akutt EC50 1,38 mg/l	Fisk Dafnie	96 timer 48 timer	- 202 <i>Daphnia</i> sp. Acute Immobilization Test and Reproduction Test
allyl 3-cyclohexylpropionate	Akutt LC50 1,3 mg/l Akutt IC50 3 mg/l Akutt LC50 3,8 mg/l	Fisk Alge Dafnie	96 timer 72 timer 48 timer	203 Fish, Acute Toxicity Test 201 Alga, Growth Inhibition Test 202 <i>Daphnia</i> sp. Acute Immobilization Test and Reproduction Test
allyl hexanoate	Akutt LC50 0,13 mg/l Akutt EC50 2 mg/l	Fisk Dafnie	96 timer 48 timer	203 Fish, Acute Toxicity Test 202 <i>Daphnia</i> sp. Acute Immobilization Test and Reproduction Test
allyl heptanoate	Akutt IC50 4,6 mg/l Akutt LC50 0,117 mg/l Kronisk NOEC 0,255 mg/l Akutt EC50 4,6 mg/l Akutt EC50 0,89 mg/l Akutt LC50 0,12 mg/l Kronisk NOEC 0,255 mg/l	Alge Fisk Alge Alge Dafnie Fisk Alge	72 timer 96 timer 72 timer 72 timer 48 timer 96 timer 72 timer	201 Alga, Growth Inhibition Test 203 Fish, Acute Toxicity Test 201 Alga, Growth Inhibition Test 201 Alga, Growth Inhibition Test OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Acute Immobilization Test and Reproduction Test OECD 203 Fish, Acute Toxicity Test OECD 201 Alga, Growth Inhibition Test
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone	Akutt EC50 2,9 mg/l	Alge	72 timer	-
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	Akutt EC50 0,49 mg/l Akutt LC50 5,47 mg/l Akutt EC50 2,47 mg/l Akutt LC50 0,97 mg/l Kronisk NOEC 0,35 mg/l	Dafnie Fisk Alge Fisk Dafnie	48 timer 96 timer 72 timer 96 timer 21 dager	- - 201 Alga, Growth Inhibition Test 203 Fish, Acute Toxicity Test OECD 211 <i>Daphnia Magna</i> Reproduction Test
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd	Akutt EC50 10,7 mg/l	Dafnie	48 timer	-
4-methyl-3-decen-5-ol	Akutt IC50 29,16 mg/l Akutt LC50 2,04 mg/l Akutt EC50 3,6 mg/l Akutt EC50 0,4 mg/l Akutt LC50 3 mg/l Kronisk NOEC 0,68 mg/l Kronisk NOEC 38 mg/l	Alge Fisk Alge Dafnie Fisk Alge Dafnie	72 timer 96 timer 72 timer 48 timer 96 timer 72 timer 21 dager	- - - - - - -

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Navn på produkt/ bestanddel	Test	Resultat	Dose	Inoculum
undecan-4-olide	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	82 % - Lett - 28 dager	-	-
benzyl acetate	301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	90 % - Lett - 28 dager	-	-
2-benzylideneheptanal	301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	>60 % - Lett - 28 dager	-	-
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	301C Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)	11 % - Ikke lett - 28 dager	-	-
allyl 3-cyclohexylpropionate	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	86 % - Lett - 28 dager	-	-
allyl heptanoate	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	81 % - Lett - 28 dager	-	-
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	301C Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)	16 % - Ikke lett - 28 dager	-	-
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd	301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	84 % - Lett - 28 dager	-	-
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	66 % - Lett - 28 dager	-	-
4-methyl-3-decen-5-ol	301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	73 % - Lett - 28 dager	-	-

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Navn på produkt/ bestanddel	Halveringstid i vann	Fotolyse	Biologisk nedbrytbarhet
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran	-	-	Ikke lett
undecan-4-olide	-	-	Lett
2-tert-butylcyclohexyl acetate	-	-	Ikke lett
α,α -dimethylphenethyl butyrate	-	-	Lett
benzyl acetate	-	-	Lett
2-benzylideneheptanal	-	-	Lett
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- 4,7-methano-1H-indenyl acetate	-	-	Lett
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl- 2-naphthyl)ethan-1-one	-	-	Ikke lett
allyl 3-cyclohexylpropionate	-	-	Lett
allyl hexanoate	-	-	Lett
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	-	-	Lett
allyl heptanoate	-	-	Lett
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen- 1-yl)propyl)cyclopentanone	-	-	Lett
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl- 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten- 2-one	-	-	Lett
1-(2,6,6-trimethyl- 3-cyclohexen-1-yl)-2-buten- 1-one	-	-	Ikke lett
dimethylcyclohex-3-ene- 1-carbaldehyde	-	-	Ikke lett
linalool	-	-	Lett
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd	-	-	Lett
3-p-cumenyl- 2-methylpropionaldehyde	-	-	Lett
dodecanal	-	-	Lett
4-methyl-3-decen-5-ol	-	-	Lett
isopentylacetat	-	-	Lett

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Navn på produkt/ bestanddel	LogP _{ow}	BKF	Potensial
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran	5,3	1,584	lav
undecan-4-olide	3,6	-	lav
α,α -dimethylphenethyl butyrate	4,7	-	høy
benzyl acetate	2,3	-	lav
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- 4,7-methano-1H-indenyl acetate	3,4	-	lav
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl- 2-naphthyl)ethan-1-one	5,65	391	lav
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	2,99	-	lav
allyl heptanoate	3,97	473,2	lav
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen- 1-yl)propyl)cyclopentanone	4,8	-	høy

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	4,6	-	høy
linalool	2,7	-	lav
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	3,4	-	lav
dodecanal	4,9	711	høy
4-methyl-3-decen-5-ol	3,9	-	lav

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann (K_{oc}) : Ikke kjent.

Mobilitet : Ikke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instruks ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Produkt**

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

Farlig avfall : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Emballasje

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

Spesielle forholdsregler : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN3082	UN3082	UN3082	UN3082
14.2 Korrekt transportnavn, UN	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran, 2-tert-butylcyclohexyl acetate)	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran, 2-tert-butylcyclohexyl acetate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran, 2-tert-butylcyclohexyl acetate). Havforurensende stoff (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran, 2-tert-butylcyclohexyl acetate)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno [5,6-c]pyran, 2-tert-butylcyclohexyl acetate)
14.3 Transportfareklasse (r)	9 	9 	9 	9
14.4 Emballasjegruppe	III	III	III	III
14.5 Skadevirkninger i miljøet	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Ytterligere informasjon	Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8. Fareidentifikasjonsnummer 90 Begrenset mengde 5 L Spesielle bestemmelser 274, 335, 601, 375 Tunnellkode (-) ADR/RID-klassifisering Kode M6		Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8. Kriseplaner F-A, S-F Spesielle bestemmelser 274, 335, 969 Anmerkninger See flow chart supplement IMDG Code	Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 og 5.0.2.8. Mengdebegrensning Passasjer- og transportfly: 450 L. Instruksjoner for emballering: 964. Bare transportfly: 450 L. Instruksjoner for emballering: 964. Begrensede mengder - Passasjerfly: 30 kg. Instruksjoner for emballering: Y964. Spesielle bestemmelser A97, A158, A197

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

: **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

14.7 Transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter

: Ikke kjent.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII – : Kun til yrkesmessig bruk.
Restriksjoner på
produksjon,
markedsføring og bruk av
bestemte farlige stoffer,
blandinger og artikler

Andre EU regler

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres under Seveso-direktivet.

Farekriterier

Kategori
E1

Nasjonale forskrifter

Tyskland

Oppbevaringsklasse : 6.1C
(TRGS 510)

Fareklasse for vann : 2

National Inventory List :

This refers to country inventory status or Kao notifications to specific country inventories. Some countries may have additional importation requirements.

Australia : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

Canada : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

Kina : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

Den eurasiske økonomiske union : **Inventar for Russland:** Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

Japan : **Stoffliste for Japan (CSCL):** Ikke bestemt.
Stoffliste for Japan (ISHL): Ikke bestemt.

Filippinene : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

Taiwan : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer : ATE = Akutt toksisitetens estimat
 CLP = Klassifisering, merking og innpakning
 DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
 DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
 EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
 PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
 PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
 RRN = REACH registrerings nummer
 vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering	Justering
Skin Sens. 1, H317	Kalkuleringsmetode
Repr. 1B, H360F	Kalkuleringsmetode
Aquatic Acute 1, H400	Kalkuleringsmetode
Aquatic Chronic 2, H411	Kalkuleringsmetode

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

H226	Brannfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	Giftig ved innånding.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H360F	Kan skade forplantningsevnen.
H360Fd	Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

Acute Tox. 3	AKUTT TOKSISITET - Kategori 3
Acute Tox. 4	AKUTT TOKSISITET - Kategori 4
Aquatic Acute 1	FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1
Aquatic Chronic 1	FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1
Aquatic Chronic 2	FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 2
Aquatic Chronic 3	FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3
Eye Irrit. 2	ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2
Flam. Liq. 3	BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3
Repr. 1B	GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 1B
Skin Irrit. 2	ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2
Skin Sens. 1	OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1
Skin Sens. 1A	OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A
Skin Sens. 1B	OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1B
STOT SE 3	GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3

Utskriftsdato : 14/12/2023

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 23/05/2023

: 11.01

Versjon
Form

: Europe (EU) SDS REACH 2020/878

Merknad til leseren

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Imidlertid er verken leverandøren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleverandører, rettslig ansvarlige eller erstatningspliktige for at denne informasjonen er nøyaktig og fullstendig.

Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.