

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Silikonemulsion E1P
UFI: YY40-1040-X008-J9NH
Forhandler vare nr.

Forhandler vare nr.	Beskrivelse
75080	
75080-25	Silikonemulsion E1P

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalte bruksområder: RÅVARER OG TILSETNINGSSTOFFER
Bruk som frarådes: Ingen.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Vendico Chemical AB
Adresse: Box 19006
Post nr.: 200 73
Sted: Malmö
Land: SVERIGE
E-post: sds@vendico.se
Telefon: +46-40-98 85 00

1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen).

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
Viktigste skadevirkninger: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer



Signalord:

Fare

Inneholder

Stoff:

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert; oktametylcyklotetrasiloksan; [D4]; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one;

Faresetninger

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger

P261

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P280

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P305+351+338+310

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege

P333+313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P362+364

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

P501

Innhold/beholder leveres til et godkjent anlegg.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff	CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr.	Konsentrasjon	Merknader	CLP-klassifisering
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	0,005 -< 0,05 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 LD50 (Akutt toksisitet - dermal:): > 2000 mg/kg bw LD50 (Akutt toksisitet - oral:): 670 mg/kg bw M (acute): 1 M (chronic): 1
Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert	78330-21-9	3 -< 5 %		Acute Tox. 4;H302 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412 LD50 (Akutt toksisitet - oral:): 1376,3 mg/kg bw LD50 (Akutt toksisitet - dermal:): 2270 mg/kg bw LC50 (damp) (Akutt toksisitet - innånding:): > 6,6 mg/l

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsjon E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024

Versjon: 4.0.0

2-methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4 220-239-6	0,0015 -< 0,01 %	Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 EUH071 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 LD50 (Akutt toksisitet - oral): 120 mg/kg bw LC50 (støv/tåke) (Akutt toksisitet - innånding): 0,11 mg/l LD50 (Akutt toksisitet - dermal): 242 mg/kg bw M (acute): 10 M (chronic): 1
oktametylcyclotetrasiloksan; [D4]	556-67-2 209-136-7	0,01 -< 0,079 %	Flam. Liq. 3;H226 Repr. 2;H361f Aquatic Chronic 1;H410 M (chronic): 10

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

Kommentar om bestanddel: Svak anioniske vandig emulsjon av: Polydimethylsiloxanes

Produktet inneholder minst ett stoff som omfattes av forordning 1907/2006/EF, artikkel 59 (SVHC).
(oktametylcyclotetrasiloksan; [D4])

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Frisk luft og hvile.

Svelging: Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Skyll munnen godt med vann.

Hudkontakt: Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann.

Kontakt med øyne: Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Skyll med lunkent vann. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakt lege umiddelbart.

Generelt: Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler: Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke.

Uegnete brannslukningsmidler: Ikke bruk direkte vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet kan antennes ved opphetning til temperaturer ved eller over flammepunktet. Produktet antennes ikke før vannet har fordampet.

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Brannmenn skal bære tett pusteutstyr og full vernebekledning.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Benytt nødvendig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark. Spill samles opp i egnede beholdere. Ved større spill forhindres spredning ved inndemming med sand, jord eller lignende.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorberes i et inert materiale (sand, vermikulitt etc.) og samles opp i egnede beholdere. Samle opp søl i merkede beholdere som kan lukkes. Rengjør med egnet rengjøringsmiddel. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt dekke. Destruer i egnet forbrenningsovn.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Utvis forsiktighet ved all håndtering av kjemikalier.
Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig.
Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Røyking, spising og drikking er ikke tillatt i arbeidslokaler. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.
Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

Unngå kontakt med: Oksidasjonsmiddel

Bruk beholder av: Stål.
Rustfritt stål bør belegges med epoksy og gummi.

Holdes unna varme, gnist og åpen ild.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Yrkesmessig eksponeringsgrense: Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for eksponeringskontroll: Ingen informasjon tilgjengelig

Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: Bruk vernebriller. Beskyttelsesbriller.

Personlig verneutstyr, Bruk egnede verneklær.

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024

Versjon: 4.0.0

beskyttelse av hud:

Personlig verneutstyr, håndvern:

Beskyttelseshansker (nitrilgummi, PVC). 0,198 - 1,25 mm (EN 374)

Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:

Effektiv ventilasjon eller egnet åndedrettsvern er en forutsetning.
Bruk pustemaske, filtertype ABEK.

Miljøeksponeringstiltak:

Påse at spill ikke kommer ut i vassdrag eller avløp og forurensrer jord og vegetasjon.
Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

Øvrig informasjon:

Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter	Verdi/enhet
Aggregattilstand	Viskøs væske.
Farge	Hvit Melkefarget.
Lukt	Svak
Løselighet	Dispergerbart i vann. Uløselig i: Organiske løsemidler.

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
Luktterskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	0 °C	
Startkokepunkt og kokepunktintervall	100 °C	
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data	
Antennelsesgrenser	Ingen data	
Ekspljosjonsgrenser	Ingen data	
Flammepunkt	Ingen data	
Selvantennelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrytningstemperatur	Ingen data	
pH (bruksferdig oppløsning)	Ingen data	
pH (konsentrat)	7	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data	
Damptrykk	23 hPa	
Tetthet	Ingen data	
Relativ tetthet	Ingen data	
Relativ damptetthet	Ingen data	
Relativ tetthet (sat. luft)	Ingen data	
Spesielle egenskaper	Ingen data	

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen informasjon tilgjengelig

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsjon E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

Ingen informasjon tilgjengelig

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen informasjon tilgjengelig

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Skjemaer farlig støv (silika). Termisk nedbryting kan gi opphav til stoffer som kan være irriterende og/eller skadelige ved innånding.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral:

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
			> 2000 mg/kg		Estimert verdi	

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert, cas-no 78330-21-9

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte (Female)	LD50		1700 mg/kg		OECD 401	
Rotte (Male)	LD50		1376,3 mg/kg bw		OECD 401	

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		120 mg/kg bw		OPPTS 870.1100	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
			> 12436 mg/kg	Fortæring kan gi kvalme, brekninger, diaré og mage- og tarmplager.	Beregningsmetode	

Fortæring kan gi kvalme, brekninger, diaré og mage- og tarmplager.

Akutt toksisitet - dermal:

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert, cas-no 78330-21-9

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin (Female) / (Male)	LD50		2270 mg/kg bw		OECD 402	

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		242 mg/kg bw		OECD 402	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.		

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsjon E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon. Testdata foreligger ikke.

Akutt toksisitet - innånding:

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert, cas-no 78330-21-9

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (damp)	4 h	> 6,6 mg/l		OECD 403	

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (støv/tåke)	4 h	0,11 mg/l		OECD 403	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Innånding av damp kan virke irriterende på de øvre luftveiene.		

Høye konsentrasjoner irriterer luftveiene.

Etsing/hudirritasjon

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert, cas-no 78330-21-9

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin				Ikke irriterende	OECD 404	

oktametylcyklotetrasiloksan; [D4], cas-no 556-67-2

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin		24 h		Ingen hudirritasjon.	OECD 404	

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin		4h		Etsende	OECD 404	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon.		

Kan virke irriterende ved lang tids hudkontakt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert, cas-no 78330-21-9

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin				Gir alvorlig øyeirritasjon.	OECD 405	

oktametylcyklotetrasiloksan; [D4], cas-no 556-67-2

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin		24 h		Ingen øyeirritasjon.	OECD 405	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Ekspone­ringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Gir alvorlig øyeskade.		

Gir alvorlig øyeskade.

Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsjon E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rik, etoksylert, cas-no 78330-21-9

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Marsvin				Ikke sensibiliserende på hud.	OECD 406	

oktametylcyclotetrasiloksan; [D4], cas-no 556-67-2

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Marsvin	Maximisation test			Ikke sensibiliserende	OECD 406	

2-metyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Marsvin	Maximisation test Sensibilisering (hud)			Sensibiliserende	OECD 406	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Kan fremkalle allergisk hudreaksjon.		

Produktet inneholder små mengder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet.

Kimcellemutagenitet

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Testdata foreligger ikke.		

Ingen informasjon tilgjengelig

Kreftfremkallende egenskaper

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Testdata foreligger ikke.		

Ingen informasjon tilgjengelig

Skadelig for reproduksjonsevnen

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Testdata foreligger ikke.		

Ingen informasjon tilgjengelig

Enkel STOT-eksponering

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.		

Ingen informasjon tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsjon E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024

Versjon: 4.0.0

Gjentatt STOT-eksponering

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	NOAEL , Oral.	90 d	60 mg/kg		OECD 408	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.		

Ingen informasjon tilgjengelig

Skadelig for luftveiene:

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.		

Ingen informasjon tilgjengelig

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
				Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.		

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

oktametylcyklotetrasiloksan; [D4], cas-no 556-67-2

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	> 22 µg/l		EPA 40 CFR 797.1400	
Fisk	Oncorhynchus mykiss	14 d	LC50	10 µg/l			

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024

Versjon: 4.0.0

Daphnia	Daphnia magna	48 h	48hEC50	> 15 µg/l		EPA 40 CFR 797.1300	
Daphnia	Daphnia magna	48 h	48hNOEC	≥ 15 µg/l			
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata	96 h	ErC50	> 22 µg/l			
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata	96 h	96hNOEC	< 22 µg/l		EPA 40 CFR 797.1050	
Fisk	Oncorhynchus mykiss	93 d	NOEC	≥ 4,4 µg/l			
Daphnia	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	7,9 µg/l		EPA OTS 797.1330	
Daphnia	Daphnia magna		EC50	> 15 µg/l			

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96h	LC50	2,18 mg/l		OECD 203	
Daphnia	Daphnia magna	48h	LC50	2,94 mg/l		OECD 202	
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	ErC50	0,11 mg/l		OECD 201	

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	4,77 mg/l		OECD 203	
Daphnia	Daphnia magna	48 h	48hEC50	0,93 mg/l		OECD 202	
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	72hEC50	0,22 mg/l		OECD 201	
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	72hNOEC	0,03 mg/l		OECD 201	
Daphnia	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	0,044 mg/l		OECD 211	

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Silikonemulsion E1P

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
					Lett bionedbrytbar.		

Forventet å være biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

oktametylcyklotetrasiloksan; [D4], cas-no 556-67-2

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
			Log Pow	6,49	Bioakkumulere r ikke.		
Fisk	Pimephales promelas	28 d	BCF	12400	Bioakkumulere r ikke.		

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
-----------	---------	------------------	----------	-------	------------	------------	-------

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsjon E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024

Versjon: 4.0.0

Fisk	Lepomis macrochirus	56 d	BCF	5,75 - 48,1	Forventes ikke å bioakkumulere .		
			Log Pow @ 25°C , pH 7	- 0,486	Forventes ikke å bioakkumulere .	OECD 107	

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
					Bioakkumulere r ikke.		

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
					Testdata foreligger ikke.		

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
					Stoffet vurderes ikke å være PBT eller vPvB.		

Ingen informasjon tilgjengelig

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Silikonemulsjon E1P

Organisme	Art(er)	Eksponeringsstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
					Stoffet/blandin gen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsde legert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsfor ordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.		

12.7. Andre skadevirkninger

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

Silikonemulsion E1P

Organisme	Art(er)	Eksponeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
					Testdata foreligger ikke.		

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Behandles som farlig avfall. Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.

Bør hindres i å komme ned i avløp.

Forpakninger som ikke kan rengjøres skal destrueres på samme måte som innholdet.

Avfallskategori: Sluttbruker velger riktig EAK-kode avhengig av bruken.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe: Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig informasjon: Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Versjonslogg og angivelse av endringer

Versjon	Revisjonsdato	Ansvarlig	Endringer
4.0.0	29.01.2024	ML	2,3,8,9,10,11,12,13.
3.0.0	26.09.2022	ML	2,3,4,7,11,12.
2.0.0	05.06.2020	GB	2,3,4,5,9,11,12,13
1.0.0	20.10.2017	ML	2, 4, 6, 7, 13.

Faresetninger

H226	Brannfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetsdatablad

Silikonemulsion E1P

Erstatter dato: 26.09.2022

Revisjonsdato: 29.01.2024
Versjon: 4.0.0

H330	Dødelig ved innånding.
H361f	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Supplerende fareopplysninger

EUH071	Etsende for luftveiene.
--------	-------------------------

Land: NO