



## SIKKERHETSDATABLAD

### SIMULSOL AS 48

#### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

##### 1.1 Produktidentifikator

Produktets handelsnavn : SIMULSOL AS 48  
Produktkode : 38322E  
UFI : E34E-23M3-W008-RRU1

##### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Bruksområde : Ikke-ionisk overflateaktivt stoff. Vaskemiddel.

##### Identifisert bruk

Produksjon av stoffet 2-ethylhexylglucoside  
Formulering eller ompakking: 2-ethylhexylglucoside  
Bruk ved industrielle anlegg: 2-ethylhexylglucoside  
Utbredt bruk av profesjonell arbeidskraft - Rengjøringsprodukter - 2-ethylhexylglucoside  
Bruksområder for forbrukere - Rengjøringsprodukter

Se tilleggset til sikkerhetsdatabladet for flere opplysninger om bruk i eksponeringsscenariet(ene).

##### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør : Seppic SA  
50 boulevard National  
92250 La Garenne Colombes, France  
Tel +33 1 42 91 40 00

e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet : MSDSinfo.SEPPIC@airliquide.com

Distributor:  
Vendico Chemical AB  
PO Box 19006  
SE-200 73 Malmö, Sweden  
Phone: +46-40-988500  
sds@vendico.se

##### 1.4 Nødtelefonnummer

Nasjonalt rådgivningskontor/Giftinformasjonen : NORGE :  
22 59 13 00

Leverandør : Seppic  
Tél.: +33 (0)5 63 72 69 69

#### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

##### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Dam. 1, H318

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

##### 2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Redegjørrelser om fare : Gir alvorlig øyeskade.

Inneholder : Reaction mass of 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside

Redegjørrelser om forholdsregler

SIMULSOL AS 48

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

|                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebygging                     | : Bruk vernebriller eller ansiktsvern.                                                                                                                                                                                |
| Respons                         | : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. |
| Lagring                         | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                    |
| Avhending                       | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                    |
| Tilleggs-elementer på etiketter | : Ikke anvendelig.                                                                                                                                                                                                    |

2.3 Andre farer

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Andre farer som ikke fører til klassifisering | : Ikke kjent. |
|-----------------------------------------------|---------------|

TILLEGGSOPPLYSNINGER

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handling | : VED KRYSTALLISERING, SKAL PRODUKTET VARMES OPP VED 60°C OG HOMOGENISERES PÅ NYTT FØR BRUK. |
| Lagring  | : BESKYTT MOT FROST.                                                                         |

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Dataene som er opplyst i dette avsnittet tjener ikke som spesifikasjoner.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 3.2 Blandinger     | : Blanding               |
| Produktbeskrivelse | : Glucoside.             |
| INCI Name:         | : 2-ETHYLHEXYL GLUCOSIDE |

| Navn på produkt/bestanddel                                                              | Identifikatorer                            | %         | Klassifisering                                                                       | Type |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Reaction mass of 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | REACH #: 01-2119987144-31<br>EU: 414-420-0 | ≥50 - ≤75 | Eye Dam. 1, H318<br><br>Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor. | [1]  |

| Navn på produkt/bestanddel                                                              | Identifikatorer                            | Spesifikk kons. grenser, M-faktorer og ATE-er |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reaction mass of 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | REACH #: 01-2119987144-31<br>EU: 414-420-0 | -                                             |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

|                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare |
| Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8. |                                                                                       |

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt | : Kontakt lege straks. Kontakt Giftinformasjonen eller en lege. Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kjemiske brannsårr må alltid legebehandles så snart som mulig. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- Innånding** : Kontakt lege straks. Kontakt Giftinformasjonen eller en lege. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Hudkontakt** : Kontakt lege straks. Kontakt Giftinformasjonen eller en lege. Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kjemiske brannsåre må alltid legebehandles så snart som mulig. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen.
- Svelging** : ☒ Kontakt lege straks. Kontakt Giftinformasjonen eller en lege. Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Kjemiske brannsåre må alltid legebehandles så snart som mulig. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

#### Potensielle akutte helseeffekter

- Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeskade.
- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Hudkontakt** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Svelging** : Kan forårsake svie i munnen, halsen og magen.

#### Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
rennede  
rødhet
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rødhet  
det kan oppstå blemmer
- Svelging** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
magesmerter

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slökkemidler

**Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

**Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke kjent.

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

**Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne.

**Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:  
karbondioksid  
karbonmonoksid  
metalloksid/oksider

### 5.3 Råd for brannmenn

**Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn** : Isolér straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

**Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

**For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Pust ikke inn damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.

**For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

**6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).

### 6.3 Metoder og materialer for begrensnig og opprensning

**Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

**Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

**6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

SIMULSOL AS 48

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak**
- Råd om generell yrkeshygiene**
- : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Pust ikke inn damp eller tåke. Må ikke svelges. Dersom materialet representerer innåndningsfare ved normal bruk, skal det bare brukes tilstrekkelig ventilasjon eller passende luftmaske. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
  - : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.
- VED KRYSTALLISERING, SKAL PRODUKTET VARMES OPP VED 60°C OG HOMOGENISERES PÅ NYTT FØR BRUK.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

- :  Må ikke oppbevares i temperaturer over: 50°C (122°F). Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.
- BESKYTT MOT FROST.

7.3 Spesifikk sluttbruk

- Anbefalinger**
- Løsninger spesifikke for industrisektoren**
- : Ikke kjent.
  - : Ikke kjent.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer

Ingen kjente eksponeringsgrenser.

Biologiske eksponeringsindekser

No exposure indices known.

- Anbefalt overvåkningstiltak**
- :  Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettleidningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

| Navn på produkt/bestanddel                                                              | Type | Eksponering          | Verdi      | Befolkning                        | Effekter  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| Reaction mass of 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | DNEL | Langsiktig Hud       | 1,5 mg/kg  | Arbeidere                         | Systemisk |
|                                                                                         | DNEL | Langsiktig Innånding | 10,6 mg/m³ | Arbeidere                         | Systemisk |
|                                                                                         | DNEL | Langsiktig Innånding | 2,6 mg/m³  | Generell populasjon [Konsumenter] | Systemisk |

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

|  |      |                 |                   |                                   |           |
|--|------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
|  | DNEL | Langsiktig Hud  | 0,75 mg/kg        | Generell populasjon [Konsumenter] | Systemisk |
|  | DNEL | Langsiktig Oral | 0,75 mg/kg bw/dag | Generell populasjon [Konsumenter] | Systemisk |

PNEC-er

| Navn på produkt/bestanddel                                                              | Kammerdetaljer    | Verdi           | Metodedetaljer     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Reaction mass of 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | Ferskvann         | 0,182 mg/l      | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                         | Sjøvann           | 0,018 mg/l      | Vurderingsfaktorer |
|                                                                                         | Ferskvannsediment | 0,653 mg/kg dwt | Likevektsdeling    |
|                                                                                         | Sjøvannsediment   | 0,065 mg/kg dwt | Likevektsdeling    |
|                                                                                         | Jord              | 17,6 mg/kg dwt  | Vurderingsfaktorer |

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak : Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger.

Individuelle vernetiltak

- Hygieniske tiltak : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.
- Øye-/ansiktsvern : Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: beskyttelsesbriller og/eller ansiktsskjold. Hvis det er fare for innånding, kan det være påkrevd å bruke respiratorer med full ansiktsmaske.
- Håndvern : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig.  
Anbefales : butylgummi . fluorgummi . nitrilgummi . PVC
- Kroppsvern : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Annet hudvern : Egnert fottøy og eventuelt tilleggssvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern : Basert på potensial fare og risk for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk.
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

SIMULSOL AS 48

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.  
Dataene som er opplyst i dette avsnittet tjener ikke som spesifikasjoner.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

- Fysisk tilstand : Væske. [Innhold (%) fast :60-70]
- Farge : Lysegul [Transparent]
- Utgangskokepunkt og -kokeområde : 100°C
- Produktets brannfarlighet : Not available.
- Flammepunkt : Lukket kopp: >100°C [NFT 60 103.]
- pH : 6 til 8
- Viskositet : Dynamisk: 300 til 500 mPa·s
- Løselighet(er) :

| Medier     | Resultat   |
|------------|------------|
| Kaldt vann | Oppløselig |

- Blandbar med vann : Ja.

Partikkelegenskaper

- Middels partikkelstørrelse : Ikke anvendelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.
- 10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.
- Ustabile tilstander : Må holdes borte fra oksideringsmidler.
- 10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås : Ingen spesifikke data.
- 10.5 Uforenlige stoffer : Ingen spesifikke data.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

- Konklusjon/oppsummering : Ikke klassifisert som farlig

Estimater over akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                                              | Oral (mg/kg) | Hud (mg/kg) | Inhalering (gasser) (ppm) | Inhalering (damper) (mg/l) | Inhalering (støv og tåker) (mg/l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Reaction mass of 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside | 2500         | 2500        | N/A                       | N/A                        | N/A                               |



**SIMULSOL AS 48**

**Irritasjon/korrosjon**

**Konklusjon/oppsummering :**

- Hud** : Ikke irriterende for huden.  
**Øyne** : Fare for alvorlig øyeskade.

**Overfølsomhet**

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | Eksponeringsvei | Test | Resultat                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | hud             | -    | Ikke allergifremkallende |

**Konklusjon/oppsummering :**

- Hud** : Hudirriterende : Negativ

**Mutasjonsfremmende karakter**

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | Test            | Eksperiment                                         | Resultat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | AMES Test       | Eksperiment: In vitro<br>Felt: Bakterier            | Negativ  |
|                                                                                                       | OCDE 476        | Eksperiment: In vitro<br>Felt: Pattedyr - dyr       | Negativ  |
|                                                                                                       | B.10 / OCDE 473 | Eksperiment: In vitro<br>Felt: Pattedyr - mennesker | Negativ  |

- Konklusjon/oppsummering** : Ingen arvestoffskadelig effekt.

**Kreftfremkallende egenskap**

- Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

**Reproduktiv giftighet**

- Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

**Fosterskadelige egenskaper**

- Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

**Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)**

Ikke kjent.

**Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)**

Ikke kjent.

**Fare for aspirering**

Ikke kjent.

**Potensielle akutte helseeffekter**

- Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeskade.  
**Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.  
**Hudkontakt** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.  
**Svelging** : Kan forårsake svie i munnen, halsen og magen.

**Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**

- Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
rennede  
rødhet  
**Innånding** : Ingen spesifikke data.



**SIMULSOL AS 48**

- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rødhet  
det kan oppstå blemmer
- Svelging** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
magesmerter

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering

Potensielle kroniske helseeffekter

Kronisk toksisitet

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | Resultattype          | Metode   | Resultat                            | Eksponering |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | Subkronisk NOAEL Oral | OCDE 408 | 150 mg/kg                           | 90 dager    |
|                                                                                                       | Sub akutt NOEL Oral   | OCDE 414 | 250 mg/kg (Toksitet<br>for gravide) | -           |

- Generelt** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Kreftfremkallende  
egenskap** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Mutasjonsfremmende  
karakter** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Fosterskadelige  
egenskaper** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Effekter på utvikling** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Fruktbarhetseffekter** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**11.2 Informasjon om andre farer**

**11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper**

Ikke kjent.

**11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Ikke kjent.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**

**12.1 Toksisitet**

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | Resultat                                       | Test          | Arter                                       | Eksponering |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | Akutt EC50 98 mg/l                             | EU Method C.3 | Alge -<br>Pseudokirchnerella<br>subcapitata | 72 timer    |
|                                                                                                       | Akutt EC50 >100 mg/l                           | EU Method C.2 | Dafnie                                      | 48 timer    |
|                                                                                                       | Akutt LC50 >310 mg/l                           | EU Method C.1 | Fisk - Oncorhynchus<br>mykiss               | 96 timer    |
|                                                                                                       | Kronisk NOEC 500 mg/kg soil dw<br>Dødlighet    | OECD 222      | Earthworm                                   | 28 dager    |
|                                                                                                       | Kronisk NOEC 800 mg/kg soil dw<br>Reproduksjon | OECD 222      | Earthworm                                   | 56 dager    |
|                                                                                                       | Kronisk NOEC 1000 mg/kg                        | OCDE 216      | Mikro organismer                            | 28 dager    |

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | Test | Resultat               | Dose | Inoculum |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|----------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | -    | 90 % - Lett - 28 dager | -    | -        |

Konklusjon/oppsummering : De enkelte bestanddeler er biologisk nedbrytbare.

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | -                    | -        | Lett                    |

12.3 Bioakkumuleringspotensial

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                                                        | LogP <sub>ow</sub> | BKF | Potensial |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Reaction mass of<br>2-ethylhexyl mono-D-<br>glucopyranoside,<br>2-ethylhexyl di-D-<br>glucopyranoside | 1,1                | -   | lav       |

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>) : 5

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instruks ved disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/ underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

Farlig avfall : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Emballasje

Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

SIMULSOL AS 48

## AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                            | ADR/RID                                                                                                                                                                                                                                        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 FN-nummer                             | Ikke regulert.                                                                                                                                                                                                                                 | Ikke regulert. | Ikke regulert. | Ikke regulert. |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN             | -                                                                                                                                                                                                                                              | -              | -              | -              |
| 14.3 Transportfareklasse (r)               | -                                                                                                                                                                                                                                              | -              | -              | -              |
| 14.4 Emballasjegruppe                      | -                                                                                                                                                                                                                                              | -              | -              | -              |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet             | Nei.                                                                                                                                                                                                                                           | Nei.           | Nei.           | Nei.           |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren | <b>Transport innenfor brukerens anlegg:</b> produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp. |                |                |                |
| Ytterligere informasjon                    | -                                                                                                                                                                                                                                              | -              | -              | -              |

14.7 Transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter : Ikke kjent.

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Tillegg XVII – : Ikke anvendelig.

Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

Andre EU regler

Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Luft : Ikke listeført

Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Vann : Ikke listeført

Ozon-nedbrytende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke listeført.

Forhåndssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)

SIMULSOL AS 48

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Ikke listeført.

Vedvarende organiske forurensende stoffer

Ikke listeført.

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering : Ferdig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer : ATE = Akutt toksisitets estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RRN = REACH registrerings nummer

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering   | Justering          |
|------------------|--------------------|
| Eye Dam. 1, H318 | Kalkuleringsmetode |

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|      |                        |
|------|------------------------|
| H318 | Gir alvorlig øyeskade. |
|------|------------------------|

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Eye Dam. 1 | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1 |
|------------|--------------------------------------------|

Historikk

Utskriftsdato : 24/02/2023  
Utgitt dato/ Revisjonsdato : 24/02/2023  
Dato for forrige utgave : 31/08/2021  
Versjon : 8

Merknad til leseren

Opplysningene som er inneholdt i dette dokumentet er veiledende data; de er basert på SEPPIC\* sitt kjennskap til produktet på datoen som er oppgitt ovenfor. De gjelder for produktet i denne tilstanden, i samsvar med spesifikasjonene som er gitt av SEPPIC\*. Ved blanding eller omdanning av produktet, er det brukerens fulle ansvar å sikre at det ikke kan oppstå noen ny fare. Da bruken av disse opplysningene er utenfor SEPPIC\* sin kontroll, gir SEPPIC\* ingen garanti, implisitt eller eksplisitt, og påtar seg intet ansvar for hvordan disse opplysningene brukes og for brukerens produkt. SEPPIC\* er SEPPIC SA og dets underavdelinger (adresser er tilgjengelige på [www.seppic.com](http://www.seppic.com) )

## Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

## Avsnitt 1 - Tittel

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall ES                | : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Til stoff                | : 2-ethylhexylglucoside                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ytterligere opplysninger | : Produksjon av stoffet eller bruk som et prosesskjemisk stoff eller uttreksstoff. Omfatter resirkulering/gjenvinning, materialoverføring, oppbevaring, vedlikehold, lasting (inkludert sjøgående fartøy/lektere, vei-/skinnegående kjøretøy og oppsamlingsbeholdere), prøvetaking og tilhørende laboratorieaktiviteter. |

**Liste over bruksbeskrivelser** : **Identifisert bruksnavn:** Produksjon av stoffet 2-ethylhexylglucoside  
**Prosess kategori:** PROC01, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15  
**Stoffet leveres til bruksformålet i form av:** Som sådan  
**Etterfølgende servicelevetid, relevant for dette bruksformålet:** Nei.  
**Environmental Release Category:** ERC01  
**Markedssektor etter typen kjemisk produkt:** PC01, PC09a, PC18, PC35, PC40, PC41  
**Artikkelkategori, forbundet med etterfølgende levetid:** Ikke anvendelig.

**Helse Scenarioer som gir bidrag** : **PROC01** - PROC01  
**PROC03** - PROC03  
**PROC04** - PROC04  
**PROC05** - PROC05  
**PROC08a** - PROC08a  
**PROC08b** - PROC08b  
**PROC09** - PROC09  
**PROC15** - PROC15

## Contributing scenario : ( Miljø )

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengde brukt</b>                                                   | : Daglig beløp for hvert studiested: ≤10 tonn/dag<br>Årlig beløp per studiested: ≤1000 tonn/år                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Andre forhold som påvirker miljøeksponering</b>                    | : Strømningshastighet i mottakende overflatevann (m³/d): ≥ 346000 m³/d                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Luft</b>                             | : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 5%                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Vann</b>                             | : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 6%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Jord</b>                             | : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 0.01%                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til kloakkrenseanlegg</b>                | : Spillvannbehandling: Kommunalt kloakkrenseanlegg (Utslippsandel til vann: 12.65%<br>Utslippsandel til luft: 0.00000000566% Utslippsandel til slam: 0.0000000945%<br>Utslippsandel nedbrutt: 87.34%)<br>Utladningsrate for renseanlegg: ≥ 250000 m³/dag<br>Kloakkslammen kan brukes til gjødsling av landbruksjord. |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallsgjenvinning</b> | : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko).                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Contributing scenario : PROC01 ( Arbeidere: )

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%                                                               |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Fast, veldig høy støvdannelse                                                                            |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

- Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert
- Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.
- Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC03 ( Arbeidere: )**

- Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%
- Fysisk tilstand** : Fast, veldig høy støvdannelse
- Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag
- Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C
- Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

- Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert
- Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.
- Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC04 ( Arbeidere: )**

- Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%
- Fysisk tilstand** : Fast, veldig høy støvdannelse
- Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag
- Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C
- Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

- Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert
- Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av ansatte.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.
- Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC05 ( Arbeidere: )**

- Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%
- Fysisk tilstand** : Fast, veldig høy støvdannelse
- Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag
- Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C
- Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

- Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert
- Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoplæring.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC08a ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%

**Fysisk tilstand** : Fast, veldig høy støvdannelse

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoptøpling.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC08b ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%

**Fysisk tilstand** : Fast, veldig høy støvdannelse

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoptøpling.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC09 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%

**Fysisk tilstand** : Fast, veldig høy støvdannelse

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoptøpling.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.



**Contributing scenario : PROC15 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 100%                                                               |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Fast, veldig høy støvdannelse                                                                            |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                                                                                      |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av ansatte.<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                                                                      |

**Avsnitt 3 - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det****Contributing scenario : -Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Arbeidere:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringsvurdering (mennesker):</b>            | : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.                                                                                                                                                                        |
| <b>Eksponeringsberegning og referanse til kilden</b> | : Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.<br>(Risikokarakteriseringsrate : Lavere enn 1.)                                                                                                                    |
|                                                      | PROC01:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.189 \text{ mg/m}^3$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.018<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.0068 \text{ mg/kg bw/dag}$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): $< 0.01$                               |
|                                                      | PROC03:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.138 \text{ mg/kg bw/dag}$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.092                                   |
|                                                      | PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.686 \text{ mg/kg bw/dag}$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.457 |
|                                                      | PROC15:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.068 \text{ mg/kg bw/dag}$ -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.045                                   |

**Contributing scenario : - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringsvurdering (miljø):</b>                | : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.                                                                                                                                   |
| <b>Eksponeringsberegning og referanse til kilden</b> | : Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene.<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.                                                                                                                                                          |
|                                                      | PEC (Predicted Environmental Concentration)<br>Ferskvann: $0.133 \text{ mg/l}$<br>Ferskvannssediment: $0.478 \text{ mg/kg tørrvekt}$<br>Sjøvann: $0.00353 \text{ mg/l}$<br>Sjøvannssediment: $0.013 \text{ mg/kg tørrvekt}$<br>Jordbruksjord: $0.111 \text{ mg/kg tørrvekt}$ |

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)  
Ferskvann: 0.729  
Ferskvannssediment: 0.732  
Sjøvann: 0.194  
Sjøvannsediment: 0.195  
Jordbruksjord: < 0.01

#### **Avsnitt 4 - Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor grensene som er satt av ES**

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miljø</b> | : Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer. |
| <b>Helse</b> | : Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer. |

## Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

## Avsnitt 1 - Tittel

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall ES                | : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Til stoff                | : 2-ethylhexylglucoside                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ytterligere opplysninger | : Formulering, pakking og ompakking av stoffet og blandingen i partier eller kontinuerlig drift, inkludert oppbevaring, materialoverføring, blanding, tabletering, kompresjon, pelletering, uttrekking, pakking i liten og stor skala, prøvetaking, vedlikehold og tilhørende laboratorieaktiviteter. |

**Liste over bruksbeskrivelser** : **Identifisert bruksnavn:** Formulering eller ompakking: 2-ethylhexylglucoside  
**Prosess kategori:** PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC14, PROC15  
**Stoffet leveres til bruksformålet i form av:** I en blanding  
**Etterfølgende servicelevetid, relevant for dette bruksformålet:** Nei.  
**Environmental Release Category:** ERC02  
**Markedssektor etter typen kjemisk produkt:** PC01, PC09a, PC18, PC35, PC40, PC41  
**Artikkelkategori, forbundet med etterfølgende levetid:** Ikke anvendelig.

**Helse Scenarioer som gir bidrag** : **PROC01** - PROC01  
**PROC02** - PROC02  
**PROC03** - PROC03  
**PROC04** - PROC04  
**PROC05** - PROC05  
**PROC08a** - PROC08a  
**PROC08b** - PROC08b  
**PROC09** - PROC09  
**PROC14** - PROC14  
**PROC15** - PROC15

## Contributing scenario : ( Miljø )

AISE SPERC 2.1.g.v2

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengde brukt</b>                                                                 | : Daglig beløp for hvert studiested: ≤ 16.7 tonn/dag<br>Årlig beløp per studiested: ≤ 1000 tonn/år                                                                                                                                                                                             |
| <b>Andre forhold som påvirker miljøeksponering</b>                                  | : Utstyrsrengjøring med minimert utslipp i avfallsvann<br>Produktet brukes i en vannbasert prosessløsning med utbetydelig flyktighet.<br>Prosess optimert for høyeffektiv bruk av råmaterialer.<br>Brukssted: Innendørs<br>Opplært personale, beskyttelse mot søl inkludert gjenbruk av avfall |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Luft</b>                                           | : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 0%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Vann</b>                                           | : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 0.01%                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Jord</b>                                           | : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 0%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til kloakkrensseanlegg</b>                             | : Utladningsrate for renseanlegg: ≥ 2000 m³/dag<br>Standard kloakkbehandlingsanlegg<br>Kloakkslammen kan brukes til gjødsling av landbruksjord.                                                                                                                                                |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallshåndtering for deponering</b> | : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko).                                                                                                                                                                                                                                 |

**Contributing scenario : PROC01 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC02 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC03 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC04 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                                                                                      |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av ansatte.<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                                                                      |

**Contributing scenario : PROC05 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                                                                              |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoplæring.<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                                                              |

**Contributing scenario : PROC08a ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                                                                              |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoplæring.<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                                                              |

**Contributing scenario : PROC08b ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoplæring.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC09 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av ansatte.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC14 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC15 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Avsnitt 3 - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det****Contributing scenario : -Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Arbeidere:**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringsvurdering (mennesker):</b>                                          | : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.                                                     |
| <b>Eksponeringsberegning og referanse til kilden</b>                               | : Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.<br>(Risikokarakteriseringsrate : Lavere enn 1.) |
| PROC01:                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.189 \text{ mg/m}^3$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.018                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.034 \text{ mg/kg bw/dag}$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.023                                         |                                                                                                                                                                                                |
| PROC02:                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.274 \text{ mg/kg bw/dag}$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.183                                         |                                                                                                                                                                                                |
| PROC03:                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.138 \text{ mg/kg bw/dag}$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.092                                         |                                                                                                                                                                                                |
| PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC14:                                  |                                                                                                                                                                                                |
| Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.686 \text{ mg/kg bw/dag}$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.457                                         |                                                                                                                                                                                                |
| PROC15:                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $1.892 \text{ mg/m}^3$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: $0.068 \text{ mg/kg bw/dag}$ - |                                                                                                                                                                                                |
| Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.045                                         |                                                                                                                                                                                                |



**Contributing scenario : - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:**

**Eksponeringsvurdering (miljø):** : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.

**Eksponeringsberegning og referanse til kilden** : Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene. Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.

PEC (Predicted Environmental Concentration)

Ferskvann: 0.016 mg/l

Ferskvannssediment: 0.057 mg/kg tørrvekt

Sjøvann: 0.00155 mg/l

Sjøvannssediment: 0.00558 mg/kg tørrvekt

Jordbruksjord: 0.0019 mg/kg tørrvekt

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)

Ferskvann: 0.087

Ferskvannssediment: 0.087

Sjøvann: 0.085

Sjøvannssediment: 0.085

Jordbruksjord: < 0.01

#### **Avsnitt 4 - Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor grensene som er satt av ES**

**Miljø** : Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

**Helse** : Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

## Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

## Avsnitt 1 - Tittel

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Antall ES                | : 3                     |
| Til stoff                | : 2-ethylhexylglucoside |
| Ytterligere opplysninger | : Industri anvendelse.  |

**Liste over bruksbeskrivelser :** Identifisert bruksnavn: Bruk ved industrielle anlegg: 2-ethylhexylglucoside  
**Prosess kategori:** PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC15  
**Stoffet leveres til bruksformålet i form av:** I en blanding  
**Etterfølgende servicelevetid, relevant for dette bruksformålet:** Nei.  
**Environmental Release Category:** ERC04  
**Markedssektor etter typen kjemisk produkt:** PC01, PC09a, PC18, PC35, PC40, PC41  
**Artikkelkategori, forbundet med etterfølgende levetid:** Ikke anvendelig.

**Helse Scenarioer som gir bidrag :** PROC01 - PROC01  
 PROC02 - PROC02  
 PROC03 - PROC03  
 PROC04 - PROC04  
 PROC05 - PROC05  
 PROC08a - PROC08a  
 PROC08b - PROC08b  
 PROC09 - PROC09  
 PROC10 - PROC10  
 PROC13 - PROC13  
 PROC15 - PROC15

## Contributing scenario : ( Miljø )

AISE SPERC 4.1.v2

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengde brukt</b>                                                                 | : Daglig beløp for hvert studiested: $\leq 0.028$ tonn/dag<br>Årlig beløp per studiested: $\leq 6.122$ tonn/år                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Andre forhold som påvirker miljøeksponering</b>                                  | : Optimized water use due to e.g. re-use of rinsing water<br>Produktet brukes i en vannbasert prosessløsning med utbetydelig flyktighet.<br>Brukssted: Innendørs<br>Chemical waste - continuous generation & discontinuous generation: Brukt prosessvæske tømmes ut i avløpsvannet for etterfølgende behandling. |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Luft</b>                                           | : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 0%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Vann</b>                                           | : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 100%                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Jord</b>                                           | : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 0%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til kloakkrenseanlegg</b>                              | : Utladningsrate for renseanlegg: $\geq 2000$ m <sup>3</sup> /dag<br>Standard kloakkbehandlingsanlegg<br>Kloakkslammen kan brukes til gjødsling av landbruksjord.                                                                                                                                                |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallshåndtering for deponering</b> | : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko).                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Contributing scenario : PROC01 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC02 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC03 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC04 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hypighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet:  $\leq 8$  t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur:  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av ansatte.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC05 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hypighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet:  $\leq 8$  t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur:  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoplæring.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC08a ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hypighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet:  $\leq 8$  t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur:  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetsoplæring.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC08b ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetso pplæring.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC09 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av ansatte.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC10 ( Arbeidere: )**

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Sørg for kontrollert ventilasjon av god standard (5 til 10 luftutskiftninger per time)  
Lokalt avtrekk: Ja.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

**Råd om generell yrkeshygiene** : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetso pplæring.  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

**Contributing scenario : PROC13 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                                                                                |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med spesifikk aktivitetssopplæring.<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                                                                |

**Contributing scenario : PROC15 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 60%                                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Arbeidsmiljø og sikkerhetsstyringssystem: Avansert                                               |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Avsnitt 3 - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det****Contributing scenario : -Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Arbeidere:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringsvurdering (mennesker):</b>            | : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.                                                     |
| <b>Eksponeringsberegning og referanse til kilden</b> | : Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.<br>(Risikokarakteriseringsrate : Lavere enn 1.) |

**PROC01:**

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.189 mg/m<sup>3</sup> -  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.018  
Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.034 mg/kg bw/dag -  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.023

**PROC02:**

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.892 mg/m<sup>3</sup> -  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178  
Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.274 mg/kg bw/dag -  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.183

**PROC03:**

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.892 mg/m<sup>3</sup> -  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178  
Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.138 mg/kg bw/dag -  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.092

PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13:

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.892 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.686 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.457

PROC10:

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.057 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.372 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.914

PROC15:

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.892 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.178

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.068 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.045

#### Contributing scenario : - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:

##### Eksponeringsvurdering (miljø):

: En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.

##### Eksponeringsberegning og referanse til kilden

: Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene. Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.

PEC (Predicted Environmental Concentration)

Ferskvann: 0.181 mg/l

Ferskvannssediment: 0.653 mg/kg tørrvekt

Sjøvann: 0.018 mg/l

Sjøvannssediment: 0.065 mg/kg tørrvekt

Jordbruksjord: 0.0019 mg/kg tørrvekt

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)

Ferskvann: 0.997

Ferskvannssediment: 1

Sjøvann: 0.995

Sjøvannssediment: 0.998

Jordbruksjord: < 0.01

##### M-Safe

: Daglig beløp for hvert studiested: Msafe

#### Avsnitt 4 - Veiledning til nedstrømsbruker med evaluering av om vedkommende arbeider innenfor grensene som er satt av ES

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miljø</b> | : Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer. |
| <b>Helse</b> | : Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer. |

## Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

## Avsnitt 1 - Tittel

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall ES                | : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Til stoff                | : 2-ethylhexylglucoside                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ytterligere opplysninger | : Dekker bruk som en komponent i rengjøringsprodukter, inkludert tømning/lossing fra fat eller beholdere og eksponering under blanding/fortynning i tilberedningsfasen og rengjøringsaktiviteter (inkludert spraying, børsting, dypping, automatisert tørking og tørking for hånd). |

**Liste over bruksbeskrivelser** : **Identifisert bruksnavn:** Utbredt bruk av profesjonell arbeidskraft - Rengjøringsprodukter - 2-ethylhexylglucoside  
**Prosess kategori:** PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19  
**Stoffet leveres til bruksformålet i form av:** I en blanding  
**Etterfølgende servicelevetid, relevant for dette bruksformålet:** Nei.  
**Environmental Release Category:** ERC08a, ERC08d  
**Markedssektor etter typen kjemisk produkt:** PC01, PC09a, PC18, PC35, PC40, PC41  
**Artikkelkategori, forbundet med etterfølgende levetid:** Ikke anvendelig.

**Scenarioer som gir miljømessig bidrag** : **ERC08a** - ERC08a  
**ERC08d** - ERC08d

**Helse Scenarioer som gir bidrag** : **PROC01** - PROC01  
**PROC02** - PROC02  
**PROC03** - PROC03  
**PROC04** - PROC04  
**PROC05** - PROC05  
**PROC08a** - PROC08a  
**PROC08b** - PROC08b  
**PROC09** - PROC09  
**Profesjonell bruk av oppvaskmidler** - PROC10  
**Excludes multi-flush agents.** - PROC10  
**Tepperens (væske)** - PROC10  
**Vaskeprodukter** - PROC11  
**All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners** - PROC11  
**Rengjøringsspray for bad** - PROC11  
**Bonevoks for gulv** - PROC11  
**PROC13** - PROC13  
**PROC15** - PROC15  
**PROC19** - PROC19

## Contributing scenario : ERC08a ( Miljø )

**Mengde brukt** : Daglig, lokal, utbredt bruksmengde:  $\leq 0.00055$   
**Tiltak for risikohåndtering - Luft** : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 100%  
**Tiltak for risikohåndtering - Vann** : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 100%  
**Tiltak for risikohåndtering - Jord** : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 0%  
**Forhold og tiltak knyttet til kloakkrenseanlegg** : Standard kloakkbehandlingsanlegg  
**Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallshåndtering for deponering** : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko).



**Contributing scenario : ERC08d ( Miljø )**

|                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mengde brukt</b>                                                                 | : Daglig, lokal, utbredt bruksmengde: $\leq 0.00055$           |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Luft</b>                                           | : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 100%                 |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Vann</b>                                           | : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 100%            |
| <b>Tiltak for risikohåndtering - Jord</b>                                           | : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 20%                  |
| <b>Forhold og tiltak knyttet til kloakkrenseanlegg</b>                              | : Standard kloakkbehandlingsanlegg                             |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallshåndtering for deponering</b> | : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko). |

**Contributing scenario : PROC01 ( Arbeidere: )**

|                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b>        | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                               | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                                    | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>           | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                                    | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene</b> |                                                                                                            |
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b>                                  | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                                 |
| <b>Personlig beskyttelse</b>                                         | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær.         |
| <b>Åndedrettsvern</b>                                                | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                       |

**Contributing scenario : PROC02 ( Arbeidere: )**

|                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b>        | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                               | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                                    | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>           | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                                    | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene</b> |                                                                                                            |
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b>                                  | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                                 |
| <b>Personlig beskyttelse</b>                                         | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær.         |
| <b>Åndedrettsvern</b>                                                | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                                       |

**Contributing scenario : PROC03 ( Arbeidere: )**

|                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b>        | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                               | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                                    | : Bruksvarighet: $\leq 8$ t/dag                                                                            |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>           | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$                                               |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                                    | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |
| <b>Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene</b> |                                                                                                            |

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC04 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hypighet og bruksvarighet</b>                              | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC05 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hypighet og bruksvarighet</b>                              | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.           |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern. |

**Contributing scenario : PROC08a ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hypighet og bruksvarighet</b>                              | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.           |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern. |

**Contributing scenario : PROC08b ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.           |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern. |

**Contributing scenario : PROC09 ( Arbeidere: )**

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : Profesjonell bruk av oppvaskmidler ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo 1.0.7

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.           |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern. |

**Contributing scenario : Excludes multi-flush agents. ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo 1.0.7

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : Tepperens (væske) ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo 1.0.7

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 3.4%                                                               |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : Vaskeprodukter ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo 1.0.7

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 5.1%                                                               |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo 1.0.7

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

#### Contributing scenario : Rengjøringspray for bad ( Arbeidere: )

Method Used: ConsExpo 1.0.7

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

#### Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene

**Råd om generell yrkeshygiene** : Occupational Health and Safety Management System: Basic.

**Personlig beskyttelse** : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).  
Bruk vernebriller.  
Bruk verneklær.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

#### Contributing scenario : Bonevoks for gulv ( Arbeidere: )

Method Used: ConsExpo 1.0.7

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

#### Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene

**Råd om generell yrkeshygiene** : Occupational Health and Safety Management System: Basic.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

#### Contributing scenario : PROC13 ( Arbeidere: )

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

#### Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene

**Råd om generell yrkeshygiene** : Occupational Health and Safety Management System: Basic.

**Åndedrettsvern** : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.

#### Contributing scenario : PROC15 ( Arbeidere: )

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%

**Fysisk tilstand** : Væske.

**Hyppighet og bruksvarighet** : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Innendørs bruk  
romtemperatur: ≤ 40°C

**Ventilasjonskontrolltiltak** : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).  
Lokalt avtrekk: Nei.

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Contributing scenario : PROC19 ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo 1.0.7

|                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen</b> | : Konsentrasjon av stoffet i produktet: 6%                                                                 |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                        | : Væske.                                                                                                   |
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                             | : Bruksvarighet: ≤ 8 t/dag                                                                                 |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b>    | : Innendørs bruk<br>romtemperatur: ≤ 40°C                                                                  |
| <b>Ventilasjonskontrolltiltak</b>                             | : Gir en basisk standard av generell ventilasjon (1 til 3 luftendringer per time).<br>Lokalt avtrekk: Nei. |

**Betingelser og tiltak forbundet med personlig vern og hygiene**

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råd om generell yrkeshygiene</b> | : Occupational Health and Safety Management System: Basic.                                         |
| <b>Personlig beskyttelse</b>        | : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374).<br>Bruk vernebriller.<br>Bruk verneklær. |
| <b>Åndedrettsvern</b>               | : Vanligvis kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsvern.                               |

**Avsnitt 3 - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det****Contributing scenario : -Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Arbeidere:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringsvurdering (mennesker):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.                                                     |
| <b>Eksponeringsberegning og referanse til kilden</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | : Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.<br>(Risikokarakteriseringsrate : Lavere enn 1.) |
| PROC01:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.114 mg/m <sup>3</sup> -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.011<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.00408 mg/kg bw/dag -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01                                        |                                                                                                                                                                                                |
| PROC02:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.135 mg/m <sup>3</sup> -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.107<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.164 mg/kg bw/dag -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.11                                            |                                                                                                                                                                                                |
| PROC03:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.135 mg/m <sup>3</sup> -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.107<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.083 mg/kg bw/dag -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.055                                           |                                                                                                                                                                                                |
| PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13:<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.135 mg/m <sup>3</sup> -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.107<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.823 mg/kg bw/dag -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.549 |                                                                                                                                                                                                |
| PROC10: Profesjonell bruk av oppvaskmidler ; Oppvaskmiddel<br>Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.0000000106 mg/m <sup>3</sup> -<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01<br>Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.948 mg/kg bw/dag -                              |                                                                                                                                                                                                |

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.632

PROC10: Excludes multi-flush agents.: Anvendelse - Rengjøring (Bare for yrkesbrukere.)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.000000742 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.482 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.988

PROC10: Tepperens (væske) (Bare for yrkesbrukere.)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.00000055 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.482 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.988

PROC11: Vaskeprodukter - Flekkjernere (spray) (Bare for yrkesbrukere.)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.000000225 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.48 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.987

PROC11: All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners - påføring med spray (Bare for yrkesbrukere.)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.06 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.443 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.962

PROC11: Rengjøringspray for bad (Bare for yrkesbrukere.)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.364 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.034

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.43 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.953

PROC11: Bonevoks for gulv - påføring med spray (Bare for yrkesbrukere.)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 2.02 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.191

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.265 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.177

PROC15:

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.135 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.107

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.041 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.027

PROC19

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.482 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.988

#### Contributing scenario : ERC08a - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:

##### Eksponeringsvurdering (miljø):

: En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.

##### Eksponeringsberegning og referanse til kilden

: Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene. Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.

ERC08a, ERC08a

PEC (Predicted Environmental Concentration)

Ferskvann: 0.00874 mg/l

Ferskvannssediment: 0.031 mg/kg tørrvekt

Sjøvann: 0.00084 mg/l

Sjøvannssediment: 0.00302 mg/kg tørrvekt

Jordbruksjord: 0.0019 mg/kg tørrvekt

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)

Ferskvann: 0.048

Ferskvannssediment: 0.048



Sjøvann: 0.046  
Sjøvannsediment: 0.046  
Jordbruksjord: < 0.01

**Contributing scenario : ERC08d - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:**

**Eksponeringsvurdering (miljø):** : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.

**Eksponeringsberegning og referanse til kilden** : Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene.  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.

ERC08a, ERC08a  
PEC (Predicted Environmental Concentration)  
Ferskvann: 0.00874 mg/l  
Ferskvannssediment: 0.031 mg/kg tørrvekt  
Sjøvann: 0.00084 mg/l  
Sjøvannsediment: 0.00302 mg/kg tørrvekt  
Jordbruksjord: 0.0019 mg/kg tørrvekt

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)  
Ferskvann: 0.048  
Ferskvannssediment: 0.048  
Sjøvann: 0.046  
Sjøvannsediment: 0.046  
Jordbruksjord: < 0.01



## Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

## Avsnitt 1 - Tittel

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Antall ES | : 5                     |
| Til stoff | : 2-ethylhexylglucoside |

**Liste over bruksbeskrivelser** : **Identifisert bruksnavn:** Bruksområder for forbrukere - Rengjøringsprodukter  
**Stoffet leveres til bruksformålet i form av:** I en blanding  
**Etterfølgende servicelevetid, relevant for dette bruksformålet:** Nei.  
**Environmental Release Category:** ERC08a, ERC08d  
**Markedssektor etter typen kjemisk produkt:** PC01, PC09a, PC18, PC35, PC40, PC41

**Scenarioer som gir miljømessig bidrag** : **ERC08a** - ERC08a  
**ERC08d** - ERC08d

**Helse Scenarioer som gir bidrag** : **PC01**  
**PC9a**  
**PC18**  
**PC40**  
**PC 41**  
**PC35: Oppvaskmiddel**  
**PC35: Excludes multi-flush agents.**  
**PC35: Tepperens (væske)**  
**PC35: Skokrem**  
**PC35: Vaskeprodukter**  
**PC35: All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners**  
**PC35: Rengjøringspray for bad**  
**PC35: Bonevoks for gulv**

## Contributing scenario : ERC08a ( Miljø )

**Mengde brukt** : Daglig, lokal, utbredt bruksmengde: ≤ 0.00055  
**Tiltak for risikohåndtering - Luft** : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 100%  
**Tiltak for risikohåndtering - Vann** : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 100%  
**Tiltak for risikohåndtering - Jord** : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 0%  
**Forhold og tiltak knyttet til kloakkrenseanlegg** : Standard kloakkbehandlingsanlegg  
**Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallshåndtering for deponering** : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko).

## Contributing scenario : ERC08d ( Miljø )

**Mengde brukt** : Daglig, lokal, utbredt bruksmengde: ≤ 0.00055  
**Tiltak for risikohåndtering - Luft** : Utslippsfraksjon til luft, fra prosess: 100%  
**Tiltak for risikohåndtering - Vann** : Utslippsfraksjon til spillvann, fra prosess: 100%  
**Tiltak for risikohåndtering - Jord** : Utslippsfraksjon til jord, fra prosess: 20%  
**Forhold og tiltak knyttet til kloakkrenseanlegg** : Standard kloakkbehandlingsanlegg  
**Betingelser og tiltak forbundet med ekstern avfallshåndtering for deponering** : Ingen spesielle hensyn til avfallsbehandlingen (lav risiko).

**Contributing scenario : PC01 ( Arbeidere: )**

Eksponeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Nei

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Frequency of use over a day: 1 tilfeller per dag  
Amount of product used per application:  $\leq 500$  g/hendelse  
Exposure time per event: 1 t/hendelse

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen  
Eksponerte kroppsdel: Fingertips  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC9a ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Infrequent  
Frequency of use over a day: 1 tilfeller per dag  
Product amount in contact to skin:  $\leq 0.286$  g/hendelse  
Inhalation exposure duration per event:  $\leq 132$  min  
Amount of product used per application:  $\leq 1250$  g/hendelse  
Anvendelsens varighet:  $\leq 120$ min

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen  
Dermal exposed area:  $\leq 2200$  cm<sup>2</sup>  
Utslippsområde:  $\leq 10$  m<sup>2</sup>  
Romvolum:  $\geq 20$  m<sup>3</sup>  
Ventilasjonsgrad:  $\geq 0.6$  ach (luftutskiftninger per time):

**Contributing scenario : PC18 ( Arbeidere: )**

Eksponeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Nei

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Frequency of use over a day: 1 tilfeller per dag  
Amount of product used per application:  $\leq 500$  g/hendelse  
Exposure time per event: 1 t/hendelse

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen  
Eksponerte kroppsdel: Fingertips  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC40 ( Arbeidere: )**

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Nei

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Frequency of use over a day: 1 tilfeller per dag  
Amount of product used per application:  $\leq 500$  g/hendelse  
Exposure time per event: 1 t/hendelse

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen  
Eksponerte kroppsdel: Fingertips  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC 41 ( Arbeidere: )**

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Nei

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Frequency of use over a day: 1 tilfeller per dag  
Amount of product used per application:  $\leq 500$  g/hendelse  
Exposure time per event: 1 t/hendelse

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen  
Eksponerte kroppsdel: Fingertips  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: Oppvaskmiddel ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Inhalation exposure duration per event:  $\leq 45$  min  
Product amount in contact to skin:  $\leq 0.031$  g/hendelse  
Anvendelsens varighet:  $\leq 16$  min

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Dermal exposed area:  $\leq 2200$  cm<sup>2</sup>  
Utslippsområde:  $\leq 0.15$  m<sup>2</sup>  
Romvolum:  $\geq 15$  m<sup>3</sup>  
Ventilasjonsgrad:  $\geq 2.5$  ach (luftutskiftninger per time):  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: Excludes multi-flush agents. ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Inhalation exposure duration per event:  $\leq 7$  min  
Anvendelsens varighet:  $\leq 2$  min

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Dermal exposed area:  $\leq 450$  cm<sup>2</sup>  
Utslippsområde:  $\leq 0.175$  m<sup>2</sup>  
Romvolum:  $\geq 2.5$  m<sup>3</sup>  
Ventilasjonsgrad:  $\geq 2$  ach (luftutskiftninger per time):  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: Tepperens (væske) ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 3.4\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
Inhalation exposure duration per event:  $\leq 240$  min  
Product amount in contact to skin:  $\leq 1.5$  g/hendelse  
Anvendelsens varighet:  $\leq 30$  min

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Dermal exposed area:  $\leq 2200$  cm<sup>2</sup>  
Utslippsområde:  $\leq 22$  m<sup>2</sup>  
Romvolum:  $\geq 58$  m<sup>3</sup>  
Ventilasjonsgrad:  $\geq 0.5$  ach (luftutskiftninger per time):  
Inhalation transfer factor: = 1  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: Skokrem ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ikke anvendelig.
- Oral: Not applicable.

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Infrequent  
Dermal eksponering:  $\leq 1.3$  g/hendelse

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Dermal exposed area:  $\leq 225$  cm<sup>2</sup>  
Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: Vaskeprodukter ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Ja

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 5.1\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
 Inhalation exposure duration per event:  $\leq 10$  min  
 Product amount in contact to skin:  $\leq 1$  g/hendelse  
 Anvendelsens varighet:  $\leq 0.05$  min  
 Sprayed amount per time:  $\leq 1.6$  g/sec

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Dermal exposed area:  $\leq 450$  cm<sup>2</sup>  
 Romvolum:  $\geq 10$  m<sup>3</sup>  
 Ventilasjonsgrad:  $\geq 2$  ach (luftutskiftninger per time):  
 Inhalation transfer factor: = 1  
 Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Ja

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

**Hyppighet og bruksvarighet** : Frequency of use over a year: Hyppig  
 Inhalation exposure duration per event:  $\leq 60$  min  
 Anvendelsens varighet:  $\leq 0.23$  min  
 Sprayed amount per time:  $\leq 1.6$  g/sec  
 Dermal contact rate:  $\leq 46$  mg/min  
 Dermal exposure duration:  $\leq 0.46$  min

**Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere** : Dermal exposed area:  $\leq 2200$  cm<sup>2</sup>  
 Romvolum:  $\geq 15$  m<sup>3</sup>  
 Ventilasjonsgrad:  $\geq 2.5$  ach (luftutskiftninger per time):  
 Inhalation transfer factor: = 1  
 Dermal transfer factor: = 1

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Contributing scenario : PC35: Rengjøringspray for bad ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Ja

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet :  $\leq 6\%$

**Fysisk tilstand** : Væske

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b>                          | : Frequency of use over a year: Hyppig<br>Exposure time per event: 0.4 t/hendelse<br>Inhalation exposure duration per event: ≤ 24 min<br>Anvendelsens varighet: ≤ 1.33 min<br>Sprayed amount per time: ≤ 1.25 g/sec<br>Dermal contact rate: ≤ 46 mg/min<br>Dermal exposure duration: ≤ 2.67 min |
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b> | : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen<br>Dermal exposed area: ≤ 2200 cm <sup>2</sup><br>Romvolum: ≥ 10 m <sup>3</sup><br>Ventilasjonsgrad: ≥ 2 ach (luftutskiftninger per time):<br>Inhalation transfer factor: = 1<br>Dermal transfer factor: = 1                                            |
| <b>Bruksområde:</b>                                        | : Brukssted: Innendørs bruk                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Contributing scenario : PC35: Bonevoks for gulv ( Arbeidere: )**

Method Used: ConsExpo: 1.0.7

Eksponeringsvei:

- Hud: Ja, kan benyttes.
- Innånding: Ja, kan benyttes.
- Oral: Not applicable.

påføring med spray: Ja

**Konsentrasjon av stoffet i blandingen eller artikkelen** : Konsentrasjon av stoffet i produktet : ≤ 6%

**Fysisk tilstand** : Væske

|                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyppighet og bruksvarighet</b> | : Frequency of use over a year: Hyppig<br>Inhalation exposure duration per event: ≤ 90 min<br>Sprayed amount per time: ≤ 1.6 g/sec<br>Dermal contact rate: ≤ 46 mg/min<br>Dermal exposure duration: ≤ 1.1 min |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andre forhold som påvirker eksponering av arbeidere</b> | : Forbruker (Voksen eller Barn): Voksen<br>Dermal exposed area: ≤ 2200 cm <sup>2</sup><br>Romvolum: ≥ 58 m <sup>3</sup><br>Ventilasjonsgrad: ≥ 0.5 ach (luftutskiftninger per time):<br>Inhalation transfer factor: = 1<br>Dermal transfer factor: = 1 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bruksområde:** : Brukssted: Innendørs bruk

**Avsnitt 3 - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det****Contributing scenario : -Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Arbeidere:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringsvurdering (mennesker):</b>            | : En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.                                                           |
| <b>Eksponeringsberegning og referanse til kilden</b> | : Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.<br>Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1. |

PC01 - PC18 - PC40 - PC 41

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.00916 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): &lt; 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.357 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.476

PC9a

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.000033 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): &lt; 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.25 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.167

PC35: Oppvaskmiddel

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.000000000116 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): &lt; 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.032 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.042

PC35: Excludes multi-flush agents.

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.0000000238 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.337 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.449

PC35: Tepperens (væske)

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.000000102 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.741 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.988

PC35: Skokrem

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 1.13 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.753

PC35: Vaskeprodukter

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.00000000695 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.741 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.988

PC35: All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.00745 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.289 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.385

PC35: Rengjøringspray for bad

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.011 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): < 0.01

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.648 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.864

PC35: Bonevoks for gulv

Innånding, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.126 mg/m<sup>3</sup> -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.048

Hud, systemisk, langsiktig: Eksponeringsestimering: 0.044 mg/kg bw/dag -

Risikokarakteriseringsforhold (RCR): 0.059

#### Contributing scenario : ERC08a - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:

##### Eksponeringsvurdering (miljø):

: En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.

##### Eksponeringsberegning og referanse til kilden

: Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene. Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.

ERC08a, ERC08a

PEC (Predicted Environmental Concentration)

Ferskvann: 0.00874 mg/l

Ferskvannssediment: 0.031 mg/kg tørrvekt

Sjøvann: 0.00084 mg/l

Sjøvannssediment: 0.00302 mg/kg tørrvekt

Jordbruksjord: 0.0019 mg/kg tørrvekt

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)

Ferskvann: 0.048

Ferskvannssediment: 0.048

Sjøvann: 0.046

Sjøvannssediment: 0.046

Jordbruksjord: < 0.01

**Contributing scenario : ERC08d - Eksponeringsestimat og referanse til kilden for det -Miljø:**

**Eksponeringsvurdering  
(miljø):**

: En klassetilnærming er brukt til beregningen av RCD med Easy-TRA. Alle  
bruksbeskrivelsene som er nevnt ovenfor resulterer i sikker bruk.

**Eksponeringsberegning  
og referanse til kilden**

: Eksponeringene er lave, og overskrider ikke grenseverdiene.  
Risikokarakteriseringsforhold (RCR): Lavere enn 1.

ERC08a, ERC08a

PEC (Predicted Environmental Concentration)

Ferskvann: 0.00874 mg/l

Ferskvannssediment: 0.031 mg/kg tørrvekt

Sjøvann: 0.00084 mg/l

Sjøvannssediment: 0.00302 mg/kg tørrvekt

Jordbruksjord: 0.0019 mg/kg tørrvekt

Risikokarakteriseringsforhold (RCR)

Ferskvann: 0.048

Ferskvannssediment: 0.048

Sjøvann: 0.046

Sjøvannssediment: 0.046

Jordbruksjord: < 0.01