



TEKNIKKARK · DREIING

Beskjæring av fot

Beskjæringen gir stykket sin ferdige vekt, balanse og fotring. Den skjer når leiren er lærhard – fast som ost, men fortsatt skjærbar.



Bilde: fotring beskjæres med dreiejern

Riktig tidspunkt

- **Lærhard:** Leiren gir ikke etter for fingertrykk, men et dreiejern skjærer rene spon. Kald mot kinnet.
- **For våt:** Jernet drar og deformerer i stedet for å skjære. Vent noen timer.
- **For tørr:** Jernet støver og hakker, og kanten kan flise. Pakk stykket i fuktig plast noen timer og prøv igjen.

Steg for steg

- 1 Sentrer stykket opp ned** på skiven: bruk konsentriske ringer på skiven som guide, eller «tapp-testen» – hold en fingertupp mot kanten mens skiven går sakte, og dytt stykket litt der det slår borti.
- 2 Fest med tre leireklumper** rundt kanten – press dem mot skiven, ikke mot stykket.
- 3 Kjenn på tykkelsen først:** Bank lett med knoken – dyp klang betyr mye leire, flat klang betyr tynt. Se også på hvor mye leire du la igjen ved åpningen.
- 4 Definer fotringen:** Skjær først ytterkanten av foten, så en ring ca. 1 cm innenfor. La ringen stå igjen.
- 5 Grav ut innsiden** av ringen i tynne spon, fra sentrum og utover. Stopp når klangen blir lysere og veggen kjennes lett.
- 6 Myk opp kantene:** Runde av fotringens kanter med jernet eller en fuktig svamp – skarpe kanter fliser og skrapper bord.



Bilde: stykke festet med leireklumper

TRE KLUMPER HOLDER STYKKET – PRESS MOT SKIVEN



Bilde: rene spon fra dreiejernet

RENE, SAMMENHENGENDE SPON = RIKTIG FUKTIGHET

Feilsøking

SYMPTOM	SANNSYNLIG ÅRSAK	LØSNING
Jernet hopper og lager rykk (chattering)	Sløvt jern, for tørr leire eller ustøtt grep	Bruk skarpt jern, støtt begge hender, lett trykk
Hull i bunnen	For lite leire igjen fra åpningen	Bank og lytt underveis; legg igjen mer bunn neste gang. Hullet kan tettes med lærhard leire + slikker
Stykket løsner og flyr av	Dårlig festet eller for hardt trykk	Fest klumpene godt, skjær med lettere hånd
Foten blir skjev	Stykket var ikke sentrert	Bruk ringene på skiven og tapp-testen før du fester

Tommelfingerregel

Et ferdig beskåret stykke skal kjennes lettere enn det ser ut. Er du i tvil om vekten, skjær litt til – men bank og lytt ofte.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!