



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Leirlandsby

Byggeguide for en hel landsby i leirplateteknikk: åtte små hus – eikenøtt, båthus på øy, alvehus, gresskar, jordbær, sopp, kunsthus med saltak og rundt ildstedshus – med skjæreskjemaer, mål og monteringsstrinn.



Globale konvensjoner

- Leiretykkelse: 5–6 mm for alle vegger, med mindre annet er angitt.
- Krymping: legg til 10–12 % på alle dimensjoner.
- Sammenføyning: riss opp og påfør leirslam på hver skjøt; føy sammen når stykket er mykt eller lærhardt.
- Linjer på malen: heltrukket = skåret kant; stiplet = merke-/brett-/sammenføyningslinje.
- Brenningssikkerhet: alle lukkede hule stykker MÅ ha et luftehull på ≥ 5 mm, ellers eksploderer de i ovnen.
- Monteringsrekkefølge: bunn → vegger → tak → små detaljer.

Nødvendige verktøy

- Leirkutter med tråd, kjevle, arbeidsflate av lerret, modelleringskniv
- Risseverktøy, gummiribbe, leirslampensel, svamp
- Trelister (tykkelsesguider), vinkelkutter, skumpute, dreieskive
- Valgfritt: kakeformer, ekstruder, underlag av balsatre, eddik til leirslam

De åtte husene

1 Eikenøttthus (~110 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Kroppspanel 90 × 80 mm ×1 – rulles til sylinder, skjøt bak
- Bunn Ø 60 mm ×1 – festes fra innsiden
- Taklokk (ringsektor) indre R 20 / ytre R 50 mm, bue 160° ×1 – flat kjegle med eikenøttknopp
- Dørutskjæring 15 × 20 mm – skjæres ut lærhardt
- Vindu Ø 12 mm – stikkes ut med sugerør

- Kjevle ut platen til 5–6 mm og skjær ut kroppsstrimmelen.
- Rull strimmelen rundt et papprør (Ø ≈ 28 mm), overlapp skjøten 10 mm, riss + leirslam, press og glatt.
- Sett sylindren stående, sett inn bunn sirkelen: riss, slam, press. Forsterk med leirpølse innvendig.
- Skjær ut ringsektoren, riss de rette kantene, rull til flat kjegle og føy sammen.
- Sett på topplokket ved myk lærhard konsistens; form spissen til en avrundet knopp.
- Skjær ut dørbue og vindu mens veggen er lærhard.
- Valgfritt: tekstur med kam, stempel eller innskårne linjer.

Profftips

- Riss sammenføyningsflater i X-mønster.
- Rull kroppsstrimmelen rundt en ekte krukke – den strekker seg til perfekt sirkel.
- Kjegleskjøt: skrå kantene til 45° for flukt uten kant.
- Dekk med fuktig klut over natten hvis mønet ikke er klart.

2 Båthus på øy (hus ~90 mm + brygge og øybase)

Deler som skal skjæres ut

- Husets front/bakside (femkant) 60 × 75 mm + gavl ~20 mm × 2
- Sidevegger 40 × 55 mm × 2 – skrå overkanten etter gavlvinkelen
- Takpaneler 70 × 50 mm × 2 – merk mønelinjen før bøying
- Skorstein 4 × 18 × 20 mm + skive Ø 18 mm – hult firkantet rør
- Båtbunn (ellipse) 220 × 44 mm × 1
- Båtsider 200 × 30 mm × 2
- Årer: skaft 180 × 8 mm + årehode 25 × 40 mm × 2
- Bryggeplattform 120 × 25 mm × 1 + bryggestolper Ø 10 × 30 mm × 4
- Øybase i fri form ≈ 200 × 150 mm (10 mm tykk)

- Bygg husets fire vegger med rissing og leirslam; avrund hjørnene fra innsiden.
- Skrå sideveggens overkant etter gavlhelningen (~30–35°) før sammenføyning.
- Merk mønelinjen på takpanelene og bøy forsiktig; prøv tilpasningen først.
- Press takpanelene sammen ved mønet; forsterk innvendig med leirpølse.
- Bygg skorsteinsboksen og fest den mens taket er mykt.
- Form båten over en skumform; fest sidestrimlene mens delene er myke.
- Riss plankelinjer i bryggen, la den stivne litt, stikk stolpene inn vertikalt.
- Monter øya: press hus, brygge og båt ned på den fuktige basen; avrund kantene.

Profftips

- Gjær gavlkantene så taket får et rent underlag.
- Bryggestolper: bruk en bit sugerør som formerør.
- Krøll avispapir under øybasens midte for en naturlig bakke.
- Skjær ut vinduene i fasaden FØR montering, mens platen er flat.

3 Alvehus (~130 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Bunn 80 × 80 mm eller Ø 80 mm – 7–8 mm tykk plate
- Sylindrisk kropp Ø 65 × 65 mm (strimmel ≈ 204 × 65 mm)
- Hovedtak (kjeglesektor) $r = 55$ mm, bue 260° – bratt kjegle, 45° skrådde kanter
- Arkfront (trapes) 40 × 30 mm + arktak 50 × 25 mm
- Vindu 28 × 28 mm × 1–2 og dør 22 × 35 mm med bue
- Skorsteinsrør: strimmel 20 × 30 mm + toppskive Ø 20 mm

- Skjær ut alle åpninger i kroppsstrimmelen FØR du ruller den – mye lettere flatt.
- Rull kroppen, føy skjøten, fest til bunnen; glatt innvendig med gummiribbe.
- Rull kjeglesektoren, skrå kantene 45°, føy sammen; kontroller passformen mot kroppen.
- Skjær ut arkåpning i kjeglen; fest arkens front og tak fra innsiden mens de er myke.
- Stikk et hull (~10 mm) i kjeglens topp før taket festes – luft må slippe ut i brenningen.
- Før skorsteinsrøret gjennom et hull i kjeglen og slam skjøten.
- Sett leirrammer (tynn pølsekontur) rundt dører og vinduer.
- Legg til mose-tekstur, steiner eller stempler mens kroppen er lærhard.

Profftips

- Hull i kjegletoppen er obligatorisk – innestengt luft sprekker taket.
- Fest arken mens kjeglen er lærhard, ikke tørr.
- Gi kroppen tekstur før montering.
- Forsterk skjøten mellom kjegle og kropp med leirpølse innvendig.

4 Gresskarhus (~100 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Kroppssegmenter (buede strimler) 35 × 80 mm × 6 identiske
- Bunnsirkel Ø 70 mm × 1 – settes på etter montering
- Lokk/toppsirkel Ø 50 mm (litt konkav) – husk 5 mm åpning/lufthull
- Stilk 15 × 25 mm rullet konisk – vri for organisk tekstur
- Dør 25 × 35 mm med bue

- Lag en pappmal for segmentet og skjær alle 6 strimlene samtidig.
- Klyp segmentenes lange sidekanter tynne (~3 mm) mens de er myke – den tykke midten buler naturlig.
- Sett første segment stående; riss + slam en vertikal kant og press neste mot det. Gjenta for alle 6.
- Lukk den siste skjøten forsiktig, ovenfra og nedenfra samtidig.
- Snu kroppen og sett på bunnsirkelen: riss, slam, press.
- La kroppen bli lærhard; sett på lokket og press stilken inn i midten.
- Riss opp dørbuen og skjær den ut lærhardt.

Profftips

- Alle 6 segmentene må være identiske – bruk pappmalen.
- Tynn ut kantene FØR sammenføyning.
- La det være et luftehull på 5 mm – formen er lukket.
- Tekstur gresskarrillene med den butte enden av en blyant.

5 Jordbærhus (~120 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Hovedkropp (kjeglesektor) $r = 75$ mm, bue 270° – bred, kort kjegle
- Bunnsirkel $\varnothing 80$ mm – festes fra innsiden
- Blader (dråpeform) 25×38 mm $\times 4$ – tykkere midte, tynne kanter, spisser bøyd opp
- Stilk 12×30 mm rullet til konisk rør
- Dør 22×32 mm med avrundede hjørner

- Påfør frøtekstur (prikker med butt blyant) på platen FØR du ruller kjeglen.
- Rull kjeglesektoren og føy skjøten; press bunnen utover over en skumform.
- Skjær til kjeglens bunnkant på dreieskive med tynn tråd.
- Riss + slam bunnsirkelen og fest den fra innsiden/nedenfra.
- Skjær ut døråpningen etter malen.
- Rull ut 4 bladkronblader (~38 mm); riss opp rundt kjeglens hals.
- Slam og fest bladene overlappende og vekslende for naturlig dekning.
- Rull stilkens konisk og stikk den gjennom hullet i toppen; glatt bladene fra innsiden.

Profftips

- Frøteksturen først, flatt – sparer 20 minutter kronglete arbeid.
- Støtt bladspissene med sammenrullet tørkepapir under tørking.
- Hull i toppen før montering – stilkens fyller det dekorativt og hindrer eksplosjon.
- Skrå kjegleskjøten 45° for usynlig sammenføyning.

6 Sopphus (~100 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Stilkkropp 70 × 60 mm rullet til sylinder (Ø ≈ 22 mm)
- Bunnsirkel Ø 64 mm – festes fra innsiden
- Hatt (ringsektor) indre R 30 / ytre R 80 mm, bue 200° – 7 mm tykk
- Vindu Ø 20 mm × 1–2 og dør 20 × 30 mm

- Rull stilkkroppen rundt et rør på Ø 22 mm, riss og føy skjøten.
- Smal de øverste 20 mm av røret litt på formen – naturlig soppsilhuett.
- Fest bunnsirkelen fra innsiden; forsterk med leirpølse.
- Skjær ut hattens ringsektor og kjevle den til 7 mm.
- Legg hatten umiddelbart over en skumkuppel (≈ tennisball) og la den bli myk lærhard.
- Riss stilkens overkant og hattens indre bue; press sammen med leirslam.
- Skjær ut vinduer og dør i stilken lærhardt.
- Dekorprikker: press inn en mynt/knapp, eller fest små leirsirkler med slam for 3D-prikker.

Profftips

- Hold ringsektorens indre kant i vater – den er soppens hals.
- Hatten må være minst 7 mm tykk.
- Opphøyde leirprikker ser bedre ut under glasuren enn pressede.
- Klyp stilkens konisitet på formen – på frihånd kollapser sylindren.
- Riss små flikker rundt hattens indre bue for usynlig sammenføyning.

7 Kunsthus med saltak (~170 mm, grunnflate 240 × 80 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Front/bakside (femkant) 240 × 130 mm + gavl ~60 mm ×2 (gavl vinkel ≈ 55°)
- Sidevegger 80 × 130 mm ×2 – skrå overkanten etter gavlhelningen
- Bunnplate 240 × 80 mm (8 mm tykk)
- Takpaneler 130 × 100 mm ×2 – møtes ved mønet
- Skorstein 4 × 25 × 35 mm + skive Ø 25 mm
- Vinduer 35 × 40 mm ×2–4 og dør 30 × 55 mm – skjæres ut FØR montering

- Skjær ut alle vindus- og døråpninger mens platene ligger flatt.
- Skjær ut sideveggene og skrå overkanten etter gavlhelningen (~55°) med gjærkasse eller vinkelguide.
- Monter de fire veggene til en boks; hold 90° med vinkelhake.
- Press boksen ned på bunnplaten: riss, slam og avrund innvendig sammenføyning.
- Merk mønelinjen (50 mm fra langkanten) på takpanelene og bøy etter helningen.
- Legg på takpanelene mot mønet; forsterk innvendig møneskjøt.
- Bygg skorsteinsboksen (fire sider + skive).
- Skjær ut skorsteinbasen i taket og fest den i flukt mens taket er mykt lærhardt.

Profftips

- Flatt arbeid er alltid renere – åpninger først.
- Tape langs det utvendige mønet holder helningen perfekt under tørking.
- Store flate vegger deformeres lett: komprimer begge sider godt og tørk med lett plastvekt.
- Riss kantene rundt vinduer/dører med kamverktøy for sterkere rammer.

8 Rundt ildstedshus (~89 mm, bunn Ø 63,5 mm)

Deler som skal skjæres ut

- Kroppsstrimmel $\approx 199 \times 70$ mm (omkrets = $\pi \times 63,5$ mm)
- Bunnsirkel Ø 63,5 mm – bruk passer eller sirkelmal
- Kuppeltak (kjeglesektor) $r = 63,5$ mm, bue 300° – formes over ballong
- Luftehull Ø 20 mm i takets topp – helt nødvendig
- Dør 22×35 mm med bue – stemple en overliggerdetalj

- Skjær ut bunnsirkelen og beregn strimmelens lengde: $\pi \times 63,5 \approx 199$ mm.
- Rull strimmelen rundt en rund form og føy skjøten med leirslam.
- Sett bunnen på plass mens strimmelen står på formen; forsterk innvendig.
- Rull kuppelsektoren og stikk røykhullet (Ø 20 mm) FØR forming.
- Legg sektoren over en oppblåst ballong eller skumball; la den bli myk lærhard.
- Prøv kuppelen på kroppen; skjær til kanten i vater.
- Riss kroppens overkant og kuppelens indre kant, slam, press og gni fra utsiden.
- Sett på døren; valgfritt: press inn elvesteiner eller steintekstur.

Profftips

- Omkrets = $\pi \times$ diameter – mål alltid den faktiske bunnsirkelen.
- Bruk en litt slapp ballong så den kan tømmes og fjernes.
- Riss små flikker rundt kuppelkanten for usynlig sammenføyning.
- Kan brennes med kuppelen på hvis røykhullet er åpent.
- Dørbue: tegn rundt en mynt for jevn kurve.

Generelle merknader om brenning og finish

Veiledning

- Jevn veggtykkelse 5–6 mm – tynt sprekker, tykt holder på damp.
- Luftehull ≥ 5 mm i ethvert lukket hulrom – ellers eksplosjon i ovnen.
- Krymping 10–13 %: multipliser måldimensjoner med 1,11–1,15.
- Tørking: løst under plast 24–48 t, deretter 24 t lufttørking før råbrenning.
- Råbrenning: kjegle 06 (999 °C) for leirgods, kjegle 04 (1060 °C) for steingods – se leirens datablad.
- Glasur: voks/tape innsiden av åpningene for kontrast mot ubehandlet leire.
- Tekstur og stemples legges på halvtørr leire (mykt lær), ikke helt tørr.
- Rekkefølge: store flate deler → vegger → tak → skorstein → små detaljer.
- Føy sammen mykt lærhardt med mykt lærhardt – aldri tørt med fuktig.
- Leirpølse i hvert innvendig hjørne doubler skjøtens styrke.

Lykke til med landsbyen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.