



TEKNIKKARK · ELTING

Stable og skjære

Wiren gjør jobben: en teknikk for å blande to leirtyper, jevne ut svært ulik konsistens eller bearbeide store mengder – uten tung muskelbruk.



Bilde: leireblokk deles med skjærewire

Når passer teknikken?

- Blande to leirtyper eller ny og gjenvunnet leire.
- Jevne ut leire der noe er hardt og noe er mykt.
- Store mengder som er tunge å elte for hånd.
- Skånsom for hendede og skuldre – fin ved belastningsplager.

Steg for steg

1

Form leiren til en blokk med noenlunde rette sider.

- 2 **Del blokken i to** med skjærewiren, i samme retning hver gang.
- 3 **Løft den ene halvdelen** og slå den bestemt ned oppå den andre – snittflaten ned, med god kraft.
- 4 **Press blokken sammen** og rett opp sidene.
- 5 **Gjenta:** del, slå sammen, press. Hver runde dobler antall lag: 2, 4, 8, 16 ...
- 6 **Etter 15–20 runder** er lagene så tynne at leiren i praksis er homogen.
- 7 **Avslutt med noen runder vanlig elting** (ramshode eller spiral) for å drive ut de siste luftrestene.



Bilde: lagene synlige i snittflaten

TO LEIRTYPER: LAGENE BLIR TYNNERE FOR HVER RUNDE



Bilde: halvdel slås ned på den andre

SLÅ BESTEMT – KRAFTEN PRESSER LUFTEN UT

Sjekkliste og feil

- **Luft mellom lagene?** Slagene er for forsiktige, eller flatene treffer skjevt. Slå bestemt og flatt.
- **Fortsatt striper i snittet?** Ta flere runder – striper betyr at blandingen ikke er ferdig.
- **Blokken blir bredere og bredere?** Rett opp sidene mellom rundene, så lagene stables rett over hverandre.

Husk

Stable og skjære blander – men den erstatter ikke slutteltingen. Ta alltid noen runder vanlig elting og en wiretest til slutt.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!