

Fyrlykta

En liten fyrlykt med røde og hvite bånd, buevinduer i spiral og et lyktehus med tak som løftes av når lyset skal tennes. Mål: diameter 90 mm nederst og høyde ca. 165 mm med tak.

Vanskelighetsgrad: krevende.



Skrive ut malen

- Malen ligger på to A4-ark (**Mal.pdf**) med delene A (bunn), B og C (tårnet i to halvdeler), D (lyktehus), E (tak). Utskrift i 100 % (faktisk størrelse, uten tilpasning til siden) gir en lykt med målene over. Sjekk kontrollinja nederst på arket – den skal være 50 mm.
- Du kan skalere utskriften for å lage større eller mindre lykter.
- Ta hensyn til krympingen i leira du har valgt (den varierer mellom 5 og 12 %).
- Mantelen er delt i to halvdeler for å få plass på A4. Hver halvdel har 10 mm overlapp; skjær bort det som blir til overs når du har målt mot bunnen, og fas (skråskjær) begge kantene i overlappen så skjøten ikke blir dobbelt så tykk.

Instruksjoner

1 Skriv ut og klipp

Skriv ut begge arkene og klipp ut delene A til E.

2 Kjevle ut plata

Kjevle ut en jevn plate på 5 mm (4 mm til tak og lyktehus) og la den stivne til lett lærhard.

3 Skjær ut

Skjær ut alle delene i 90° vinkel, også buevinduene i B og C, de høye vinduene i D og lufthullet i toppen av taket E.

4 Riss båndene

LISSOM KERAMIKK & HÅNDVERK AS · LISSOM.NO · POST@LISSOM.NO

Følg de stiplede buelinjene på B og C lett med et risseverktøy. De viser hvor de røde og hvite båndene skal gå.

5 Bygg tårnet

Riss og slam bunnplata A der malen er grå og underkanten av B og C. Reis opp B og C til en kjegle rundt bunnen og legg overlappene på innsiden.

6 Sett på lyktehuset

Rull D til en ring, riss og slam skjøten, og fest den på toppen av tårnet. Forsterk skjøten innvendig med en tynn leirpølse.

7 Lag taket

Rull E til en spiss kjegle med overlappen på innsiden. Taket skal ligge løst oppå lyktehuset – det er der du setter inn telyset.

8 Dekorér og brenn

Glaser båndene annenhver rød og hvit, og taket mørkerødt. Råbrenn taket på plass på tårnet, så delene krymper likt. I glasurbrannen brennes taket for seg, så det ikke fester seg.

Tips

- Fest en tynn leirpølse på innsiden av taket, 5 mm opp fra kanten, så taket sitter støtt på lyktehuset.
- Lufthullet i taket må være med – det slipper ut varmen fra telyset.
- Bruk bare telys i metall- eller plastkopp, og sett aldri lykta der den står uten tilsyn.

Gratulerer med den ferdige lyslykta di!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.