



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Samling av 9 vaser

Byggeguide for ni vasedesign i leirplateteknikk – utskjæring, rissing og montering med leirslam. Generelle regler først, deretter hver vase for seg.



Generelle regler for alle vasene

- Kjevle ut platene til jevn tykkelse på 6–8 mm – tynnere sprekker, tykkere tørker tregt og blir tungt.
- La platene stivne til lærharde før du skjærer; myke plater deformeres, helt tørre sprekker.
- Riss opp og påfør leirslam på hver skjøt: kryssriss i ca. 1 cm bredde på begge flater, kremet leirslam, trykk godt.
- Forsterk skjøtene med en tynn leirstrimmel som glattes ut på innsiden.
- Bygg på et underlag du kan rotere; dra aldri stykket.
- Dekk stykket løst med plast underveis for å bremse tørkingen.
- La det ferdige stykket tørke langsomt: tildekket i 24 timer, deretter gradvis avdekking.

Vasene

1 Vase 1

Mal: 1A · 1B · **Deler:** front-/bakpanel ×2, ytre veggstripe ×2, stripe for indre hull ×1

- Skjær ut 2 identiske front-/bakpaneler (1A) med rene kanter.

- Skjær ut 2 ytre veggstriper og 1 indre hullstripe (1B) – stripene må stemme med panelets omkrets.
- Riss og slam ytterkanten av ett panel; trykk den første stripen rundt kanten, føy ende mot ende, og gjenta med den andre stripen.
- Fest den indre hullstripen rundt den indre åpningen.
- Riss og slam veggens øvre kant; trykk på det andre panelet og forsegl alle skjøter.
- Glatt utvendige skjøter; forsterk innvendig med tynn strimmel.

Merk

Hold stripebredden jevn – ujevn bredde gir asymmetrisk silhuett.

2 Vase 2

Mal: 2 · 2B · **Deler:** front/bakside ×2, yttervegg 1–2, øvre og nedre indre hullstripe

- Skjær ut 2 paneler – de har to separate åpninger; håndter forsiktig.
- Skjær ut stripene for yttervegg 1 og 2 (omslutter ytterkonturen).
- Skjær ut øvre og nedre hullstripe (kler de indre kantene).
- Føy yttervegg 1 til ytterkanten av ett panel; koble yttervegg 2 der den første slutter.
- Kle hvert indre utsnitt med tilhørende hullstripe i loddrett stilling.
- Sett på det andre panelet, juster utsnittene nøyaktig, forsegl alle skjøter.

Merk

Tørk langsomt: to utsnitt skaper spenningspunkter som kan gi sprekker.

3 Vase 3 – Posevase

Mal: BAGVASE3 · **Deler:** front/bakside ×2, bunn

- Skjær ut 2 rektangulære paneler; avrund/fas de øvre hjørnene hvis malen angir det.
- Skjær ut bunnen litt bredere enn panelets nedre kant.
- Riss og slam panelenes lange sidekanter og føy dem sammen til en pose som er åpen øverst.

- Riss og slam posens nedre kant og bunnplatens overside; trykk sammen med veggene loddrett.
- Glatt utvendige skjøter; leirpølse innvendig i bunnskjøten.

Merk

Den enkleste formen – ideell for å øve på rette, rene skjøter.

4 Vase 4 – Hundevase

Mal: Dogvase4 · **Deler:** kropp (front+bak i samme del), sirkulær bunn, ører ×2

- Skjær ut kroppsdelen – merk den karakteristiske kurven øverst.
- Skjær ut bunnen og de 2 ovale øredelene.
- Bøy kroppen til en sylinder: riss og slam de vertikale sidekantene og trykk sammen.
- Riss og slam kroppens nedre åpning og bunnens overside; fest og forsterk innvendig.
- Riss og slam ørenes flate kant; trykk dem mot kroppens øvre sider i ønsket vinkel, og støtt med skum til de sitter.
- Finpuss skulderkurven og glatt halsåpningen.

Merk

Kontroller 5 cm-skalaen på malen før du skjærer – ørene er små og lett å skjære for store.

5 Vase 5

Mal: 5A · 5B · 5C · **Deler:** hovedflate ×2, ytre sidestripe ×2, indre stripe ×2, hals ×1

- Skjær ut 2 hovedflatepaneler (5A).
- Skjær ut 2 ytre sidestriper og 2 indre striper (5B) samt halsen (5C).
- Legg en ytre stripe rundt omkretsen av én hovedflate og fest; føy striper ende mot ende ved behov.
- Fest de indre stripene til de indre hullkantene, loddrett.
- Riss og slam veggens åpne kant; trykk på den andre hovedflaten.

- Fest halsen: riss og slam halsens base og åpningen i overflaten; glatt sammenføyningen.
- Forsegl alle skjøter; forsterk innvendig med leirpølser.

Merk

For variant 5C (liten vase) er halsen forholdsmessig lengre – støtt den under tørking.

6 Vase 6

Mal: 6A · 6B · 6C · **Deler:** kroppspanel ×2, innervegg ×2, kledningsstripe, bunn, sidevegg ×2

- Skjær ut 2 kroppspaneler (6A) og stripene for kledning/innervegg.
- Skjær ut bunnen (6B) og 2 rektangler til innerveggen.
- Skjær ut 2 sidevegger (6C).
- Fest sideveggene til venstre og høyre kant av ett kroppspanel, vinkelrett på flaten.
- Sett inn og fest innerveggene for å skape den indre delingen/kanalen.
- Riss og slam de nedre kantene mot bunnplaten; forsterk innsiden.
- Dekk med det andre kroppspanelet; forsegl og glatt alle skjøter.

Merk

Innerveggen er bærende – den må nå både øvre og nedre panel.

7 Vase 7

Mal: 7A · 7B · 7C · **Deler:** panel ×2, venstre + høyre yttervegg, innervegg, bunn ×2, åpningskrage

- Skjær ut 2 bueformede paneler (7A) – front og bakside.
- Skjær ut venstre og høyre yttervegg (7B) som omslutter den buede ytterkanten.
- Skjær ut innerveggen (7C) som avgrenser den indre bueåpningen.
- Skjær ut 2 fotbunndeler og 1 åpningskrage.
- Riss, slam og fest ytterveggene langs den buede omkretsen av ett panel; føy stripene sammen øverst og nederst.

- Fest innerveggen langs den indre bueåpningen.
- Trykk det andre panelet mot den åpne siden og juster buen nøyaktig.
- Stable og fest de 2 fotbunnplatene nederst for stabilitet.
- Fest åpningskragen rundt den øvre åpningen og glatt den.

Merk

Det indre bueutsnittet er skjørt – la stykket stivne godt før håndtering.

8 Vase 8

Mal: 8A · 8B · 8C · **Deler:** hovedpanel, sidevegger ×2, halsvegg

- Skjær ut hovedpanelet (8A) – merk buede/kantede profiler.
- Skjær ut 2 sidepaneler og 1 halsstripe (8B).
- Føy sidepanelene til kroppspanelets kanter, loddrett.
- Legg halsen rundt den smale øvre åpningen og føy endene sammen.
- Skjær ut et identisk bakpanel fra samme mal og føy det på for å lukke formen.
- Finpuss overgangene ved hals og skuldre.

Merk

Halsen er smal – gjør den litt tykkere enn kroppen for å unngå deformasjon.

9 Vase 9

Mal: siste ark · **Deler:** front-/bakpanel ×2, indre hullstripe 1–2, ytre veggstripe 1–3

- Skjær ut 2 paneler med to ovale utsnitt; håndter forsiktig når lærhard.
- Skjær ut indre hullstripe 1 og 2 (én per oval åpning).
- Skjær ut de ytre veggstripene 1–3 (føyas ende mot ende rundt hele omkretsen).
- Riss, slam og fest de tre ytre stripene langs ytterkanten av ett panel, i rekkefølge.
- Kle hvert ovalt utsnitt med sin indre stripe.

- Riss og slam veggens overside; trykk på det andre panelet med begge ovalene justert.
- Trykk alle skjøter godt, forsterk innvendig med leirpølser, glatt utvendig.

Merk

De tre ytre stripene må ligge på linje – forskyv skjøtepunktene så ingen stripeender møtes i samme punkt.

Lykke til med vasesamlingen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.