

LES CODES D'ERREURS http

| Codes commençant par 1 | | |
|------------------------|----------------------------|---|
| Code | Message | Signification |
| 100 | <i>Continue</i> | Attente de la suite de la requête. |
| 101 | <i>Switching Protocols</i> | Acceptation du changement de protocole. |
| 102 | <i>Processing</i> | WebDAV RFC 2518 ^{3,4} : Traitement en cours (évite que le client dépasse le temps d'attente limite). |
| 103 | <i>Early Hints</i> | RFC 8297 ⁵ : (Expérimental) Dans l'attente de la réponse définitive, le serveur retourne des liens que le client peut commencer à télécharger. |

2xx - Succès[\[modifier | modifier le code\]](#)

| Codes commençant par 2 | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| Code | Message | Signification |
| 200 | <i>OK</i> | Requête traitée avec succès. La réponse dépendra de la méthode de requête utilisée. |
| 201 | <i>Created</i> | Requête traitée avec succès et création d'un document. |
| 202 | <i>Accepted</i> | Requête traitée, mais sans garantie de résultat. |
| 203 | <i>Non-Authoritative Information</i> | Information retournée, mais générée par une source non certifiée. |
| 204 | <i>No Content</i> | Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer. |

| | | |
|------------|--------------------------|---|
| 205 | <i>Reset Content</i> | Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée. |
| 206 | <i>Partial Content</i> | Une partie seulement de la ressource a été transmise. |
| 207 | <i>Multi-Status</i> | WebDAV : Réponse multiple. |
| 208 | <i>Already Reported</i> | WebDAV : Le document a été envoyé précédemment dans cette collection. |
| 210 | <i>Content Different</i> | WebDAV : La copie de la ressource côté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés). |
| 226 | <i>IM Used</i> | RFC 3229 ⁶ : Le serveur a accompli la requête pour la ressource, et la réponse est une représentation du résultat d'une ou plusieurs manipulations d'instances appliquées à l'instance actuelle. |

3xx - Redirection[\[modifier\]](#) [| modifier le code](#)

| Codes commençant par 3 | | |
|------------------------|------------------------------------|---|
| Code | Message | Signification |
| 300 | <i>Multiple Choices</i> | L' URI demandée se rapporte à plusieurs ressources. |
| 301 | <i>Moved Permanently</i> | Document déplacé de façon permanente. |
| 302 | <i>Found</i> | Document déplacé de façon temporaire. |
| 303 | <i>See Other</i> | La réponse à cette requête est ailleurs. |
| 304 | <i>Not Modified</i> | Document non modifié depuis la dernière requête. |
| 305 | <i>Use Proxy</i> (depuis HTTP/1.1) | La requête doit être ré-adressée au proxy . |

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| 306 | <i>Switch Proxy</i> | Code utilisé par une ancienne version de la RFC 2616 ⁷ , à présent réservé. Elle signifiait « Les requêtes suivantes doivent utiliser le proxy spécifié » ⁸ . |
| 307 | <i>Temporary Redirect</i> | La requête doit être redirigée temporairement vers l' URI spécifiée. |
| 308 | <i>Permanent Redirect</i> | La requête doit être redirigée définitivement vers l' URI spécifiée. |
| 310 | <i>Too many Redirects</i> | La requête doit être redirigée de trop nombreuses fois, ou est victime d'une boucle de redirection. |

4xx - Erreur du [client HTTP](#)^{[[modifier](#) | [modifier le code](#)]}

| Codes commençant par 4 | | |
|------------------------|---------------------------|--|
| Code | Message | Signification |
| 400 | <i>Bad Request</i> | La syntaxe de la requête est erronée. |
| 401 | <i>Unauthorized</i> | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource. |
| 402 | <i>Payment Required</i> | Paiement requis pour accéder à la ressource. |
| 403 | <i>Forbidden</i> | Le serveur a compris la requête, mais refuse de l'exécuter. Contrairement à l'erreur 401, s'authentifier ne fera aucune différence. Sur les serveurs où l'authentification est requise, cela signifie généralement que l'authentification a été acceptée mais que les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource. |
| 404 | <i>Not Found</i> | Ressource non trouvée. |
| 405 | <i>Method Not Allowed</i> | Méthode de requête non autorisée. |

| | | |
|------------|--------------------------------------|--|
| 406 | <i>Not Acceptable</i> | La ressource demandée n'est pas disponible dans un format qui respecterait les en-têtes « Accept » de la requête. |
| 407 | <i>Proxy Authentication Required</i> | Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy. |
| 408 | <i>Request Time-out</i> | Temps d'attente d'une requête du client, écoulé côté serveur. D'après les spécifications HTTP : « Le client n'a pas produit de requête dans le délai que le serveur était prêt à attendre. Le client PEUT répéter la demande sans modifications à tout moment ultérieur » ⁹ . |
| 409 | <i>Conflict</i> | La requête ne peut être traitée en l'état actuel. |
| 410 | <i>Gone</i> | La ressource n'est plus disponible et aucune adresse de redirection n'est connue. |
| 411 | <i>Length Required</i> | La longueur de la requête n'a pas été précisée. |
| 412 | <i>Precondition Failed</i> | Préconditions envoyées par la requête non vérifiées. |
| 413 | <i>Request Entity Too Large</i> | Traitement abandonné dû à une requête trop importante. |
| 414 | <i>Request-URI Too Long</i> | URI trop longue. |
| 415 | <i>Unsupported Media Type</i> | Format de requête non supporté pour une méthode et une ressource données. |
| 416 | <i>Requested range unsatisfiable</i> | Champs d'en-tête de requête « range » incorrect. |
| 417 | <i>Expectation failed</i> | Comportement attendu et défini dans l'en-tête de la requête insatisfaisante. |

| | | |
|------------|---|---|
| 418 | <i>I'm a teapot</i> | « Je suis une théière » : Ce code est défini dans la RFC 2324 ¹⁰ datée du 1 ^{er} avril 1998, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol . |
| 421 | <i>Bad mapping / Misdirected Request</i> | La requête a été envoyée à un serveur qui n'est pas capable de produire une réponse (par exemple, car une connexion a été réutilisée). |
| 422 | <i>Unprocessable entity</i> | WebDAV : L'entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplète. |
| 423 | <i>Locked</i> | WebDAV : L'opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée. |
| 424 | <i>Method failure</i> | WebDAV : Une méthode de la transaction a échoué. |
| 425 | <i>Too Early</i> | RFC 8470 ¹¹ : le serveur ne peut traiter la demande car elle risque d'être rejouée. |
| 426 | <i>Upgrade Required</i> | RFC 2817 ¹² : Le client devrait changer de protocole, par exemple au profit de TLS/1.0 . |
| 428 | <i>Precondition Required</i> | RFC 6585 ¹³ : La requête doit être conditionnelle. |
| 429 | <i>Too Many Requests</i> | RFC 6585 ¹⁴ : le client a émis trop de requêtes dans un délai donné. |
| 431 | <i>Request Header Fields Too Large</i> | RFC 6585 ¹⁴ : Les entêtes HTTP émises dépassent la taille maximale admise par le serveur. |
| 449 | <i>Retry With</i> | Code défini par Microsoft . La requête devrait être renvoyée après avoir effectué une action. |
| 450 | <i>Blocked by Windows Parental Controls</i> | Code défini par Microsoft. Cette erreur est produite lorsque les outils de contrôle parental |

| | | |
|------------|--------------------------------------|---|
| | | de Windows sont activés et bloquent l'accès à la page. |
| 451 | <i>Unavailable For Legal Reasons</i> | Ce code d'erreur indique que la ressource demandée est inaccessible pour des raisons d'ordre légal ^{15,16} . |
| 456 | <i>Unrecoverable Error</i> | WebDAV : Erreur irrécupérable. |

Codes 4xx étendus au serveur [Nginx](#)

| Code | Message | Signification |
|------------|--|--|
| 444 | <i>No Response</i> | Indique que le serveur n'a retourné aucune information vers le client et a fermé la connexion. Visible seulement dans les journaux du serveur Nginx. |
| 495 | <i>SSL Certificate Error</i> | Une extension de l'erreur 400 Bad Request, utilisée lorsque le client a fourni un certificat invalide. |
| 496 | <i>SSL Certificate Required</i> | Une extension de l'erreur 400 Bad Request, utilisée lorsqu'un certificat client requis n'est pas fourni. |
| 497 | <i>HTTP Request Sent to HTTPS Port</i> | Une extension de l'erreur 400 Bad Request, utilisée lorsque le client envoie une requête HTTP vers le port 443 normalement destiné aux requêtes HTTPS. |
| 498 | <i>Token expired/invalid</i> | Le jeton a expiré ou est invalide. |
| 499 | <i>Client Closed Request</i> | Le client a fermé la connexion avant de recevoir la réponse. Cette erreur se produit quand le traitement est trop long côté serveur ¹⁷ . |

5xx - Erreur du [serveur](#) / du serveur d'application[\[modifier\]](#) | [modifier le code](#)

Codes commençant par 5

| Code | Message | Signification |
|------------|-----------------------------------|--|
| 500 | <i>Internal Server Error</i> | Erreur interne du serveur. |
| 501 | <i>Not Implemented</i> | Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur. |
| 502 | <i>Bad Gateway ou Proxy Error</i> | En agissant en tant que serveur proxy ou passerelle, le serveur a reçu une réponse invalide depuis le serveur distant. |
| 503 | <i>Service Unavailable</i> | Service temporairement indisponible ou en maintenance. |
| 504 | <i>Gateway Time-out</i> | Temps d'attente d'une réponse d'un serveur à un serveur intermédiaire écoulé. |
| 505 | <i>HTTP Version not supported</i> | Version HTTP non gérée par le serveur. |
| 506 | <i>Variant Also Negotiates</i> | RFC 2295 ¹⁸ : Erreur de négociation. <i>Transparent content negotiation</i> . |
| 507 | <i>Insufficient storage</i> | WebDAV : Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection. |
| 508 | <i>Loop detected</i> | WebDAV : Boucle dans une mise en relation de ressources (RFC 5842 ¹⁹). |
| 509 | <i>Bandwidth Limit Exceeded</i> | Utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota. |
| 510 | <i>Not extended</i> | RFC 2774 ²⁰ : La requête ne respecte pas la politique d'accès aux ressources HTTP étendues. |

| | | |
|------------|--|---|
| 511 | <i>Network authentication required</i> | RFC 6585 ¹⁴ : Le client doit s'authentifier pour accéder au réseau. Utilisé par les portails captifs pour rediriger les clients vers la page d'authentification. |
|------------|--|---|

Codes 5xx étendus au mandataire [Cloudflare](#)

| Code | Message | Signification |
|------------|-------------------------|---|
| 520 | Unknown Error | L'erreur 520 est utilisé en tant que réponse générique lorsque le serveur d'origine retourne un résultat imprévu. |
| 521 | Web Server Is Down | Le serveur a refusé la connexion depuis Cloudflare. |
| 522 | Connection Timed Out | Cloudflare n'a pas pu négocier un TCP handshake avec le serveur d'origine. |
| 523 | Origin Is Unreachable | Cloudflare n'a pas réussi à joindre le serveur d'origine. Cela peut se produire en cas d'échec de résolution de nom de serveur DNS. |
| 524 | A Timeout Occurred | Cloudflare a établi une connexion TCP avec le serveur d'origine mais n'a pas reçu de réponse HTTP avant l'expiration du délai de connexion. |
| 525 | SSL Handshake Failed | Cloudflare n'a pas pu négocier un SSL/TLS handshake avec le serveur d'origine. |
| 526 | Invalid SSL Certificate | Cloudflare n'a pas pu valider le certificat SSL présenté par le serveur d'origine. |
| 527 | Railgun Error | L'erreur 527 indique que la requête a dépassé le délai de connexion ou a échoué après que la connexion WAN a été établie. |