

Paradigmas de Programación

Compilación Inferencia de tipos

1er cuatrimestre de 2024

Departamento de Computación

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Introducción

Inferencia de tipos

Compiladores

¿Qué es un compilador?

Un compilador es un programa que traduce programas:

Entrada: programa escrito en un **lenguaje fuente**.

Salida: programa escrito en un **lenguaje objeto**.

Este proceso de traducción debe **preservar la semántica**.
(O, mejor: aquellos aspectos que nos interesen de la semántica).

Compiladores

¿Para qué queremos un compilador?

Motivación principal

Traducir de lenguajes de **alto nivel** a lenguajes de **bajo nivel**.

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

```
movsd xmm0, QWORD PTR -32[rbp]
mulsd xmm0, xmm0
movsd xmm2, QWORD PTR -24[rbp]
movsd xmm1, QWORD PTR .LC0[rip]
mulsd xmm1, xmm2
mulsd xmm1, QWORD PTR -16[rbp]
subsd xmm0, xmm1
call sqrt@PLT
subsd xmm0, QWORD PTR -32[rbp]
movsd xmm1, QWORD PTR .LC1[rip]
divsd xmm0, xmm1
movsd xmm1, QWORD PTR -24[rbp]
mulsd xmm0, xmm1
movsd QWORD PTR -8[rbp], xmm0
```

Compiladores

Fases típicas de un compilador

ANÁLISIS SINTÁCTICO

ANÁLISIS SEMÁNTICO

COMPILACIÓN

OPTIMIZACIÓN

GENERACIÓN DE CÓDIGO

programa fuente



árbol sintáctico



árbol sintáctico con anotaciones



representación intermedia



representación intermedia optimizada



programa objeto

Introducción

Inferencia de tipos

Inferencia de tipos

Notación

Términos **sin** anotaciones de tipos:

$$U ::= x \mid \lambda x. U \mid U U \mid \text{True} \mid \text{False} \mid \text{if } U \text{ then } U \text{ else } U$$

Términos **con** anotaciones de tipos:

$$M ::= x \mid \lambda x : \tau. M \mid M M \mid \text{True} \mid \text{False} \mid \text{if } M \text{ then } M \text{ else } M$$

Notamos $\text{erase}(M)$ al término sin anotaciones de tipos que resulta de borrar las anotaciones de tipos de M .

Ejemplo: $\text{erase}((\lambda x : \text{Bool}. x) \text{True}) = (\lambda x. x) \text{True}$.

Inferencia de tipos

Definición

Un término U sin anotaciones de tipos es **tipable** sii existen:

un contexto de tipado Γ

un término con anotaciones de tipos M

un tipo τ

tales que $\text{erase}(M) = U$ y $\Gamma \vdash M : \tau$.

El **problema de inferencia de tipos** consiste en:

- ▶ Dado un término U , determinar si es tipable.
- ▶ En caso de que U sea tipable:
 - hallar un contexto Γ , un término M y un tipo τ
 - tales que $\text{erase}(M) = U$ y $\Gamma \vdash M : \tau$.

Veremos un algoritmo para resolver este problema.

Inferencia de tipos

El algoritmo se basa en manipular tipos *parcialmente conocidos*.

Ejemplo — tipos parcialmente conocidos

- ▶ En $x \text{ True}$ sabemos que $x : \text{Bool} \rightarrow X_1$.
- ▶ En $\text{if } x \text{ y then True else False}$ sabemos que $x : X_2 \rightarrow \text{Bool}$.

Incorporamos *incógnitas* (X_1, X_2, X_3, \dots) a los tipos.

Vamos a necesitar resolver *ecuaciones* entre tipos con incógnitas.

Ejemplo — ecuaciones entre tipos

- ▶ $(X_1 \rightarrow \text{Bool}) \stackrel{?}{=} ((\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow X_2)$
tiene solución: $X_1 := (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$ y $X_2 := \text{Bool}$.
- ▶ $(X_1 \rightarrow X_1) \stackrel{?}{=} ((\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow X_2)$
tiene solución: $X_1 := (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$ y $X_2 := (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$.
- ▶ $(X_1 \rightarrow \text{Bool}) \stackrel{?}{=} X_1$
no tiene solución.

Unificación

Suponemos fijado un conjunto finito de constructores de tipos:

- ▶ Tipos constantes: Bool, Int,
- ▶ Constructores unarios: (List •), (Maybe •),
- ▶ Constructores binarios: ($\bullet \rightarrow \bullet$), ($\bullet \times \bullet$), (Either • •),
- ▶ (Etcétera).

Los tipos se forman usando incógnitas y constructores:

$$\tau ::= X_n \mid C(\tau_1, \dots, \tau_n)$$

La **unificación** es el problema de resolver sistemas de ecuaciones entre tipos con incógnitas.

Veremos primero un algoritmo de unificación.

Luego lo usaremos para dar un algoritmo de inferencia de tipos.

Unificación

Una **sustitución** es una función que a cada incógnita le asocia un tipo.

Notamos:

$$\{X_{k_1} := \tau_1, \dots, X_{k_n} := \tau_n\}$$

a la sustitución **S** tal que $\mathbf{S}(X_{k_i}) = \tau_i$ para cada $1 \leq i \leq n$ y $\mathbf{S}(X_k) = X_k$ para cualquier otra incógnita.

Si τ es un tipo, escribimos $\mathbf{S}(\tau)$ para el resultado de reemplazar cada incógnita de τ por el valor que le otorga **S**.

Ejemplo — aplicación de una sustitución a un tipo

Si $\mathbf{S} = \{X_1 := \text{Bool}, X_3 := (X_2 \rightarrow X_2)\}$, entonces:

$$\mathbf{S}((X_1 \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow X_3) = ((\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow (X_2 \rightarrow X_2))$$

Unificación

Un **problema de unificación** es un conjunto finito E de ecuaciones entre tipos que pueden involucrar incógnitas:

$$E = \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \sigma_1, \tau_2 \stackrel{?}{=} \sigma_2, \dots, \tau_n \stackrel{?}{=} \sigma_n\}$$

Un **unificador** para E es una sustitución \mathbf{S} tal que:

$$\mathbf{S}(\tau_1) = \mathbf{S}(\sigma_1)$$

$$\mathbf{S}(\tau_2) = \mathbf{S}(\sigma_2)$$

...

$$\mathbf{S}(\tau_n) = \mathbf{S}(\sigma_n)$$

Unificación

En general, la solución a un problema de unificación no es única.

Ejemplo — problema de unificación con infinitas soluciones

$$\{X_1 \stackrel{?}{=} X_2\}$$

tiene infinitos unificadores:

- ▶ $\{X_1 := X_2\}$
- ▶ $\{X_2 := X_1\}$
- ▶ $\{X_1 := X_3, X_2 := X_3\}$
- ▶ $\{X_1 := \text{Bool}, X_2 := \text{Bool}\}$
- ▶ $\{X_1 := (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}), X_2 := (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})\}$
- ▶ ...

Unificación

Una sustitución \mathbf{S}_A es **más general** que una sustitución \mathbf{S}_B si existe una sustitución \mathbf{S}_C tal que:

$$\mathbf{S}_B = \mathbf{S}_C \circ \mathbf{S}_A$$

es decir, \mathbf{S}_B se obtiene instanciando variables de \mathbf{S}_A .

Para el siguiente problema de unificación:

$$E = \{(\text{X}_1 \rightarrow \text{Bool}) \stackrel{?}{=} \text{X}_2\}$$

las siguientes sustituciones son unificadores:

- ▶ $\mathbf{S}_1 = \{\text{X}_1 := \text{Bool}, \text{X}_2 := (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})\}$
- ▶ $\mathbf{S}_2 = \{\text{X}_1 := \text{Int}, \text{X}_2 := (\text{Int} \rightarrow \text{Bool})\}$
- ▶ $\mathbf{S}_3 = \{\text{X}_1 := \text{X}_3, \text{X}_2 := (\text{X}_3 \rightarrow \text{Bool})\}$
- ▶ $\mathbf{S}_4 = \{\text{X}_2 := (\text{X}_1 \rightarrow \text{Bool})\}$

¿Qué relación hay entre ellas? (¿Cuál es más general que cuál?).

Algoritmo de unificación de Martelli–Montanari

Dado un problema de unificación E (conjunto de ecuaciones):

- ▶ Mientras $E \neq \emptyset$, se aplica sucesivamente alguna de las seis reglas que se detallan más adelante.
- ▶ La regla puede resultar en una falla.
- ▶ De lo contrario, la regla es de la forma $E \rightarrow_{\mathbf{S}} E'$.
La resolución del problema E se reduce a resolver otro problema E' , aplicando la sustitución \mathbf{S} .

Hay dos posibilidades:

1. $E = E_0 \rightarrow_{\mathbf{S}_1} E_1 \rightarrow_{\mathbf{S}_2} E_2 \rightarrow \dots \rightarrow_{\mathbf{S}_n} E_n \rightarrow_{\mathbf{S}_{n+1}}$ falla
En tal caso el problema de unificación E no tiene solución.
2. $E = E_0 \rightarrow_{\mathbf{S}_1} E_1 \rightarrow_{\mathbf{S}_2} E_2 \rightarrow \dots \rightarrow_{\mathbf{S}_n} E_n = \emptyset$
En tal caso el problema de unificación E tiene solución.

Algoritmo de unificación de Martelli–Montanari

$$\{X_n \stackrel{?}{=} X_n\} \cup E \xrightarrow{\text{Delete}} E$$

$$\{C(\tau_1, \dots, \tau_n) \stackrel{?}{=} C(\sigma_1, \dots, \sigma_n)\} \cup E \xrightarrow{\text{Decompose}} \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \sigma_1, \dots, \tau_n \stackrel{?}{=} \sigma_n\} \cup E$$

$$\{\tau \stackrel{?}{=} X_n\} \cup E \xrightarrow{\text{Swap}} \{X_n \stackrel{?}{=} \tau\} \cup E$$

si τ no es una incógnita

$$\{X_n \stackrel{?}{=} \tau\} \cup E \xrightarrow{\text{Elim}}_{\{X_n := \tau\}} E' = \{X_n := \tau\}(E)$$

si X_n no ocurre en τ

$$\{C(\tau_1, \dots, \tau_n) \stackrel{?}{=} C'(\sigma_1, \dots, \sigma_m)\} \cup E \xrightarrow{\text{Clash}} \text{falla}$$

si $C \neq C'$

$$\{X_n \stackrel{?}{=} \tau\} \cup E \xrightarrow{\text{Occurs-Check}} \text{falla}$$

si $X_n \neq \tau$
y X_n ocurre en τ

Algoritmo de unificación de Martelli–Montanari

Teorema (Corrección del algoritmo de Martelli–Montanari)

1. El algoritmo termina para cualquier problema de unificación E .
2. Si E no tiene solución, el algoritmo llega a una falla.
3. Si E tiene solución, el algoritmo llega a \emptyset :

$$E = E_0 \rightarrow_{\mathbf{s}_1} E_1 \rightarrow_{\mathbf{s}_2} E_2 \rightarrow \dots \rightarrow_{\mathbf{s}_n} E_n = \emptyset$$

Además, $\mathbf{S} = \mathbf{S}_n \circ \dots \circ \mathbf{S}_2 \circ \mathbf{S}_1$ es un unificador para E .

Además, dicho unificador es el *más general* posible.

(Salvo renombre de incógnitas).

Definición (Unificador más general)

Notamos $\text{mgu}(E)$ al unificador más general de E , si existe.

Algoritmo de unificación de Martelli–Montanari

Ejemplo

Calcular unificadores más generales para los siguientes problemas de unificación:

- ▶ $\{(X_2 \rightarrow (X_1 \rightarrow X_1)) \stackrel{?}{=} ((\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow (X_1 \rightarrow X_2))\}$
- ▶ $\{X_1 \stackrel{?}{=} (X_2 \rightarrow X_2), X_2 \stackrel{?}{=} (X_1 \rightarrow X_1)\}$

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

El algoritmo \mathbb{W} recibe un término U sin anotaciones de tipos.

Procede recursivamente sobre la estructura de U :

- ▶ Puede fallar, indicando que U no es tipable.
- ▶ Puede tener éxito.

En tal caso devuelve una tripla (Γ, M, τ) ,
donde $\text{erase}(M) = U$ y $\Gamma \vdash M : \tau$ es válido.

Escribimos $\mathbb{W}(U) \rightsquigarrow \Gamma \vdash M : \tau$ para indicar que el algoritmo de inferencia tiene éxito cuando se le pasa U como entrada y devuelve una tripla (Γ, M, τ) .

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

$$\frac{}{\mathbb{W}(\text{True}) \rightsquigarrow \emptyset \vdash \text{True} : \text{Bool}}$$

$$\frac{}{\mathbb{W}(\text{False}) \rightsquigarrow \emptyset \vdash \text{False} : \text{Bool}}$$

$$\frac{\textcolor{blue}{X}_k \text{ es una inc3agnita fresca}}{\mathbb{W}(x) \rightsquigarrow x : \textcolor{blue}{X}_k \vdash x : \textcolor{blue}{X}_k}$$

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

$$\begin{aligned}\mathbb{W}(U_1) &\rightsquigarrow \Gamma_1 \vdash M_1 : \tau_1 \\ \mathbb{W}(U_2) &\rightsquigarrow \Gamma_2 \vdash M_2 : \tau_2 \\ \mathbb{W}(U_3) &\rightsquigarrow \Gamma_3 \vdash M_3 : \tau_3\end{aligned}$$

$$\frac{\mathbf{S} = \text{mgu} \left(\begin{array}{l} \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Bool}, \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3\} \cup \\ \{\Gamma_i(x) \stackrel{?}{=} \Gamma_j(x) \mid i, j \in \{1, 2, 3\}, x \in \text{dom}(\Gamma_i) \cap \text{dom}(\Gamma_j)\} \end{array} \right)}{\mathbb{W}(\text{if } U_1 \text{ then } U_2 \text{ else } U_3) \rightsquigarrow \mathbf{S}(\Gamma_1) \cup \mathbf{S}(\Gamma_2) \cup \mathbf{S}(\Gamma_3) \vdash \mathbf{S}(\text{if } M_1 \text{ then } M_2 \text{ else } M_3) : \mathbf{S}(\tau_2)}$$

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

$$\frac{\begin{array}{l} \mathbb{W}(U) \rightsquigarrow \Gamma_1 \vdash M : \tau \\ \mathbb{W}(V) \rightsquigarrow \Gamma_2 \vdash N : \sigma \\ \text{\textcolor{blue}{X}}_k \text{ es una inc3gnita fresca} \\ \mathbf{S} = \text{mgu}\{\tau \stackrel{?}{=} \sigma \rightarrow \text{\textcolor{blue}{X}}_k\} \cup \{\Gamma_1(x) \stackrel{?}{=} \Gamma_2(x) : x \in \Gamma_1 \cap \Gamma_2\} \end{array}}{\mathbb{W}(U V) \rightsquigarrow \mathbf{S}(\Gamma_1) \cup \mathbf{S}(\Gamma_2) \vdash \mathbf{S}(M N) : \mathbf{S}(\text{\textcolor{blue}{X}}_k)}$$

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

$$\frac{\mathbb{W}(U) \rightsquigarrow \Gamma \vdash M : \tau \quad \sigma = \begin{cases} \Gamma(x) & \text{si } x \in \Gamma \\ \text{una inc3gnita fresca } X_k & \text{si no} \end{cases}}{\mathbb{W}(\lambda x. U) \rightsquigarrow \Gamma \ominus \{x\} \vdash \lambda x : \sigma. M : \sigma \rightarrow \tau}$$

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

Teorema (Corrección del algoritmo \mathbb{W})

1. Si U no es tipable, $\mathbb{W}(U)$ falla al resolver alguna unificación.
2. Si U es tipable, $\mathbb{W}(U) \rightsquigarrow \Gamma \vdash M : \tau$,
donde $\text{erase}(M) = U$ y $\Gamma \vdash M : \tau$ es un juicio válido.

Además, $\Gamma \vdash M : \tau$ es el juicio de tipado más general posible.
Más precisamente, si $\Gamma' \vdash M' : \tau'$ es un juicio válido y $\text{erase}(M') = U$, existe una sustitución \mathbf{S} tal que:

$$\begin{aligned}\Gamma' &\supseteq \mathbf{S}(\Gamma) \\ M' &= \mathbf{S}(M) \\ \tau' &= \mathbf{S}(\tau)\end{aligned}$$

Algoritmo \mathbb{W} de inferencia de tipos

Ejercicio. Aplicar el algoritmo de inferencia sobre los siguientes términos:

- ▶ $\lambda x. \lambda y. y\ x$
- ▶ $(\lambda x. x\ x)(\lambda x. x\ x)$

Lecturas sugeridas

- ▶ Benjamin C. Pierce. Types and Programming Languages. Capítulo 22 (Type reconstruction)
- ▶ M. H. Sorensen and P. Urzyczyn. Lectures on the Curry-Howard Isomorphism (Sección 3.2)

i i i i i i i i i i ? ? ? ? ? ? ? ?