

GSW Soluções Integradas

Controle de Apointamento de Horas

Manual de Instalação

KernelPanic — FATEC São José dos Campos

2026

Sumário

1. Pré-requisitos
2. Clonar o Repositório
3. Subir o Backend
4. Subir o Frontend
5. Acessar o Sistema
6. Verificar os Serviços
7. Encerrar os Serviços

1. Pré-requisitos

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de ter as seguintes ferramentas instaladas na sua máquina:

- Docker Desktop — necessário para subir os microserviços e o banco de dados
- Git — necessário para clonar o repositório
- Node.js (versão 18 ou superior) — necessário para rodar o frontend

Nota: O Docker Desktop deve estar em execução antes de iniciar qualquer etapa de instalação.

2. Clonar o Repositório

Abra o PowerShell e execute os comandos abaixo para clonar o repositório principal e acessar a branch develop:

```
git clone https://github.com/Kernel-Panic-FatecSjc/KernelPanic-3DSM-API.git  
  
cd KernelPanic-3DSM-API  
  
git checkout develop
```

Nota: O repositório utiliza submódulos. Após clonar, verifique se as pastas dos microserviços estão preenchidas. Certifique-se de estar na branch develop tanto no repositório principal quanto nos submódulos.

3. Subir o Backend

Os microserviços do backend são iniciados individualmente via Docker Compose. Execute os comandos abaixo em ordem no PowerShell:

```
docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\auth-service\docker-compose.yml" up -d

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\usuario-service\docker-compose.yml" up -d

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\projeto-service\docker-compose.yml" up -d

docker compose -f
"KP-3DSM-API-BACKEND\apontamentohoras-service\docker-compose.yml" up -d

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\task-service\docker-compose.yml" up -d

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\api-gateway\docker-compose.yml" up -d
```

Após subir todos os serviços, as seguintes portas estarão disponíveis:

Serviço	Porta
api-gateway	8080
auth-service	8081
projeto-service	8082
usuario-service	8083
apontamentohoras-service	8084
task-service	8085

Atenção: Suba os serviços na ordem indicada. O api-gateway deve ser iniciado por último.

4. Subir o Frontend

Acesse a pasta do frontend, certifique-se de estar na branch develop e execute os comandos abaixo:

```
cd KP-3DSM-API-FRONTEND
```

```
git checkout develop
```

```
cd frontend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Nota: O comando `npm install` só precisa ser executado na primeira vez ou quando houver atualização de dependências.

5. Acessar o Sistema

Com o backend e o frontend em execução, abra o navegador e acesse:

```
http://localhost:3000
```

O sistema redirecionará automaticamente para a tela de login. O acesso requer usuário previamente cadastrado. Em caso de dúvida sobre as credenciais, entre em contato com a equipe responsável.

6. Verificar os Serviços

Para verificar se todos os containers estão rodando corretamente, execute:

```
docker ps
```

Todos os seis serviços listados na tabela da seção 3 devem aparecer com status Up.

7. Encerrar os Serviços

Para parar todos os containers, execute os comandos abaixo:

```
docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\auth-service\docker-compose.yml" down

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\usuario-service\docker-compose.yml" down

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\projeto-service\docker-compose.yml" down

docker compose -f
"KP-3DSM-API-BACKEND\apontamentohoras-service\docker-compose.yml" down

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\task-service\docker-compose.yml" down

docker compose -f "KP-3DSM-API-BACKEND\api-gateway\docker-compose.yml" down
```

Nota: Os dados persistidos no banco de dados são mantidos mesmo após encerrar os containers.